## 显示: 标记和代码 🗸



## 功能配置项 (FunctionalCI)

抽象类: 该类不能实例化对象.

## [所有类]

• FunctionalCI

属性编码	类别	允许值	更多信息	来自
名称 (name)	字符串 (AttributeString)		不允许留空	FunctionalCI
描述 (description)	文本 (AttributeText)		允许留空	FunctionalC
组织 (org_id)	外键 (AttributeExternalKey)	*过滤器	不允许留空	FunctionalC
组织名称 (organization_name)	External field (AttributeExternalField)			FunctionalC
业务重要性 (business_criticity)	Enum (AttributeEnum)	高 (high), 低 (low), 中 (medium)	允许留空, 缺省: "low"	FunctionalC
投产日期 (move2production)	日期 (AttributeDate)		允许留空	FunctionalC
联系人 (contacts_list)	对象数组(N-N) (AttributeLinkedSetIndirect)			FunctionalC
文档 (documents_list)	对象数组(N-N) (AttributeLinkedSetIndirect)			FunctionalC
应用方案 (applicationsolution_list)	对象数组(N-N) (AttributeLinkedSetIndirect)			FunctionalC
供应商合同 (providercontracts_list)	对象数组(N-N) (AttributeLinkedSetIndirect)			FunctionalC
服务 (services_list)	对象数组(N-N) (AttributeLinkedSetIndirect)			FunctionalC
软件 (softwares_list)	对象数组 (AttributeLinkedSet)			FunctionalC
工单 (tickets_list)	对象数组(N-N) (AttributeLinkedSetIndirect)			FunctionalC
二级配置项 (finalclass)	类 (auto) (AttributeFinalClass)		不允许留空, 缺省: "FunctionalCI"	FunctionalC
全称 (friendlyname)	通用名称 (AttributeFriendlyName)			FunctionalC
是否废弃 (obsolescence_flag)	是否废弃 (AttributeObsolescenceFlag)			FunctionalC
废弃时间 (obsolescence_date)	报废日期 (AttributeObsolescenceDate)		允许留空	FunctionalC
组织 (org_id_friendlyname)	External field (AttributeExternalField)			FunctionalC
组织->是否废弃 (org_id_obsolescence_flag)	External field (AttributeExternalField)			FunctionalC