

Kubernetes cluster inspection report

Cluster name: AAAA
Inspection time: 2025-12-10T19:55:39.910504
Report ID: immediate_20251210_195539
Inspection type: immediate

Total checks: 16, Passed: 7, Errors: 9

Check name	Status	Severity level	Description	Details	Solution
Проверка зомби-процессов - 192.168.0.35	passed	info	Проверка зомби-процессов: check passed	System state meets requirements	
Проверка использования диска - 192.168.0.35	exception	warning	Использование корневого раздела: 82%	Failed check details: - Использование диска в норме: Использование корневого раздела: 82%	Обработка высокого использования диска: 1. Проверить использование диска: df -h 2. Найти крупные файлы: find / -type f -size +100M 2>/dev/null 3. Проверить использование журналов: journalctl --disk-usage 4. Обратиться к администратору для очистки временных файлов и журналов (если нужно)
Проверка статуса службы kubelet - 192.168.0.35	passed	info	Проверка статуса службы kubelet: check passed	System state meets requirements	
Проверка использования памяти - 192.168.0.35	passed	info	Проверка использования памяти: check passed	System state meets requirements	
Проверка использования test - 192.168.0.35	exception	warning	Использование корневого раздела: 82%	Failed check details: - Использование test в норме: Использование корневого раздела: 82%	Обработка высокого использования test: 1. Проверить использование test: df -h 2. Найти крупные файлы: find / -type f -size +100M 2>/dev/null 3. Проверить использование журналов: journalctl --disk-usage 4. Обратиться к администратору для очистки временных файлов и журналов (если нужно)
Проверка общего числа процессов - 192.168.0.35	passed	info	Проверка общего числа процессов: check passed	System state meets requirements	

Check name	Status	Severity level	Description	Details	Solution
Проверка нагрузки CPU - 192.168.0.35	passed	info	Проверка нагрузки CPU: check passed	System state meets requirements	
Проверка DDD - 192.168.0.35	passed	info	Проверка DDD: check passed	System state meets requirements	
Проверка разрешенных registry образов контейнеров	exception	warning	Обнаружено 22 ресурсов, использующих неразрешенные registry	- DaemonSet/calico-node (namespace: kube-system): DaemonSet 'calico-node' в пространстве имен 'kube-system' использует неразрешенный registry для образа calico/cni:v3.27.4 (init container). Разрешены только: ww.com, ss.com - DaemonSet/calico-node (namespace: kube-system): DaemonSet 'calico-node' в пространстве имен 'kube-system' использует неразрешенный registry для образа calico/node:v3.27.4 (ini...	Использование неразрешенных registry запрещено политикой безопасности. 1. Используйте только разрешенные registry: ww.com или ss.com 2. Запрещено использование Docker Hub и других публичных registry 3. Примеры правильных форматов образов: - ww.com/nginx:1.25 - ss.com/myapp:v2.1.0 - ww.com/library/postgres:15 4. Примеры запрещенных форматов: - nginx:latest (Docker Hub) - docker....
Проверка монтирования путей хоста для Pod	exception	critical	Обнаружено 10 монтирований путей хоста	- DaemonSet/calico-node (namespace: kube-system): DaemonSet 'calico-node' в пространстве имен 'kube-system' монтирует 12 том(ов) путем хоста: lib-modules, var-run-calico, var-lib-calico, xtables-lock, sys-fs, bpffs, nodeproc, cni-bin-dir, cni-net-dir, cni-log-dir, host-local-net-dir, policysync - DaemonSet/engine-image-ei-26bab25d (namespace: longhorn-system): DaemonSet 'engine-image-ei-26bab25d' ...	Обработка рисков монтирования путей хоста: 1. Избегайте монтирования путей хоста, особенно чувствительных директорий, таких как /, /etc, /var 2. Используйте PersistentVolume и PersistentVolumeClaim 3. Если монтирование необходимо, ограничьте путь и установите режим только для чтения
Проверка использования сети хоста для Pod	exception	warning	Обнаружено 3 Pod, использующих сеть хоста	- DaemonSet/calico-node (namespace: kube-system): DaemonSet 'calico-node' в пространстве имен 'kube-system' использует сеть хоста - DaemonSet/kube-proxy (namespace: kube-system): DaemonSet 'kube-proxy' в пространстве имен 'kube-system' использует сеть хоста - DaemonSet/nodecaldns (namespace: kube-system): DaemonSet 'nodecaldns' в пространстве имен 'kube-system' использует сеть хоста	Обработка рисков использования сети хоста: 1. Избегайте использования hostNetwork: true, если это не абсолютно необходимо 2. Используйте Service и Ingress для экспонирования сервисов 3. Рассмотрите применение плагинов сети CNI для сетевой изоляции

Check name	Status	Severity level	Description	Details	Solution
Проверка безопасности привилегированных контейнеров	exception	critical	Обнаружено 1 привилегированных контейнеров	- DaemonSet/calico-node (namespace: kube-system): DaemonSet 'calico-node' в пространстве имен 'kube-system' содержит 4 привилегированных контейнеров: calico-node, upgrade-ipam, install-cni, mount-bpffs	Риски безопасности привилегированных контейнеров: 1. Избегайте использования privileged: true 2. Применяйте принцип минимальных привилегий, давая только необходимые права 3. Используйте securityContext для настройки конкретных разрешений
Проверка запуска контейнеров не от root пользователя	exception	warning	Обнаружено 2 контейнеров без явного запуска non-root пользователем	- DaemonSet/calico-node (namespace: kube-system): DaemonSet 'calico-node' в пространстве имен 'kube-system' содержит 4 контейнер(ов), не запускаемых явно как non-root: calico-node, upgrade-ipam, install-cni, mount-bpffs - Deployment/longhorn-driver-deployer (namespace: longhorn-system): Deployment 'longhorn-driver-deployer' в пространстве имен 'longhorn-system' содержит 2 контейнер(ов), не запуска...	Настройка безопасности пользователей контейнеров: 1. Установите runAsNonRoot: true в securityContext 2. Укажите runAsUser с ID пользователя, не равным 0 3. Создайте в образе контейнера выделенного пользователя с минимальными привилегиями
Проверка ограничений ресурсов контейнеров	exception	warning	Обнаружено 2 ресурсов без правильно настроенных запросов и/или лимитов ресурсов	- Deployment/longhorn-driver-deployer (namespace: longhorn-system): Deployment 'longhorn-driver-deployer' в пространстве имен 'longhorn-system' содержит 2 контейнер(ов) без запросов ресурсов: longhorn-driver-deployer, wait-longhorn-manager - Deployment/longhorn-driver-deployer (namespace: longhorn-system): Deployment 'longhorn-driver-deployer' в пространстве имен 'longhorn-system' содержит 2 контейнер...	Устанавливайте запросы и лимиты ресурсов для всех контейнеров, чтобы избежать конкуренции за ресурсы и перегрузки узлов: 1. Задавайте разумные значения запросов ресурсов для каждого контейнера: ```` resources: requests: memory: "128Mi" cpu: "100m" ```` 2. Задавайте адекватные значения лимитов ресурсов для каждого контейнера: ```` resources: limits: memory: "256Mi..." ````
Проверка опасных возможностей контейнера Linux	passed	info	No assertions to evaluate	Checked 10 resources	

Check name	Status	Severity level	Description	Details	Solution
Проверка использования тега latest для образов контейнеров	exception	warning	Обнаружено 1 Pod, использующих тег latest	- Deployment/nginx-deployment (namespace: default): Deployment 'nginx-deployment' в пространстве имен 'default' использует запрещенный тег latest для образа nginx:latest	Избегайте использования тега latest в производственной среде. 1. Используйте явные, неизменяемые (immutable) теги версий (например, 1.2.3 или SHA-хэши). 2. Тег latest может указывать на разный код в разное время, что приводит к непредсказуемому поведению и проблемам воспроизводимости при развертывании.

Summary: Report generated 2025-12-10 20:18:10