

Почта для кодов без статического IP

Понятная схема для Home Assistant и адресов вида `alice@mail.bmssmart.uz`

Итог: письма и коды остаются в Mail Code Inbox на Home Assistant. Публичный IP дома, открытый порт 25 и статический адрес провайдера не нужны.

Как письмо попадёт в Home Assistant



Что нужно настроить

- 1 Обновить Mail Code Inbox до версии 0.3.0 и заполнить новый секрет `relay_key`.
- 2 Создать узкий HTTPS-маршрут Cloudflare Tunnel к приложению Home Assistant.
- 3 Развернуть готовый Cloudflare Worker из репозитория и передать ему тот же секрет.
- 4 Добавить три DNS-записи только для `mail.bmssmart.uz`, затем отправить пробное письмо.

Основная почта `bmssmart.uz` не меняется. Адреса, созданные в приложении, могут быть обычными: `alice@mail.bmssmart.uz`, `smartlab@mail.bmssmart.uz` и так далее.

1. DNS и безопасный маршрут

В Cloudflare откройте DNS домена `bmssmart.uz`. Все записи ниже имеют имя `mail` и относятся только к `mail.bmssmart.uz`.

Тип	Имя	Значение	Приоритет
MX	mail	mx1.forwardemail.net	0
MX	mail	mx2.forwardemail.net	0
TXT	mail	forward-email=https://БАШ-WORKER.workers.dev/	-

В TXT вместо БАШ-WORKER укажите адрес, который покажет Cloudflare после развёртывания Worker. В DNS не добавляйте `relay_key`.

Cloudflare Tunnel

- 1 Опубликуйте `hostname` `inbox-hook.bmssmart.uz` в существующем туннеле. Он должен вести на `http://IP-Home-Assistant:3010` внутри вашей сети.
- 2 Разрешите в этом маршруте только путь `/api/inbound/forward-email`; для остальных путей возвращайте 404. Веб-интерфейс приложения через этот адрес не открывайте.

Cloudflare Worker

- 1 В папке репозитория `mail_code_inbox/relay` проверьте `INBOX_URL` в файле `wrangler.toml`. По умолчанию указан `hostname` выше.
- 2 Сохраните `relay_key` как секрет Worker командой `npx wrangler secret put RELAY_KEY`, затем выполните `npx wrangler deploy`.
- 3 Скопируйте показанный адрес вида `https://...workers.dev/` в TXT-запись выше.

Worker принимает вебхуки только с опубликованных IP почтовых серверов Forward Email. Секрет хранится отдельно в Worker и Home Assistant, а в публичном DNS виден лишь URL.

2. Home Assistant и проверка

Настройки приложения

- 1 Откройте Настройки → Приложения → Mail Code Inbox. После обновления до 0.3.0 появится поле relay_key.
- 2 Введите случайный ключ длиной не менее 32 символов. Например, в терминале: `openssl rand -hex 32`. Этот же ключ введите в секрет Cloudflare Worker.
- 3 Сохраните настройки и запустите приложение. Статус должен быть Работает, а в журнале - строки о Web UI и SMTP без новой ошибки.

Проверка первого письма

- 1 Создайте в веб-интерфейсе ящик alice. Получится адрес `alice@mail.bmssmart.uz`.
- 2 Отправьте на него письмо из внешней почты с текстом, например: Ваш код: 482913.
- 3 Проверьте, что письмо и код 482913 появились в Mail Code Inbox. Только после такой проверки используйте адрес для регистрации.

Если письмо не пришло

Что видно	Что проверить
Не доходит до Worker	MX и TXT именно у mail.bmssmart.uz; адрес Worker в TXT.
Worker пишет 503	Туннель, путь <code>/api/inbound/forward-email</code> , relay_key в HA и Worker.
В HA нет письма	Ящик создан и включён; проверьте журнал Mail Code Inbox.

ERP: бэкэнд по-прежнему обращается к локальному API приложения с отдельным api_key. Проект BMS ERP этой настройкой не изменяется.

Источники: [Forward Email FAQ](#) · [Cloudflare Tunnel](#) · [репозиторий приложения](#)