

Crewlly — полный мануал по функционалу приложения

Источник: кодовая база `/Users/chizhikov/crewlly-main`

Формат: практический manual (что делает система, как использовать, какие ограничения, какой API)

Цель документа: дать полное и прикладное описание платформы по модулям без «воды». Документ сочетает пользовательский и технический слой: **человеческое объяснение + бизнес-правила + API.**

Содержание

- 1. Границы и принцип описания
- 2. Роли и доступы
- 3. Доменная модель и статусы
- 4. Карта экранов, навигации и deep-link параметров
- 5. Сквозные сценарии по ролям
- 6. Полное описание модулей платформы
- 7. Сводка критичных бизнес-правил и ограничений
- 8. Полный каталог API endpoint-ов

1. Границы и принцип описания

- Описано только то, что реально реализовано в текущем коде.
- Включены owner, manager и worker сценарии.
- Для каждого крупного модуля есть 4 слоя: пользовательский смысл, поток действий, ограничения, API.
- Отдельно и подробно раскрыты темы из запроса: **bulk в планинере смен** и **проверка смен**.

2. Роли и доступы

Роль	Что может делать	Ключевые ограничения
Owner	Полный операционный и конфигурационный контур: команда, роли/правила, смены, касса, verification, отчеты, payroll, переключение/добавление заведений, owner-edit кассы, force open/close смен.	Нужна активная membership в организации и owner-доступ.
Manager	Операционное управление сменами, кассой, проверкой, сотрудниками, отчетами (в рамках доступных permission).	Нет owner-only операций: изменение cash settings, owner-edit, force-действия owner.
Worker	Личный кабинет: ближайшая смена, выполнение процедур, свой планнер (read-only), деньги/начисления, подключение к заведению по invite-коду.	Нет доступа к настройке кассы/ролей/зарплатных прогонов и к массовому планированию.

Авторизация — cookie session `session_token` . Доступ контролируется сочетанием `access_roles` , `access_permissions` и legacyRole fallback.

3. Доменная модель и статусы

Workday

`draft` `published`

- **draft**: день редактируемый.
- **published**: день опубликован/подтвержден (используется как признак review смен в verification).

WorkInterval (смена)

`scheduled` `in_progress` `completed`

`canceled` `conflict`

- Редактирование в UI: только `scheduled` и `conflict`.
- Отмена: только из `scheduled`, всегда с причиной.

CashSession

`open` `closing_draft` `closed` `reviewed`

- Review: только из `closed`.
- Owner-edit: только `closed/reviewed`; при правке `reviewed` сессия возвращается в `closed`.
- Конкурентный доступ: `lockVersion`.

Процедуры смены

`OPEN` `CLOSE` `CHECKLIST` `INPUT`

`PHOTO` `CASH`

- Правила задаются на уровне должности и дня недели.
- В смене используется snapshot правил.
- Для CASH учитываются обязательные значения и `photo-required` по полям.

4. Карта экранов, навигации и deep-link

Маршрут/экран	Что делает	Важные переходы/параметры
<code>/login</code> , <code>/register</code>	Вход/регистрация, создание сессии.	После входа: если role не выбрана → <code>/select-role</code> .
<code>/select-role</code>	Выбор режима owner/worker.	POST <code>/api/user/role</code> и переход в соответствующий onboarding.
<code>/onboarding/owner</code>	Первичная настройка owner.	По завершении → <code>/app</code> .
<code>/onboarding/employee</code>	Присоединение worker.	По завершении → <code>/app</code> .
<code>/app</code>	Главный контейнер owner/worker дашборда.	Owner deep-link: <code>tab</code> , <code>cashTab=review_queue</code> , <code>reportsFrom</code> , <code>reportsTo</code> , <code>shiftsDate</code> .
<code>/shifts</code> , <code>/shift-planner</code>	Плanner смен (обе ссылки ведут в один модуль).	Owner/manager: управление; worker: read-only версия в кабинете.
<code>/shift-procedures/[id]</code>	Открытие/закрытие смены и выполнение правил.	Параметр <code>when=OPEN CLOSE</code> .
<code>/app/team</code>	Отдельная owner-страница команды.	Фактически открывает <code>EmployeesView</code> .
<code>/app/venues/new</code>	Добавление нового заведения owner-ом.	Запускает owner onboarding в режиме <code>new-venue</code> .
<code>/workday</code>	Legacy-маршрут.	Redirect на <code>/shifts</code> .

5. Сквозные сценарии по ролям

5.1 Типичный день owner/manager

1. Открывает `/app` и смотрит KPI: сколько на проверке, выручка за сегодня/месяц, активные смены.
2. Если есть «требуется внимания», идет в настройки (касса/команда/роли/чаевые).
3. В планнере создает/обновляет смены; при необходимости использует bulk.
4. После завершения смен проверяет процедуры и кассу в verification.
5. Публикует рабочие дни и завершает review кассовых смен.
6. Смотрит отчеты и при необходимости запускает payroll run.

5.2 Типичный день worker

1. Видит ближайшую смену и статус.
2. Перед стартом проходит OPEN-процедуры, при необходимости делает фото.
3. Открывает смену; в конце проходит CLOSE-процедуры и закрывает смену.
4. В табе planner смотрит только свои смены (без редактирования).
5. В табе money смотрит начисления за период.

6. Полное описание модулей платформы

6.1 Аутентификация, сессия, контекст организации

Что это на человеческом языке

Это вход в систему и выбор “в каком заведении сейчас работаем”. Один пользователь может иметь доступ к нескольким организациям и переключаться между ними без перелогина.

Ключевое поведение

- Логин/регистрация создают cookie-сессию.
- При логине берется активная membership (с учетом `activeOrganizationId`).
- При смене заведения меняется организационный контекст и `defaultLocation`.

API

Метод	Endpoint	Назначение
POST	<code>/api/auth/register</code>	Регистрация и выдача сессии.
POST	<code>/api/auth/login</code>	Логин, валидация статуса, выдача сессии.
POST	<code>/api/auth/logout</code>	Удаление текущей сессии.
GET	<code>/api/auth/me</code>	Текущий пользователь, организация, роль, <code>defaultLocation</code> .
POST/GET	<code>/api/user/role</code>	Выбор/чтение <code>primaryMode owner worker</code> .
GET	<code>/api/venues</code>	Список доступных заведений (legacy API).
POST	<code>/api/venues/select</code>	Сделать организацию активной.

6.2 Выбор роли и маршрутизация

Что видит пользователь

После логина пользователь выбирает режим: владелец или сотрудник.

Как работает

- Выбор роли всегда сбрасывает `onboardingReady=false` .
- Если роль не выбрана, доступ в `/app` блокируется редиректом в `/select-role` .
- Если роль выбрана, но `onboarding` не завершен: редирект в соответствующий `onboarding`.

API

Метод	Endpoint	Назначение
POST	<code>/api/user/role</code>	Сохранить <code>primaryMode</code> и перевести в <code>IN_PROGRESS onboarding</code> .
GET	<code>/api/onboarding/status</code>	Текущее состояние <code>onboarding</code> (<code>NOT_STARTED/IN_PROGRESS/COMPLETED</code>).

6.3 Owner onboarding (initial + new-venue)

Что это для бизнеса

Первичный запуск заведения: создается организация, локация, график, роли, invite-код и рабочая структура для смен/кассы/отчетов.

Режимы

- **initial**: короткий маршрут (в UI базово шаги 1, 2, 5).
- **new-venue**: расширенный маршрут добавления нового заведения owner-ом.

Что сохраняется

- Организация: название, таймзона, валюта.
- Локация: название, адрес, рабочие часы.
- Должности (positions).
- Код приглашения для сотрудников.

API

Метод	Endpoint	Назначение
POST	/api/onboarding/owner/start	Старт draft-организации и owner membership.
PATCH	/api/onboarding/owner/step/[step]	Сохранение шага мастера.
POST	/api/onboarding/owner/finish	Финализация onboarding, onboardingReady=true.
GET/POST	/api/onboarding/owner	Legacy endpoint полного owner-onboarding.
GET	/api/invite-codes	Получить активный код приглашения (при необходимости сгенерировать).

6.4 Worker onboarding и подключение к заведению

Что это для сотрудника

Сотрудник вводит код, система проверяет валидность приглашения, показывает организацию/должности и завершает присоединение.

Проверки

- Код должен быть активным, не просроченным, с доступным лимитом uses.
- Если пользователь уже активный участник организации, возвращается статус ALREADY_MEMBER.
- При blocked membership присоединение блокируется.

Результат успешного входа

- Создается/активируется membership worker.
- Создается/обновляется employee.
- Пользователь переключается в worker режим, `onboardingReady=true`.

API

Метод	Endpoint	Назначение
GET/POST	<code>/api/onboarding/employee</code>	Проверка invitation code + завершение worker onboarding.
POST	<code>/api/worker/venues/join</code>	Присоединение из рабочего кабинета по invite-коду.
GET/POST	<code>/api/invite-codes</code>	Коды приглашения (owner/manager).
GET/POST/DELETE	<code>/api/invitations</code>	Email-инвайты и их жизненный цикл.

6.5 Организация, заведения, локации

Что делает модуль

Управляет структурой бизнеса: организация и ее локации. При создании локации автоматически создается касса Main.

Ключевые правила

- При переключении заведения обновляется activeOrganizationId у пользователя.
- Выбор заведения проверяет membership и active status организации.
- При создании локации проверяется уникальность имени в организации.

API

Метод	Endpoint	Назначение
GET/PUT	<code>/api/organizations</code>	Чтение/обновление организации.
GET/POST	<code>/api/locations</code>	Список/создание локаций.
GET/POST	<code>/api/venues</code>	Legacy API организаций (совместимость).
POST	<code>/api/venues/select</code>	Переключение активного заведения.

6.6 Owner dashboard

Человеческое описание

Главный экран владельца: контроль операционки “здесь и сейчас” — что требует внимания, что сейчас в работе и какие деньги/проверки на очереди.

Что есть на дашборде

- KPI: активные смены, элементы на проверке, выручка за сегодня, выручка за месяц.
- Список событий (notifications type shift/cash).
- Блок «требуется внимания»: касса, сотрудники без зарплаты, роли без правил, формула чаевых.
- Быстрые переходы в review queue, отчеты и планнер смен.

Технические детали

- Данные KPI и события обновляются периодически (polling ~20-30 сек).
- Deep-link параметры позволяют открыть конкретную вкладку и контекст.
- Есть переключатель заведения + add venue в одном потоке.

API, которые использует дашборд

Метод	Endpoint	Для чего
GET	/api/verifications/summary	Счетчик «на проверке».
GET	/api/reports/cash-summary	KPI выручки за день/месяц.
GET	/api/notifications	События и unread счетчик.
GET	/api/cash/settings	Проверка конфигурации кассы.
GET	/api/employees	Проверка зарплатной заполненности.
GET	/api/positions	Проверка setup ролей/правил.

6.7 Worker dashboard

Человеческое описание

Личный интерфейс сотрудника с тремя фокусами: моя ближайшая смена, мой график, мои деньги.

Табы

- **Shift:** карточка ближайшей смены, действия открыть/закрыть/отменить (с причиной).
- **Planner:** личный планнер (read-only, только свои интервалы).
- **Money:** начисления и история за выбранный период.

Дополнительно

- Смена заведения из bottom sheet.
- Подключение к новому заведению по invite-коду.
- События и уведомления для worker в отдельном экране.

API

Метод	Endpoint	Назначение
GET	<code>/api/worker/next-shift</code>	Ближайшая смена и salary preview.
GET	<code>/api/worker/earnings</code>	Сводка + история начислений worker.
POST	<code>/api/work-intervals/[id]/cancel</code>	Отмена своей запланированной смены.
POST	<code>/api/worker/venues/join</code>	Присоединиться к заведению по invite-коду.
GET/PATCH	<code>/api/notifications</code>	Список/mark-all-read.

6.8 Команда: сотрудники, профили, зарплата, позиции

Что модуль дает бизнесу

Настраивает “кто работает, на каких ролях и по какой модели оплаты”, что критично для смен, payroll, отчетов и мотивации.

Функции

- Создание сотрудника (с user/membership/employee связями).
- Назначение позиций сотруднику с primary позицией.
- Настройка pay-components: hourly, fixed_shift, percent_revenue.
- Контроль процентной модели: нужна корректная revenue basis настройка кассы.
- Уведомления сотруднику при изменении оплаты.

Ограничения

- Процентная оплата не разрешается без кассового источника выручки.
- Некорректные pay-components отклоняются валидатором.

API

Метод	Endpoint	Назначение
GET/POST	/api/employees	Список и создание сотрудников.
PUT	/api/employees/[id]/positions	Обновление набора позиций сотрудника.
GET/PUT	/api/employees/[id]/pay-components	Чтение/изменение pay-components.
GET	/api/employees/[id]/earnings	Детализация начислений выбранного сотрудника.

6.9 Роли (positions) и шаблоны правил процедур

Человеческое описание

Для каждой должности задаются правила до/после смены. Это стандартизирует процесс и снижает ошибки.

Что поддерживается

- Типы правил: CHECKLIST, INPUT, PHOTO, CASH.
- Привязка к этапу OPEN/CLOSE и к конкретному дню недели или default.
- Лимит PHOTO правил: не более 10 на этап/контекст.
- Для CLOSE required фактически всегда true.
- Изменение шаблонов синхронизирует процедуры в запланированных сменах.

Критичное правило планнера

Для создания/обновления смены у позиции обязателен корректный default ruleset (минимум OPEN и CLOSE правила). Иначе API вернет конфликт.

API

Метод	Endpoint	Назначение
GET/POST	/api/positions	Список/создание должностей.
GET/PATCH/DELETE	/api/positions/[id]	Детали, обновление, soft-delete.
GET/POST	/api/positions/[id]/rules	Чтение/создание шаблонов правил.
PATCH/DELETE	/api/positions/[id]/rules/[ruleId]	Обновление/удаление rule template.
GET	/api/positions/[id]/ruleset	Какой ruleset реально применяется на дату.

6.10 Планнер смен — обычный режим (single create/edit)

Что это для пользователя

Планнер — центральный инструмент расписания. Менеджер выбирает день, назначает сотрудника/позицию/время и получает сразу валидированный результат.

Поток

1. Выбор даты в месяце/неделе.
2. Заполнение формы смены (сотрудник, позиция, время, перерыв, рау-параметры).
3. Сохранение: если workday отсутствует, он создается автоматически.
4. Если есть пересечение по времени — возвращается overlap конфликт.

Важные правила

- Поддерживаются HH:mm и ISO datetime payload.
- Ночные смены поддерживаются (end <= start в HH:mm → перенос end на следующий день).
- Редактирование в UI доступно только для `scheduled` / `conflict`.
- При смене рау-параметров расчетные payroll snapshot-поля инвалидируются и пересчитываются позже.

Конфликты

- Обычное сохранение без override при overlap возвращает 409 + список конфликтующих интервалов.
- Статус `conflict` виден в карточке и подробностях.

API

Метод	Endpoint	Назначение
GET/POST	<code>/api/workdays</code>	Чтение/создание рабочих дней.
GET/POST/PUT/DELETE	<code>/api/intervals</code>	CRUD смен.
POST	<code>/api/workdays/[id]/publish</code>	Публикация (далее день считается reviewed в verification).

6.11 Планиер смен — bulk режим (детально)

Зачем это нужно

Bulk режим ускоряет планирование однотипных смен сразу на много дат. Владелец/менеджер один раз заполняет форму, система создает пакет интервалов.

Как включается

- В планиере есть переключатель «Массово» (`isBulkMode`).
- В этом режиме календарь собирает множественный набор дат (`bulkSelectedDates`).

Пошаговый поток bulk-create

- Включить «Массово».
- Выбрать нужные даты в месячном календаре.
- Открыть форму и заполнить единые параметры смены.
- При сохранении каждая дата проходит цикл: `getOrCreateWorkday(date)` → `createInterval(...)` .
- Для API-create в bulk передается `allowConflictStatus: true` .

Что означает allowConflictStatus в bulk

- Пакет не «падает целиком» из-за одного пересечения.
- Конфликтные элементы могут быть созданы со статусом `conflict` (вместо полного запрета пакета).

Поведение при ошибках bulk

- Если не создано ни одной смены: ошибка операции.
- Если часть создана: частичный успех с сообщением «создано N, ошибок M».
- Если все создано: единый success toast.

Ограничения bulk

- В `readOnly` режиме bulk полностью отключен.
- Позиция обязана иметь default OPEN/CLOSE ruleset.
- Пересечения и конфликты по сотруднику все равно фиксируются системой.

API (bulk использует те же endpoint-ы)

Метод	Endpoint	Назначение в bulk
POST	<code>/api/workdays</code>	Автосоздание workday по каждой выбранной дате.
POST	<code>/api/intervals</code>	Создание интервала на каждую дату с <code>allowConflictStatus</code> .
GET	<code>/api/intervals</code>	Обновление отображения созданного пакета/конфликтов.

6.12 Исполнение смены: процедуры, open/close, cancel, clock

Что это на практике

Сотрудник не просто “нажимает открыть/закрыть”, а проходит обязательные правила, включая чек-листы, поля, фото и кассовые вводы.

Что поддерживается

- Загрузка процедур OPEN/CLOSE для конкретной смены.
- Сохранение ответов всех типов правил.
- Проверка required и photo-required для cash полей.
- Force open/close owner-ом (только owner, только с причиной).
- Cancel shift: только planned/scheduled, обязательно с причиной.
- Clock-in/out с фото и геопозицией; при clock-out формируется payroll snapshot.

Бизнес-ограничения

- Открыть нельзя уже открытую/закрытую смену.
- Закрыть нельзя неоткрытую смену.
- Если required правила не выполнены, open/close блокируются (кроме owner force).
- Если CASH правило в workday уже заполнено другой сменой, кассовый блок становится lock/read-only для текущей смены.

API

Метод	Endpoint	Назначение
GET	<code>/api/work-intervals/[id]/procedures</code>	Процедуры + pay preview + cash context.
POST	<code>/api/work-intervals/[id]/procedures/answers</code>	Сохранить ответы по правилам.
POST	<code>/api/work-intervals/[id]/open</code>	Открыть смену (валидации required).
POST	<code>/api/work-intervals/[id]/close</code>	Закрыть смену + payroll snapshot + cash/tips sync.
POST	<code>/api/work-intervals/[id]/cancel</code>	Отменить запланированную смену.
POST/GET	<code>/api/clock</code>	Clock-in/out и журнал отметок.
POST	<code>/api/procedures/presign</code>	Presigned upload URL для фото.

6.13 Касса: настройки полей и формул

Человеческое описание

Модуль определяет “какие данные кассы собираем” и “как считаем итоговые показатели” (в том числе источник чаевых и выручки).

Что настраивается

- Поля OPEN/CLOSE: required, photo-required, sign, порядок, revenue-basis.
- Формулы: resultKey/resultLabel/expression/порядок.
- Метки формул: источник чаевых и источник выручки.

Критичные ограничения

- Настройку меняет только owner.
- Хотя бы одно активное поле и хотя бы одна формула обязательны.
- Не более одной tips-source формулы и одной revenue-source формулы.
- Запрещено совмещать isTipsSource и isRevenueSource в одной формуле.
- Revenue-basis поле должно быть CLOSE-полем и только одно.
- По флагу `overwriteExistingSessions` можно принудительно пересинхронизировать существующие open/closed сессии.

API

Метод	Endpoint	Назначение
GET/PUT	<code>/api/cash/settings</code>	Чтение/изменение конфигурации кассы (по локации).
GET/PUT	<code>/api/tips/settings</code>	Метод деления чаевых equal/by_hours.

6.14 Кассовые сессии: open → close → review → owner-edit

Что это для операционки

Кассовая сессия хранит фактические денежные значения дня и подтверждается отдельным review-процессом.

Жизненный цикл

1. **Open**: обязательные open-поля и создание snapshot.
2. **Close**: обязательные close-поля, валидация, lockVersion-check, пересчет totals.
3. **Review**: перевод статуса в reviewed.
4. **Owner-edit**: owner правит closed/reviewed; reviewed после правки откатывается в closed.

Ключевые правила

- Открытие кассы допустимо только в draft workday.
- Заккрытие кассы запрещено в published day.
- Review только из closed.
- Добавление receipt запрещено для reviewed.
- Для конкурентной защиты используется lockVersion в close/review/owner-edit.

API

Метод	Endpoint	Назначение
GET/POST	/api/cash/sessions	Список/открытие кассовой сессии.
GET	/api/cash/sessions/[id]	Детали сессии.
POST	/api/cash/sessions/[id]/close	Заккрытие кассовой сессии.
POST	/api/cash/sessions/[id]/review	Проверка кассовой сессии.
PATCH	/api/cash/sessions/[id]/owner-edit	Owner-правка закрытой/проверенной кассы.
GET/POST	/api/cash/sessions/[id]/receipts	Список/добавление вложений.

6.15 Проверка смен и кассы (verification) — детально

Что это на простом языке

Это модуль финального контроля: подтвердить, что рабочие смены закрыты корректно, а кассовые сессии проверены ответственным менеджером/owner.

Вкладки verification

- **Work shifts:** завершенные рабочие смены на выбранную дату.
- **Cash sessions:** закрытые и проверенные кассовые сессии на дату.
- **Review queue:** единая очередь того, что еще не подтверждено.

Критерий «смена проверена»

В текущей модели проверка смены определяется **не отдельным флагом интервала**, а публикацией рабочего дня: `workday.status === "published"`.

1. В Work shifts попадают интервалы со статусом `completed`.
2. Кнопка «Проверено» вызывает `POST /api/workdays/[id]/publish`.
3. После публикации day все completed интервалы этого дня в verification считаются reviewed.

Критерий «кассовая смена проверена»

1. В Cash sessions видны `closed` и `reviewed`.
2. Кнопка «Проверено» вызывает `POST /api/cash/sessions/[id]/review`.
3. Проверенной считается сессия со статусом `reviewed`.

Логика очереди Review queue

- Очередь смен: `interval.status=completed` и day еще не published.
- Очередь кассы: `cashSession.status=closed`.
- Сводный счетчик в owner dashboard берется из `/api/verifications/summary`.

Drill-down и что проверяется фактически

- По смене: OPEN/CLOSE правила, фото, чек-листы, input-поля, фактическое время.
- По кассе: snapshot полей open/close, формулы, чеки (receipts), cash photos из процедур.

API

Метод	Endpoint	Назначение
GET	<code>/api/verifications/summary</code>	workShiftsOnReview + cashSessionsOnReview + total.
GET	<code>/api/intervals</code>	Источник рабочих смен для вкладок verification.
GET	<code>/api/cash/sessions</code>	Источник кассовых сессий для verification.
POST	<code>/api/workdays/[id]/publish</code>	Подтвердить/опубликовать рабочий день.
POST	<code>/api/cash/sessions/[id]/review</code>	Подтвердить кассовую сессию.

6.16 Отчеты и аналитика

Что пользователь получает

Управленческую картину по кассе и людям за период: динамика полей, вычисления формул, предупреждения и детализация начислений сотрудников.

Функции

- Кассовая сводка: количество сессий, поля open/close, формулы, formulaWarnings/formulaErrors.
- Проваливание в конкретное поле кассы с историей по датам.
- Проваливание в конкретную формулу с историей/ошибками.
- Сводка по каждому сотруднику и карточка его начислений за период.

Важно

- Перед расчетом отчет может автоматически синхронизировать недостающие cash sessions из процедур.
- При ошибках формул отчет не падает целиком: возвращаются warnings/errors.

API

Метод	Endpoint	Назначение
GET	/api/reports/cash-summary	Сводка по кассе и формулам.
GET	/api/reports/cash-fields/[fieldKey]	Детализация одного поля.
GET	/api/reports/cash-formulas/[resultKey]	Детализация одной формулы.
GET	/api/employees/[id]/earnings	Начисления выбранного сотрудника.
GET	/api/worker/earnings	Начисления текущего worker.

6.17 Payroll

Что это делает

Формирует payroll run за период: зарплата + чаевые по сотрудникам, даже если часть интервалов еще не имела сохраненного payroll snapshot.

Как работает

- Берутся completed интервалы периода.
- Для интервалов без расчетных полей выполняется on-the-fly пересчет.
- Добавляются tip allocations из pools.
- Формируются payroll items с total payout.

Доступ

- Создание run: owner/manager.
- Просмотр payroll items: owner/manager или worker только свои.

API

Метод	Endpoint	Назначение
POST	/api/payroll/runs	Создать payroll run за период.
GET	/api/payroll/items	Получить payroll items.

6.18 Уведомления, account, профиль, настройки

Что это на пользовательском уровне

Лента событий и базовое управление аккаунтом внутри приложения.

Функциональность

- Лента уведомлений: фильтр по статусу/типу, mark one, mark all, delete.
- Owner profile: смена текущего заведения, переход к добавлению нового.
- Worker/owner settings экраны есть, но переключатели в них сейчас локальные (UI-состояние без отдельного backend endpoint).
- Пункты account hub `language/help` отображаются, но отдельного серверного функционала для них в текущей реализации нет.

API

Метод	Endpoint	Назначение
GET/PATCH	<code>/api/notifications</code>	Список уведомлений и mark-all-read.
PATCH/DELETE	<code>/api/notifications/[id]</code>	Mark-read одного или удаление.
POST	<code>/api/auth/logout</code>	Выход из аккаунта.

6.19 Инфраструктурные и сервисные функции

Что сюда входит

- Загрузка фото в объектное хранилище по presigned URL.
- Retention очистка старых медиа процедур (cron endpoint с секретом).
- Key-value app state endpoint-ы.
- Legacy venue settings storage поверх appState.

API

Метод	Endpoint	Назначение
POST	<code>/api/procedures/presign</code>	Получить upload URL для фото.
POST	<code>/api/internal/procedures/media-retention</code>	Удаление старых фото процедур (batch cleanup).
GET/PUT	<code>/api/state/[key]</code>	Общее key-value хранилище состояния.
GET/PUT	<code>/api/venues/[venueId]/settings</code>	Legacy key-value для venue.

7. Сводка критичных бизнес-правил и ограничений

Область	Правило
Планнер / позиция	Без default OPEN/CLOSE ruleset позиция не может быть использована для create/update смены.
Планнер / редактирование	В UI редактируются только <code>scheduled</code> и <code>conflict</code> .
Планнер / ночные смены	Если HH:mm end <= start, конец переносится на следующий день.
Bulk	Используется <code>allowConflictStatus=true</code> ; возможен частичный успех пакета.
Отмена смены	Только из <code>scheduled</code> и только с причиной.
Force open/close смены	Только owner и только с заполненной причиной.
Касса / open	Открытие кассы допускается только в <code>draft</code> workday.
Касса / close	Нельзя закрывать кассу в <code>published</code> day; только open/closing_draft статусы.
Касса / review	Проверка кассы только из <code>closed</code> .
Касса / owner-edit	Только owner; только для closed/reviewed; reviewed после правки становится closed.
Касса / receipts	Для reviewed сессии добавление вложений запрещено.
Verification / смены	Смена считается проверенной через <code>workday.status=published</code> , не через флаг интервала.
Verification / очередь	На проверке: completed интервалы в неопубликованных днях + closed cash sessions.
Конкурентный доступ	Критичные операции кассы учитывают <code>lockVersion</code> и возвращают 409 при рассинхроне.
Payroll	При отсутствии snapshot у completed интервала выполняется пересчет при создании payroll run.

8. Полный каталог API endpoint-ов

Нижe перечислены все route-файлы из `app/api/*`, сгруппированные по доменам.

8.1 Auth и пользователь

Метод	Endpoint	Комментарий
POST	<code>/api/auth/register</code>	Регистрация.
POST	<code>/api/auth/login</code>	Вход.
POST	<code>/api/auth/logout</code>	Выход.
GET	<code>/api/auth/me</code>	Профиль + контекст организации.
POST/GET	<code>/api/user/role</code>	Выбор/чтение primaryMode.

8.2 Онбординг и приглашения

Метод	Endpoint	Комментарий
GET	<code>/api/onboarding/status</code>	Статус onboarding.
POST	<code>/api/onboarding/owner/start</code>	Старт owner onboarding.
PATCH	<code>/api/onboarding/owner/step/[step]</code>	Сохранение шага owner onboarding.
POST	<code>/api/onboarding/owner/finish</code>	Финал owner onboarding.
GET/POST	<code>/api/onboarding/owner</code>	Legacy owner onboarding endpoint.
GET/POST	<code>/api/onboarding/employee</code>	Worker onboarding.
GET/POST	<code>/api/invite-codes</code>	Коды приглашения.
GET/POST/DELETE	<code>/api/invitations</code>	Email-приглашения.

8.3 Организации, venues, локации

Метод	Endpoint	Комментарий
GET/PUT	<code>/api/organizations</code>	Организация.
GET/POST	<code>/api/locations</code>	Локации.
GET/POST	<code>/api/venues</code>	Legacy venues API.
POST	<code>/api/venues/select</code>	Выбор активного заведения.
GET/PUT	<code>/api/venues/[venueId]/settings</code>	Legacy venue settings (appState).

8.4 Команда и роли

Метод	Endpoint	Комментарий
GET/POST	/api/employees	Сотрудники.
PUT	/api/employees/[id]/positions	Позиции сотрудника.
GET/PUT	/api/employees/[id]/pay-components	Pay components сотрудника.
GET	/api/employees/[id]/earnings	Начисления сотрудника.
GET/POST	/api/positions	Должности.
GET/PATCH/DELETE	/api/positions/[id]	Операции по должности.
GET/POST	/api/positions/[id]/rules	Шаблоны правил.
PATCH/DELETE	/api/positions/[id]/rules/[ruleId]	Операции по шаблону правила.
GET	/api/positions/[id]/ruleset	Effective ruleset preview.

8.5 Планирование и выполнение смен

Метод	Endpoint	Комментарий
GET/POST	/api/workdays	Рабочие дни.
POST	/api/workdays/[id]/publish	Публикация рабочего дня.
GET/POST/PUT/DELETE	/api/intervals	CRUD интервалов смен.
GET	/api/work-intervals/[id]/procedures	Процедуры по интервалу.
POST	/api/work-intervals/[id]/procedures/answers	Сохранение ответов процедур.
POST	/api/work-intervals/[id]/open	Открытие смены.
POST	/api/work-intervals/[id]/close	Закрытие смены.
POST	/api/work-intervals/[id]/cancel	Отмена смены.
POST/GET	/api/clock	Clock-in/out и журнал.

8.6 Касса, чаевые, проверка

Метод	Endpoint	Комментарий
GET/PUT	/api/cash/settings	Настройки кассы.
GET/POST	/api/cash/sessions	Список/открытие кассовых сессий.
GET	/api/cash/sessions/[id]	Детали кассовой сессии.
POST	/api/cash/sessions/[id]/close	Заккрытие кассовой сессии.
POST	/api/cash/sessions/[id]/review	Review кассовой сессии.
PATCH	/api/cash/sessions/[id]/owner-edit	Owner edit кассы.
GET/POST	/api/cash/sessions/[id]/receipts	Вложения кассы.
GET/PUT	/api/tips/settings	Метод деления чаевых.
GET	/api/verifications/summary	Счетчики review-очереди.

8.7 Отчеты и payroll

Метод	Endpoint	Комментарий
GET	/api/reports/cash-summary	Сводка по кассе/формулам.
GET	/api/reports/cash-fields/[fieldKey]	Детализация cash field.
GET	/api/reports/cash-formulas/[resultKey]	Детализация cash formula.
POST	/api/payroll/runs	Создание payroll run.
GET	/api/payroll/items	Список payroll items.

8.8 Worker-specific и уведомления

Метод	Endpoint	Комментарий
GET	/api/worker/next-shift	Ближайшая смена worker.
GET	/api/worker/earnings	Начисления текущего worker.
POST	/api/worker/venues/join	Присоединение worker к заведению.
GET/PATCH	/api/notifications	Лента уведомлений и mark-all-read.
PATCH/DELETE	/api/notifications/[id]	Операции по одному уведомлению.

8.9 Сервисные endpoint-ы

Метод	Endpoint	Комментарий
GET/PUT	/api/state/[key]	Системное key-value состояние.
POST	/api/procedures/presign	Presigned URL для фото процедур.
POST	/api/internal/procedures/media-retention	Очистка старых фотографий процедур.

Конец документа.