SeeSR

状态: CVPR2024

单位:香港理工大学 (The Hong Kong Polytechnic University)

#超分

#扩散模型

Abstract

由于其具有最强的生成先验知识,预训练的文本生成图片(文生图)扩散模型,逐渐被更广泛地用于解决真实图像超分问题。但是,由于低分辨率图像(LR)的图像结构被破坏,其语义信息也变得含糊不清。因此,还原出的高分辨率图像(HR)可能会出现语义错误,从而影响超分表现。为了解决这一问题,我们推出了一种基于语义的错十,来更好地保证超分过程中的语义一致性。首先,我们训练一个能够适应高度退化图像的语义提取器。这个模块能够从较为模糊的图像中获取语义信息。语义信息包括soft和hard两种,hard用于直接注入文生图模型的prompt,而soft则提供额外的信息约束。这些语义信息可以帮助模型输出细节且语义信息正确的结果。此外,在预测过程中,我们也将LR图像融合到初始噪声中,来缓和扩散模型生成过多随机细节的问题。

Introduction

传统方案介绍

传统方案预设简单的退化核,但会因为过于专注一致性而使得输出图像过于平滑 (缺少细节)。

GAN模型采用对抗训练的方式,牺牲了一部分一致性,而提升了图像质量。

但由于合成训练集和现实图像中的差异,以上的模型在实际图片测试中表现不佳。 为了解决这一问题,RISR被提出,也有许多GAN模型表现良好,如BSRGAN,Real-ESRGAN。但由于其对抗训练的不稳定性,结果仍不够完善。LDL可以通过细节的

检验防止效果不佳的增生物,但不能生成额外细节。

近来, DDPM逐渐战胜了GAN, 而其内部丰富的先验知识, 也被诸多工作尝试用于RISR任务(后文简称超分),如StableSR, PASD, DiffBIR等。

但这些方案都存在问题, StableSR, PASD都进依赖LR为控制条件, 而忽视了预训练 T2I模型的文本信息输入。而PASD, 尝试使用现存的高维模型(某种大模型?)来 提取图像中的语义文本, 但其在处理复杂场景和过度模糊图像时遇到问题。

本文方案介绍

在本文中, 我们总结了如何提取语义文本, 才能更好的利用预训练模型内的先验知识, 总结出了两条规则:

- 1. 文本最好能覆盖图像中全部的物体,来帮助文生图模型更好的理解图像。
- 2. 文本的提取需要是抗模糊的,以防止出现错误的语义指导,因此,不适合直接 从LR中提取语义。

基于这些规则,我们提出了SeeSR模型,其训练分为两个阶段,第一阶段通过 微调使得文本信息提取器能够适应LR图像。第二阶段,文本信息和LR共同作用在预训练模型上,生成高质量的输出。此外,在推理阶段,LR图像还会和初始噪声进行复合,减轻扩散模型生成随机细节的倾向。

我们丰富的实验证明了SeeSR的优秀效果。

Related Work

基于GAN模型的超分

- 第一个SRCNN用深度学习来做ISR
- 一系列模型研究更好的结构
- 问题进步到RISR, 代表模型BSRGAN, Real-ESRGAN
- 额外的不自然物体,解决模型有LDL, DeSRA, 但也使得难以添加自然的细节。

DDPM (扩散模型)

• 扩散模型拥有强大的预训练模型存在,所以广泛运用于下游任务之中。

基于扩散先验的超分

- 早期的扩散超分(文中略过)
- 一些重要的同类模型: StableSR, DiffBIR (两阶段生成),但这两个模型都忽略了预训练扩散模型所具有的文本控制路径。
- PASD则尝试了引入文本信息 (通过ResNet, Yolo, BLIP) ,但其难以处理复杂的场景和过于模糊的图像,而本文的目标就是探究如何高效的提取并利用文本信息。

Methodology

动机和结构总览

Motivation

我们尝试研究了三种文本信息提取方案:分类,描述,标签,并采用三种之前工作中的模型来进行这三种信息的提取。


分类提取法只为每幅图片提供一个类别标签。但这种方案几乎难以给出足够的信息,在实验中发现其与不提供prompt的对照组几乎难以分辨。

描述提取法为图片提供一段话,提供了丰富的信息。但其缺点在于,额外的介词副词会干扰预训练模型,且更容易在LR图片上识别出错误的语义。

而标签类的文本则表现更好,即便其文本内不含位置信息,但预训练模型中本身具有的语义分割能力,就足够理解并排布这些物体。但其仍然会在LR上进行错误识别。

可以看出,只要解决标签类文本提取的错误识别问题,就可以得到较好的文本提取方案。

结构总览



本文的结构图如上图所示。图中(a)部分 (DAPE) 描述了如何微调文本提取器,使 其能够在LR图像上提取出和HR图像接近的结果。在完成微调后,这一文本提取器 被放入(b)中,进行文本提取,通过固定的文本影响路线,进入到扩散模型之中,而 (c)展示了信息具体是如何注入的,且(b)中还需要对ControlNet进行适应性训练。

适应模糊的文本提取器

本文中的文本信息提取器 (DAPE) 模型,是通过微调一个预训练tag提取模型 (RAM) 得到。这一结构存在量阶段,第一阶段为经过Encoder的特征图 (soft),第二阶段为特征图编码成的文字 (hard)。

训练时的loss由hard和soft两个部分各自求loss组成,且soft信息用于补全hard信息 (hard信息设定了一个数量限制,只标注重要的tag)。

训练SeeSR模型

由于controlnet的成功,本文也采用其结构作为加入控制的方式。图中的半个u-net直接由预训练模型中拷贝得到。attention结构则采用了PASD中的,来引入语义指导,即图中的RCA模块用于引入soft信息,TCA模块则用于引入hard信息。这些模块被一并拷贝到了controlnet中。(其中预训练模型中本来就具有TCA模块)

controlnet路径则用于引入LR的图像信息,LR经过image encoder进入controlnet,最后再注入U-net之中造成影响。

对SeeSR模型的训练较为简单, loss即为diffusion训练使用的loss。为了减少训练开销,只训练ControlNet和U-net中的attention层。

推理噪声加入LR

预训练的模型,在训练时并不会真的将图像转变为纯噪声。而大多数预训练模型,又会以纯噪声开始推理,就造成了训练和推理时的差异。这一差距在超分工作中表现为,可能会使得光滑的表面被增添过多的噪点。

为了解决这一问题,我们将LR的信息加入到了初始的噪声中,且这一方案适用于大多数的超分模型。

Experiments

依照之前的工作,实验专注于4倍缩放。

实验设置

数据集

训练集: DIV2K, DIV8K, Flickr2K, OST, FFHQ (前一万张图像)

退化方案:采用Real-ESRGAN的退化方案来生成LR图像。

测试集:

1. 随机裁剪3K张DIV2K图像 (512×512), 并使用同样的退化方案得到LR

- 2. 采用了两个真实图像数据集RealSR和DRealSR, 并将其中心裁剪(似乎是某种退化方案)出128×128的图像。
- 3. 采用了一个新建的真实世界数据集, RealLR200, 38张来自早前文章, 47张来自 DiffBIR, 50张来自DiffBIR, 50张来自VideoLQ, 65张由我们自行收集。

实验细节

一些具体的实验细节 训练使用8块V100完成

评估指标

PSNR, SSIM为图像相似度指标, LPIPS, DISTS为有参考的图像评估指标, FID用于衡量初始图像和生成图像的分布差距, NIQE, MANIQA, MUSIQ, CLIPIQA为无参考图像评估指标。

对比模型

基于GAN的模型: BSRGAN, Real-ESRGAN, LDL, FeMaSR, DASR 基于Diffusion的模型: LDM, StableSR, ResShift, PASD, DiffBIR

与Sota模型的比较

定量比较

由于基于扩散模型的超分方案能够额外生成细节,所以其PSNR,SSIM指标都不够高,比不过基于GAN的超分方案,这也包括LPIPS/DISTS这种有参考的图像评估指标,而FID,及无参考的评估指标CLIPIQA,MUSIQ和MANIQA则DM有显著优点。本文中的SeeSR也在这几个指标上表现优异。

定性比较

通过对展示的图片进行分析,而得出SeeSR效果较之之前的工作更佳的结论。

用户实验

遵循SR3中提出的愚人率测试方案,开展了用户实验。人造图像与GT进行对比,而真实图像则与多个超分结果进行对比。

得到了36.6%的愚人率,以及56.2%的对比选择率(这部分实验有问题)。

语义保存测试

通过使用COCO数据集中的测试集,以及一些语义信息检测指标,证明了SeeSR在语义信息正确率上有相当好的表现。

消融实验

LRE(也就是LR注入到噪声的方案)效果实验。
DAPE和RAM(微调前的预训练模型)对比实验,DAPE在LR图像上的表现更优。
DAPE及其Hard,soft信息使用情况的消融实验。

复杂度分析

SeeSR具有2283.7M大的可训练参数, 推理 (128 to 512) 耗时 (V100显卡) 7.24s

更多的视觉比较

更多的视觉对比展示。

(这篇文章的实验部分格式很标准,可以作为之后实验部分的模板)

Conclusion

一些简要总结。