תרגיל מספר 3: תרגול 3 פריסות + JS בשני שלבים.

העמודים שלכם צריכים להיות זהים לעמודים המוצגים פה מבחינת מיקום וגדלים. מותר לכם לשנות את הלוגו ואת הצבעים בהתאם.

תרגיל זה הוא תרגיל חובה.

שלב 1 פריסות 2+1. שלב 2 רק פריסה 3 עם JS ורספונסיביות.

ללא הגשת שלב 1 בזמן, לא ייבדק שלב 2.

Deployment 10%

- 1. נעלה את התרגיל לספרייה exarcises בתוך exercises ונשים את הקישור במודול.
 - 2. נעלה את הקוד לגיטהאב ונשים את הקישור במודול

Implementation 90%


1. שלבי עבודה:

- a. תשתית לפריסה ומרכוז wrapper
 - clear -ו floats פריסה בעזרת.b
- positions -ו margins מיקומי המלבנים בעזרת c
- i. כל מלבן הוא תגית קבועה צבועה בצבע שחור עם שקיפות של 60%.
 - ii. בפריסה 3, השקיפות משתנה באופן רנדומלי
 - d. הוספת קוד JavaScript לפריסה 3 ורספונסיביות
 - 2. הגדלת ראש: 10 נקודות צמצום כמות קלאסים ב- CSS על ידי שימוש בהיררכיות. ציון מקסימלי ללא הגדלת ראש: 90
 - 3. יש להשתמש אך ורך באלמנטים בעלי משמעות, קוד נקי ותקין.
 - 4. **העמוד ארוך**. צריכה להיות בו גלילה של הדפדפן גם על מסך של מחשב נייח.
 - 5. התרגיל ייבדק על מחשב נייח, לפטופ, טאבלט ובמובייל.
 - paint א עם GIMP. לא עם GIMP 6.
 - .7. אין לעשות שימוש ב- javascript לתפריטי הניווט בשום אופן.
 - 8. לא לשכוח שחובה לעמוד בדרישות המינימום.
- 9. כל הפריסות נוצרו בכלי moqups ויוצאו GIF -cexport בדיוק כפי שאתם תעבדו על הפרויקטים שלכם
 - 10. יש להשתמש בקובץ CSS אחד בלבד

(תעדכנו את הקישור מתרגיל 2 לתרגיל זה) **index.html** http://html5-book.co.il/teach/layouts/layout 1.png

index -**לוגו** הוא תמיד קישור לעמוד ה

ניווט: למעלה יש **רשימה** של קישורים לכל הפריסות. הקישור לעמוד הנוכחי תמיד selected עליכם להוריד את התמונה, ולמדוד את הגדלים ואת המיקומים בפוטושופ. הפריסה ממורכזת בדפדפן ואינה רספונסיבית




layout2.html הפריסה השנייה

http://html5-book.co.il/teach/layouts/layout 2.png

השורה התחתונה קבועה במקומה. Fixed. גם כשגוללים לא זזה.

ניווט: בתא השמאלי יש **רשימה** של קישורים לכל הפריסות.

שימו לב לגובה המלבנים השקופים. הפתקית הצהובה לא צריכה להיות מתוכנתת.



עליכם להוריד את התמונה, ולמדוד את הגדלים ואת המיקומים בפוטושופ.

בהגשת שלב 2 של התרגיל, אין לעשות שינויים בפריסות 2+1.

javaScript עמוד רספונסיבי (הכנה) ודינאמי layout3.html

http://html5-book.co.il/teach/layouts/layout 3.png

http://html5-book.co.il/teach/layouts/layout3 hover.png :במעבר עכבר מעל ריבוע:


http://html5-book.co.il/teach/layouts/layout3_+.png :+ לאחר לחיצה על

http://html5-book.co.il/teach/layouts/layout3_+_mobile.png


:JS

- 1. ב- body יש תגיות של ה- layout ושל 4 הריבועים שלמעלה מימין
- 2. הריבועים התחתונים נוצרים בעזרת JS בלבד. בהתחלה אין אף ריבוע. בלחיצה על + מתווסף ריבוע אחד בהתחלה או בסוף (לשיקולכם).
 - 3. הריבועים בגדלים זהים, ללא clear בין שורה לשורה, כדי שהם ייפלו לבד.
 - 4. כל הריבועים שחורים. הבדלי הגוון ביניהם נוצרים בגלל שיש להם % שקיפויות שונה.
 - 5. במעבר עכבר מעל ריבוע הוא נהיה לבן. כשיוצאים עם העכבר, הוא חוזר לצבע המקורי.

תצוגת העמוד כשנכנסים אליו בהתחלה:



+ תצוגת העמוד לאחר לחיצות על



המלבנים צריכים ליפול לבד אם המסך צר:

