


AutOMATIZAR serie **FIELD BUS 2079**

Par blindado



300 Volt	Cu 22 AWG	UL 13 PLTC	FIELD BUS
-----------------	------------------	-------------------	------------------

Par balanceado para bus de datos sistema Fieldbus. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos.



Protección
interferencias
electromagnéticas



No propagación de
incendio



Resistente a
hidrocarburos



Resistente al aceite
mineral



Resistente luz solar



Bus de campo

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 75°C

Tensión nominal: 300 Volt

Norma constructiva: UL 13 tipo PLTC

Norma de conductores: ASTM B8 Clase B

Conductor: Cobre electrolítico estañado en formación de 7 hilos

Aislación: Compuesto termoplástico espumado

Pazo del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro)

Blindaje: Cinta aluminio-poliéster (Cobertura 100%) más drenaje de cobre estañado

Cubierta: PVC no propagante del incendio, resistente a la luz solar e hidrocarburos

Norma de fuego: UL 1685

Norma hidrocarburos: NFC 32-200 – ASTM D 1239

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Código NEC (NFPA 70): Art. 725 PLTC – Art. 727 ITC – Art. 800 CM – Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y C12 Div.2

IDENTIFICACIÓN

	Estandar	
	Cubierta	Conductores
Par	●	● ●

INSTALACIÓN



Temperatura
montaje



Sobre los
conductores



Radio
curvatura
mínimo

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de cubierta.



AUTOMATIZAR
Par blindado

serie **FIELD BUS 2079**

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, DIMENSIONALES Y PESOS

Número de pares	Calibre	Resistencia eléctrica a 20°C en C.C.	Velocidad de propagación	Impedancia característica	Capacidad mutua		Inductancia mutua	Diámetro exterior	Peso	Código	Mat Number
	AWG	ohm/km	VP (%)	Ohm	pF/m	pF/ft	microH/km	mm	kg/km		
1	22	59.7	78	150	33	11	900	8,5	66	FB 1P22	841000620

pF/m: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por metro.

pF/ft: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por pie.

