

CorRUGAR

serie **GX-C**
 LSZH

Multipolar



0.6/1kV

Cu flexible 1 a 4mm²

XLPE 90°C / LSZH

Protección electromagnética

Equipos de control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos en subestaciones de alta tensión (SSEE), su blindaje permite el adecuado filtrado de interferencias electromagnéticas a frecuencias hasta 1 MHz. Uso en ambientes cerrados y en salas de control con equipamiento electrónico sensible ante la exposición de gases corrosivos.

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 90°C máxima de servicio – 130°C de sobrecarga – 250°C de cortocircuito

Tensión nominal: 600/1000 Volt CA – 1200 Volt CA (Máximo) – 1500 Volt CC

Norma constructiva: IRAM 2178-1 – IEC 60502-1

Norma de conductores: IRAM NM 280 – IEC 60228

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación flexible clase 5

Aislación: XLPE (Polietileno reticulado)

Asiento de blindaje: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant) No propagante del incendio

Blindaje: Cinta longitudinal corrugada de cobre recocido con solape adecuado y una sección mínima de 10mm² (Re < 2 ohm/km)

Cubierta: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant) no propagante del incendio, resistente a la luz solar y los aceites

Norma de fuego: IEC 60332-3-24

Norma de EMC: IRAM 63020 – HN 33-S-34, impedancia de transferencia (Zt) menor a 2 ohm/km hasta frecuencias de 1MHz.

Norma de ausencia de halógenos y gases corrosivos: IEC 60754-1/2

Norma de transparencia de humos: IEC 61034-1/2

Norma de toxicidad: NES 713 – CEI 20.37

Norma de aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Comportamiento frente al agua: Apto AD7 (Inmersión ocasional en agua)



Blindaje de cobre
corrugado



No propagación de
incendio



Libre de halógenos



Bajos humos



Resistente al aceite
mineral



Resistente luz solar



CORRUGAR LSZH serie **GX-C**
Multipolar

IDENTIFICACIÓN

		Estandar
	Cubierta	Conductores
Multipolar	●	○ con identificación alfanumérica

INSTALACIÓN



VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar bajo pedido. Se puede aditivar la cubierta con un masterbach antioedor. En estos casos los códigos de producto quedan con la siguiente estructura: GX #### BW10(AR)Ne. Bajo pedido también se pueden ofrecer los conductores aislados en color negro con identificación alfanumérica.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencias e intensidad de corrientes admisibles

Sección nominal (mm²)	Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km)	Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. (Ohm/km)	Intensidad admisible cables en aire. A 40°C según IEC 364-5-523. Formaciones en bandejas perforadas o tipo escalera. (Amper)						
			2x	4x	7x	10x	19x	30x	48x
1	19.5	24.86	--	--	--	--	--	--	--
1.5	13.3	16.96	23	20	16.1	11.5	11.5	10.4	8.1
2.5	7.98	10.18	31	28	21.7	15.5	15.5	14.0	10.9
4	4.95	6.31	43	36	30.1	21.5	21.5	19.4	--

A partir de 7 conductores se aplica adicionalmente los factores de corrección para mas de 3 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70.

DIMENSIONES Y PESOS

Formación del cable N° Cond. x sección (mm²)	Diámetro bajo blindaje mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
3 x 1	8,7	14,6	323	GX 2x1+PE1	820013530
4 x 1	8,7	14,6	325	GX 3x1+PE1	820013540
5 x 1	8,7	14,6	328	GX 4x1+PE1	820013550
7 x 1	9,7	15,6	354	GX 6x1+PE1	820013560
10 x 1	12,2	18,1	431	GX 9x1+PE1	820013570
12 x 1	12,7	18,6	466	GX 11x1+PE1	820013580
14 x 1	13,7	19,6	507	GX 13x1+PE1	820013590
19 x 1	15,2	21,1	892	GX 18x1+PE1	820013600
24 x 1	17,7	23,6	696	GX 23x1+PE1	820013610
30 x 1	19,2	25,1	799	GX 29x1+PE1	820013620
37 x 1	20,7	26,6	908	GX 36x1+PE1	820013630
48 x 1	23,7	29,6	1109	GX 47x1+PE1	820013640
3 x 1.5	8,7	14,6	329	GX 2x1.5+PE1.5	820013650
4 x 1.5	8,7	14,6	333	GX 3x1.5+PE1.5	820013660
5 x 1.5	9,7	15,6	370	GX 4x1.5+PE1.5	820013670



CORRUGAR LSZH serie GX-C

Multipolar



Formación del cable N° Cond. x sección (mm²)	Diámetro bajo blindaje mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
7 x 1.5	10,7	16,6	400	GX 6x1.5+PE1.5	820013680
10 x 1.5	13,7	19,6	505	GX 9x1.5+PE1.5	820013690
12 x 1.5	14,2	20,1	547	GX 11x1.5+PE1.5	820013700
14 x 1.5	15,2	21,1	595	GX 13x1.5+PE1.5	820013710
19 x 1.5	16,7	22,6	694	GX 18x1.5+PE1.5	820013720
24 x 1.5	19,7	25,6	837	GX 23x1.5+PE1.5	820013730
30 x 1.5	21,2	27,1	959	GX 29x1.5+PE1.5	820013740
37 x 1.5	23,2	29,1	1128	GX 36x1.5+PE1.5	820013750
48 x 1.5	26,7	32,8	1421	GX 47x1.5+PE1.5	820013760
3 x 2.5	9,2	15,1	361	GX 2x2.5+PE2.5	820013770
4 x 2.5	10,2	16,1	403	GX 3x2.5+PE2.5	820013780
5 x 2.5	11,2	17,1	450	GX 4x2.5+PE2.5	820013790
7 x 2.5	12,2	18,1	488	GX 6x2.5+PE2.5	820013800
10 x 2.5	15,2	21,1	610	GX 9x2.5+PE2.5	820013810
12 x 2.5	15,7	21,6	668	GX 11x2.5+PE2.5	820013820
14 x 2.5	17,2	23,1	751	GX 13x2.5+PE2.5	820013830
19 x 2.5	19,2	25,1	911	GX 18x2.5+PE2.5	820013840
24 x 2.5	22,2	28,1	1082	GX 23x2.5+PE2.5	820013850
30 x 2.5	24,5	30,1	1285	GX 29x2.5+PE2.5	820013860
37 x 2.5	26,7	32,6	1550	GX 36x2.5+PE2.5	820013870
48 x 2.5	30,5	37,0	1973	GX 47x2.5+PE2.5	820013880
3 x 4	10,2	16,1	423	GX 2x4+PE4	820013890
4 x 4	11,2	17,1	476	GX 3x4+PE4	820013900
5 x 4	12,2	18,1	533	GX 4x4+PE4	820013910
7 x 4	13,7	19,6	609	GX 6x4+PE4	820013920
10 x 4	17,2	23,1	782	GX 9x4+PE4	820013930
12 x 4	17,7	23,6	864	GX 11x4+PE4	820013940
14 x 4	19,2	25,1	969	GX 13x4+PE4	820013950
19 x 4	21,7	27,6	1215	GX 18x4+PE4	820013960
24 x 4	25,2	31,1	1481	GX 23x4+PE4	820013970
30 x 4	27,7	33,8	1816	GX 29x4+PE4	820013980
37 x 4	29,5	36,0	2134	GX 36x4+PE4	820013990