

# PotENCIAR serie **MX**

Multipolar



|                 |                       |                  |                      |
|-----------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600 Volt</b> | <b>Cu 16 a 10 AWG</b> | <b>XLPE 90°C</b> | <b>ICEA S 73-532</b> |
|-----------------|-----------------------|------------------|----------------------|

Equipos de control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos de instalaciones industriales.  
Instalaciones en canaletas o conductos, bajo techo o a la intemperie, enterrados en ductos o directamente enterrados.



No propagación de llama



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar



Instalación industrial

## CARACTERÍSTICAS

**Temperaturas:** 90°C de servicio, 130°C de sobrecarga, 250°C de cortocircuito

**Tensión nominal:** 600 Volt CA

**Norma constructiva:** ICEA S 73-532

**Norma de conductores:** ASTM B 174

**Conductor:** Cobre electrolítico recocido en formación flexible

**Aislación:** XLPE (Polietileno reticulado)

**Cubierta:** PVC no propagante del incendio, resistente a la luz solar y aceite mineral

**Norma de fuego:** FT1 (UL 1581)

**Norma aceites:** ICEA S 73-532

**Norma de intemperismo:** UL 2556 (rayos UV)

## IDENTIFICACIÓN

|            | Estandar |                      |
|------------|----------|----------------------|
|            | Cubierta | Conductores          |
| Multipolar | ●        | Método 3 tabla E-2 ● |

## INSTALACIÓN



Temperatura montaje



Sobre los conductores



Radio curvatura mínimo



POTENCIAR serie **MX**  
Multipolar

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

### Resistencias e intensidad de corrientes admisibles

| Calibre AWG | Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km) | Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. a 60Hz (Ohm/km) | Intensidad admisible (1) |      |      |      |      |      |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|
|             |                                               |                                                      | 2x                       | 4x   | 7x   | 10x  | 19x  | 30x  |
| 16          | 13.99                                         | 17.84                                                | 18                       | 14.4 | 12.6 | 9    | 9    | 8.1  |
| 14          | 8.77                                          | 11.18                                                | 25                       | 20   | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 11.3 |
| 12          | 5.52                                          | 7.04                                                 | 30                       | 24   | 21   | 15   | 15   | 13.5 |
| 10          | 3.48                                          | 4.44                                                 | 40                       | 32   | 28   | 20   | 20   | 18   |

(1) Intensidad admisible en cables con hasta tres conductores instalados en conductos o directamente enterrados, a una temperatura ambiente de 30°C de acuerdo a tabla 310.15 (B)(16) del NFPA 70. A partir de 4 conductores se aplicó adicionalmente los factores de corrección para mas de 3 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70.

## DIMENSIONES Y PESOS

| Formación del cable N° Cond. x Calibre AWG | Díámetro exterior mm | Peso kg/km | Código   | Mat Number |
|--------------------------------------------|----------------------|------------|----------|------------|
| 2x16                                       | 7.7                  | 80         | MX 2x16  | 820030140  |
| 3x16                                       | 8.1                  | 93         | MX 3x16  | 820030150  |
| 4x16                                       | 8.8                  | 112        | MX 4x16  | 820030160  |
| 5x16                                       | 9.6                  | 133        | MX 5x16  | 820030170  |
| 7x16                                       | 10.4                 | 166        | MX 7x16  | 820030180  |
| 10x16                                      | 14.0                 | 249        | MX 10x16 | 820030190  |
| 12x16                                      | 14.4                 | 282        | MX 12x16 | 820030200  |
| 14x16                                      | 15.1                 | 317        | MX 14x16 | 820030210  |
| 19x16                                      | 16.7                 | 403        | MX 19x16 | 820030220  |
| 24x16                                      | 19.4                 | 498        | MX 24x16 | 820030230  |
| 30x16                                      | 20.6                 | 596        | MX 30x16 | 820030240  |
| 2x14                                       | 9.0                  | 113        | MX 2x14  | 820030270  |
| 3x14                                       | 9.5                  | 134        | MX 3x14  | 820030280  |
| 4x14                                       | 10.4                 | 162        | MX 4x14  | 820030290  |
| 5x14                                       | 11.3                 | 195        | MX 5x14  | 820030300  |
| 7x14                                       | 12.3                 | 245        | MX 7x14  | 820030310  |
| 10x14                                      | 16.6                 | 357        | MX 10x14 | 820030320  |
| 12x14                                      | 17.1                 | 408        | MX 12x14 | 820030330  |
| 14x14                                      | 18.0                 | 463        | MX 14x14 | 820030340  |
| 19x14                                      | 20.0                 | 596        | MX 19x14 | 820030350  |
| 24x14                                      | 24.3                 | 795        | MX 24x14 | 820030360  |
| 30x14                                      | 25.7                 | 952        | MX 30x14 | 820030370  |
| 2x12                                       | 9.9                  | 148        | MX 2x12  | 820030400  |
| 3x12                                       | 10.5                 | 180        | MX 3x12  | 820030410  |
| 4x12                                       | 11.5                 | 220        | MX 4x12  | 820030420  |
| 5x12                                       | 12.6                 | 267        | MX 5x12  | 820030430  |
| 7x12                                       | 14.5                 | 364        | MX 7x12  | 820030440  |
| 10x12                                      | 18.5                 | 486        | MX 10x12 | 820030450  |



# POTENCIAR

serie **MX**  
*Multipolar*



| Formación del cable N°<br>Cond. x Calibre AWG | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código   | Mat Number |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------|----------|------------|
| 12x12                                         | 19.1                 | 561        | MX 12x12 | 820030460  |
| 14x12                                         | 20.1                 | 640        | MX 14x12 | 820030470  |
| 19x12                                         | 23.3                 | 885        | MX 19x12 | 820030480  |
| 24x12                                         | 27.1                 | 1100       | MX 24x12 | 820030490  |
| 30x12                                         | 28.8                 | 1329       | MX 30x12 | 820030500  |
| 2x10                                          | 11.2                 | 203        | MX 2x10  | 820030530  |
| 3x10                                          | 11.9                 | 251        | MX 3x10  | 820030540  |
| 4x10                                          | 13.0                 | 310        | MX 4x10  | 820030550  |
| 5x10                                          | 15.0                 | 404        | MX 5x10  | 820030560  |
| 7x10                                          | 16.4                 | 516        | MX 7x10  | 820030570  |
| 10x10                                         | 22.0                 | 738        | MX 10x10 | 820030580  |
| 12x10                                         | 22.7                 | 852        | MX 12x10 | 820030590  |
| 14x10                                         | 23.8                 | 972        | MX 14x10 | 820030600  |
| 19x10                                         | 26.4                 | 1267       | MX 19x10 | 820030610  |
| 24x10                                         | 30.8                 | 1581       | MX 24x10 | 820030620  |
| 30x10                                         | 32.7                 | 1924       | MX 30x10 | 820030630  |