

EcoSAFE serie ME

Multipolar



600 Volt

Cu 16 a 10 AWG

XLPE 90°C / LSZH

ICEA S 73-532

Equipos de control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos de instalaciones domiciliarias. Uso en ambientes cerrados con alta concentración de personas (Aeropuertos, hospitales, trenes, cines, centros comerciales, túneles) y en salas de control con equipamiento electrónico sensible ante la exposición de gases corrosivos. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos.



No propagación de incendio



Libre de halógenos



Bajos humos



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar



Inmersión en agua

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 90°C máxima de servicio – 130°C de Sobrecarga – 250°C de Cortocircuito

Tensión nominal: 600 Volt CA

Norma constructiva: ICEA S 73-532

Norma de conductores: ASTM B174

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación flexible

Aislación: XLPE (Polietileno reticulado)

Cubierta: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant), no propagante del incendio, resistente a la luz solar y los aceites

Norma de fuego: ICEA T 30-520

Norma de ausencia de halógenos y gases corrosivos: IEC 60754-1/2

Norma de transparencia de humos: IEC 61034-1/2

Norma de toxicidad: NES 713 – CEI 20.37

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Comportamiento frente al agua: Apto AD7 (Inmersión ocasional en agua)

IDENTIFICACIÓN

	Estandar	
	Cubierta	Conductores
Multipolar	●	Método 3 tabla E-2 ●

INSTALACIÓN



Temperatura montaje



Sobre los conductores



Radio curvatura mínimo



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencias e intensidad de corrientes admisibles

Calibre AWG	Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km)	Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. a 60Hz (Ohm/km)	Intensidad admisible (1)					
			2x	4x	7x	10x	19x	30x
16	13.99	17.84	18	14.4	12.6	9	9	8.1
14	8.77	11.18	25	20	17.5	12.5	12.5	11.3
12	5.52	7.04	30	24	21	15	15	13.5
10	3.48	4.44	40	32	28	20	20	18

(1) Intensidad admisible en cables con hasta tres conductores instalados en conductos o directamente enterrados, a una temperatura ambiente de 30°C de acuerdo a tabla 310.15 (B)(16) del NFPA 70. A partir de 4 conductores se aplicó adicionalmente los factores de corrección para mas de 3 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70.

DIMENSIONES Y PESOS

Formación del cable N° Cond. x Calibre AWG	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2x16	7.7	82	ME 2x16	820042120
3x16	8.1	96	ME 3x16	820042130
4x16	8.8	115	ME 4x16	820042140
5x16	9.6	136	ME 5x16	820042150
7x16	10.4	169	ME 7x16	820042160
10x16	14.0	254	ME 10x16	820042170
12x16	14.4	287	ME 12x16	820042180
14x16	15.1	322	ME 14x16	820042190
19x16	16.7	409	ME 19x16	820042200
24x16	19.4	505	ME 24x16	820042210
30x16	20.6	603	ME 30x16	820042220
2x14	9.0	116	ME 2x14	820042230
3x14	9.5	138	ME 3x14	820042240
4x14	10.4	166	ME 4x14	820042250
5x14	11.3	199	ME 5x14	820042260
7x14	12.3	250	ME 7x14	820042270
10x14	16.6	363	ME 10x14	820042280
12x14	17.1	414	ME 12x14	820042290
14x14	18.0	469	ME 14x14	820042300
19x14	20.0	603	ME 19x14	820042310
24x14	24.3	806	ME 24x14	820042320
30x14	25.7	964	ME 30x14	820042330
2x12	9.9	152	ME 2x12	820042340
3x12	10.5	184	ME 3x12	820042350
4x12	11.5	224	ME 4x12	820042360
5x12	12.6	272	ME 5x12	820042370
7x12	14.5	371	ME 7x12	820042380
10x12	18.5	493	ME 10x12	820042390
12x12	19.1	568	ME 12x12	820042400

ECOSAFE

serie **ME**

Multipolar



Formación del cable N° Cond. x Calibre AWG	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
19x12	23.3	896	ME 19x12	820042420
24x12	27.1	1113	ME 24x12	820042430
30x12	28.8	1343	ME 30x12	820042440
2x10	11.2	208	ME 2x10	820042450
3x10	11.9	256	ME 3x10	820042460
4x10	13.0	316	ME 4x10	820042470
5x10	15.0	411	ME 5x10	820042480
7x10	16.4	524	ME 7x10	820042490
10x10	23.8	983	ME 10x10	820042500
19x10	26.4	1280	ME 19x10	820042530
24x10	30.8	1595	ME 24x10	820042540
30x10	32.7	1940	ME 30x10	820042550