

EcoSAFE serie FM

Multipolar



0.6/1kV

Cu flexible 1 a 4mm²

Hasta 48 conductores

XLPE 90°C / LSZH

Equipos de control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos de instalaciones domiciliarias. Uso en ambientes cerrados con alta concentración de personas (Aeropuertos, hospitales, trenes, cines, centros comerciales, túneles) y en salas de control con equipamiento electrónico sensible ante la exposición de gases corrosivos. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos.

CARACTERÍSTICAS



Temperatura máxima: 90°C máxima de servicio – 130°C de sobrecarga – 250°C de cortocircuito

Tensión nominal: 600/1000 Volt CA, 1200 Volt CA (Máximo) / 1500 Volt CC

Norma constructiva: IRAM 62266 – IEC 60502-1

Norma de conductores: IRAM NM 280 – IEC 60228

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación flexible clase 5

Aislación: XLPE (Polietileno reticulado)

Cubierta: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant), no propagante del incendio, resistente a la luz solar y los aceites

Norma de fuego: IEC 60332-3-24

Norma de ausencia de halógenos y gases corrosivos: IEC 60754-1/2

Norma de transparencia de humos: IEC 61034-1/2

Norma de toxicidad: NES 713 – CEI 20.37

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Comportamiento frente al agua: Apto AD7 (Inmersión ocasional en agua)



IDENTIFICACIÓN

	Estandar	
	Cubierta	Conductores
Multipolar	●	○ con identificación alfanumérica

INSTALACIÓN



VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.



ECOSAFE serie **FM**
Multipolar

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencias e intensidad de corrientes admisibles

Sección nominal (mm²)	Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km)	Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. (Ohm/km)	Intensidad admisible cables en aire. A 40°C según IEC 364-5-523. Formaciones en bandejas perforadas o tipo escalera. (Amper)						
			2x	4x	7x	10x	19x	30x	48x
1	19.5	24.86	--	--	--	--	--	--	--
1.5	13.3	16.96	23	20	16.1	11.5	11.5	10.4	8.1
2.5	7.98	10.18	31	28	21.7	15.5	15.5	14.0	10.9
4	4.95	6.31	43	36	30.1	21.5	21.5	19.4	--

A partir de 7 conductores se aplica adicionalmente los factores de corrección para mas de 3 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70.

DIMENSIONES Y PESOS

Formación del cable N° Cond. x sección (mm²)	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2x1	8.2	86	FM 2x1	820021010
3x1	8.6	98	FM 3x1	820021020
4x1	9.3	114	FM 4x1	820021030
5x1	10.0	133	FM 5x1	820021040
7x1	10.8	160	FM 7x1	820021050
10x1	14.2	235	FM 10x1	820021060
12x1	14.6	262	FM 12x1	820021070
14x1	15.3	291	FM 14x1	820021080
19x1	16.8	362	FM 19x1	820021090
24x1	19.4	444	FM 24x1	820021100
30x1	20.5	523	FM 30x1	820021110
37x1	22.0	617	FM 37x1	820021120
48x1	25.0	772	FM 48x1	820021130
2x1.5	8.7	102	FM 2x1.5	820021140
3x1.5	9.2	117	FM 3x1.5	820021150
4x1.5	9.9	138	FM 4x1.5	820021160
5x1.5	10.7	163	FM 5x1.5	820021170
7x1.5	11.6	199	FM 7x1.5	820021180
10x1.5	15.2	288	FM 10x1.5	820021190
12x1.5	15.7	324	FM 12x1.5	820021200
14x1.5	16.4	362	FM 14x1.5	820021210
19x1.5	18.1	457	FM 19x1.5	820021220
24x1.5	20.9	562	FM 24x1.5	820021230
30x1.5	22.1	668	FM 30x1.5	820021240
37x1.5	23.8	795	FM 37x1.5	820021250
48x1.5	27.1	1001	FM 48x1.5	820021260
2x2.5	9.6	132	FM 2x2.5	820021270
3x2.5	10.1	155	FM 3x2.5	820021280
4x2.5	11.0	185	FM 4x2.5	820021290





Formación del cable N° Cond. x sección (mm²)	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
5x2.5	11.9	221	FM 5x2.5	820021300
7x2.5	12.9	275	FM 7x2.5	820021310
10x2.5	16.9	391	FM 10x2.5	820021320
12x2.5	17.5	445	FM 12x2.5	820021330
14x2.5	18.3	502	FM 14x2.5	820021340
19x2.5	20.2	642	FM 19x2.5	820021350
24x2.5	23.5	795	FM 24x2.5	820021360
30x2.5	24.9	956	FM 30x2.5	820021370
37x2.5	26.8	1146	FM 37x2.5	820021380
48x2.5	30.9	1468	FM 48x2.5	820021390
2x4	10.7	175	FM 2x4	820021400
3x4	11.3	210	FM 3x4	820021410
4x4	12.3	254	FM 4x4	820021420
5x4	13.3	306	FM 5x4	820021430
7x4	14.5	387	FM 7x4	820021440
10x4	19.1	542	FM 10x4	820021450
12x4	19.7	623	FM 12x4	820021460
14x4	20.7	709	FM 14x4	820021470
19x4	22.9	918	FM 19x4	820021480
24x4	26.7	1143	FM 24x4	820021490
30x4	28.5	1400	FM 30x4	820021500
37x4	30.8	1687	FM 37x4	820021510