


StrongFLEX serie SHD-GC MT

flexibles blindados para enrollamiento en uso minero. Conductores Estañados



EPR/TPU

Extra-Heavy Duty

5 a 25 kV

Cu 6AWG a 300MCM

Este tipo de cables son requeridos para uso industrial extrapesado (Extra-Heavy Duty). Son cables de energía en media tensión, reforzado portátil, para utilizar en desarrollos mineros para equipo móvil pesado como cables de arrastre, palas, taladros y alimentadores de energía. En campos petroleros se utiliza para alimentación de equipo móvil de perforación y en general para instalaciones móviles con desplazamientos horizontales o verticales a la intemperie, aptos para soportar en parada o en movimiento todos los esfuerzos de tracción, torsión y flexión generados por el funcionamiento normal de un enrollador de cables. Cuenta con materiales plásticos que proporcionan una protección adecuada ante productos químicos, entorno hostil, desgarros e impactos. Adicionalmente estos materiales no liberan gases halógenos ante la eventualidad de producirse un incendio. Apto para aplicaciones donde se necesiten conductores de protección (G) y un conductor de verificación de tierra (GC). El cable cuenta con blindaje individual sobre cada conductor de fase.

CARACTERÍSTICAS



No propagación de llama



Desgarros e impactos



Libre de halógenos



Cuerdas flexibles



Entorno hostil

Temperatura máxima de operación: 90°C en instalación fija / 60°C para uso móvil y flexiones ocasionales

Temperatura mínima ambiente: -40°C en instalación fija / -25°C para flexiones ocasionales

Tensión nominal: 5, 8, 15 y 25 kV CA

Norma constructiva: ICEA S 75-381

Norma de conductores: ASTM B 33/172/174

Conductor: Cobre electrolítico recocido estañado en formación flexible.

Capa semiconductora interna: Cinta helicoidal semiconductora entre conductor y aislación

Aislación: EPR

Capa semiconductora externa: Cinta helicoidal semiconductora sobre la aislación

Blindaje: Cada conductor de fase tendrán una cinta sobre la aislación, luego se dispone un trenzado de alambres de cobre estañado e hilos textiles. Cobertura mínima del 60%

Formación del cable: 3F (Fases) + 2G (Ground) + 1GC (Ground Check) sobre el reunido de conductores se aplican cintas especiales para lograr una estabilidad central adicional

Cubierta: Doble protección de Poliuretano resistente a rayos UV, hidrocarburos y químicos en general con refuerzo interno de trenza textil para lograr una mayor integridad mecánica

Norma de fuego: UL 2556 (FT1)

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Norma de resistencia a hidrocarburos: UIC 895 OR (aceite, gas oil y fuel oil) / UL 13 (aceite) / UL 83 (Fuel C: tolueno e isoctano)



STRONGFLEX serie **SHD-GC MT**

flexibles blindados para enrollamiento en uso minero. Conductores Estar

IDENTIFICACIÓN

	Flexibles blindados
Cubierta	●
Conductores	● ○ ●
Conductores de tierra	SIN AISLAR
Conductor de chequeo de tierra	●

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, bajo pedido estos cables pueden ser suministrados con conductores de cobre sin estañar o con otro color de cubierta.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, DIMENSIONALES Y PESOS

Tensión nominal de servicio	Calibre conductores de fase (AWG/MCM)	Calibre conductores de protección (AWG)	Calibre conductor de chequeo (AWG)	Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C (*)	Intensidad admisible en aire (**)	Diámetro exterior	Peso aprox.	Radio de curvatura	Esfuerzo de tracción	Código Marlew
kV	3x	2x	1x	ohm/km	Amper	mm	kg/km	mm	daN	
5	6	10	8	1.50	79	39.6	1753	237.6	294	SHD-GC-5kV 3x6+2G10+GC8
	4	8	8	0.94	104	42.7	2180	256.2	442	SHD-GC-5kV 3x4+2G8+GC8
	3	7	8	0.75	120	45.2	2514	271.2	547	SHD-GC-5kV 3x3+2G7+GC8
	2	6	8	0.59	138	47.5	2852	285	679	SHD-GC-5kV 3x2+2G6+GC8
	1	5	8	0.472	161	49.5	3283	297	846	SHD-GC-5kV 3x1+2G5+GC8
	1/0	4	8	0.376	186	52.8	3895	317	1055	SHD-GC-5kV 3x1/0+2G4+GC8
	2/0	3	8	0.299	215	55.9	4582	335	1320	SHD-GC-5kV 3x2/0+2G3+GC8
	3/0	2	8	0.237	249	59.9	5357	359	1653	SHD-GC-5kV 3x3/0+2G2+GC8
	4/0	1	8	0.188	287	63.5	6396	381	2071	SHD-GC-5kV 3x4/0+2G1+GC8
	250	1/0	8	0.161	320	68.3	7569	410	2482	SHD-GC-5kV 3x250+2G1/0+GC8
	300	1/0	8	0.134	357	71.4	8079	428	2996	SHD-GC-5kV 3x300+2G1/0+GC8
8	350	2/0	8	0.115	394	74.9	9450	449	3547	SHD-GC-5kV 3x350+2G2/0+GC8
	500	4/0	8	0.080	487	84.1	12911	505	4907	SHD-GC-5kV 3x500+2G4/0+GC8
	4	8	8	0.944	122	49.3	2669	394	442	SHD-GC-8kV 3x4+2G8+GC8
	3	7	8	0.748	140	51.3	2982	410	547	SHD-GC-8kV 3x3+2G7+GC8
	2	6	8	0.593	159	53.8	3364	430	679	SHD-GC-8kV 3x2+2G6+GC8
	1	5	8	0.472	184	56.1	3846	449	846	SHD-GC-8kV 3x1+2G5+GC8
	1/0	4	8	0.376	211	58.9	4435	471	1055	SHD-GC-8kV 3x1/0+2G4+GC8
	2/0	3	8	0.299	243	62.5	5199	500	1320	SHD-GC-8kV 3x2/0+2G3+GC8
	3/0	2	8	0.237	279	66.5	6019	532	1653	SHD-GC-8kV 3x3/0+2G2+GC8
	4/0	1	8	0.188	321	69.9	7066	559	2071	SHD-GC-8kV 3x4/0+2G1+GC8
	250	1/0	8	0.161	355	73.4	7887	587	2482	SHD-GC-8kV 3x250+2G1/0+GC8
	300	1/0	8	0.134	398	77.2	8756	618	2857	SHD-GC-8kV 3x300+2G1/0+GC8



ONGFLEX serie SHD-GC MT

blindados para enrollamiento en uso minero. Conductores Estañados



Tensión nominal de servicio	Calibre conductores de fase (AWG/MCM)	Calibre conductores de protección (AWG)	Calibre conductor de chequeo (AWG)	Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C (*)	Intensidad admisible en aire (**)	Diámetro exterior	Peso aprox.	Radio de curvatura	Esfuerzo de tracción	Código Marlew
kV	3x	2x	1x	ohm/km	Amper	mm	kg/km	mm	daN	
15	2	6	8	0.593	164	53.8	3331	430	679	SHD-GC-15kV 3x2+2G6+GC8
	1	5	8	0.472	187	64	4587	512	846	SHD-GC-15kV 3x1+2G5+GC8
	1/0	4	8	0.376	215	58.9	4302	471	1055	SHD-GC-15kV 3x1/0+2G4+GC8
	2/0	3	8	0.299	246	62.5	5085	500	1320	SHD-GC-15kV 3x2/0+2G3+GC8
	3/0	2	8	0.237	283	66.5	5890	532	1653	SHD-GC-15kV 3x3/0+2G2+GC8
	4/0	1	8	0.188	325	77.5	7916	620	2071	SHD-GC-15kV 3x4/0+2G1+GC8
	250	1/0	8	0.161	359	81.3	8803	650	2482	SHD-GC-15kV 3x250+2G1/0+GC8
25	1	5	8	0.472	191	74.9	5488	599	846	SHD-GC-25kV 3x1+2G5+GC8
	1/0	4	8	0.376	218	77.5	6091	620	1055	SHD-GC-25kV 3x1/0+2G4+GC8
	2/0	3	8	0.299	249	81.3	6942	650	1320	SHD-GC-25kV 3x2/0+2G3+GC8
	3/0	2	8	0.237	286	84.6	7765	677	1653	SHD-GC-25kV 3x3/0+2G2+GC8

(*) La resistencia eléctrica informada corresponde solamente a los conductores de fase.

(**)Tabla H-1 de norma ICEA S 75-381, temperatura máxima de servicio a 90°C y temperatura ambiente de 40°C