


Instrumentar serie AY-H

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)



600 Volt

Cu 20 a 12 AWG

PVC-Nylon 90°C / PVC

ICEA S 73-532

Circuitos de instrumentación electrónica, señales digitales y analógicas (4-20mA). Circuitos de seguridad intrínseca. Detección de pérdidas de gas y/o fluidos. Medición y monitoreo de presión, temperatura, volumen. Monitoreo de señales de alarma. Instalados en bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, directamente enterrados o enterrado en trinchera o en ductos.



No propagación de incendio



Resistente a hidrocarburos



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar



Apto uso bandejas



Directamente enterrado

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 90°C

Tensión nominal: 600 Volt

Norma constructiva: ICEA S 73-532

Norma de conductores: ASTM B8 Clase B

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos

Aislación: PVC-Nylon

Paso del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro)

Blindaje: Cinta aluminio-poliéster más conductor de drenaje de cobre estañado

Cubierta interna: PVC

Armadura: Corona helicoidal de alambres de acero cincado (galvanizado)

Cubierta: PVC no propagante del incendio, resistente a la luz solar e hidrocarburos

Norma de fuego: ICEA T 30-520

Norma de hidrocarburos: NFC 32-200 – ASTM D 1239

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Código NEC (NFPA 70): Art. 336 TC –Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y CL2 Div.2

IDENTIFICACIÓN

	Estandar		Seguridad Intrínseca	
	Cubierta	Conductores	Cubierta	Conductores
Par	●	● ○	●	● ○
Terna	●	● ○ ●	●	● ○ ●
Cuadrete	●	● ○ ● ●	●	● ○ ● ●
Multipar	●	● ○ +N	●	● ○ +N
Multiterna	●	● ○ +N ●	●	● ○ +N ●

INSTALACIÓN



Temperatura montaje



Sobre la armadura



Radio curvatura mínimo



INS INSTRUMENTAR CLAD serie AY-H

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Calibre de los conductores	Estructura del cable	Tipo de blindaje	Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C	Capacidad mutua entre conductores	Impedancia característica	Inductancia mutua
AWG			ohm/km	pf/m	ohm	microH/km
20	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	35.78	86	86	636
		Blindado		160	50	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		100	75	
		Blindaje individual y general		160	50	
18	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	22.78	80	100	689
		Blindado		136	55	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		89	84	
		Blindaje individual y general		136	55	
16	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	14.25	101	75	578
		Blindado		186	40	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		144	66	
		Blindaje individual y general		186	40	
14	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	8.94	112	67	544
		Blindado		210	36	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		125	60	
		Blindaje individual y general		210	36	
12	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	5.63	125	60	515
		Blindado		235	32	

pF/m = Capacidad mutua entre conductores en picoFaradio por metro / uH/km = Inductancia mutua entre conductores en microHenry por kilómetro.





DIMENSIONES Y PESOS

Par

AWG	Blindaje	Drenaje	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	--	--	6.1	10.2	199	AY-H 1P20	810024970
	Si	22	6.2	10.3	204	AY-O-H 1P20	810024980
18	--	--	6.6	10.7	215	AY-H 1P18	810024990
	Si	20	9.7	10.8	226	AY-O-H 1P18	810025000
16	--	--	7.2	11.3	244	AY-H 1P16	810025010
	Si	18	7.3	11.4	254	AY-O-H 1P16	810025020
14	--	--	8	12.1	281	AY-H 1P14	810025030
	Si	18	8.1	12.2	291	AY-O-H 1P14	810025040
12	--	--	8.9	13.0	332	AY-H 1P12	810025050
	Si	18	9.0	13.1	342	AY-O-H 1P12	810025060

Terna - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	6.5	10.6	220	AY-O-H 1T20	810025070
18	20	7.0	11.1	245	AY-O-H 1T18	810025080
16	18	7.7	11.8	283	AY-O-H 1T16	810025090
14	18	8.5	12.6	328	AY-O-H 1T14	810025100
12	18	9.5	14.4	417	AY-O-H 1T12	810025110

Cuadrete - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	7.0	11.1	241	AY-O-H 1Q20	810025120
18	20	7.6	11.7	271	AY-O-H 1Q18	810025130
16	18	8.3	12.4	314	AY-O-H 1Q16	810025140
14	18	9.2	13.3	373	AY-O-H 1Q14	810025150
12	18	10.4	15.3	478	AY-O-H 1Q12	810025160



INSTRUMENTAR CLAD serie **AY-H**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)

Multipares

Nro. Pares	AWG	Blindaje General				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	8,2	12,3	277	AY-O-H 2P20	810025170
3		9,4	14,3	346	AY-O-H 3P20	810025180
4		10,2	15,1	393	AY-O-H 4P20	810025190
6		12,1	17,0	477	AY-O-H 6P20	810025200
8		13,8	18,7	578	AY-O-H 8P20	810025210
12		16,6	21,5	726	AY-O-H 12P20	810025220
16		18,4	23,3	843	AY-O-H 16P20	810025230
20		20,3	25,4	1010	AY-O-H 20P20	810025240
24		24	28,9	1274	AY-O-H 24P20	810025250
36		26,8	32,6	1721	AY-O-H 36P20	810025270
2	18	8,7	12,8	307	AY-O-H 2P18	810025280
3		10,3	15,2	396	AY-O-H 3P18	810025290
4		11,2	16,1	452	AY-O-H 4P18	810025300
6		14,1	19	597	AY-O-H 6P18	810025310
8		15,2	20,1	674	AY-O-H 8P18	810025320
12		18,3	23,2	858	AY-O-H 12P18	810025330
16		20,3	25,4	1051	AY-O-H 16P18	810025340
20		23,5	28,8	1339	AY-O-H 20P18	810025350
24		26	31,8	1662	AY-O-H 24P18	810025360
36		29,7	35,5	2082	AY-O-H 36P18	810025380
2	16	9,5	14,4	373	AY-O-H 2P16	810025390
3		11,4	16,3	459	AY-O-H 3P16	810025400
4		12,5	17,4	530	AY-O-H 4P16	810025410
6		15,6	20,5	708	AY-O-H 6P16	810025420
8		16,9	21,8	812	AY-O-H 8P16	810025430
12		20,5	25,6	1096	AY-O-H 12P16	810025440
16		23,7	29	1429	AY-O-H 16P16	810025450
20		26,2	32	1798	AY-O-H 20P16	810025460
24		29,1	34,9	2047	AY-O-H 24P16	810025470
36		33,3	40,9	3260	AY-O-H 36P16	810025490
2	14	10,4	15,3	429	AY-O-H 2P14	810025500
3		12,8	17,7	549	AY-O-H 3P14	810025510
4		14,8	19,7	682	AY-O-H 4P14	810025520
6		17,6	22,5	866	AY-O-H 6P14	810025530
8		19	23,9	1005	AY-O-H 8P14	810025540
12		24,2	29,5	1512	AY-O-H 12P14	810025550
16		26,8	32,6	1944	AY-O-H 16P14	810025560
20		29,7	35,5	2259	AY-O-H 20P14	810025570
24		33	40,6	3249	AY-O-H 24P14	810025580
36		37,8	46,2	4175	AY-O-H 36P14	810025600



INSTRUMENTAR CLAD serie **AY-H**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)



Nro. Pares	AWG	Blindaje individual y general				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	8,4	12,5	292	AY-IO-H 2P20	810025610
3		10	14,9	380	AY-IO-H 3P20	810025620
4		10,9	15,8	429	AY-IO-H 4P20	810025630
6		13	17,6	528	AY-IO-H 6P20	810025640
8		14,8	19,7	645	AY-IO-H 8P20	810025650
12		17,8	22,7	819	AY-IO-H 12P20	810025660
16		19,7	24,8	997	AY-IO-H 16P20	810025670
20		22,8	28,1	1272	AY-IO-H 20P20	810025680
24		25,3	31,1	1579	AY-IO-H 24P20	810025690
36		28,8	34,6	1971	AY-IO-H 36P20	810025710
2	18	8,9	13	326	AY-IO-H 2P18	810025720
3		10,9	15,8	436	AY-IO-H 3P18	810025730
4		12	16,9	499	AY-IO-H 4P18	810025740
6		15	19,9	666	AY-IO-H 6P18	810025750
8		16,2	21,1	757	AY-IO-H 8P18	810025760
12		19,6	24,7	1019	AY-IO-H 12P18	810025770
16		22,8	28,1	1329	AY-IO-H 16P18	810025780
20		25,2	31	1668	AY-IO-H 20P18	810025790
24		27,9	33,7	1899	AY-IO-H 24P18	810025800
36		31,9	38,4	2641	AY-IO-H 36P18	810025820
2	16	9,7	14,6	399	AY-IO-H 2P16	810025830
3		12,2	17,1	509	AY-IO-H 3P16	810025840
4		14,1	19	633	AY-IO-H 4P16	810025850
6		16,7	21,6	797	AY-IO-H 6P16	810025860
8		18,1	23	926	AY-IO-H 8P16	810025870
12		23	28,3	1386	AY-IO-H 12P16	810025880
16		25,5	31,3	1785	AY-IO-H 16P16	810025890
20		28,2	34,0	2060	AY-IO-H 20P16	810025900
24		31,3	37,8	2595	AY-IO-H 24P16	810025910
36		35,9	44,2	3821	AY-IO-H 36P16	810025930
2	14	10,6	15,5	455	AY-IO-H 2P14	810025940
3		14,4	19,3	644	AY-IO-H 3P14	810025950
4		15,8	20,7	752	AY-IO-H 4P14	810025960
6		18,8	23,7	963	AY-IO-H 6P14	810025970
8		20,4	25,5	1172	AY-IO-H 8P14	810025980
12		25,9	31,7	1832	AY-IO-H 12P14	810025990
16		28,8	34,6	2184	AY-IO-H 16P14	810026000
20		31,9	38,4	2782	AY-IO-H 20P14	810026010
24		25,6	43,9	3677	AY-IO-H 24P14	810026020
36		40,8	50,2	5143	AY-IO-H 36P14	810026040



INSTRUMENTAR CLAD serie AY-H

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)

Multiternas

Nro. Ternas	AWG	Blindaje General				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	10,6	15,5	382	AY-O-H 2T20	810026050
3		11,2	16,1	426	AY-O-H 3T20	810026060
4		12,3	17,2	484	AY-O-H 4T20	810026070
6		15,4	20,3	642	AY-O-H 6T20	810026080
8		16,7	21,6	727	AY-O-H 8T20	810026090
12		20,2	25,3	971	AY-O-H 12T20	810026100
16		23,4	28,7	1265	AY-O-H 16T20	810026110
20		25,9	31,7	1591	AY-O-H 20T20	810026120
24		28,8	34,6	1802	AY-O-H 24T20	810026130
36		32,9	40,5	2886	AY-O-H 36T20	810026150
2	18	11,6	16,5	434	AY-O-H 2T18	810026160
3		12,3	17,2	489	AY-O-H 3T18	810026170
4		14,3	19,2	604	AY-O-H 4T18	810026180
6		16,9	21,8	751	AY-O-H 6T18	810026190
8		18,3	23,2	862	AY-O-H 8T18	810026200
12		23,3	28,6	1291	AY-O-H 12T18	810026210
16		25,8	31,6	1645	AY-O-H 16T18	810026220
20		28,5	34,3	1899	AY-O-H 20T18	810026230
24		31,8	38,3	2406	AY-O-H 24T18	810026240
36		36,4	44,7	3536	AY-O-H 36T18	810026260
2	16	13	17,9	507	AY-O-H 2T16	810026270
3		14,6	19,5	622	AY-O-H 3T16	810026280
4		16	20,9	717	AY-O-H 4T16	810026290
6		19	23,9	909	AY-O-H 6T16	810026300
8		20,6	25,7	1104	AY-O-H 8T16	810026310
12		26,2	32	1731	AY-O-H 12T16	810026320
16		29,1	34,9	2046	AY-O-H 16T16	810026330
20		32,3	39,9	2995	AY-O-H 20T16	810026340
24		36	44,3	3480	AY-O-H 24T16	810026350
36		41,3	50,6	4808	AY-O-H 36T16	810026370
2	14	15,3	20,2	644	AY-O-H 2T14	810026380
3		16,3	21,2	748	AY-O-H 3T14	810026390
4		17,9	22,8	874	AY-O-H 4T14	810026400
6		22,5	27,8	1298	AY-O-H 6T14	810026410
8		24,3	30,1	1647	AY-O-H 8T14	810026420
12		29,6	35,3	2158	AY-O-H 12T14	810026430
16		32,8	40,4	3221	AY-O-H 16T14	810026440
20		36,5	44,9	3804	AY-O-H 20T14	810026450
24		40,8	50,1	4788	AY-O-H 24T14	810026460
36		48,4	57,7	6315	AY-O-H 36T14	810026480



INSTRUMENTAR CLAD serie **AY-H**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (SWA)



Nro. Teras	AWG	Blindaje individual y general				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	10,8	15,7	398	AY-IO-H 2T20	810026490
3		11,4	16,4	447	AY-IO-H 3T20	810026500
4		12,5	17,4	511	AY-IO-H 4T20	810026510
6		15,7	20,6	679	AY-IO-H 6T20	810026520
8		17	21,9	774	AY-IO-H 8T20	810026530
12		20,6	25,7	1046	AY-IO-H 12T20	810026540
16		23,9	29,2	1363	AY-IO-H 16T20	810026550
20		26,4	32,2	1707	AY-IO-H 20T20	810026560
24		39,4	35,2	1939	AY-IO-H 24T20	810026570
36		33,6	41,2	3098	AY-IO-H 36T20	810026590
2	18	11,8	16,7	453	AY-IO-H 2T18	810026600
3		12,5	17,4	515	AY-IO-H 3T18	810026610
4		14,5	19,4	638	AY-IO-H 4T18	810026620
6		17,2	22,1	799	AY-IO-H 6T18	810026630
8		18,7	23,6	925	AY-IO-H 8T18	810026640
12		23,7	29	1385	AY-IO-H 12T18	810026650
16		26,3	32,1	1783	AY-IO-H 16T18	810026660
20		29,1	34,9	2060	AY-IO-H 20T18	810026670
24		32,4	40	2974	AY-IO-H 24T18	810026680
36		37,1	45,4	3814	AY-IO-H 36T18	810026700
2	16	13,9	18,8	570	AY-IO-H 2T16	810026710
3		14,8	19,7	658	AY-IO-H 3T16	810026720
4		16,2	21,1	763	AY-IO-H 4T16	810026730
6		19,3	24,4	1019	AY-IO-H 6T16	810026740
8		22,0	27,3	1314	AY-IO-H 8T16	810026750
12		26,6	32,4	1865	AY-IO-H 12T16	810026760
16		29,5	35,3	2220	AY-IO-H 16T16	810026770
20		32,8	40,4	3223	AY-IO-H 20T16	810026780
24		36,6	44,9	3750	AY-IO-H 24T16	810026790
36		42	51,3	5210	AY-IO-H 36T16	810026810
2	14	15,5	20,4	671	AY-IO-H 2T14	810026820
3		16,5	21,4	786	AY-IO-H 3T14	810026830
4		18,1	23	922	AY-IO-H 4T14	810026840
6		22,8	28,1	1370	AY-IO-H 6T14	810026850
8		24,6	30,4	1743	AY-IO-H 8T14	810026860
12		30	35,8	2296	AY-IO-H 12T14	810026870
16		33,3	40,9	3415	AY-IO-H 16T14	810026880
20		37	45,4	4040	AY-IO-H 20T14	810026890
24		41,4	50,7	5079	AY-IO-H 24T14	810026900
36		49,1	58,4	6731	AY-IO-H 36T14	810026920