


Instrumentar serie AY-TK

CLAD

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)



600 Volt

Cu 20 a 12 AWG

PVC-Nylon 90°C / PVC

ICEA S 73-532

Circuitos de instrumentación electrónica, señales digitales y analógicas (4-20mA). Circuitos de seguridad intrínseca. Detección de pérdidas de gas y/o fluidos. Medición y monitoreo de presión, temperatura, volumen. Monitoreo de señales de alarma. Instalados en bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, directamente enterrados o enterrado en trinchera o en ductos.



No propagación de incendio



Resistente a hidrocarburos



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar



Aplastamiento



Apto uso bandejas

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 90°C

Tensión nominal: 600 Volt

Norma constructiva: ICEA S 73-532

Norma de conductores: ASTM B8 Clase B

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos

Aislación: PVC-Nylon

Paso del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro)

Blindaje: Cinta aluminio-poliéster más conductor de drenaje de cobre estañado

Cubierta interna: PVC

Armadura: Fleje de aluminio, tipo interlock

Cubierta: PVC no propagante del incendio, resistente a la luz solar e hidrocarburos

Norma de fuego: ICEA T 30-520

Norma de hidrocarburos: NFC 32-200 – ASTM D 1239

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Código NEC (NFPA 70): Art. 336 TC –Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y CL2 Div.2

IDENTIFICACIÓN

	Estandar		Seguridad Intrínseca	
	Cubierta	Conductores	Cubierta	Conductores
Par	●	● ○	●	● ○
Terna	●	● ○ ●	●	● ○ ●
Cuadrete	●	● ○ ● ●	●	● ○ ● ●
Multipar	●	● ○ +N	●	● ○ +N
Multiterna	●	● ○ +N ●	●	● ○ +N ●

INSTALACIÓN



Temperatura montaje



Sobre los conductores



Radio curvatura mínimo



INSTRUMENTAR CLAD serie **AY-TK**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Calibre de los conductores	Estructura del cable	Tipo de blindaje	Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C	Capacidad mutua entre conductores	Impedancia característica	Inductancia mutua
AWG			ohm/km	pf/m	ohm	microH/km
20	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	35.78	86	86	636
		Blindado		160	50	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		100	75	
		Blindaje individual y general		160	50	
18	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	22.78	80	100	689
		Blindado		136	55	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		89	84	
		Blindaje individual y general		136	55	
16	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	14.25	101	75	578
		Blindado		186	40	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		144	66	
		Blindaje individual y general		186	40	
14	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	8.94	112	67	544
		Blindado		210	36	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		125	60	
		Blindaje individual y general		210	36	
12	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	5.63	125	60	515
		Blindado		235	32	

pF/m = Capacidad mutua entre conductores en picoFaradio por metro / uH/km = Inductancia mutua entre conductores en microHenry por kilómetro.



INSTRUMENTAR CLAD serie **AY-TK**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)



DIMENSIONES Y PESOS

Par

AWG	Blindaje	Drenaje	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	--	--	7.1	16.9	255	AY-Tk 1P20	810026939
	Si	22	7.1	16.9	260	AY-O-Tk 1P20	810026949
18	--	--	7.1	16.9	265	AY-Tk 1P18	810026950
	Si	20	7.1	16.9	271	AY-O-Tk 1P18	810026969
16	--	--	7.7	17.5	289	AY-Tk 1P16	810026970
	Si	18	7.7	17.5	298	AY-O-Tk 1P16	810026980
14	--	--	8.3	18.2	320	AY-Tk 1P14	810026990
	Si	18	8.3	18.2	329	AY-O-Tk 1P14	810027000
12	--	--	9.0	18.8	360	AY-Tk 1P12	810027019
	Si	18	9.6	19.4	379	AY-O-Tk 1P12	810027020

Terna - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	7.1	16.9	270	AY-O-Tk 1T20	810027030
18	20	7.1	16.9	284	AY-O-Tk 1T18	810027040
16	18	8.3	18.2	327	AY-O-Tk 1T16	810027050
14	18	9.0	18.8	366	AY-O-Tk 1T14	810027069
12	18	9.6	19.4	419	AY-O-Tk 1T12	810027070

Cuadrete - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	7.1	16.9	280	AY-O-Tk 1Q20	810027080
18	20	7.7	17.5	309	AY-O-Tk 1Q18	810027099
16	18	8.3	18.2	347	AY-O-Tk 1Q16	810027109
14	18	9.6	19.4	405	AY-O-Tk 1Q14	810027119
12	18	10.8	20.7	482	AY-O-Tk 1Q12	810027129



INSTRUMENTAR CLAD serie **AY-TK**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)

Multipares

Nro. Pares	AWG	Blindaje General				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	8,3	18,2	310	AY-O-Tk 2P20	810027139
3		9,6	19,4	354	AY-O-Tk 3P20	810027140
4		10,2	20,1	389	AY-O-Tk 4P20	810027150
6		12,8	22,6	473	AY-O-Tk 6P20	810027169
8		14,0	23,9	553	AY-O-Tk 8P20	810027170
12		17,0	27,1	680	AY-O-Tk 12P20	810027189
16		19,4	29,6	796	AY-O-Tk 16P20	810027190
20		20,7	30,9	894	AY-O-Tk 20P20	810027209
24		24,4	34,7	1087	AY-O-Tk 24P20	810027210
36		26,8	37,2	1348	AY-O-Tk 36P20	810027230
2	18	9,0	18,8	340	AY-O-Tk 2P18	810027249
3		10,8	20,7	402	AY-O-Tk 3P18	810027259
4		11,5	21,3	445	AY-O-Tk 4P18	810027260
6		14,5	24,5	577	AY-O-Tk 6P18	810027270
8		15,3	25,1	640	AY-O-Tk 8P18	810027280
12		19,4	29,6	816	AY-O-Tk 12P18	810027299
16		20,7	30,9	940	AY-O-Tk 16P18	810027309
20		24,4	34,7	1160	AY-O-Tk 20P18	810027310
24		26,8	37,2	1315	AY-O-Tk 24P18	810027329
36		30,5	41,0	1680	AY-O-Tk 36P18	810027349
2	16	9,6	19,4	376	AY-O-Tk 2P16	810027350
3		11,5	21,3	450	AY-O-Tk 3P16	810027360
4		12,8	22,6	515	AY-O-Tk 4P16	810027379
6		15,7	25,8	673	AY-O-Tk 6P16	810027389
8		17,0	27,1	760	AY-O-Tk 8P16	810027390
12		20,7	30,9	979	AY-O-Tk 12P16	810027400
16		24,4	34,7	1242	AY-O-Tk 16P16	810027410
20		26,8	37,2	1439	AY-O-Tk 20P16	810027429
24		29,3	39,8	1640	AY-O-Tk 24P16	810027430
36		34,3	44,9	2162	AY-O-Tk 36P16	810027459
2	14	10,8	20,7	434	AY-O-Tk 2P14	810027460
3		13,3	23,2	538	AY-O-Tk 3P14	810027470
4		15,3	25,1	655	AY-O-Tk 4P14	810027489
6		18,2	28,3	816	AY-O-Tk 6P14	810027490
8		19,4	29,6	946	AY-O-Tk 8P14	810027500
12		24,4	34,7	1309	AY-O-Tk 12P14	810027519
16		26,8	37,2	1572	AY-O-Tk 16P14	810027520
20		30,5	41,0	1858	AY-O-Tk 20P14	810027539
24		34,3	44,9	2152	AY-O-Tk 24P14	810027540
36		37,8	48,7	2930	AY-O-Tk 36P14	810027569



INSTRUMENTAR CLAD serie **AY-TK**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)



Nro. Pares	AWG	Blindaje individual y general				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	9,0	18,8	331	AY-IO-Tk 2P20	810027579
3		10,2	20,1	380	AY-IO-Tk 3P20	810027589
4		11,5	21,3	431	AY-IO-Tk 4P20	810027599
6		13,3	23,2	514	AY-IO-Tk 6P20	810027609
8		15,3	25,1	616	AY-IO-Tk 8P20	810027610
12		18,2	28,3	761	AY-IO-Tk 12P20	810027629
16		20,7	30,9	896	AY-IO-Tk 16P20	810027639
20		23,1	33,4	1084	AY-IO-Tk 20P20	810027640
24		25,6	35,9	1229	AY-IO-Tk 24P20	810027659
36		29,3	39,8	1566	AY-IO-Tk 36P20	810027670
2	18	9,0	18,8	353	AY-IO-Tk 2P18	810027689
3		11,5	21,3	435	AY-IO-Tk 3P18	810027690
4		12,0	22,0	484	AY-IO-Tk 4P18	810027709
6		15,3	25,1	631	AY-IO-Tk 6P18	810027719
8		17,0	27,1	720	AY-IO-Tk 8P18	810027720
12		20,7	30,9	920	AY-IO-Tk 12P18	810027739
16		23,1	33,4	1142	AY-IO-Tk 16P18	810027749
20		25,6	35,9	1320	AY-IO-Tk 20P18	810027750
24		28,1	38,5	1502	AY-IO-Tk 24P18	810027769
36		33,0	43,6	1968	AY-IO-Tk 36P18	810027780
2	16	10,2	20,1	405	AY-IO-Tk 2P16	810027790
3		12,8	22,6	503	AY-IO-Tk 3P16	810027800
4		14,5	24,5	611	AY-IO-Tk 4P16	810027819
6		17,0	27,1	748	AY-IO-Tk 6P16	810027820
8		18,2	28,3	862	AY-IO-Tk 8P16	810027830
12		23,1	33,4	1192	AY-IO-Tk 12P16	810027840
16		25,6	35,9	1425	AY-IO-Tk 16P16	810027850
20		29,3	39,8	1681	AY-IO-Tk 20P16	810027869
24		31,8	42,3	1925	AY-IO-Tk 24P16	810027879
36		36,8	47,4	2557	AY-IO-Tk 36P16	810027899
2	14	10,8	20,7	454	AY-IO-Tk 2P14	810027909
3		14,5	24,5	616	AY-IO-Tk 3P14	810027919
4		17,0	27,1	722	AY-IO-Tk 4P14	810027920
6		19,4	29,6	903	AY-IO-Tk 6P14	810027939
8		20,7	30,9	1052	AY-IO-Tk 8P14	810027949
12		26,8	37,2	1479	AY-IO-Tk 12P14	810027959
16		29,3	39,8	1783	AY-IO-Tk 16P14	810027960
20		33,0	43,6	2112	AY-IO-Tk 20P14	810027970
24		36,8	47,4	2444	AY-IO-Tk 24P14	810027989
36		41,6	52,5	3366	AY-IO-Tk 36P14	810028009



INSTRUMENTAR CLAD serie **AY-TK**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)

Multiternas

Nro. Ternas	AWG	Blindaje General				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	10,8	20,7	381	AY-O-Tk 2T20	810028019
3		11,5	21,3	419	AY-O-Tk 3T20	810028020
4		12,8	22,6	474	AY-O-Tk 4T20	810028030
6		15,7	25,8	612	AY-O-Tk 6T20	810028049
8		17	27,1	680	AY-O-Tk 8T20	810028059
12		20,7	30,9	861	AY-O-Tk 12T20	810028060
16		24,4	34,7	1085	AY-O-Tk 16T20	810028070
20		26,8	37,2	1244	AY-O-Tk 20T20	810028089
24		29,3	39,8	1407	AY-O-Tk 24T20	810028099
36		33	43,6	1795	AY-O-Tk 36T20	810028119
2	18	12	22	430	AY-O-Tk 2T18	810028129
3		12,8	22,6	478	AY-O-Tk 3T18	810028130
4		14,5	24,5	578	AY-O-Tk 4T18	810028140
6		17	27,1	698	AY-O-Tk 6T18	810028159
8		19,4	29,6	816	AY-O-Tk 8T18	810028169
12		24,4	34,7	1113	AY-O-Tk 12T18	810028179
16		26,8	37,2	1312	AY-O-Tk 16T18	810028180
20		29,3	39,8	1514	AY-O-Tk 20T18	810028199
24		33,0	43,6	1745	AY-O-Tk 24T18	810028200
36		36,8	47,4	2256	AY-O-Tk 36T18	810028229
2	16	13,3	23,2	490	AY-O-Tk 2T16	810028239
3		15,3	25,1	600	AY-O-Tk 3T16	810028249
4		17	27,1	687	AY-O-Tk 4T16	810028259
6		19,4	29,6	849	AY-O-Tk 6T16	810028269
8		20,7	30,9	980	AY-O-Tk 8T16	810028270
12		26,8	37,2	1372	AY-O-Tk 12T16	810028280
16		29,3	39,8	1639	AY-O-Tk 16T16	810028290
20		33	43,6	1933	AY-O-Tk 20T16	810028309
24		36,8	47,4	2228	AY-O-Tk 24T16	810028310
36		41,6	52,5	3041	AY-O-Tk 36T16	810028339
2	14	15,3	25,1	605	AY-O-Tk 2T14	810028340
3		17	27,1	708	AY-O-Tk 3T14	810028350
4		18,2	28,3	819	AY-O-Tk 4T14	810028360
6		23,1	33,4	1124	AY-O-Tk 6T14	810028379
8		24,4	34,7	1310	AY-O-Tk 8T14	810028380
12		30,5	41	1758	AY-O-Tk 12T14	810028390
16		33	43,6	2130	AY-O-Tk 16T14	810028400
20		36,8	47,4	2523	AY-O-Tk 20T14	810028419
24		41,6	52,5	3026	AY-O-Tk 24T14	810028420



INSTRUMENTAR CLAD serie **AY-TK**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterma Armados (Interlock)



Nro. Ternas	AWG	Blindaje individual y general				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	11,5	21,3	401	AY-IO-Tk 2T20	810028459
3		11,5	21,3	434	AY-IO-Tk 3T20	810028469
4		12,8	22,6	493	AY-IO-Tk 4T20	810028479
6		15,7	25,8	642	AY-IO-Tk 6T20	810028489
8		18,2	28,3	739	AY-IO-Tk 8T20	810028499
12		20,7	30,9	919	AY-IO-Tk 12T20	810028500
16		24,4	34,7	1163	AY-IO-Tk 16T20	810028510
20		26,8	37,2	1341	AY-IO-Tk 20T20	810028529
24		30,5	41	1543	AY-IO-Tk 24T20	810028530
36		34,3	44,9	1987	AY-IO-Tk 36T20	810028550
2	18	12	22	444	AY-IO-Tk 2T18	810028560
3		12,8	22,6	499	AY-IO-Tk 3T18	810028570
4		15,3	25,1	616	AY-IO-Tk 4T18	810028589
6		19,2	28,3	758	AY-IO-Tk 6T18	810028599
8		19,4	29,6	869	AY-IO-Tk 8T18	810028600
12		24,4	34,7	1193	AY-IO-Tk 12T18	810028610
16		26,8	37,2	1419	AY-IO-Tk 16T18	810028629
20		29,3	39,8	1647	AY-IO-Tk 20T18	810028630
24		33	43,6	1903	AY-IO-Tk 24T18	810028640
36		37,8	48,7	2589	AY-IO-Tk 36T18	810028669
2	16	14	23,9	544	AY-IO-Tk 2T16	810028679
3		15,3	25,1	630	AY-IO-Tk 3T16	810028680
4		17	27,1	726	AY-IO-Tk 4T16	810028699
6		19,4	29,6	908	AY-IO-Tk 6T16	810028700
8		23,1	33,4	1147	AY-IO-Tk 8T16	810028710
12		26,8	37,2	1489	AY-IO-Tk 12T16	810028729
16		30,5	41	1813	AY-IO-Tk 16T16	810028730
20		33	43,6	2125	AY-IO-Tk 20T16	810028749
24		36,8	47,4	2459	AY-IO-Tk 24T16	810028750
36		42,9	52,5	3407	AY-IO-Tk 36T16	810028770
2	14	15,7	25,8	636	AY-IO-Tk 2T14	810028780
3		17	27,1	739	AY-IO-Tk 3T14	810028790
4		18,2	28,3	859	AY-IO-Tk 4T14	810028800
6		23,1	33,4	1185	AY-IO-Tk 6T14	810028810
8		25,6	35,9	1410	AY-IO-Tk 8T14	810028820
12		30,5	41	1877	AY-IO-Tk 12T14	810028830
16		34,3	44,9	2309	AY-IO-Tk 16T14	810028849
20		37,8	48,7	2818	AY-IO-Tk 20T14	810028850
24		41,6	52,5	3263	AY-IO-Tk 24T14	810028860