

Pot ENCIAR serie OF

Multipolar



0.6/1kV

Cu flexible 1 a 4mm²

Hasta 48 conductores

PVC 70°C / PVC

Equipos de control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos de instalaciones industriales.
 Instalaciones aéreas en bandeja, canaletas o conductos, enterrados en ductos o directamente enterrados.



No propagación de incendio



Cuerdas flexibles



Marcación secuencial



Instalación industrial



Apto uso bandejas

CARACTERÍSTICAS

Temperaturas: 70°C máxima de servicio – 160°C de cortocircuito

Tensión nominal: 600/1000 Volt CA – 1200 Volt CA (Máximo) – 1500 Volt CC

Norma constructiva: IRAM 2178-1 – IEC 60502-1

Norma de conductores: IRAM NM 280 – IEC 60228

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación flexible clase 5

Aislación: PVC

Cubierta: PVC no propagante del incendio

Norma de fuego: IEC 60332-3-24

IDENTIFICACIÓN

	Estandar	
	Cubierta	Conductores
Multipolar	●	☐ con identificación alfanumérica

INSTALACIÓN



Temperatura montaje



Sobre los conductores



Radio curvatura mínimo

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.



POTENCIAR serie **OF**
Multipolar

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencias e intensidad de corrientes admisibles

Sección nominal (mm ²)	Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km)	Resistencia eléctrica a 70°C en C.A. (Ohm/km)	Intensidad admisible cables en aire. A 40°C según IEC 364-5-523. Formaciones en bandejas perforadas o tipo escalera. (Amper)						
			2x	4x	7x	10x	19x	30x	48x
1	19.5	23.3	--	--	--	--	--	--	--
1.5	13.3	15.9	18.1	15.3	12.7	9.1	9.1	8.1	6.3
2.5	7.98	9.55	25	21	17.5	12.5	12.5	11.3	8.8
4	4.95	5.92	33	29	23.1	16.5	16.5	14.9	--

A partir de 7 conductores se aplica adicionalmente los factores de corrección para mas de 3 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70.

DIMENSIONES Y PESOS

Formación del cable N° Cond. x sección (mm ²)	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2x1	8.6	95	OF 2x1	820005010
3x1	9.1	110	OF 3x1	820005020
4x1	9.8	130	OF 4x1	820005030
5x1	10.6	154	OF 5x1	820005040
7x1	11.4	188	OF 7x1	820005050
10x1	14.4	254	OF 10x1	820005060
12x1	14.8	287	OF 12x1	820005070
14x1	15.5	323	OF 14x1	820005080
19x1	17.2	411	OF 19x1	820005090
24x1	20.0	507	OF 24x1	820005100
30x1	21.2	608	OF 30x1	820005110
37x1	22.8	727	OF 37x1	820005120
48x1	26.0	918	OF 48x1	820005130
2x1.5	9.1	112	OF 2x1.5	820005140
3x1.5	9.6	131	OF 3x1.5	820005150
4x1.5	10.4	156	OF 4x1.5	820005160
5x1.5	11.3	185	OF 5x1.5	820005170
7x1.5	12.2	229	OF 7x1.5	820005180
10x1.5	15.4	309	OF 10x1.5	820005190
12x1.5	15.9	352	OF 12x1.5	820005200
14x1.5	16.7	398	OF 14x1.5	820005210
19x1.5	18.5	511	OF 19x1.5	820005220
24x1.5	21.5	633	OF 24x1.5	820005230
30x1.5	22.8	763	OF 30x1.5	820005240
37x1.5	24.6	916	OF 37x1.5	820005250
48x1.5	28.4	1175	OF 48x1.5	820005260
2x2.5	10.0	143	OF 2x2.5	820005270
3x2.5	10.6	171	OF 3x2.5	820005280
4x2.5	11.5	206	OF 4x2.5	820005290
5x2.5	12.5	247	OF 5x2.5	820005300
7x2.5	13.5	310	OF 7x2.5	820005310



POTENCIAR serie OF

Multipolar



Formación del cable N° Cond. x sección (mm²)	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
10x2.5	17.1	415	OF 10x2.5	820005320
12x2.5	17.7	478	OF 12x2.5	820005330
14x2.5	18.6	544	OF 14x2.5	820005340
19x2.5	20.6	706	OF 19x2.5	820005350
24x2.5	24.1	879	OF 24x2.5	820005360
30x2.5	25.6	1067	OF 30x2.5	820005370
37x2.5	27.8	1301	OF 37x2.5	820005380
48x2.5	32.1	1673	OF 48x2.5	820005390
2x4	11.9	208	OF 2x4	820005400
3x4	12.6	252	OF 3x4	820005410
4x4	13.7	306	OF 4x4	820005420
5x4	15.0	370	OF 5x4	820005430
7x4	16.3	470	OF 7x4	820005440
10x4	20.9	623	OF 10x4	820005450
12x4	21.6	724	OF 12x4	820005460
14x4	22.7	828	OF 14x4	820005470
19x4	25.3	1085	OF 19x4	820005480
24x4	29.9	1370	OF 24x4	820005490
30x4	32.0	1686	OF 30x4	820005500
37x4	34.8	2057	OF 37x4	820005510