

Pot ENCIAR serie FX

Multipolar



0.6/1kV

Cu flexible 1 a 4mm²

Hasta 48 conductores

XLPE 90°C / PVC

Equipos de control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos de instalaciones industriales. Instalaciones aéreas en bandeja, canaletas o conductos, bajo techo o a la intemperie, enterrados en ductos o directamente enterrados.



No propagación de llama



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar



Instalación industrial



Apto uso bandejas

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 90°C máxima de servicio – 130°C de sobrecarga – 250°C de cortocircuito

Tensión nominal: 600/1000 Volt CA, 1200 Volt CA (Máximo) / 1500 Volt CC

Norma constructiva: IRAM 2178-1 – IEC 60502-1

Norma de conductores: IRAM NM 280 – IEC 60228

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación flexible clase 5

Aislación: XLPE (Polietileno reticulado)

Cubierta: PVC, no propagante del incendio, resistente a la luz solar y los aceites

Norma de fuego: IEC 60332-1

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

IDENTIFICACIÓN

	Estandar	
	Cubierta	Conductores
Multipolar	●	☐ con identificación alfanumérica

INSTALACIÓN



Temperatura montaje



Sobre los conductores



Radio curvatura mínimo

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.



POTENCIAR serie **FX**
Multipolar

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencias e intensidad de corrientes admisibles

Sección nominal (mm ²)	Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km)	Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. (Ohm/km)	Intensidad admisible cables en aire. A 40°C según IEC 364-5-523. Formaciones en bandejas perforadas o tipo escalera. (Amper)						
			2x	4x	7x	10x	19x	30x	48x
1	19.5	24.86	--	--	--	--	--	--	--
1.5	13.3	16.96	23	20	16.1	11.5	11.5	10.4	8.1
2.5	7.98	10.18	31	28	21.7	15.5	15.5	14.0	10.9
4	4.95	6.31	43	36	30.1	21.5	21.5	19.4	--

A partir de 7 conductores se aplica adicionalmente los factores de corrección para mas de 3 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70.

DIMENSIONES Y PESOS

Formación del cable N° Cond. x sección (mm ²)	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2x1	8.2	83	FX 2x1	820000010
3x1	8.6	94	FX 3x1	820000020
4x1	9.3	110	FX 4x1	820000030
5x1	10.0	130	FX 5x1	820000040
7x1	10.8	156	FX 7x1	820000050
10x1	13.6	211	FX 10x1	820000060
12x1	14.0	237	FX 12x1	820000070
14x1	14.7	265	FX 14x1	820000080
19x1	16.2	334	FX 19x1	820000090
24x1	18.8	410	FX 24x1	820000100
30x1	19.9	487	FX 30x1	820000110
37x1	21.4	579	FX 37x1	820000120
48x1	24.4	728	FX 48x1	820000130
2x1.5	8.7	98	FX 2x1.5	820000140
3x1.5	9.2	114	FX 3x1.5	820000150
4x1.5	9.9	134	FX 4x1.5	820000160
5x1.5	10.7	159	FX 5x1.5	820000170
7x1.5	11.6	194	FX 7x1.5	820000180
10x1.5	14.6	262	FX 10x1.5	820000190
12x1.5	15.1	297	FX 12x1.5	820000200
14x1.5	15.8	334	FX 14x1.5	820000210
19x1.5	17.5	426	FX 19x1.5	820000220
24x1.5	20.3	526	FX 24x1.5	820000230
30x1.5	21.5	630	FX 30x1.5	820000240
37x1.5	23.2	754	FX 37x1.5	820000250
48x1.5	26.5	953	FX 48x1.5	820000260
2x2.5	9.6	127	FX 2x2.5	820000270
3x2.5	10.1	151	FX 3x2.5	820000280
4x2.5	11.0	181	FX 4x2.5	820000290
5x2.5	11.9	216	FX 5x2.5	820000300
7x2.5	12.9	269	FX 7x2.5	820000310



POTENCIAR

Multipolar

serie **FX**



Formación del cable N° Cond. x sección (mm²)	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
10x2.5	16.3	361	FX 10x2.5	820000320
12x2.5	16.9	414	FX 12x2.5	820000330
14x2.5	17.7	470	FX 14x2.5	820000340
19x2.5	19.6	607	FX 19x2.5	820000350
24x2.5	22.9	754	FX 24x2.5	820000360
30x2.5	24.3	912	FX 30x2.5	820000370
37x2.5	26.2	1099	FX 37x2.5	820000380
48x2.5	30.3	1413	FX 48x2.5	820000390
2x4	10.7	169	FX 2x4	820000400
3x4	11.3	205	FX 3x4	820000410
4x4	12.3	249	FX 4x4	820000420
5x4	13.3	300	FX 5x4	820000430
7x4	14.5	380	FX 7x4	820000440
10x4	18.5	509	FX 10x4	820000450
12x4	19.1	589	FX 12x4	820000460
14x4	20.1	673	FX 14x4	820000470
19x4	22.3	878	FX 19x4	820000480
24x4	26.1	1097	FX 24x4	820000490
30x4	27.9	1349	FX 30x4	820000500
37x4	30.2	1633	FX 37x4	820000510