

StrongFLEX serie MIC

Multipolar



0.6/1kV

Cu flexible 1 a 4mm²

Hasta 48 conductores

EPR 90°C / PUR

Equipos de control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos de instalaciones industriales. Cables requeridos para uso industrial pesado (Heavy Duty). Los materiales utilizados en su fabricación combinan una elevada resistencia y flexibilidad y le proporcionan una protección adecuada ante productos químicos, entorno hostil, desgarros e impactos.

CARACTERÍSTICAS



No propagación de llama



Alta flexibilidad



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar



Instalación industrial



Entorno hostil

Temperatura máxima de operación: 90°C en instalación fija / 60°C para uso móvil y flexiones ocasionales

Temperatura mínima ambiente: -40°C en instalación fija / -25°C para flexiones ocasionales

Tensión nominal: 600/1000 Volt CA, 1200 Volt CA (Máximo) / 1500 Volt CC

Norma constructiva: IRAM 2178-1 – IEC 60502-1

Norma de conductores: IRAM NM 280 – IEC 60228

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación flexible clase 5

Aislación: EPR

Cubierta: Poliuretano, resistente a la luz solar y los aceites

Ensayo de flexión: NM 247-2 aumentado a 150000 ciclos dobles de flexión

Norma de fuego: IEC 60332-1

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Norma de resistencia a hidrocarburos: UIC 895 OR (aceite, gas oil y fuel oil) / UL 13 (aceite) / UL 83 (Fuel C: tolueno e isooctano)

IDENTIFICACIÓN

	Estandar	
	Cubierta	Conductores
Multipolar	●	○ con identificación alfanumérica

INSTALACIÓN



Temperatura montaje



Sobre los conductores



Radio curvatura mínimo



STRONGFLEX serie **MIC**
Multipolar

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Sección nominal (mm²)	Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km)	Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. (Ohm/km)	Intensidad admisible cables en aire. A 40°C según IEC 364-5-523. Formaciones en bandejas perforadas o tipo escalera. (Amper)						
			2x	4x	7x	10x	19x	30x	48x
1	19.5	24.86	--	--	--	--	--	--	--
1.5	13.3	16.96	23	20	16.1	11.5	11.5	10.4	8.1
2.5	7.98	10.18	31	28	21.7	15.5	15.5	14.0	10.9
4	4.95	6.31	43	36	30.1	21.5	21.5	19.4	--

A partir de 7 conductores se aplica adicionalmente los factores de corrección para mas de 3 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70.

DIMENSIONES Y PESOS

Formación del cable N° Cond. x sección (mm²)	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2x1	9.4	88	MIC 2x1	820016010
3x1	9.9	102	MIC 3x1	820016020
4x1	10.8	120	MIC 4x1	820016030
5x1	11.7	143	MIC 5x1	820016040
7x1	12.6	174	MIC 7x1	820016050
10x1	16.0	235	MIC 10x1	820016060
12x1	16.5	267	MIC 12x1	820016070
14x1	17.3	300	MIC 14x1	820016080
19x1	19.2	382	MIC 19x1	820016090
24x1	22.4	472	MIC 24x1	820016100
30x1	23.7	566	MIC 30x1	820016110
37x1	25.6	677	MIC 37x1	820016120
48x1	29.5	867	MIC 48x1	820016130
2x1.5	9.9	103	MIC 2x1.5	820016140
3x1.5	10.5	120	MIC 3x1.5	820016150
4x1.5	11.4	144	MIC 4x1.5	820016160
5x1.5	12.4	173	MIC 5x1.5	820016170
7x1.5	13.4	212	MIC 7x1.5	820016180
10x1.5	17.0	285	MIC 10x1.5	820016190
12x1.5	17.6	326	MIC 12x1.5	820016200
14x1.5	18.5	369	MIC 14x1.5	820016210
19x1.5	20.5	474	MIC 19x1.5	820016220
24x1.5	23.9	588	MIC 24x1.5	820016230
30x1.5	25.4	710	MIC 30x1.5	820016240
37x1.5	27.6	863	MIC 37x1.5	820016250
48x1.5	31.8	1106	MIC 48x1.5	820016260
2x2.5	10.8	131	MIC 2x2.5	820016270
3x2.5	11.4	157	MIC 3x2.5	820016280
4x2.5	12.4	190	MIC 4x2.5	820016290
5x2.5	13.5	230	MIC 5x2.5	820016300
7x2.5	14.7	288	MIC 7x2.5	820016310



STRONGFLEX serie MIC

Multipolar



Formación del cable N° Cond. x sección (mm²)	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
10x2.5	18.7	387	MIC 10x2.5	820016320
12x2.5	19.4	446	MIC 12x2.5	820016330
14x2.5	20.4	508	MIC 14x2.5	820016340
19x2.5	22.6	661	MIC 19x2.5	820016350
24x2.5	26.5	823	MIC 24x2.5	820016360
30x2.5	28.4	1010	MIC 30x2.5	820016370
37x2.5	30.8	1231	MIC 37x2.5	820016380
48x2.5	35.6	1582	MIC 48x2.5	820016390
2x4	11.9	173	MIC 2x4	820016400
3x4	12.6	211	MIC 3x4	820016410
4x4	13.7	259	MIC 4x4	820016420
5x4	15.0	315	MIC 5x4	820016430
7x4	16.3	401	MIC 7x4	820016440
10x4	20.9	538	MIC 10x4	820016450
12x4	21.6	626	MIC 12x4	820016460
14x4	22.7	717	MIC 14x4	820016470
19x4	25.3	942	MIC 19x4	820016480
24x4	29.9	1188	MIC 24x4	820016490
30x4	32.0	1464	MIC 30x4	820016500
37x4	34.8	1787	MIC 37x4	820016510