

FueGAR serie RM

Multipolar



0.6/1kV

Cu flexible 1 a 4mm²

Hasta 48 conductores

Doble aislación (MICA+XLPE)

Equipos de control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos de instalaciones domiciliarias. Uso adecuado para mantener la integridad eléctrica en presencia de fuego directo en servicios críticos en destilerías, petroquímicas, astilleros, etc. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos.

CARACTERÍSTICAS

Temperaturas: 90°C máxima de servicio – 130°C de sobrecarga – 250°C de cortocircuito

Tensión nominal: 600/1000 Volt CA – 1200 Volt CA (Máximo) – 1500 Volt CC

Norma constructiva: IRAM 62266 – IEC 60502-1

Norma de conductores: IRAM NM 280 – IEC 60228

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación flexible clase 5

Aislación: Encintado de Mica + XLPE (Polietileno reticulado)

Cubierta: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant), no propagante del incendio, resistente a la luz solar y los aceites

Norma de fuego: IEC 60332-3-24

Norma de resistencia al fuego: IEC 60331-21 (70000 BTU-750°C aplicados durante 90 minutos)

Norma de ausencia de halógenos y gases corrosivos: IEC 60754-1/2

Norma de transparencia de humos: IEC 61034-1/2

Norma de toxicidad: NES 713 – CEI 20.37

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Comportamiento frente al agua: Apto AD7 (Inmersión ocasional en agua)



IDENTIFICACIÓN

	Estandar	
	Cubierta	Conductores
Multipolar	●	○ con identificación alfanumérica

INSTALACIÓN



Temperatura montaje



Sobre los conductores



Radio curvatura mínimo



FUEGAR serie **RM**
Multipolar

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser fabricado un diseño especial para cumplir requerimientos de integridad de circuito aumentada, cumpliendo otras normas como IEC 60331-1/2, EN 50200 o BS 6387.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencias, Reactancias e intensidad de corrientes admisibles

Sección nominal (mm ²)	Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km)	Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. (Ohm/km)	Intensidad admisible cables en aire. A 40°C según IEC 364-5-523. Formaciones en bandejas perforadas o tipo escalera. (Amper)						
			2x	4x	7x	10x	19x	30x	48x
1	19.5	24.86	--	--	--	--	--	--	--
1.5	13.3	16.96	23	20	16.1	11.5	11.5	10.4	8.1
2.5	7.98	10.18	31	28	21.7	15.5	15.5	14.0	10.9
4	4.95	6.31	43	36	30.1	21.5	21.5	19.4	--

A partir de 7 conductores se aplica adicionalmente los factores de corrección para mas de 4 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70.

DIMENSIONES Y PESOS

Formación del cable N° Cond. x sección (mm ²)	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2 x 1	9.4	110	RM 2x1	820018010
3 x 1	9.9	123	RM 3x1	820018020
4 x 1	10.8	146	RM 4x1	820018030
5 x 1	11.7	173	RM 5x1	820018040
7 x 1	12.8	188	RM 7x1	820018050
10 x 1	15.7	255	RM 10x1	820018060
12 x 1	16.1	286	RM 12x1	820018070
14 x 1	17.3	327	RM 14x1	820018080
19 x 1	19.2	418	RM 19x1	820018090
24 x 1	22.1	516	RM 24x1	820018100
30 x 1	23.7	617	RM 30x1	820018110
37 x 1	25.6	741	RM 37x1	820018120
48 x 1	29.0	936	RM 48x1	820018130
2 x 1.5	10.0	128	RM 2x1.5	820018140
3 x 1.5	10.6	146	RM 3x1.5	820018150
4 x 1.5	11.5	172	RM 4x1.5	820018160
5 x 1.5	12.5	206	RM 5x1.5	820018170
7 x 1.5	13.7	226	RM 7x1.5	820018180
10 x 1.5	16.8	306	RM 10x1.5	820018190
12 x 1.5	17.4	352	RM 12x1.5	820018200
14 x 1.5	18.6	398	RM 14x1.5	820018210
19 x 1.5	20.7	514	RM 19x1.5	820018220





Formación del cable N° Cond. x sección (mm²)	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
24 x 1.5	23.9	638	RM 24x1.5	820018230
30 x 1.5	25.6	764	RM 30x1.5	820018240
37 x 1.5	27.7	923	RM 37x1.5	820018250
48 x 1.5	31.4	1168	RM 48x1.5	820018260
2 x 2.5	10.9	161	RM 2x2.5	820018270
3 x 2.5	11.6	188	RM 3x2.5	820018280
4 x 2.5	12.6	223	RM 4x2.5	820018290
5 x 2.5	13.7	268	RM 5x2.5	820018300
7 x 2.5	15.0	299	RM 7x2.5	820018310
10 x 2.5	18.6	413	RM 10x2.5	820018320
12 x 2.5	19.2	476	RM 12x2.5	820018330
14 x 2.5	20.6	543	RM 14x2.5	820018340
19 x 2.5	22.9	705	RM 19x2.5	820018350
24 x 2.5	26.5	879	RM 24x2.5	820018360
30 x 2.5	28.5	1067	RM 30x2.5	820018370
37 x 2.5	30.9	1297	RM 37x2.5	820018380
48 x 2.5	35.2	1661	RM 48x2.5	820018390
2 x 4	11.9	205	RM 2x4	820018400
3 x 4	12.6	243	RM 3x4	820018410
4 x 4	13.8	295	RM 4x4	820018420
5 x 4	15.0	356	RM 5x4	820018430
7 x 4	16.5	409	RM 7x4	820018440
10 x 4	20.5	566	RM 10x4	820018450
12 x 4	21.2	658	RM 12x4	820018460
14 x 4	22.8	755	RM 14x4	820018470
19 x 4	25.4	992	RM 19x4	820018480
24 x 4	29.5	1243	RM 24x4	820018490
30 x 4	31.9	1529	RM 30x4	820018500
37 x 4	34.6	1865	RM 37x4	820018510