

INSTALACIONES DOMICILIARIAS Y OTRAS DE BAJA TENSIÓN

CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE - 450/750 V - 70° - PVC

Apto para instalaciones fijas en interiores de inmuebles civiles, comerciales e industriales

Aplicaciones

Permite cableado en tableros, cañerías embutidas y cañerías a la vista recomendando el uso de bandejas portantes

Características

Temperatura máxima: 70° C de servicio

Tensión normal: 450/750 Volt.

Norma constructiva: IEC 60227-3 - IRAM NM 247-3

Norma de fuego: IEC 60332-3-23 / IRAM NM IEC 60332-3-23 -

No propagación de incendio.


Norma de conductores: IEC 60228 / IRAM NM 280

Instalación

Montaje: Radio mínimo de curvatura igual a 7 x diámetro exterior del cable

Tracción máxima: 5daN/mm² aplicados sobre los conductores

Temperatura de montaje: igual o mayor a 5°C



cuerdas
flexibles



instalación
domiciliaria



no propagación
de incendio



temperatura
de servicio

Sección ² nominal mm	Espesor aislación mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Resistencia eléctrica Ohm/km	Intensidad admisible Amper (*)
0,5	0,60	2,1	8,2	39	4,8
0,75	0,60	2,3	10,8	26	7,2
1	0,70	2,7	14,4	19,5	9,6
1,5	0,70	3,0	20	13,3	13
2,5	0,80	3,6	31	7,98	18
4	0,80	4,1	45	4,95	24
6	0,80	4,7	63	3,3	31
10	1,00	6,2	112	1,91	43
16	1,00	7,1	166	1,21	59
25	1,20	8,7	256	0,78	77
35	1,20	9,7	358	0,554	96
50	1,40	11,5	504	0,386	116
70	1,40	13,5	688	0,272	148
95	1,60	15,9	904	0,206	180
120	1,60	17,3	1136	0,161	207
150	1,80	19,9	1415	0,129	228
185	2,00	21,7	1730	0,106	260
240	2,20	25,1	2256	0,0801	290
300	2,40	28,3	2796	0,0641	340