

PAYTON® XLPE 13,2 kV CATEGORÍA I - UNIPOLARES

Cables unipolares subterráneos de potencia, de aluminio, aislación de XLPE y envoltura de PVC, PE, TPO HFFR o TPU.



Usos: Instalaciones fijas, ya sea a la intemperie, sobre bandejas, alojados en ductos eléctricos o bien directamente enterrados.

Normas: IRAM 2178-2 en concordancia con la norma internacional IEC 60502-2.

Rango de fabricación: 35 a 630 mm².



Sección nominal mm²	Diámetro del conductor mm	Diámetro exterior aproximado		Peso aproximado	
		s/armar mm	armado mm	Al	
				s/armar kg/km	armado kg/km
35	7,05	19,65	24,55	-	-
50	8,1	20,7	25,6	-	-
70	9,9	22,5	27,4	679	1027
95	11,5	24,1	29,2	783	1166
120	13,05	25,65	30,75	893	1296
150	14,4	27	32,3	1009	1417
185	15,95	28,8	33,85	1136	1565
240	18,65	31,7	36,75	1396	1861
300	20,4	34,2	39,1	1569	2075
400	23,65	37,65	42,95	1944	2516
500	26,1	42,3	47,8	2294	2901
630	29,6	46	51,5	2767	3424

1. Valores aproximados.

2. Valor genérico aproximado.

Sección nominal	Resistencia máxima en CC a 20 °C	Resistencia máxima en CA a 90 °C	Reactancia inductiva por fase a 50Hz	Caída de tensión		
	Al	Al		s/armar	armado	
	mm²	Ohm/km		Ohm/km	Ohm/km	V/A km
35	-	-	0,175	0,186	0,200	
50	0,641	0,818	0,171	0,179	0,192	
70	0,443	0,565	0,166	0,171	0,183	
95	0,320	0,408	0,161	0,165	0,177	
120	0,253	0,323	0,157	0,161	0,172	
150	0,206	0,263	0,154	0,158	0,169	
185	0,164	0,210	0,149	0,155	0,165	
240	0,125	0,160	0,147	0,151	0,160	
300	0,100	0,128	0,145	0,150	0,158	
400	0,0778	0,099	0,144	0,147	0,155	
500	0,0605	-	-	0,148	0,156	
630	0,0469	-	-	0,145	0,152	

1. Temperatura del terreno: 20 °C.
Temperatura ambiente: 30 °C.
Temperatura en el conductor: 90 °C.
Profundidad de instalación: 0,7 m.

Resistividad térmica del terreno: 1,5 K.m/W.
Pantallas unidas en ambos extremos. Para otras condiciones de instalación consultar nuestro capítulo técnico. Especificaciones sujetas a cambios.

SIGUE →



Av. Presidente Juan D. Perón 26399
B1722CXD, Merlo, Buenos Aires, Argentina

T. +54 11 220 404 6700
imsa.com.ar

PAYTON® XLPE 13,2 kV

CATEGORÍA II -
UNIPOLARES

Cables unipolares subterráneos de potencia, de aluminio, aislación de XLPE, TPU y vaina de PVC, PE, TPO HFFR y TPU.



Usos: Instalaciones fijas, ya sea a la intemperie, sobre bandejas, alojados en ductos eléctricos o bien directamente enterrados.

Normas: IRAM 2178-2 en concordancia con la norma internacional IEC 60502-2.

Rango de fabricación: 35 hasta 630 mm².



Sección nominal	Diámetro del conductor	Diámetro exterior aproximado		Peso aproximado	
		s/armar	armado	Al	
				s/armar	armado
mm ²	mm	mm	mm	kg/km	kg/km
35	7,05	24,65	29,75	596	936
50	8,1	25,7	30,8	656	1010
70	9,9	27,5	32,8	767	1158
95	11,5	29	34,4	889	1289
120	13,05	30,85	35,95	1005	1424
150	14,4	32,4	37,3	1127	1549
185	15,95	33,95	39,05	1260	1719
240	18,65	36,65	41,95	1515	2026
300	20,4	38,6	43,9	1715	2253
400	23,65	42,05	47,55	2101	2705
500	26,05	44,65	50,15	2463	3102
630	29,55	48,35	53,85	2950	3639

- Valores aproximados.
- Valor genérico aproximado.

Sección nominal	Resistencia máxima en CC a 20 °C		Resistencia máxima en CA a 90 °C		Reactancia inductiva por fase a 50Hz
	Al		Al		
	mm²	Ohm/km	Ohm/km	Ohm/km	
35	-	-	-	0,198	
50	0,641	0,818	0,191		
70	0,443	0,565	0,183		
95	0,32	0,408	0,177		
120	0,253	0,323	0,173		
150	0,206	0,263	0,169		
185	0,164	0,21	0,166		
240	0,125	0,16	0,161		
300	0,1	0,128	0,158		
400	0,0778	0,099	0,155		

- Temperatura del terreno: 20 °C.
Temperatura ambiente: 30 °C.
Temperatura en el conductor: 90 °C.
Disposición plana c/cable separado un diámetro de resto y la superficie de apoyo, bandeja perforada.

Profundidad de instalación: 0,8 m.
Resistividad térmica del terreno: 1,5 k.m/W.
Pantallas unidas en ambos extremos. Para otras condiciones de instalación consultar nuestro capítulo técnico. Especificaciones sujetas a cambios.

SIGUE →



I.M.S.A.

Av. Presidente Juan D. Perón 26399
B1722CXD, Merlo, Buenos Aires, Argentina

T. +54 11 220 404 6700
imsa.com.ar

PAYTON® XLPE 13,2 kV CATEGORÍA I - TRIPOLARES

Cables unipolares subterráneos de potencia, de aluminio, aislación de XLPE y envoltura de PVC, PE, TPO HFFR o TPU.



Usos: Instalaciones fijas, ya sea a la intemperie, sobre bandejas, alojados en ductos eléctricos o bien directamente enterrados.

Normas: IRAM 2178-2 en concordancia con la norma internacional IEC 60502-2.

Rango de fabricación: 25 hasta 400 mm².



Sección nominal	Diámetro del conductor	Diámetro exterior aproximado		Peso aproximado	
		s/armar	armado	Al	
				s/armar	armado
mm ²	mm	mm	mm	kg/km	kg/km
25	6	48,18	50,7	-	-
35	7,05	50,44	52,96	-	-
50	8,1	52,9	55,62	2946	3953
70	9,9	57,38	59,7	3517	4551
95	11,5	61,03	63,55	4036	5167
120	13,05	64,57	67,09	4580	5777
150	14,4	67,68	70,2	5090	6347
185	15,95	71,02	74,14	5681	7105
240	18,65	77,63	80,35	6928	8409
300	20,4	81,61	86,13	7745	10286

Sección nominal	Resistencia máxima en CC a 20 °C		Resistencia máxima en CA a 90 °C		Reactancia inductiva por fase a 50Hz	Caída de tensión	
	Al		Al			Al	
	armado		armado			V/A km	
mm²	Ohm/km		Ohm/km		Ohm/km	V/A km	
35	-		-		0,128		
50	0,641		0,822		0,121	1,26	
70	0,443		0,568		0,113	0,90	
95	0,320		0,411		0,107	0,68	
120	0,253		0,325		0,107	0,56	
150	0,206		0,265		0,1	0,47	
185	0,164		0,211		0,097	0,39	
240	0,125		0,162		0,092	0,32	
300	0,100		0,130		0,09	0,27	
400	0,0778		0,102		0,086	0,23	

1. Temperatura del terreno: 20 °C.
Temperatura ambiente: 30 °C.
Temperatura en el conductor: 90 °C.
Profundidad de instalación: 0,7 m.

Resistividad térmica del terreno: 1,5 K.m/W.

Pantallas unidas en ambos extremos. Para otras condiciones de instalación consultar nuestro capítulo técnico. Especificaciones sujetas a cambios.

SIGUE →



I. M. S. A.

Av. Presidente Juan D. Perón 26399
B1722CXD, Merlo, Buenos Aires, Argentina

T. +54 11 220 404 6700
imsa.com.ar

PAYTON® XLPE 13,2 kV CATEGORÍA II - TRIPOLARES

Cables unipolares subterráneos de potencia, de aluminio, aislación de XLPE y vaina de PVC, PE o TPO HFFR.



Usos: Instalaciones fijas, ya sea a la intemperie, sobre bandejas, alojados en ductos eléctricos o bien directamente enterrados.

Normas: IRAM 2178-2 en concordancia con la norma internacional IEC 60502-2.

Rango de fabricación: 35 a 400 mm².



Sección nominal	Diámetro del conductor	Diámetro exterior del cable ¹		Peso del cable ²	
		s/armar	armado	Al	
				s/armar	armado
mm²	mm	mm	mm	kg/km	kg/km
35	7,05	55,38	58,3	-	-
50	8,1	58,24	60,96	3491	4599
70	9,9	62,32	65,04	4064	5248
95	11,5	65,97	68,69	4615	5872
120	13,05	69,51	72,23	5190	6514
150	14,4	73,02	75,54	5792	7147
185	15,95	76,56	79,28	6443	7902
240	18,65	82,57	87,09	7646	10219
300	20,4	86,55	91,27	8504	11246

1. Valores aproximados.

2. Valor genérico aproximado.

Sección nominal	Resistencia máxima en CC a 20 °C		Resistencia máxima en CA a 90 °C		Reactancia inductiva por fase a 50Hz
	Al		Al		
	mm²	Ohm/km	Ohm/km	Ohm/km	
35	-	-	-	0,118	
50	0,641	0,818	0,113		
70	0,443	0,565	0,107		
95	0,32	0,408	0,102		
120	0,253	0,323	0,099		
150	0,206	0,263	0,096		
185	0,164	0,21	0,093		
240	0,125	0,16	0,09		
300	0,1	0,128	0,087		
400	0,0778	0,099	0,085		

1. Temperatura del terreno: 20 °C.

Temperatura ambiente: 30 °C.

Temperatura en el conductor: 90 °C.

Disposición plana c/cable separado un diámetro de resto y la superficie de apoyo, bandeja perforada.

Profundidad de instalación: 0,8 m.

Resistividad térmica del terreno: 1,5 k.m/W,

Pantallas unidas en ambos extremos. Para otras condiciones de instalación consultar nuestro capítulo técnico. Especificaciones sujetas a cambios.



Av. Presidente Juan D. Perón 26399
B1722CXD, Merlo, Buenos Aires, Argentina

T. +54 11 220 404 6700
imsa.com.ar