

PAYTON® XLPE 33 kV CATEGORÍA I - UNIPOLARES

Cables unipolares o tripolares subterráneos de potencia, o aluminio, aislación de XLPE y vaina de PVC, PE, TPO HFFR o TPU.



Usos: Instalaciones fijas, ya sea a la intemperie, sobre bandejas, alojados en ductos eléctricos o bien directamente enterrados.

Normas: IRAM 2178-2 en concordancia con la norma internacional IEC 60502-2.

Rango de fabricación: 50 hasta 630 mm².



Sección nominal	Diámetro del conductor	Diámetro exterior aproximado		Peso aproximado	
		s/armar	armado	Al	
				s/armar	armado
mm ²	mm	mm	mm	kg/km	kg/km
50	8,1	32,1	37	946	1364
70	9,9	33,9	39	1074	1532
95	11,5	35,5	40,6	1199	1677
120	13,05	37,05	42,35	1331	1848
150	14,4	38,6	44,1	1471	2028
185	15,95	40,15	45,65	1621	2199
240	18,65	43,05	48,55	1924	2541
300	20,4	45	50,5	2142	2786
400	23,65	49,59	55,09	2575	3282
500	26,05	50,85	56,75	2930	3705
630	29,55	54,55	60,65	3450	4306

Sección nominal	Resistencia máxima en CC a 20 °C		Resistencia máxima en CA a 90 °C		Reactancia inductiva por fase a 50Hz	
	Al		Al	s/armar	armado	
	mm²	Ohm/km	Ohm/km	Ohm/km	Ohm/km	
50	0,641		0,818	0,207	0,216	
70	0,443		0,565	0,196	0,205	
95	0,320		0,408	0,189	0,198	
120	0,253		0,323	0,184	0,192	
150	0,206		0,263	0,180	0,188	
185	0,164		0,210	0,176	0,184	
240	0,125		0,160	0,170	0,178	
300	0,100		0,128	0,167	0,174	
400	0,078		0,099	0,164	0,170	

1. Temperatura del terreno: 20 °C.
Temperatura ambiente: 30 °C.
Temperatura en el conductor: 90 °C.
Disposición plana c/cable separado un diámetro de resto y la superficie de apoyo, bandeja perforada.

Profundidad de instalación: 0,7 m.
Resistividad térmica del terreno: 1,5 K.m/W.
Pantallas unidas en ambos extremos. Para otras condiciones de instalación consultar nuestro capítulo técnico. Especificaciones sujetas a cambios.

SIGUE →



I. M. S. A.

Av. Presidente Juan D. Perón 26399
B1722CXD, Merlo, Buenos Aires, Argentina

T. +54 11 220 404 6700
imsa.com.ar

PAYTON® XLPE 33 kV

CATEGORÍA I -
UNIPOLARES

Sección nominal	N° mínimo de alambres	N° mínimo de alambres	Diámetro del conductor	Espesor de aislación	Pantalla metálica	Espesor de Vaina	
					N° alambres	s/ armar	armado
mm ²		Al	mm	mm		mm	mm
70		14	9,9	28	1,7	1,9	1,9
95		19	11,6	29	1,8	2	2
120		24	13,05	30	1,8	2	2
150		30	14,4	31	1,9	2	2
185		37	16,05	33	1,9	2	2
240		48	18,65	35	2	2,1	2,1
300		61	20,6	36	2	2,2	2,2
400		60	23,6	39	2,1	2,3	2,3

Sección nominal	Diámetro exterior aproximado		Peso aproximado	
	s/armar	armado	Al	
mm ²	mm	mm	s/armar	armado
70	40,1	45,6	kg/km	kg/km
95	42,00	47,5	1432	2010
120	43,45	49,15	1601	2204
150	45,00	50,5	1739	2385
185	46,65	52,15	1895	2539
240	49,45	55,15	2073	2739
300	51,4	57,3	2394	3124
400	54,6	60,7	2635	3417
			3061	3918

SIGUE →



I.M.S.A.

Av. Presidente Juan D. Perón 26399
B1722CXD, Merlo, Buenos Aires, Argentina

T. +54 11 220 404 6700
imsa.com.ar

PAYTON® XLPE 33 kV CATEGORÍA I - TRIPOLARES

Cables unipolares subterráneos de potencia, ALUMINIO o aluminio, aislación de XLPE y envoltura de PVC, PE, TPO HFFR o TPU.



Usos: Instalaciones fijas, ya sea a la intemperie, sobre bandejas, alojados en ductos eléctricos o bien directamente enterrados.

Normas: IRAM 2178-2 en concordancia con la norma internacional IEC 60502-2.

Rango de fabricación: 50 hasta 400 mm².



Sección nominal	Diámetro del conductor	Diámetro exterior aproximado		Peso aproximado	
		s/armar	armado	Al	
				s/armar	armado
mm ²	mm	mm	mm	kg/km	kg/km
50	8,1	74,3	75,0	5206	6548
70	9,9	78,3	79,2	5875	7368
95	11,5	82,2	84,8	6519	8931
120	13,05	85,4	88,2	7191	9753
150	14,4	88,6	91,3	7768	10509
185	15,95	95,6	95,2	8504	11399
240	18,65	98,7	101,2	9981	12945
300	20,4	103,1	105,8	10934	14118
400	23,65	49,59	55,09	2575	3282
500	26,05	50,85	56,75	2930	3705
630	29,55	54,55	60,65	3450	4306

Sección nominal	Resistencia máxima en CC a 20 °C	Resistencia máxima en CA a 90 °C	Reactancia inductiva por fase a 50Hz
	Al	Al	Al
	Ohm/km	Ohm/km	Ohm/km
50	0,641	0,818	0,143
70	0,443	0,565	0,132
95	0,320	0,408	0,126
120	0,253	0,323	0,120
150	0,206	0,263	0,116
185	0,164	0,210	0,112
240	0,125	0,160	0,107
300	0,100	0,128	0,104
400	0,0778	0,0990	0,099

1. Temperatura del terreno: 20 °C.

Temperatura ambiente: 30 °C.

Temperatura en el conductor: 90 °C.

Disposición plana c/cable separado un diámetro de resto y la superficie de apoyo, bandeja perforada.

Profundidad de instalación: 0,7 m.

Resistividad térmica del terreno: 1,5 k.m/W.

Pantallas unidas en ambos extremos.

2. Considerada para sistemas trifásicos, cos fi = 0,8. Para otras condiciones de instalación consultar nuestro capítulo técnico.

Especificaciones sujetas a cambios.



Av. Presidente Juan D. Perón 26399
B1722CXD, Merlo, Buenos Aires, Argentina

T. +54 11 220 404 6700
imsa.com.ar