


Automatizar serie EC

Multipolares Blindados



500 Volt

Cu 0.35 a 1.5 mm²

Doble blindaje

VDE812

Transmisión de datos, señales digitales con protección aumentada contra perturbaciones electromagnéticas. Instalados en conduits, bandeja, escalera, enterrado en trinchera o en ductos.



Protección
interferencias
electromagnéticas



Doble blindaje



No propagación de
llama



Sistemas informáticos

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 80°C

Tensión nominal: 500 Volt

Norma constructiva: VDE0812

Norma de conductores: IEC 60228 / IRAM NM 280

Conductor: Cobre electrolítico recocido estañado en formación de 7 hilos

Aislación: PVC

Blindaje: Cinta aluminio-poliéster (Cobertura 100%) más trenza de alambres de cobre estañado (Cobertura 80%)

Cubierta: PVC no propagante del incendio

Norma de fuego: IEC 60332-1 / IRAM NM IEC 60332-1

IDENTIFICACIÓN

	Estandar	
	Cubierta	Conductores
2 Conductores	●	● ○
3 Conductores	●	● ○ ●
4 Conductores	●	● ○ ● ●
5 Conductores	●	● ○ ● ● ●
6 Conductores o mas	●	○ numerado

INSTALACIÓN



Temperatura
montaje



Sobre los
conductores



Radio
curvatura
mínimo

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de cubierta.



AUTOMATIZAR
Multipolares Blindados

serie **EC**

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Sección de los conductores	Resistencia eléctrica a 20°C en C.C.	Velocidad de propagación	Capacidad mutua	
mm ²	ohm/km	VP (%)	pF/m	pF/ft
0.35	59.9	45	97	30
0.50	40.1		102	31.5
0.75	24.8		110	34
1.00	18.2		117	36
1.50	12.2		116	36

pF/m: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por metro.

pF/ft: Capacidad mutua entre conductores del mismo par expresado en picofaradios por pie.

DIMENSIONES Y PESOS

Cantidad de conductores	0,35 mm ²				0,50 mm ²			
	Diámetro mm	Peso kg/km	Código	Mat Number	Diámetro mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	5,1	36	EC 2x0.35	841000910	5,6	44	EC 2x0.5	841000920
3	5,3	42	EC 3x0.35	841000960	5,9	53	EC 3x0.5	841000970
4	5,7	50	EC 4x0.35	841001010	6,3	63	EC 4x0.5	841001020
5	6,3	61	EC 5x0.35	841001060	7,0	76	EC 5x0.5	841001070
7	6,8	74	EC 7x0.35	841001110	7,7	97	EC 7x0.5	841001120
12	8,8	119	EC 12x0.35	841001160	9,9	152	EC 12x0.5	841001170
19	10,1	164	EC 19x0.35	841001210	11,3	212	EC 19x0.5	841001220
24	11,5	200	EC 24x0.35	841001260	13,4	280	EC 24x0.5	841001270

Cantidad de conductores	0,75 mm ²				1,00 mm ²			
	Diámetro mm	Peso kg/km	Código	Mat Number	Diámetro mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	6,2	55	EC 2x0.75	841000930	6,6	63	EC 2x1	841000940
3	6,5	67	EC 3x0.75	841000980	6,9	78	EC 3x1	841000990
4	7,0	80	EC 4x0.75	841001030	7,6	98	EC 4x1	841001040
5	7,8	98	EC 5x0.75	841001080	8,2	115	EC 5x1	841001090
7	8,5	125	EC 7x0.75	841001130	9,1	149	EC 7x1	841001140
12	10,7	192	EC 12x0.75	841001180	11,7	237	EC 12x1	841001190
19	12,8	292	EC 19x0.75	841001230	13,7	354	EC 19x1	841001240
24	14,9	367	EC 24x0.75	841001280	16,1	451	EC 24x1	841001290



AUTOMATIZAR

Multipolares Blindados

serie **EC**



Cantidad de conductores	1,50 mm ²			
	Diámetro mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	7,8	88	EC 2x1.5	841000950
3	8,2	110	EC 3x1.5	841001000
4	8,8	134	EC 4x1.5	841001050
5	9,6	159	EC 5x1.5	841001100
7	10,6	208	EC 7x1.5	841001150
12	14,0	349	EC 12x1.5	841001200
19	16,6	518	EC 19x1.5	841001250
24	19,3	661	EC 24x1.5	841001300