

PAYTON® XLPE 13,2 kV

CATEGORÍA I -
UNIPOLARES

Cables unipolares subterráneos de potencia, de cobre, aislamiento de XLPE y envoltura de PVC, PE, TPO HFFR o TPU.



Usos: Instalaciones fijas, ya sea a la intemperie, sobre bandejas, alojados en ductos eléctricos o bien directamente enterrados.

Normas: IRAM 2178-2 en concordancia con la norma internacional IEC 60502-2.

Rango de fabricación: 35 a 630 mm².



Sección nominal	Diámetro del conductor	Diámetro exterior aproximado		Peso aproximado	
		s/armar	armado	Cu s/armar	Cu armado
mm ²	mm	mm	mm	kg/km	kg/km
35	7,05	19,65	24,55	728	1028
50	8,1	20,7	25,6	852	1177
70	9,9	22,5	27,4	1096	1445
95	11,5	24,1	29,2	1347	1730
120	13,05	25,65	30,75	1621	2025
150	14,4	27	32,3	1897	2305
185	15,95	28,8	33,85	2227	2655
240	18,65	31,7	36,75	2903	3368
300	20,4	34,2	39,1	3374	3879
400	23,65	37,65	42,95	4375	4947
500	26,1	42,3	47,8	5203	5810
630	29,6	46	51,5	-	-

1. Valores aproximados.

2. Valor genérico aproximado.

Sección nominal	Resistencia máxima en CC a 20 °C	Resistencia máxima en CA a 90 °C	Reactancia inductiva por fase a 50Hz	Caída de tensión	
	Cu	Cu		s/armar	armado
mm ²	Ohm/km	Ohm/km	Ohm/km	V/A km	V/A km
35	0,524	0,668	0,175	0,186	0,200
50	0,387	0,494	0,171	0,179	0,192
70	0,268	0,342	0,166	0,171	0,183
95	0,193	0,246	0,161	0,165	0,177
120	0,153	0,195	0,157	0,161	0,172
150	0,124	0,159	0,154	0,158	0,169
185	0,0991	0,157	0,149	0,155	0,165
240	0,0754	0,097	0,147	0,151	0,160
300	0,0601	0,0766	0,145	0,150	0,158
400	0,047	0,0599	0,144	0,147	0,155
500	0,0366	-	-	0,148	0,156
630	0,0283	-	-	0,145	0,152

1. Temperatura del terreno: 20 °C.
Temperatura ambiente: 30 °C.
Temperatura en el conductor: 90 °C.
Profundidad de instalación: 0,7 m.

Resistividad térmica del terreno: 1,5 K.m/W.
Pantallas unidas en ambos extremos. Para otras condiciones de instalación consultar nuestro capítulo técnico. Especificaciones sujetas a cambios.

SIGUE →



I. M. S. A.

Av. Presidente Juan D. Perón 26399
B1722CXD, Merlo, Buenos Aires, Argentina

T. +54 11 220 404 6700
imsa.com.ar

PAYTON® XLPE 13,2 kV

CATEGORÍA II -
UNIPOLARES

Cables unipolares subterráneos de potencia, de cobre aislación de XLPE, TPU y vaina de PVC, PE, TPO HFFR y TPU.



Usos: Instalaciones fijas, ya sea a la intemperie, sobre bandejas, alojados en ductos eléctricos o bien directamente enterrados.

Normas: IRAM 2178-2 en concordancia con la norma internacional IEC 60502-2.

Rango de fabricación: 35 hasta 630 mm².



Sección nominal	Diámetro del conductor	Diámetro exterior aproximado		Peso aproximado	
				Cu	
		s/armar	armado	s/armar	armado
mm ²	mm	mm	mm	kg/km	kg/km
35	7,05	24,65	29,75	807	1147
50	8,1	25,7	30,8	934	1288
70	9,9	27,5	32,8	1184	1576
95	11,5	29	34,4	1453	1853
120	13,05	30,85	35,95	1733	2152
150	14,4	32,4	37,3	2015	2437
185	15,95	33,95	39,05	2351	2810
240	18,65	36,65	41,95	3021	3533
300	20,4	38,6	43,9	3520	4057
400	23,65	42,05	47,55	4532	5136
500	26,05	44,65	50,15	5372	6011
630	29,55	48,35	53,85	-	-

- Valores aproximados.
- Valor genérico aproximado.

Sección nominal	Resistencia máxima en CC a 20 °C	Resistencia máxima en CA a 90 °C	Reactancia inductiva por fase a 50Hz
	Cu	Cu	
	mm²	Ohm/km	
35	0,524	0,668	0,198
50	0,387	0,494	0,191
70	0,268	0,342	0,183
95	0,193	0,246	0,177
120	0,153	0,195	0,173
150	0,124	0,159	0,169
185	0,0991	0,157	0,166
240	0,0754	0,097	0,161
300	0,0601	0,0766	0,158
400	0,047	0,0599	0,155

- Temperatura del terreno: 20 °C.
Temperatura ambiente: 30 °C.
Temperatura en el conductor: 90 °C.
Disposición plana c/cable separado un diámetro de resto y la superficie de apoyo, bandeja perforada.

Profundidad de instalación: 0,8 m.
Resistividad térmica del terreno: 1,5 k.m/W.
Pantallas unidas en ambos extremos. Para otras condiciones de instalación consultar nuestro capítulo técnico. Especificaciones sujetas a cambios.

SIGUE →



I. M. S. A.

Av. Presidente Juan D. Perón 26399
B1722CXD, Merlo, Buenos Aires, Argentina

T. +54 11 220 404 6700
imsa.com.ar

PAYTON® XLPE 13,2 kV

CATEGORÍA I -
TRIPOLARES

Cables unipolares subterráneos de potencia, de cobre o aluminio, aislación de XLPE y envoltura de PVC, PE, TPO HFFR o TPU.



Usos: Instalaciones fijas, ya sea a la intemperie, sobre bandejas, alojados en ductos eléctricos o bien directamente enterrados.

Normas: IRAM 2178-2 en concordancia con la norma internacional IEC 60502-2.

Rango de fabricación: 25 hasta 400 mm².



Sección nominal	Diámetro del conductor	Diámetro exterior aproximado		Peso aproximado	
		s/armar	armado	Cu s/armar	Cu armado
mm²	mm	mm	mm	kg/km	kg/km
25	6	48,18	50,7	2866	3756
35	7,05	50,44	52,96	3289	4224
50	8,1	52,9	55,62	3783	4790
70	9,9	57,38	59,7	4773	5807
95	11,5	61,03	63,55	5735	6865
120	13,05	64,57	67,09	6773	7970
150	14,4	67,68	70,2	7764	9021
185	15,95	71,02	74,14	8965	10389
240	18,65	77,63	80,35	11464	12945
300	20,4	81,61	86,13	13177	15718

Sección nominal	Resistencia máxima en CC a 20 °C	Resistencia máxima en CA a 90 °C	Reactancia inductiva por fase a 50Hz	Caída de tensión
	Cu	Cu		Cu s/armar
mm²	Ohm/km	Ohm/km	Ohm/km	V/A km
35	0,524	0,668	0,128	1,06
50	0,387	0,494	0,121	0,81
70	0,268	0,342	0,113	0,59
95	0,193	0,247	0,107	0,45
120	0,153	0,196	0,107	0,38
150	0,124	0,159	0,1	0,32
185	0,0991	0,128	0,097	0,28
240	0,0754	0,0983	0,092	0,23
300	0,0601	0,0793	0,09	0,20
400	0,0470	0,0633	0,086	0,18

1. Temperatura del terreno: 20 °C.
Temperatura ambiente: 30 °C.
Temperatura en el conductor: 90 °C.
Profundidad de instalación: 0,7 m.

Resistividad térmica del terreno: 1,5 K.m/W.
Pantallas unidas en ambos extremos. Para otras condiciones de instalación consultar nuestro capítulo técnico. Especificaciones sujetas a cambios.

SIGUE →



I. M. S. A.

Av. Presidente Juan D. Perón 26399
B1722CXD, Merlo, Buenos Aires, Argentina

T. +54 11 220 404 6700
imsa.com.ar

PAYTON® XLPE 13,2 kV

CATEGORÍA II -
TRIPOLARES

Cables unipolares subterráneos de potencia, de cobre o aluminio, aislación de XLPE y vaina de PVC, PE o TPO HFFR.



Usos: Instalaciones fijas, ya sea a la intemperie, sobre bandejas, alojados en ductos eléctricos o bien directamente enterrados.

Normas: IRAM 2178-2 en concordancia con la norma internacional IEC 60502-2.

Rango de fabricación: 35 a 400 mm².



Sección nominal	Diámetro del conductor	Diámetro exterior del cable ¹		Peso del cable ²	
				Cu	
		s/armar	armado	s/armar	armado
mm ²	mm	mm	mm	kg/km	kg/km
35	7,05	55,38	58,3	3761	4843
50	8,1	58,24	60,96	4328	5436
70	9,9	62,32	65,04	5320	6504
95	11,5	65,97	68,69	6313	7570
120	13,05	69,51	72,23	7383	8707
150	14,4	73,02	75,54	8466	9821
185	15,95	76,56	79,28	9727	11186
240	18,65	82,57	87,09	12182	14755
300	20,4	86,55	91,27	13937	16678

- Valores aproximados.
- Valor genérico aproximado.

Sección nominal	Resistencia máxima en CC a 20 °C	Resistencia máxima en CA a 90 °C	Reactancia inductiva por fase a 50Hz
	Cu	Cu	
mm ²	Ohm/km	Ohm/km	Ohm/km
35	0,524	0,668	0,118
50	0,387	0,494	0,113
70	0,268	0,342	0,107
95	0,193	0,246	0,102
120	0,153	0,195	0,099
150	0,124	0,159	0,096
185	0,0991	0,157	0,093
240	0,0754	0,097	0,09
300	0,0601	0,0766	0,087
400	0,047	0,0599	0,085

- Temperatura del terreno: 20 °C.
Temperatura ambiente: 30 °C.
Temperatura en el conductor: 90 °C.
Disposición plana c/cable separado un diámetro de resto y la superficie de apoyo, bandeja perforada.

Profundidad de instalación: 0,8 m.
Resistividad térmica del terreno: 1,5 k.m/W,
Pantallas unidas en ambos extremos. Para otras condiciones de instalación consultar nuestro capítulo técnico. Especificaciones sujetas a cambios.



I. M. S. A.

Av. Presidente Juan D. Perón 26399
B1722CXD, Merlo, Buenos Aires, Argentina

T. +54 11 220 404 6700
imsa.com.ar