

PAYTON® XLPE 33 kV CATEGORÍA I - UNIPOLARES

Cables unipolares o tripolares subterráneos de potencia, de cobre, aislación de XLPE y vaina de PVC, PE, TPO HFFR o TPU.



Usos: Instalaciones fijas, ya sea a la intemperie, sobre bandejas, alojados en ductos eléctricos o bien directamente enterrados.

Normas: IRAM 2178-2 en concordancia con la norma internacional IEC 60502-2.

Rango de fabricación: 50 hasta 630 mm².



Sección nominal	Diámetro del conductor	Diámetro exterior aproximado		Peso aproximado	
		s/armar	armado	Cu	
mm ²	mm	mm	mm	kg/km	kg/km
50	8,1	32,1	37	1224	1642
70	9,9	33,9	39	1491	1949
95	11,5	35,5	40,6	1763	2241
120	13,05	37,05	42,35	2059	2576
150	14,4	38,6	44,1	2359	2916
185	15,95	40,15	45,65	2711	3290
240	18,65	43,05	48,55	3430	4048
300	20,4	45	50,5	3946	4591
400	23,65	49,59	55,09	5006	5712
500	26,05	50,85	56,75	5839	6614
630	29,55	54,55	60,65	-	-

Sección nominal	Resistencia máxima en CC a 20 °C	Resistencia máxima en CA a 90 °C	Reactancia inductiva por fase a 50Hz	
	Cu	Cu	s/armar	armado
mm ²	Ohm/km	Ohm/km	Ohm/km	Ohm/km
50	0,387	0,494	0,207	0,216
70	0,268	0,342	0,196	0,205
95	0,193	0,246	0,189	0,198
120	0,153	0,195	0,184	0,192
150	0,124	0,159	0,180	0,188
185	0,099	0,127	0,176	0,184
240	0,075	0,097	0,170	0,178
300	0,060	0,077	0,167	0,174
400	0,047	0,060	0,164	0,170

1. Temperatura del terreno: 20 °C.
Temperatura ambiente: 30 °C.
Temperatura en el conductor: 90 °C.
Disposición plana c/cable separado un diámetro de resto y la superficie de apoyo, bandeja perforada.

Profundidad de instalación: 0,7 m.
Resistividad térmica del terreno: 1,5 K.m/W.
Pantallas unidas en ambos extremos. Para otras condiciones de instalación consultar nuestro capítulo técnico. Especificaciones sujetas a cambios.

SIGUE →



I. M. S. A.

Av. Presidente Juan D. Perón 26399
B1722CXD, Merlo, Buenos Aires, Argentina

T. +54 11 220 404 6700
imsa.com.ar

PAYTON® XLPE 33 kV

CATEGORÍA I -
UNIPOLARES

Sección nominal	N° mínimo de alambres	N° mínimo de alambres	Diámetro del conductor	Espesor de aislación	Pantalla metálica	Espesor de Vaina	
					N° alambres	s/ armar	armado
mm ²	Cu		mm	mm		mm	mm
70	14		9,9	28	1,7	1,9	1,9
95	19		11,6	29	1,8	2	2
120	24		13,05	30	1,8	2	2
150	30		14,4	31	1,9	2	2
185	37		16,05	33	1,9	2	2
240	48		18,65	35	2	2,1	2,1
300	61		20,6	36	2	2,2	2,2
400	61		23,6	39	2,1	2,3	2,3

Sección nominal	Diámetro exterior aproximado		Peso aproximado	
			Cu	
	s/armar	armado	s/armar	armado
mm ²	mm	mm	kg/km	kg/km
70	40,1	45,6	1855	2433
95	42,00	47,5	2182	2786
120	43,45	49,15	2475	3120
150	45,00	50,5	2791	3436
185	46,65	52,15	3187	3854
240	49,45	55,15	3913	4643
300	51,4	57,3	4488	5271
400	54,6	60,7	5494	6350

SIGUE →



I.M.S.A.

Av. Presidente Juan D. Perón 26399
B1722CXD, Merlo, Buenos Aires, Argentina

T. +54 11 220 404 6700
imsa.com.ar

PAYTON® XLPE 33 kV CATEGORÍA I - TRIPOLARES

Cables unipolares subterráneos de potencia, de cobre, aislamiento de XLPE y envoltura de PVC, PE, TPO HFFR o TPU.



Usos: Instalaciones fijas, ya sea a la intemperie, sobre bandejas, alojados en ductos eléctricos o bien directamente enterrados.

Normas: IRAM 2178-2 en concordancia con la norma internacional IEC 60502-2.

Rango de fabricación: 50 hasta 400 mm².



Sección nominal	Diámetro del conductor	Diámetro exterior aproximado		Peso aproximado	
		s/armar	armado	Cu s/armar	Cu armado
mm ²	mm	mm	mm	kg/km	kg/km
50	8,1	74,3	75,0	6043	7385
70	9,9	78,3	79,2	7131	8624
95	11,5	82,2	84,8	8218	10630
120	13,05	85,4	88,2	9384	11946
150	14,4	88,6	91,3	10442	13183
185	15,95	95,6	95,2	11788	14683
240	18,65	98,7	101,2	14517	17481
300	20,4	103,1	105,8	16366	19550
400	23,65	49,59	55,09	5006	5712
500	26,05	50,85	56,75	5839	6614
630	29,55	54,55	60,65	-	-

Sección nominal	Resistencia máxima en CC a 20 °C	Resistencia máxima en CA a 90 °C	Reactancia inductiva por fase a 50Hz
	Cu	Cu	
mm ²	Ohm/km	Ohm/km	Ohm/km
50	0,387	0,494	0,143
70	0,268	0,342	0,132
95	0,193	0,246	0,126
120	0,153	0,195	0,120
150	0,124	0,159	0,116
185	0,0991	0,127	0,112
240	0,0754	0,0970	0,107
300	0,0601	0,0766	0,104
400	0,0470	0,0599	0,099

1. Temperatura del terreno: 20 °C.
Temperatura ambiente: 30 °C.
Temperatura en el conductor: 90 °C.
Disposición plana c/cable separado un diámetro de resto y la superficie de apoyo, bandeja perforada.
Profundidad de instalación: 0,7 m.

- Resistividad térmica del terreno: 1,5 k.m/W.
Pantallas unidas en ambos extremos.
2. Considerada para sistemas trifásicos, cos fi = 0,8. Para otras condiciones de instalación consultar nuestro capítulo técnico. Especificaciones sujetas a cambios.



Av. Presidente Juan D. Perón 26399
B1722CXD, Merlo, Buenos Aires, Argentina

T. +54 11 220 404 6700
imsa.com.ar