

PUESTA A TIERRA, CONECTORES Y SOLDADURA CUPROALUMINOTÉRMICA

Descripción

Línea de productos destinada a la construcción de sistemas de puesta a tierra, protección eléctrica y equipotencialización en instalaciones industriales, comerciales, energéticas y de infraestructura. Incluye jabalinas, conductores cobre-acero, conectores de compresión, planchuelas de cobre y sistemas de soldadura cuproaluminotérmica, diseñados para garantizar una baja resistencia de puesta a tierra y una elevada confiabilidad eléctrica.

Líneas de Productos

- Jabalinas de puesta a tierra lisas.
- Jabalinas de puesta a tierra acoplables.
- Tomacables para conexión jabalina-conductor.
- Uniones de acople.
- Sufrideras para hincado.
- Cajas de inspección.
- Cables de acero cobre para puesta a tierra.
- Conductores desnudos cobre-acero.
- Conectores de compresión tipo "C".
- Conectores de compresión tipo "G".
- Planchuelas de cobre electrolítico.
- Soldaduras cuproaluminotérmicas.
- Cargas, moldes y accesorios para soldadura exotérmica.

Materiales

- Acero SAE 1010 / 1020 de alta resistencia mecánica.
- Revestimiento de cobre electrolítico por electrólisis.
- Cobre electrolítico ETP (Electrolytic Tough Pitch) 99,9%.
- Latón de alta resistencia para accesorios de conexión.
- Aleaciones especiales para soldadura cuproaluminotérmica.
- Hierro fundido para cajas de inspección.

Características Generales

- Elevada conductividad eléctrica.
- Excelente resistencia mecánica y a la corrosión.
- Larga vida útil en instalaciones enterradas.
- Compatibilidad con sistemas de puesta a tierra industrial y energética.
- Conexiones permanentes y de baja resistencia eléctrica.
- Fabricación bajo normas IRAM aplicables.
- Soluciones aptas para instalaciones nuevas y ampliaciones.

Jabalinas de Puesta a Tierra

Jabalinas fabricadas con alma de acero SAE 1010/1020 revestida mediante electrólisis con cobre electrolítico de 254 micrones de espesor. El cobre queda adherido metalúrgicamente al núcleo de acero, proporcionando una combinación óptima entre resistencia mecánica y conductividad eléctrica.

Disponibles en versiones:

- Jabalinas lisas.
- Jabalinas acoplables con rosca laminada.

Diámetros nominales:

- 3/8" (9 mm).
- 1/2" (12,6 mm).
- 5/8" (14,6 mm).
- 3/4" (16,2 mm).

Largos estándar:

- 1000 mm.
- 1500 mm.
- 2000 mm.
- 2500 mm.
- 3000 mm.

Fabricadas bajo Norma IRAM 2309.

Accesorios para Jabalinas

- Tomacables de latón para conexión conductor-jabalina.
- Uniones de acople para extensión de profundidad.
- Sufrideras para protección de roscas durante el hincado.
- Cajas de inspección para acceso y mantenimiento del sistema de puesta a tierra.

Cable de Acero Cobre para Puesta a Tierra

Conductores desnudos formados por alma de acero revestida en cobre mediante electrólisis.

Características:

- Alta resistencia mecánica.
- Excelente comportamiento frente a la corrosión.
- Menor costo respecto a conductores de cobre macizo.
- Aptos para mallas de puesta a tierra y sistemas de protección contra descargas atmosféricas.

Fabricados bajo Norma IRAM 2467.

Conectores de Compresión Tipo "C" y "G"

Conectores fabricados en cobre electrolítico 99,9% de pureza para realizar derivaciones y conexiones permanentes en sistemas de puesta a tierra.

Características:

- Alta conductividad eléctrica.
- Excelente resistencia mecánica.
- Aplicación mediante compresión en frío.

- Conexiones seguras y duraderas.
- Aptos para unión de conductores y conexión a jabalinas.

Soldadura Cuproaluminotérmica

Sistema de unión molecular permanente para conductores de puesta a tierra.

Aplicaciones:

- Cable a cable.
- Cable a jabalina.
- Cable a planchuela.
- Cable a estructura metálica.
- Cable a terminal.

Ventajas:

- Resistencia eléctrica mínima.
- Excelente comportamiento frente a corrientes de falla.
- No afloja ni se degrada con el tiempo.
- Resistencia mecánica superior a la del conductor.

Planchuelas de Cobre Electrolítico

Fabricadas en cobre ETP 99,9% de pureza.

Características:

- Conductividad mínima del 97% IACS.
- Aptas para barras equipotenciales y distribución de tierra.
- Excelente capacidad de conformado.
- Posibilidad de plegado a 90° sin fisuras.
- Disponibles en múltiples anchos y espesores.

Aplicaciones

- Sistemas de puesta a tierra industrial.
- Subestaciones transformadoras.
- Centros de datos.
- Plantas fabriles.
- Redes de distribución eléctrica.
- Instalaciones comerciales.
- Sistemas de protección contra descargas atmosféricas.
- Obras de infraestructura energética.
- Energías renovables.

Ventajas

- Solución integral para puesta a tierra.
- Elevada confiabilidad eléctrica.
- Máxima resistencia a la corrosión.
- Larga vida útil en ambientes agresivos.
- Cumplimiento de normas IRAM.
- Fácil instalación y mantenimiento.

- Excelente relación costo-beneficio.

Calidad y Normativas

Productos fabricados bajo estrictos controles de calidad y conforme a normas IRAM aplicables a sistemas de puesta a tierra, conductores cobre-acero, jabalinas y accesorios de conexión.