

BAJA TENSIÓN 300/500 VOLT

MULTIPOLAR – PVC/PVC – 70° C – IRAM 247-5

Conductores diseñados para instalaciones móviles familiares, comerciales e industriales, máquinas manipuladas manualmente y dispositivos portátiles en general.

Aplicaciones

Instalaciones móviles industriales y domésticas, maquinaria de mano y aparatos portátiles en general.

Características

Temperatura máxima: 70° C de servicio, 160° C de cortocircuito

Tensión nominal: 300/ 500 Volt.

Norma constructiva: IRAM NM-247-5

Norma de fuego: IRAM NM IEC 60332-1

Norma de conductores: IEC 60228 / IRAM NM 280

Conductor: : Metal cobre electrolítico recocido en formación clase 5.

Flexibilidad: Clase 5; según IRAM NM-280 e IEC 60228

Cubierta externa: PVC Negro, no propagante de incendio

Aislacion: PVC

Color

		(Celeste/Marrón)
Bipolar		(Verde-Amarillo)
Tripolar		(Celeste/Marrón)
Tetrapolar		(Verde-Amarillo/Negro/Celeste/Marrón)
Pentapolar		(Verde-Amarillo/Negro/Celeste/Marrón/Rojo)

Instalación

Montaje: Radio mínimo de curvatura a 7 x diámetro exterior del cable

Tracción máxima: 5daN/mm² aplicados sobre los conductores de cobre.

Temperatura de montaje: igual o mayor a 5°C.



cuerdas flexibles



no propagación de incendio



Marcación secuencial




Instalación industrial



Conductor de tierra



instalación domiciliaria



Sección nominal mm	Espesor nominal mm	Espesor cubierta mm	Diámetro exterior mm	Peso Kg/km	Resistencia eléctrica a 20°C en C.C Ohm/km
0,5	0,6	0,8	5,7	43	39
0,75	0,6	0,8	6,2	52	26
1,0	0,6	0,8	6,5	60	19,5
1,5	0,7	0,8	7,4	80	13,3
2,5	0,8	1	9,1	125	7,98
4,0	0,8	1,1	10,4	172	4,95
6,0	0,8	1,3	11,9	236	3,3
10	1,0	1,5	15,1	389	1,91
0,5	0,6	0,8	6	50	39
0,75	0,6	0,8	6,6	62	26
1,0	0,6	0,8	6,9	72	19,5
1,5	0,7	0,9	8,1	101	13,3
2,5	0,8	1,1	9,9	157	7,98
4,0	0,8	1,2	11,3	219	4,95
6,0	0,8	1,4	12,9	301	3,3
10	1,0	1,6	16	486	1,91
0,5	0,6	0,8	6,6	60	39
0,75	0,6	0,9	7,2	75	26
1,0	0,6	0,9	7,8	91	19,5
1,5	0,7	1	9,1	128	13,3
2,5	0,8	1,1	10,8	191	7,98
4,0	0,8	1,3	12,5	273	4,95
6,0	0,8	1,4	14,1	371	3,3
10	1,0	1,6	17,8	612	1,91
0,5	0,6	0,8	7,2	72	39
0,75	0,6	0,9	8	94	26
1,0	0,6	0,9	8,4	110	19,5
1,5	0,7	1,1	10,1	159	13,3
2,5	0,8	1,2	12	237	7,98
4,0	0,8	1,3	13,7	333	4,95
8,0	0,8	1,5	15,6	459	3,3
10	1,0	1,6	19,5	748	1,91