

RefINAR serie YC

Multipolar



0.6/1kV

Cu flexible 1 a 4mm²

XLPE 90°C

PVC Resistente HC y UV

Equipos de control, señalización, protección y comandos eléctricos en la industria Petrolera (Midstream y Downstream). Instalaciones aéreas en bandeja, canaletas o conductos, bajo techo o a la intemperie, enterrados en ductos o directamente enterrados.



No propagación de incendio



HCL < 15%



Cuerdas flexibles



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar



Apto bajas temperaturas

CARACTERÍSTICAS

Temperaturas: 90°C máxima de servicio – 130°C de sobrecarga – 250°C de cortocircuito

Temperatura mínima: Apto para su funcionamiento en instalaciones a -30°C

Tensión nominal: 600/1000 Volt CA – 1200 Volt CA (Máximo) – 1500 Volt CC

Norma constructiva: IEC 60502-1 – IRAM 2178-1

Norma de conductores: IRAM NM 280 – IEC 60228

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación flexible clase 5

Aislación: XLPE (Polietileno reticulado)

Cubierta: PVC no propagante del incendio, resistente aumentada a hidrocarburos, rayos ultravioletas y bajas temperaturas, con baja emisión de ácido clorhídrico (HCl)

Norma de fuego: IEC 60332-3-24

Norma de resistencia a hidrocarburos: UIC 895 OR (Aceite y Gas Oil)

Norma de intemperismo: UL 2556 (Resistencia a rayos UV)

Norma de emisión de Halógenos: IEC 60754-1 (Emisión de HCl < 15%)

IDENTIFICACIÓN

	Estandar	
	Cubierta	Conductores
Multipolar	●	○ con identificación alfanumérica

INSTALACIÓN



Temperatura montaje



Sobre los conductores



Radio curvatura mínimo



REFINAR serie YC
Multipolar

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencias e intensidad de corrientes admisibles

Sección nominal (mm²)	Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km)	Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. (Ohm/km)	Intensidad admisible cables en aire. A 40°C según IEC 364-5-523. Formaciones en bandejas perforadas o tipo escalera. (Amper)						
			2x	4x	7x	10x	19x	30x	48x
1	19.5	24.86	--	--	--	--	--	--	--
1.5	13.3	16.96	23	20	16.1	11.5	11.5	10.4	8.1
2.5	7.98	10.18	31	28	21.7	15.5	15.5	14.0	10.9
4	4.95	6.31	43	36	30.1	21.5	21.5	19.4	--

A partir de 7 conductores se aplica adicionalmente los factores de corrección para mas de 3 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70.

DIMENSIONES Y PESOS

Formación del cable N° Cond. x sección (mm²)	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2x1.0	8.2	86	YC 2x1	820025010
3x1.0	8.6	98	YC 3x1	820025020
4x1.0	9.3	114	YC 4x1	820025030
5x1.0	10.0	133	YC 5x1	820025040
7x1.0	10.8	160	YC 7x1	820025050
10x1.0	13.6	216	YC 10x1	820025060
12x1.0	14.0	242	YC 12x1	820025070
14x1.0	14.7	270	YC 14x1	820025080
19x1.0	16.2	339	YC 19x1	820025090
24x1.0	18.8	417	YC 24x1	820025100
30x1.0	19.9	494	YC 30x1	820025110
37x1.0	21.4	587	YC 37x1	820025120
48x1.0	24.4	737	YC 48x1	820025130
2x1.5	8.7	102	YC 2x1.5	820025140
3x1.5	9.2	117	YC 3x1.5	820025150
4x1.5	9.9	138	YC 4x1.5	820025160
5x1.5	10.7	163	YC 5x1.5	820025170
7x1.5	11.6	199	YC 7x1.5	820025180
10x1.5	14.6	267	YC 10x1.5	820025190
12x1.5	15.1	302	YC 12x1.5	820025200
14x1.5	15.8	340	YC 14x1.5	820025210
19x1.5	17.5	432	YC 19x1.5	820025220
24x1.5	20.3	533	YC 24x1.5	820025230
30x1.5	21.5	637	YC 30x1.5	820025240
37x1.5	23.2	762	YC 37x1.5	820025250
48x1.5	26.5	963	YC 48x1.5	820025260
2x2.5	9.6	132	YC 2x2.5	820025270
3x2.5	10.1	155	YC 3x2.5	820025280
4x2.5	11.0	185	YC 4x2.5	820025290



REFINAR serie YC

Multipolar



Formación del cable N° Cond. x sección (mm²)	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
5x2.5	11.9	221	YC 5x2.5	820025300
7x2.5	12.9	275	YC 7x2.5	820025310
10x2.5	16.3	367	YC 10x2.5	820025320
12x2.5	16.9	420	YC 12x2.5	820025330
14x2.5	17.7	476	YC 14x2.5	820025340
19x2.5	19.6	614	YC 19x2.5	820025350
24x2.5	22.9	762	YC 24x2.5	820025360
30x2.5	24.3	921	YC 30x2.5	820025370
37x2.5	26.2	1108	YC 37x2.5	820025380
48x2.5	30.3	1425	YC 48x2.5	820025390
2x4	10.7	175	YC 2x4	820025400
3x4	11.3	210	YC 3x4	820025410
4x4	12.3	254	YC 4x4	820025420
5x4	13.3	306	YC 5x4	820025430
7x4	14.5	387	YC 7x4	820025440
10x4	18.5	516	YC 10x4	820025450
12x4	19.1	596	YC 12x4	820025460
14x4	20.1	680	YC 14x4	820025470
19x4	22.3	886	YC 19x4	820025480
24x4	26.1	1106	YC 24x4	820025490
30x4	27.9	1360	YC 30x4	820025500
37x4	30.2	1644	YC 37x4	820025510
48x4	35.0	2132	YC 48x4	820025520
2x1.0+PE1.0	8.6	98	YC 2x1+PE1	820025530
3x1.0+PE1.0	9.3	114	YC 3x1+PE1	820025540
4x1.0+PE1.0	10.0	133	YC 4x1+PE1	820025550
6x1.0+PE1.0	10.8	160	YC 6x1+PE1	820025560
9x1.0+PE1.0	13.6	216	YC 9x1+PE1	820025570
11x1.0+PE1.0	14.0	242	YC 11x1+PE1	820025580
13x1.0+PE1.0	14.7	270	YC 13x1+PE1	820025590
18x1.0+PE1.0	16.2	339	YC 18x1+PE1	820025600
23x1.0+PE1.0	18.8	417	YC 23x1+PE1	820025610
29x1.0+PE1.0	19.9	494	YC 29x1+PE1	820025620
36x1.0+PE1.0	21.4	587	YC 36x1+PE1	820025630
47x1.0+PE1.0	24.4	737	YC 47x1+PE1	820025640
2x1.5+PE1.5	9.2	117	YC 2x1.5+PE1.5	820025650
3x1.5+PE1.5	9.9	138	YC 3x1.5+PE1.5	820025660
4x1.5+PE1.5	10.7	163	YC 4x1.5+PE1.5	820025670
6x1.5+PE1.5	11.6	199	YC 6x1.5+PE1.5	820025680
9x1.5+PE1.5	14.6	267	YC 9x1.5+PE1.5	820025690
11x1.5+PE1.5	15.1	302	YC 11x1.5+PE1.5	820025700
13x1.5+PE1.5	15.8	340	YC 13x1.5+PE1.5	820025710



REFINAR serie **YC**
Multipolar

Formación del cable N° Cond. x sección (mm²)	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
18x1.5+PE1.5	17.5	432	YC 18x1.5+PE1.5	820025720
23x1.5+PE1.5	20.3	533	YC 23x1.5+PE1.5	820025730
29x1.5+PE1.5	21.5	637	YC 29x1.5+PE1.5	820025740
36x1.5+PE1.5	23.2	762	YC 36x1.5+PE1.5	820025750
47x1.5+PE1.5	26.5	963	YC 47x1.5+PE1.5	820025760
2x2.5+PE2.5	10.1	155	YC 2x2.5+PE2.5	820025770
3x2.5+PE2.5	11.0	185	YC 3x2.5+PE2.5	820025780
4x2.5+PE2.5	11.9	221	YC 4x2.5+PE2.5	820025790
6x2.5+PE2.5	12.9	275	YC 6x2.5+PE2.5	820025800
9x2.5+PE2.5	16.3	367	YC 9x2.5+PE2.5	820025810
11x2.5+PE2.5	16.9	420	YC 11x2.5+PE2.5	820025820
13x2.5+PE2.5	17.7	476	YC 13x2.5+PE2.5	820025830
18x2.5+PE2.5	19.6	614	YC 18x2.5+PE2.5	820025840
23x2.5+PE2.5	22.9	762	YC 23x2.5+PE2.5	820025850
29x2.5+PE2.5	24.3	921	YC 29x2.5+PE2.5	820025860
36x2.5+PE2.5	26.2	1108	YC 36x2.5+PE2.5	820025870
47x2.5+PE2.5	30.3	1425	YC 47x2.5+PE2.5	820025880
2x4+PE4	11.3	210	YC 2x4+PE4	820025890
3x4+PE4	12.3	254	YC 3x4+PE4	820025900
4x4+PE4	13.3	306	YC 4x4+PE4	820025910
6x4+PE4	14.5	387	YC 6x4+PE4	820025920
9x4+PE4	18.5	516	YC 9x4+PE4	820025930
11x4+PE4	19.1	596	YC 11x4+PE4	820025940
13x4+PE4	20.1	680	YC 13x4+PE4	820025950
18x4+PE4	22.3	886	YC 18x4+PE4	820025960
23x4+PE4	26.1	1106	YC 23x4+PE4	820025970
29x4+PE4	27.9	1360	YC 29x4+PE4	820025980
36x4+PE4	30.2	1644	YC 36x4+PE4	820025990
47x4+PE4	35.0	2132	YC 47x4+PE4	820026000

