

Pot ENCIAR serie CX

Multipolar



600 Volt

Cu 14 a 10 AWG

XHHW-2

UL 1277

Equipos de control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos de instalaciones industriales. Instalaciones aéreas en bandeja, canaletas o conductos, bajo techo o a la intemperie, enterrados en ductos o directamente enterrados. Cables elaborados para cumplir los requerimientos del código eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 de EEUU y el código eléctrico nacional NOM-001 SEDE de México.



No propagación de incendio



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar



Instalación industrial



Código NEC



Apto uso bandejas

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 90°C máxima de servicio – 130°C de sobrecarga – 250°C de cortocircuito

Tensión nominal: 600 Volt C.A.

Norma constructiva: UL 1277

Norma de conductores: ASTM B8

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación clase B

Aislación: XLPE (polietileno reticulado) tipo XHHW-2

Cubierta: PVC, no propagante del incendio

Norma de fuego: UL 1685

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Código NEC (NFPA 70): Art. 336 TC –Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y CL2 Div.2

IDENTIFICACIÓN

	Estandar	
	Cubierta	Conductores
Multipolar	●	● con identificación alfanumérica

INSTALACIÓN



Temperatura montaje



Sobre los conductores



Radio curvatura mínimo

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo bajo pedido suministrarse cables con diferentes alternativas de identificación, flexibilidad de la cuerda o con la incorporación de blindaje para ofrecer una protección electromagnética adecuada.



POTENCIAR serie **CX**
Multipolar

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Calibre AWG	Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km)	Resistencia eléctrica a 90°C en C.A. a 60Hz (Ohm/km)	Intensidad admisible (1)						
			2x	4x	7x	10x	19x	30x	48x
14	8.79	11.21	25	20	17.5	12.5	12.5	11.3	8.8
12	5.54	7.06	30	24	21	15	15	13.5	10.5
10	3.48	4.44	40	32	28	20	20	18	14

(1) Intensidad admisible en cables con hasta tres conductores instalados en conductos o directamente enterrados, a una temperatura ambiente de 30°C de acuerdo a tabla 310.15 (B)(16) del NFPA 70. A partir de 4 conductores se aplicó adicionalmente los factores de corrección para mas de 3 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70.

DIMENSIONES Y PESOS

Formación del cable N° Cond. x Calibre AWG	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2x14	9,0	116	CX 2X14	820060600
3x14	9,5	139	CX 3X14	820060610
4x14	10,4	168	CX 4X14	820060620
5x14	11,4	199	CX 5X14	820060630
7x14	12,4	256	CX 7X14	820060640
10x14	16,3	357	CX 10X14	820060650
12x14	16,8	411	CX 12X14	820060660
14x14	18,0	470	CX 14X14	820060670
16x14	19,0	527	CX 16X14	820060680
19x14	20,0	613	CX 19X14	820060690
21x14	22,1	721	CX 21X14	820060700
24x14	24,1	815	CX 24X14	820060710
27x14	24,6	896	CX 27X14	820060720
30x14	25,8	984	CX 30X14	820060730
32x14	26,7	1045	CX 32X14	820060740
37x14	27,8	1186	CX 37X14	820060750
48x14	31,3	1500	CX 48X14	820060760
2x12	10,0	154	CX 2X12	820060770
3x12	10,6	188	CX 3X12	820060780
4x12	11,6	230	CX 4X12	820060790
5x12	12,7	274	CX 5X12	820060800
7x12	14,6	382	CX 7X12	820060810
10x12	18,2	495	CX 10X12	820060820
12x12	18,8	574	CX 12X12	820060830
14x12	20,1	660	CX 14X12	820060840
16x12	22,3	793	CX 16X12	820060850
19x12	23,4	921	CX 19X12	820060860
21x12	24,7	1008	CX 21X12	820060870
24x12	26,9	1144	CX 24X12	820060880
27x12	27,5	1263	CX 27X12	820060890
30x12	28,9	1390	CX 30X12	820060920

