

PotENCIAR serie MM

Multipolar



600 Volt

Cu 16 a 10 AWG

PVC 75°C

ICEA S 73-532

Equipos de control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos de instalaciones industriales. Instalaciones aéreas en bandeja, canaletas o conductos, bajo techo o a la intemperie, enterrados en ductos o directamente enterrados.



No propagación de incendio



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar



Instalación industrial



Apto uso bandejas

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 75°C de servicio, 160°C de cortocircuito

Tensión nominal: 600 Volt CA

Norma constructiva: ICEA S 73-532

Norma de conductores: Serie ASTM B174

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación flexible

Aislación: PVC

Cubierta: PVC no propagante del incendio, resistente a la luz solar y aceite mineral

Norma de fuego: ICEA T 30-520

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

IDENTIFICACIÓN

	Estandar	
	Cubierta	Conductores
Multipolar	●	Método 3 tabla E-2 ●

INSTALACIÓN



Temperatura montaje



Sobre los conductores



Radio curvatura mínimo



POTENCIAR serie MM
Multipolar

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencias e intensidad de corrientes admisibles

Calibre AWG	Resistencia eléctrica a 20°C en C.C. (Ohm/km)	Resistencia eléctrica a 75°C en C.A. a 60Hz (Ohm/km)	Intensidad admisible (1)					
			2x	4x	7x	10x	19x	30x
16	13.99	17.01	14.4	11.5	10	7.2	7.2	6.5
14	8.77	10.66	20	16	14	10	10	9
12	5.52	6.72	25	20	17.5	12.5	12.5	11.3
10	3.48	4.23	35	28	24.5	17.5	17.5	15.8

(1) Intensidad admisible en cables con hasta tres conductores instalados en conductos o directamente enterrados, a una temperatura ambiente de 30°C de acuerdo a tabla 310.15 (B)(16) del NFPA 70. A partir de 4 conductores se aplicó adicionalmente los factores de corrección para mas de 3 conductores de la tabla 310.15 (B)(3)(a) del NFPA70.

DIMENSIONES Y PESOS

Formación del cable N° Cond. x Calibre AWG	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2x16	8.2	92	MM 2x16	820036120
3x16	8.7	109	MM 3x16	820036130
4x16	9.4	131	MM 4x16	820036140
5x16	10.3	157	MM 5x16	820036150
7x16	11.2	196	MM 7x16	820036160
10x16	15.0	290	MM 10x16	820036170
12x16	15.5	330	MM 12x16	820036180
14x16	16.3	373	MM 14x16	820036190
19x16	18.0	477	MM 19x16	820036200
24x16	22.0	639	MM 24x16	820036210
30x16	23.2	761	MM 30x16	820036220
2x14	10.5	151	MM 2x14	820036230
3x14	11.2	179	MM 3x14	820036240
4x14	12.2	216	MM 4x14	820036250
5x14	14.2	285	MM 5x14	820036260
7x14	15.4	354	MM 7x14	820036270
10x14	19.7	466	MM 10x14	820036280
12x14	20.3	536	MM 12x14	820036290
14x14	22.4	659	MM 14x14	820036300
19x14	24.8	844	MM 19x14	820036310
24x14	28.9	1047	MM 24x14	820036320
30x14	30.6	1260	MM 30x14	820036330
2x12	11.5	190	MM 2x12	820036340
3x12	12.2	229	MM 3x12	820036350
4x12	14.1	303	MM 4x12	820036360
5x12	15.4	366	MM 5x12	820036370
7x12	16.8	461	MM 7x12	820036380
10x12	22.5	656	MM 10x12	820036390
12x12	23.3	754	MM 12x12	820036400



POTENCIAR

serie **MM**
Multipolar



Formación del cable N° Cond. x Calibre AWG	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
14x12	24.5	857	MM 14x12	820036410
19x12	27.1	1109	MM 19x12	820036420
24x12	31.7	1380	MM 24x12	820036430
30x12	33.6	1672	MM 30x12	820036440
2x10	12.7	250	MM 2x10	820036450
3x10	14.3	331	MM 3x10	820036460
4x10	15.6	405	MM 4x10	820036470
5x10	17.1	492	MM 5x10	820036480
7x10	18.6	627	MM 7x10	820036490
10x10	25.0	883	MM 10x10	820036500
12x10	25.8	1023	MM 12x10	820036510
14x10	27.2	1168	MM 14x10	820036520
19x10	30.2	1526	MM 19x10	820036530
24x10	35.4	1906	MM 24x10	820036540
30x10	37.6	2323	MM 30x10	820036550