

Cable Acometida

Especialmente adecuado para acometidas desde líneas aéreas de baja tensión, monofásicas o trifásicas, hasta 0,6 / 1,1 kV.



Los cables acometida se utilizan primordialmente para la conexión y la alimentación de usuarios particulares desde la red de distribución de energía eléctrica, aunque también son aptos para la aplicación de iluminación, alimentación de motores, etc.

Características



Condiciones de empleo



Todos los cables de ERPLA están elaborados bajo el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 y Medio Ambiente ISO 14001:2015, certificados por IRAM.

EL CABLE ELEGIDO

CENTRALFLEX

VC-30

Cable bipolar o tetrapolar preensamblado, con conductores de cobre, aislados en polietileno reticulado.



Aplicaciones: Cables para conexión de energía y alimentación.

Descripción

Fabricados con cobre electrolítico de alta conductividad semirígido clase 2, los mismo están aislados y reunidos en espiral visible con relación de cableado de 14 a 16 veces el diámetro del conjunto o 60 veces el diámetro de una fase.

Apto para intemperie. El compuesto aislante XLPE tiene excelentes características aislante y mecánicas, agregado a su negro de humo, que suma resistencia a la radiación solar.

CERTIFICACIONES



GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015
MEDIO AMBIENTE ISO 14001:2015

Sección nominal	Cantidad de Alambres	Clase de conductor	Díámetro del Haz	Corriente Admisible	Temple del Cu	Peso Aproximado
mm ²	Cant		mm ²	A (1) (2)		Kg/Km (1)
2x4	7	2	10	45	Rec.	100
2x6	7	2	11	55	Rec.	143
2x10	7	2	13	70	Rec.	222
2x16	7	2	15	90	Rec.	343
4x4	7	2	12	35	Rec.	200
4x6	7	2	14	45	Rec.	286
4x10	7	2	16	55	Rec.	446
4x16	7	2	19	75	Rec.	694

¹ Valor aproximado.

² Cables expuestos al sol, temp. amb. 40°C y 90°C en los conductores

³ Cuando no se especifica el temple, corresponderá duro.

Parámetro Técnico	Valor	Unidad
Material del Conductor	Cobre duro	-
Material de Aislación	Polietileno reticulado XLPE	-
Clase (Flexibilidad)	2	-
Temp. de Servicio	90	°C
Temp. Máx. de Servicio	130	°C
Cortocircuito	250	°C
Tensión de servicio (U _o /U)	0.6 / 1	kv
Rango de fabricación	4 a 16	mm ²

Presentación



Bobina Madera [?=B]
Varios