

**CABLE ACOMETIDA
ANTI-HURTO
Con neutro concéntrico
CU-XLPE**



CONSTRUCCIÓN:

Cable con conductor central de cuerda clase 2 (IRAM-NM 280) construida con alambres cableados de cobre recocido aislado en polietileno reticulado (XLPE), con conductor neutro concéntrico de alambres de cobre dispuesto en forma helicoidal, al conjunto se le aplica una cinta poliéster (MYLAR) como separador y sobre esta una vaina de polietileno reticulado (XLPE).

CONDICIONES DE INSTALACIÓN:

A la intemperie, con o sin exposición al sol.

VAINA EXTERIOR:

De polietileno reticulado (XLPE) de gran resistencia mecánica y a la intemperie en color negro.

MARCACIÓN DEL CABLE:

Sistema de impresión láser de alta velocidad, color dorado, relieve al tacto, indeleble, de alta resistencia.

Identificación: marca, composición, sección del conductor, tensión, norma, lote, industria argentina.

Marcación secuencial metro a metro.

UTILIZACIÓN:

Tendidos aéreos para distribución de energía en baja tensión (hasta 1 KV).

Como conexión de derivación monofásica de la línea preensamblada trifásica de distribución de energía hacia el medidor del cliente.

Por su diseño, **imposibilita las conexiones clandestinas destinadas al hurto de energía eléctrica evitando conexiones no autorizadas mediante “enganches”**, y por ser neutro concéntrico se **evade la posibilidad de “pelar” el cable** por el alto riesgo de cortocircuito.

CARACTERÍSTICAS



Tensión nominal
0.6/1kV



Temperatura máxima
de servicio
90 °C



Marcaje:
1 m (15 ± 3) d

RESISTENCIA:



Resistente a
los rayos UV



Golpes



Abrasión



Resistencia
al agua



Sustancias
químicas

NORMAS

Especificaciones internas



Especificaciones técnicas
según entes de energía.

SUMINISTROS

Rollos de 200 m




Bobina de madera



Servicio de corte a medida

CABLE ILUSTRADO:

CEDAM CONCÉNTRICO ANTI-HURTO CU/XLPE 1x6+6 mm²



CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

(Pobre – Regular – Buena – Muy Buena – Excelente)

Rango de temperatura de trabajo	Tensiones máximas de servicio	Resistencia a la llama	Radio de Tendido mínimo	Flexibilidad	Resistencia a la intemperie
-5 a 90 °C	1000 Vac	Regular	10 D	Buena	Excelente

Sección Nominal	Formación	Máxima Corriente Admisible (1)	Resistencia eléctrica a 20°C en c.c.	Diámetro exterior aprox.	Espesor de aislación promedio	Espesor de vaina promedio	Carga de rotura aprox. (2)	Peso aprox.
mm ²	Cuerda N°xØmm	A	Ohm/km	mm	mm	mm	daN	kg/km
1x4 +4	1 x 7x 0.85	42	4.61	9	1.0	1.2	80	115
1x6 +6	1 x 7x 1.05	54	3.08	10	1.0	1.2	120	159
1x10 +10	1 x 7x 1.35	71	1.83	11	1.0	1.2	200	241
1x16 +16	1 x 7x 1.70	96	1.15	13	1.0	1.2	320	385

(1) Corriente máxima para cables expuestos al sol, con temperatura ambiente de 40°C, 90°C en el conductor, sin viento.

(2) La carga de rotura es orientativa, ante la imposibilidad de calcularla con el conductor conformado con distintos materiales.