

TIPO BAJO PLOMO

MULTIPOLAR - PVC/PVC - 300/500 VOLT - 70°C

Cables flexibles diseñados para uso en instalaciones móviles industriales y domésticas y aparatos portátiles en general, excluyendo los aparatos de calefacción

Aplicaciones

Interconexión de máquinas empleadas para procesos fabriles, incluyendo máquinas - herramientas y equipamientos de mano. Los cables están permitidos para su conexión directa a la red eléctrica.

Características

Temperatura máxima: 70°C de servicio, 160°C de cortocircuito.

Tensión nominal: 300/500 Volt.

Norma constructiva: IEC 60227-7.

Norma de fuego: IRAM NM 60332-1.

Norma de conductores: IEC 60228 / IRAM NM 280.

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación clase 5.

Aislación: PVC.

Identificación: Color negro con identificación alfanumerica en color blanco o amarillo. Siempre incluye un conductor de tierra verde/amarillo en el total de conductores indicados.

Cubierta: PVC negro, no propagante del incendio.

Color

Bipolar  (Celeste/Marrón)

Tripolar  (Verde-Amarillo/Celeste/Marrón)



cuerdas flexibles



no propagación de incendio



Marcación secuencial



Instalación industrial



Conductor de tierra



instalación domiciliaria

Formación N° x mm2	Diámetro máximo de alambres del conductor mm	Espesor de aislación nominal mm	Espesor de envoltura nominal mm	Dimensiones exteriores aproximadas mm	Masa aprox kg/km	Intensidad de corriente admisible en servicio continuo (A)	Resistencia eléctrica máxima a 20° C y C.C Ohm/km
2x1	0.21	0.6	0.6	4,1 x 6,6	44	7	19,5
2x1,5	0.26	0.7	0.6	4,5 x 7,5	58	10	13,3
2x2,5	0.26	0.8	0.6	5,1 x 8,8	85	16	7,98
3x1	0.21	0.6	0.6	4,1 x 9,2	64	7	19,5
3x1,5	0.26	0.7	0.6	4,5 x 10,6	86	10	13,3
3x2,5	0.26	0.8	0.6	5,1 x 12,5	126	16	7,98