Documentation programmes

analyse_partie_joueur.pl

Récupère une partie format prolog et fais une analyse des coups joués, en calculant et sauvegardant le nombre de solutions restantes avant et après chaque coup.

ex) swip -s analyse_partie_joueur.pl -g «top(‘partie3.json’, ‘partie3_bis.pl’, Colin, 7)»

ajoute aux coups de la *partie3.json* joué par *Colin* le nombre de solutions initiales, et le nombre de solutions restantes avant et après chaque coup, sauve le résultat dans *partie3_bis.pl* qui a le contenu :

ident('7','20yellow=red<blue<green0yellow31green102blue43red3').

joueur('7',colin).

partie('7','../parties_joueur/colin/_partie_3').

somme('7',20).

ordre_couleurs('7',[yellow,=,red,<,blue,<,green]).

solution('7',[c(0,yellow,3),c(1,green,10),c(2,blue,4),c(3,red,3)]).

nb_solutions('7',168).

cartes_jouees(7,

[

coup(1,168,6

[c(0,red,3,0,non,oui),c(1,blue,7,0,non,plus),c(2,green,8,0,non,moins),c(3,yellow,2,0,non,plus)]),

coup(2,6,2,

[c(0,yellow,3,0,oui,oui),c(1,green,8,0,oui,plus),c(2,blue,6,0,oui,moins),c(3,red,3,0,oui,oui)]),

coup(3,2,1, [c(1,green,9,0,oui,plus),c(2,blue,5,0,oui,moins)]),

coup(4,1,1,[c(1,green,10,0,oui,oui),c(2,blue,4,0,oui,oui)])

].

resultat('7',gagne).

kimind_graphique_robot.sh

Le robot joue et le solveur explique ses décisions. L’environnement est graphique.
Cliquer sur PLAY pour faire jouer le robot, sur EXPLAIN pour avoir l’explication de ses déductions et sur EXIT pour terminer.

ex) *kimind_graphique.sh ./parties_joueur/colin/_partie_3.json*
le système récupère les paramètres de la partie et joue.

kimind_graphique_joueur.sh
Rejoue une partie, le solver explique ce qu'il est possible de déduire. L'environnement est graphique.
Cliquer sur PLAY pour faire voir le prochain coup du jouer, sur EXPLAIN pour avoir l'explication que le solveur fait à partir du coup déductions et sur EXIT pour terminer.

ex) *kimind_graphique_joueur.sh ./parties_joueur/colin/_partie_3.json*
le système récupère la partie et la rejoue.

enrichit_parties_kimind_dir.pl
Explore tous les dossiers contenant des parties kimind format prolog et
ajoute des informations à chaque partie de ces dossiers

ex) *enrichit_parties_kimind_dir ./parties_joueur ./parties_joueurs_plus*
parties_joueur contient les dossiers, *parties_joueurs_plus* contiendra les futurs dossiers

enrichit_parties_kimind.pl
Lit des parties kimind au format *prolog* (pl) et y ajoute des informations :

- un identifiant
- structure la liste des cartes jouées en coups

ex) *enrichit_partie_kimind.pl ./parties_joueur/colin*
lit et enrichit toutes les parties *.pl* présentes dans le dossier *colin*, créé un dossier *colin_plus* sous *colin* contenant les parties enrichies.
Une partie enrichie contient un seul terme partie(….)

enrichit_parties_kimind_json_dir.pl
Explore tous les dossiers contenant des parties kimind format *json* et
ajoute des informations à chaque partie de ces dossiers
ex) *enrichit_parties_kimind_json_dir ./parties_joueur ./parties_joueurs_plus*
parties_joueur contient les dossiers, *parties_joueurs_plus* contiendra les futurs dossiers

enrichit_parties_kimind_json.pl
Lit des parties kimind déjà au format *json* et y ajoute des informations :

- un identifiant

ex) *enrichit_partie_kimind_json.pl ./parties_joueur/colin*
lit et enrichit toutes les parties *.json* présentes dans le dossier *colin*, créé un dossier *colin_plus* sous *colin* contenant les parties enrichies.
Une partie enrichie contient un dictionnaire *json*

enonce_kimind.pl
Saisie une énoncé *kimind* (somme des valeurs, ordre des couleurs) et retourne le nombre de solutions possibles avec et sans position.

bk_somme.pl
Module contenant des prédicats qui détermine la difficulté des parties en fonction uniquement de la contrainte de somme.

fonctions_somme.pl
Calcule le nombre de solutions d'une somme, et partitionne les sommes en fonction de nombre de façons de les obtenir à partir des cartes.

bk_enonces.pl
Module contenant des prédicats qui déterminent la difficulté des parties en fonction de la contrainte de somme et de l'ordre des couleurs.

fonctions_enonces2.pl
Calcule le nombre de solutions d'un énoncé *kimind*, et partitionne les énoncés en fonction de nombre de façons de les obtenir à partir des cartes.