

LES TYPES DE WC

- Classique, le WC au sol est composé d'une cuvette, d'un abattant et d'un réservoir attenant.
- Facile d'entretien, le WC suspendu est fixé au mur à hauteur désirée, le réservoir est intégré dans un bâti-support: c'est

l'idéal pour gagner de l'espace et pour l'entretien des sols.

 Pratique, le WC surélevé (posé ou suspendu) permet une utilisation aisée pour les personnes à mobilité réduite.

Qu'elle soit installée au sol ou suspendue, la cuvette peut être choisie en format «compact» pour être intégrée à un espace réduit. Sans creux, ni courbes, les cuvettes totalement carénées seront plus faciles à nettoyer.



LES MÉCANISMES

La plupart des mécanismes disposent d'un réglage du volume d'eau pour une utilisation plus écologique et plus économique.

- Les mécanismes classiques: système de montage simple, ils s'adaptent sur une majorité de cuvettes.
- Les mécanismes 3/6 litres: avec le bouton double-touche, ils donnent le choix de la quantité d'eau à utiliser, 3 ou 6 litres.

LES ABATTANTS

Pour une hygiène optimale, il est recommandé de choisir un matériau non poreux, résistant à l'utilisation des produits chimiques et mécaniquement robuste, comme:

- Le polypropylène antistatique : matériau souple et incassable.
- La résine Thermodur : dense, solide et résistant aux produits d'entretien.
- Le bois réticulé: stable et robuste, il est parfaitement adapté à l'utilisation en milieu humide.

Pour faciliter l'entretien de la cuvette et de l'abattant et préserver leur hygiène, privilégiez les systèmes de charnières permettant un démontage rapide et complet par déclipsage.



Bois réticulé



L'ABATTANT À FERMETURE RALENTIE

Système de fermeture progressive parfaitement invisible qui permet de ralentir la chute du siège et du couvercle. Le siège se referme sans bruit et en douceur.