

LA ROBINETTERIE



LES MÉLANGEURS ET LES MITIGEURS

Les **mélangeurs** sont composés d'un bec verseur et de deux manettes de commande séparées pour l'eau chaude et l'eau froide.

Les **mitigeurs** pour lavabos, douches ou baignoires ont une commande unique pour l'eau chaude, l'eau froide et le débit d'écoulement. Conçus avec une cartouche à disque céramique, ils peuvent disposer d'une :

- **Fonction limiteur de débit** située au niveau de la manette avec un « point dur » ou réglée sur la bague.
- **Fonction limiteur de température** qui prévient les risques de brûlure.



Mélangeur « 3 trous »



Mitigeur thermostatique pour douche



Robinetterie encastrée



Mitigeur sur colonne pour baignoire en îlot

LES MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Majoritairement proposés en version douche ou bain-douche :

- Ils mélangent l'eau froide et l'eau chaude rapidement et maintiennent l'eau à une température préréglée quelles que soient les perturbations de pression, de débit ou de température d'alimentation.
- Ils sont équipés de deux manettes de commande : une pour régler au degré près la température avec une bague de sécurité bloquée à 38 °C, l'autre pour le débit.
- Les mitigeurs « corps froid » sont dotés d'une technologie qui écarte tout risque de brûlure au contact de la surface du robinet.



LA CARTOUCHE D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE C3

Pour limiter la consommation d'eau chaude et répondre aux exigences de la Réglementation Thermique 2012, les fabricants proposent des produits dont l'ouverture en position centrale se fait sur l'eau froide.

Pour obtenir de l'eau mitigée ou chaude, il faut actionner la manette vers la gauche.

