

Program

Ejercicio markup

Proceso 2024.01

Definición

Vamos a crear un componente, estará definido en un documento html. Solo es necesario utilizar html y css.

Facilitamos un documento de estilos (utils.css) con nuestro formato de columnado. Debe importarse en el html y usar las clases para definir el columnado.

Para aplicar correctamente el columnado debemos tener un div wrapper con la clase 'o- container'. Cualquier elemento hijo directo de este div esta preparado para aplicar clases de columnado. Por ejemplo:

- Desktop 10 columnas con 1 de margen derecho, clases:
o-col-10@lg o-col-push-1@lg
- Tablet 4 columnas con 2 de margen derecho, clases:
o-col-4@md o-col-push-2@md
- Móvil 4 columnas, clases:
o-col-4@sm

Hero

Generar un componente Hero.

El componente es responsivo consta de una imagen y un título breve.

- El componente debe ocupar 100% del contenedor y 90% de altura del viewport.
- La imagen debe ocupar todo el contenedor, sin dejar espacios y sin deformarse. Ocupando todo el espacio, si al adaptarse la imagen se recorta es normal.
- El título debe quedar centrado verticalmente dentro del contenedor. Horizontalmente debe aplicarse columnado, según diseño.
- La tipografía del titular será Lato, tamaños según diseño. Breakpoints segun los definidos en utils.css.