

47655.pdf



fibsbook



Gráficos



3º Grado en Ingeniería Informática



Facultad de Informática de Barcelona (FIB)  
Universidad Politécnica de Catalunya

**EAE** Business School  
Barcelona

## MÁSTER EN PROJECT MANAGEMENT

Convocatoria Abril 2023

[eaebarcelona.com](http://eaebarcelona.com)

Work  
*to change*  
your life

Elige tu propio camino  
y empieza a cambiar lo  
que tú quieras cambiar.

We make  
it happen



CONOCE EL MÁSTER



1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

BBVA está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima garantizada es de 100.000 euros por la totalidad de los depósitos constituidos en BBVA por persona.

1

Abre tu Cuenta Online sin comisiones ni condiciones

2

Haz una compra igual o superior a 15€ con tu nueva tarjeta

3

BBVA te devuelve un máximo de 15€

## Examen Final de Gràfics

Curs 2016-17 Q1

Nom i Cognoms:

Tots els exercicis tenen el mateix pes.

### Exercici 1

Aquí teniu una llista d'etapes/tasques, ordenades per ordre alfabètic. Torna-les a escriure a la dreta, però ordenades segons l'ordre al pipeline gràfic.

- Alpha Blending
- Geometry shader
- Rasterització
- Stencil Test

### Exercici 2

Aquí teniu una llista d'etapes/tasques, ordenades per ordre alfabètic. Torna-les a escriure a la dreta, però ordenades segons l'ordre habitual al pipeline gràfic.

- Divisió de perspectiva
- Fragment shader
- Pas a Clip Space
- Rasterització

### Exercici 3

El LOD 2 d'una textura té 256 x 128 texels. Quina mida té el LOD 0 d'aquesta mateixa textura?

#### Exercici 4

En quin espai de coordenades estan  $x$ ,  $y$  en les crides GLSL  $dFdx$ ,  $dFdy$ ?

#### Exercicis 5 i 6

Indica quina és la matriu (o **producte de matrius**) que aconseguix la conversió demanada, **usant la notació següent** (vigileu amb l'ordre en que multipliqueu les matrius):

$M$ = modelMatrix	$M^{-1}$ = modelMatrixInverse
$V$ = viewingMatrix	$V^{-1}$ = viewingMatrixInverse
$P$ = projectionMatrix	$P^{-1}$ = projectionMatrixInverse
$N$ = normalMatrix	$I$ = Identitat

- a) Pas d'un vèrtex de object space a model space
- b) Pas d'un vèrtex de object space a world space
- c) Pas d'un vèrtex de world space a eye space
- d) Pas de la normal de object space a eye space
- e) Pas d'un vèrtex de eye space a clip space
- f) Pas d'un vèrtex de eye space a world space
- g) Pas d'un vèrtex de clip space a world space
- h) Pas d'un vèrtex de object space a clip space



**WUOLAH + BBVA**

**1/6**

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

BBVA está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima garantizada es de 100.000 euros por la totalidad de los depósitos constituidos en BBVA por persona.

# Te regalamos

# 15€

1

Abre tu Cuenta Online sin comisiones ni condiciones

2

Haz una compra igual o superior a 15€ con tu nueva tarjeta

3

BBVA te devuelve un máximo de 15€

Cuéntame más



¿Cómo?



**WUOLAH + BBVA**

### Exercici 7

Hem produït un fragment amb color RGBA = (1.0, 0.5, 0.0, 0.2) corresponent al pixel (i,j). El color RGBA del pixel (i,j) al buffer de color és (0.3, 0.1, 0.3, 0.7). Indica com hem de configurar la funció de blending si volem que el resultat sigui el color RGB (0.5, 0.2, 0.3). Justifica la resposta.

glBlendFunc(...

### Exercici 8

Escriu l'equació general del rendering, amb la formulació vista a classe, indicant clarament el tipus de radiància als diferents termes.

### Exercici 9

Indica, en la notació estudiada a classe,  $L(D|S)*E$ , quins light paths són suportats per:

(a) Raytracing clàssic

(b) Path tracing

### Exercici 10

Volem generar amb RayTracing una imatge 256x256 pixels d'una escena interior tancada. Quants shadow rays caldrà traçar, si tenim dos fonts de llum i els materials són difosos i opacs?



1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

BBVA está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima garantizada es de 100.000 euros por la totalidad de los depósitos constituidos en BBVA por persona.

1

Abre tu Cuenta Online sin comisiones ni condiciones

2

Haz una compra igual o superior a 15€ con tu nueva tarjeta

3

BBVA te devuelve un máximo de 15€

### Exercici 11

Completa el següent FS per tal que calculi correctament el terme especular (Phong) de la il·luminació:

```
uniform vec4 matDiffuse, matSpecular, lightDiffuse, lightSpecular;
uniform float matShininess;
```

```
vec4 light(vec3 N, vec3 V, vec3 L)
{
    vec3 R = normalize( 2.0*dot(N,L)*N-L );
    float NdotL = max( 0.0, dot( N,L ) );
    float Idiff = NdotL;
    float Ispec = 0;

    if (NdotL>0)
    {
        float myDot = .....

        Ispec = ....
    }

    return
        matDiffuse * lightDiffuse * Idiff +
        matSpecular * lightSpecular * Ispec;
}
```

### Exercicis 12 i 13

Completa aquest codi, corresponent als dos primers passos de l'algorisme de simulació d'ombres per projecció, amb stencil:

```
// 1. Dibuixa el receptor al color buffer i al stencil buffer
glEnable(GL_STENCIL_TEST);
glStencilFunc(
glStencilOp (
dibuixa(receptor);

// 2.Dibuixa ocluser per netejar l'stencil a les zones a l'ombra
glDisable(GL_DEPTH_TEST);
glColorMask(GL_FALSE,...GL_FALSE);
glStencilFunc(
glStencilOp
glPushMatrix();
glMultMatrixf(MatriuProjeccio);
dibuixa(oclusor);
glPopMatrix();
```

#### Exercici 14

Indica com varia l'extensió de la penombra en els següents casos:

(a) La llum es puntual

(b) Apropem ocluser i receptor de l'ombra

#### Exercici 15

`glPolygonOffset(factor,units)` afegeix un offset a la z en window space d'acord a la següent fórmula:

$$Dz * factor + r * units$$

Com es calcula Dz i què representa?

#### Exercici 16

Tenim una aplicació que no suporta MipMapping, però volem simular el resultat de `GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR` en GLSL. Completa aquest codi, on `lambda` és un float amb el nivell de LOD (no necessàriament enter) més adient pel fragment:

```
vec4 sampleTexture(sampler2D sampler, vec2 texCoord, float lambda)
```

```
{
```

```
    vec4 color0 = textureLod(sampler, texCoord, floor(lambda));
```

```
    vec4 color1 = textureLod(sampler, texCoord, floor(lambda)+1);
```

```
    return
```

```
}
```

Podeu assumir que `textureLod(P,sampler,lod)` fa un accés bilineal a textura al punt P usant el nivell especificat a lod.



### Exercici 17

Què fa aquesta matriu?

$$\begin{bmatrix} 1-2a^2 & -2ba & -2ca & -2da \\ -2ba & 1-2b^2 & -2cb & -2db \\ -2ca & -2cb & 1-2c^2 & -2dc \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- (a) Projectió respecte una font posicional situada al punt (a,b,c)
- (b) Projectió respecte una font direccional situada al punt homogeni (a,b,c,d)
- (c) Reflexió respecte un pla (a,b,c,d)
- (d) Projectió ortogonal sobre el pla (a,b,c,d)

### Exercici 18

Indica en quin interval (el més ajustat possible) poden estar les coordenades Z dels punts interiors a la piràmide de visió d'una càmera perspectiva, segons l'espai considerat. Pots fer servir  $\pm\infty$  si s'escau.

- Object space:
- Eye space:
- NDC:
- Window space: