

MenuFlow

Guida al deploy **gratuito** per testare online

Supabase (Free) + Vercel (Hobby) — pronta da seguire passo passo

Questa guida ti porta da zero a un'istanza di MenuFlow **online e testabile** usando solo i piani gratuiti. Quando sarai pronto per la produzione commerciale, in fondo trovi cosa cambiare e i costi dei piani a pagamento.

OK

Si può testare tutto online a costo zero, **anche senza comprare un dominio**: i menu dei locali si raggiungono via percorso (es. `tuo-app.vercel.app/pizzeria-mario`). I sottodomini personalizzati servono solo per la produzione.

IMPORTANTE

I piani gratuiti hanno una clausola d'uso: **Vercel Hobby è solo per progetti non commerciali e Supabase Free mette in pausa il progetto dopo ~1 settimana di inattività** (si riattiva con un clic). Perfetti per **testare**; per andare live a pagamento passa a Vercel Pro + Supabase Pro (vedi cap. 9).

Cosa ti serve (account, tutti con piano gratuito)

- **GitHub** — per ospitare il codice (Vercel deploys da qui).
- **Vercel** (piano Hobby) — hosting dell'app Next.js.
- **Supabase** (piano Free) — database PostgreSQL, autenticazione e storage.
- **Telegram** — i due bot (Ordini e Pagamenti) che hai già creato. Opzionale ma consigliato.
- **Stripe** — solo se vuoi testare i pagamenti reali. Per il primo giro puoi saltarlo.

NOTA

Tempo stimato: **30–45 minuti**. Non serve carta di credito per i piani gratuiti.

1) Metti il codice su GitHub

Dalla cartella del progetto, crea un repository (privato) e fai il push:

```
git init
git add -A
git commit -m "MenuFlow"
# crea un repo vuoto su github.com, poi:
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/TUO-UTENTE/menuflow.git
git push -u origin main
```

IMPORTANTE

Verifica che il file `.gitignore` escluda `.env.local` e `node_modules` (già configurato nel progetto): le chiavi segrete NON devono finire su GitHub.

2) Crea il progetto Supabase (Free)

2.1 — Nuovo progetto

- Vai su `app.supabase.com` → **New project**.
- Scegli una **Region** vicina (es. *Central EU — Frankfurt*).
- Imposta e **salva** la **Database Password** (ti servirà).
- Attendi ~2 minuti che il progetto sia pronto.

2.2 — Copia le chiavi (Settings → API)

Valore in Supabase	Variabile d'ambiente
Project URL	→ NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
anon public	→ NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
service_role	→ SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY (segreta, solo server)

2.3 — Applica lo schema del database

Apri **SQL Editor** e incolla/esegui i file di migrazione **in ordine**, uno alla volta (li trovi nella cartella `supabase/migrations/`):

- `0001_init.sql` — tabelle, RLS e bucket storage menu-photos.
- `0002_branding.sql` — campo sottotitolo.
- `0003_telegram_topics.sql` — id dei Topic Telegram.
- `0004_kitchen.sql` — stato cucina (pronto/servito).

- ... e ogni altra migrazione presente: applicale **tutte, in ordine numerico**.

NOTA

In alternativa, con la Supabase CLI: `supabase link --project-ref <ref>` poi `supabase db push` applica tutte le migrazioni automaticamente.

2.4 — (Opzionale) Dati demo

Per partire con due locali di esempio, esegui nel SQL Editor il contenuto di `supabase/seed.sql`.

2.5 — Crea gli utenti (login dashboard/admin)

Modo semplice dalla dashboard Supabase: **Authentication** → **Users** → **Add user** (spunta *Auto Confirm*). Crea ad es. l'admin e i ristoratori. Poi collega ogni ristoratore al suo locale impostando `owner_id` via SQL:

```
-- prendi l'id utente da Authentication > Users
update restaurants set owner_id = '<USER_ID>' where slug = 'pizzeria-mario';
```

NOTA

Modo automatico: esegui in locale lo script `scripts/seed-users.mjs` puntando alle chiavi del progetto cloud (URL + `service_role`) — crea gli utenti demo e collega gli owner.

3) Deploy su Vercel (Hobby)

- Vai su `vercel.com` → **Add New...** → **Project** → importa il repo GitHub.
- Framework: **Next.js** (rilevato in automatico). Lascia i comandi di default.
- Apri **Environment Variables** e aggiungi quelle dell'appendice (cap. 10).
- Premi **Deploy**. Dopo ~1–2 minuti avrai un URL `https://<nome>.vercel.app`.

IMPORTANTE

Imposta `ADMIN_EMAILS` con la tua email (quella con cui accedi a `/admin`) e `ROOT_DOMAIN` col tuo dominio quando lo avrai (per ora lascialo pure `menuflow.it`: non blocca il test via percorso).

4) Come raggiungere l'app (senza dominio)

Per **testare** non serve comprare nulla. Usa l'URL `.vercel.app`:

Cosa	Indirizzo
Menu di un locale	<code>https://<app>.vercel.app/pizzeria-mario</code>
Dashboard ristoratore	<code>https://<app>.vercel.app/dashboard</code>
Pannello admin	<code>https://<app>.vercel.app/admin</code>

NOTA

Il routing per **sottodominio** (es. `pizzeria-mario.tuodominio.it`) funziona uguale, ma richiede un dominio tuo con wildcard (cap. 5). Per il test, il percorso `/slug` è il modo più rapido e gratuito.

5) (Produzione) Dominio personalizzato + sottodomini

- Compra un dominio (es. `menuflow.it`).
- Su Vercel: **Project** → **Settings** → **Domains** → aggiungi il dominio e il wildcard `*.tuodominio.it`.
- Aggiorna la DNS come indicato da Vercel (record per il dominio + wildcard).

- Imposta la env `ROOT_DOMAIN = tuodominio.it` e fai redeploy.

Da quel momento ogni locale ha il suo `slug.tuodominio.it`, e i domini personalizzati dei clienti si gestiscono dalla tabella `custom_domains`.

6) Notifiche Telegram e Pagamenti

6.1 — Telegram

- Aggiungi su Vercel le env `TELEGRAM_BOT_ORDINI_TOKEN` e `TELEGRAM_BOT_PAGAMENTI_TOKEN` (i bot che hai già).
- I `chat_id` / Topic dei locali sono nel database (colonne `telegram_chat_*` / `telegram_topic_*`).

6.2 — Stripe (opzionale al primo test)

- Per il primo giro puoi tenere i pagamenti **disattivati** (`pagamenti_attivi=false`): gli ordini arrivano come «ricevuto» sul bot Ordini.
- Per i pagamenti reali servono le chiavi Stripe e i due webhook (Connect e Billing) puntati agli URL pubblici Vercel `/api/stripe/connect-webhook` e `/api/stripe/billing-webhook`.

IMPORTANTE

Il simulatore di pagamento di sviluppo (`/api/dev/simulate-payment`) è **disabilitato in produzione**: online la verità sul pagamento arriva solo dal webhook Stripe.

7) Checklist finale

- Codice su GitHub, segreti esclusi.
- Progetto Supabase creato, migrazioni 0001→0003 applicate, (opz.) seed eseguito.
- Utenti creati e `owner_id` collegati.
- Variabili d'ambiente impostate su Vercel (cap. 10).
- Deploy completato: `/dashboard` e `/admin` accessibili.
- Un ordine di prova arriva su Telegram.

8) Limiti dei piani gratuiti (in breve)

Servizio	Limite principale
Vercel Hobby	Uso non commerciale; banda/limiti generosi per il test.
Supabase Free	500 MB DB, 1 GB storage, 50.000 utenti/mese; pausa dopo ~7 gg di inattività.
Dominio	Non necessario per testare (si usa il percorso <code>/slug</code>).

9) Quando vai in produzione (a pagamento)

Per un uso commerciale reale, fai upgrade dei due piani e collega il dominio:

Voce	Costo indicativo
Vercel Pro	~ \$20 / mese (uso commerciale, più risorse).
Supabase Pro	~ \$25 / mese (no pausa, backup, più spazio).
Dominio	~ €10–15 / anno.
Stripe	Nessun canone: commissioni per transazione.

OK

Il codice è lo stesso: passare da free a pagamento è un upgrade di piano + il collegamento del dominio. Nessuna riscrittura.

10) Appendice — Variabili d'ambiente (Vercel)

Imposta queste in **Project** → **Settings** → **Environment Variables**. Le NEXT_PUBLIC_* sono pubbliche; le altre sono segrete (solo server).

Variabile	Descrizione
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Project URL di Supabase. Obbligatoria .
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Chiave anon di Supabase. Obbligatoria .
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Chiave service_role (segreta). Obbligatoria .
ADMIN_EMAILS	Email ammesse in /admin (separate da virgola). Obbligatoria .
ROOT_DOMAIN	Dominio radice (es. menuflow.it). Per il test va bene il default.
TELEGRAM_BOT_ORDINI_TOKEN	Token bot Ordini. Consigliata.
TELEGRAM_BOT_PAGAMENTI_TOKEN	Token bot Pagamenti. Consigliata.
STRIPE_SECRET_KEY	Chiave Stripe. Solo se usi i pagamenti.
STRIPE_CONNECT_WEBHOOK_SECRET	Firma webhook Connect. Solo con pagamenti.
STRIPE_BILLING_WEBHOOK_SECRET	Firma webhook Billing. Solo con abbonamenti.
STRIPE_PRICE_BASE / PLUS / PRO	Price ID dei piani Billing. Solo con abbonamenti.
STRIPE_PRICE_MULTILINGUA	Price ID add-on multilingua. Solo con abbonamenti.

MenuFlow — guida al deploy gratuito. Documento generato automaticamente.