

Documentación Técnica — Las Pastas de Orlando v16

Documentación Técnica Completa — Sistema Las Pastas de Orlando

Versión: 15 (Fase 15 — Impresión Térmica, Plantillas Markdown, Filtros de Reportes, Visibilidad de Contraseñas, Buscador de Promociones corregido)

Fecha: Julio 2026 **Autores:** Equipo de Desarrollo Las Pastas de Orlando

Repositorio: github.com/orlandocandia/laspastasdeorlando

Índice

1. Visión General
2. Stack Tecnológico
3. Modelo de Datos
4. Módulos Principales
5. Promociones
6. Descuentos por Volumen
7. Margen de Ganancia
8. Navegación y Menú Lateral
9. Asistente IA
10. Ayuda Estática
11. Backup y Restauración
12. Auditoría y Reportes
13. Reglas de Negocio
14. Flujos Principales
15. Endpoints de API

16. Librerías de Lógica de Negocio
 17. Componentes de UI
 18. Seguridad
 19. Despliegue
 20. Diagrama de Relaciones (ERD)
 21. Impresión Térmica de Etiquetas
 22. Novedades de la Versión 15
-

1. Visión General

Las Pastas de Orlando es un sistema ERP + E-commerce diseñado para la gestión integral de una fábrica de pastas artesanales. El sistema cubre todo el ciclo operativo del negocio:

- **E-commerce público:** Catálogo de productos, carrito de compras, formulario de contacto, opiniones de clientes, promociones en la tienda pública, integración con WhatsApp.
- **Backoffice administrativo:** Gestión de productos, materias primas, insumos, recetas, producción, compras, ventas, clientes, proveedores, pedidos, reservas, presupuestos, logística, notificaciones, promociones, descuentos por volumen, margen de ganancia, backup, auditoría, reportes y seguridad.

Características destacadas

Característica	Descripción
ERP completo	14 fases de desarrollo con 67 modelos de datos
E-commerce integrado	Catálogo público con carrito, promociones y WhatsApp
Gestión de producción	Recetas, órdenes de producción, consumo de materias primas, cálculo de costos
Logística con mapas	Puntos de encuentro, rutas de entrega, mapa interactivo (Leaflet)
Presupuestos/Cotizaciones	Generación, aprobación, conversión a pedido, exportación PDF/WhatsApp
Promociones	4 tipos (porcentual, fijo, 2x1, tiempo limitado), badges y filtros en la landing
Descuentos por volumen	Rangos escalonados por cantidad y unidad de medida (mayorista)
Margen de ganancia	

Característica	Descripción
	Cálculo en vivo desde la receta activa, con código de colores
Seguridad avanzada	2FA TOTP, RBAC, auditoría, detección de intrusos
Notificaciones	Email, WhatsApp, plantillas configurables, alertas automáticas
Asistente IA	Chat con base de conocimiento del sistema + fallback FAQ
Ayuda estática	Manual offline con 16 secciones buscables
Backup y restauración	Backups <code>.db</code> y <code>.sql</code> con safety backup previo a restaurar
Auditoría y reportes	8 reportes con exportación Excel/PDF/CSV y trazado de auditoría
Código de barras	Generación EAN-13, etiquetas, impresión PDF
Impresión térmica	Etiquetas en PDF y ZPL para impresoras de rollo (Zebra, Brother)
Plantillas de notificaciones	Editor con Markdown y variables canónicas, vista previa y envío de prueba
Filtros de reportes	Presets de período + filtros por producto/cliente/vendedor/categoría/proveedor
Visibilidad de contraseña	Toggle de ojo en login y formulario de usuarios

2. Stack Tecnológico

Componente	Tecnología	Versión
Framework	Next.js (App Router)	16
Lenguaje	TypeScript	5
ORM	Prisma (SQLite client)	Última estable
Base de datos	SQLite (dev) / Turso (prod)	—
Autenticación	NextAuth.js	v4
Estilos	Tailwind CSS	4
Componentes UI	shadcn/ui (New York style)	—
Iconos	Lucide React	—
Mapas	Leaflet + React-Leaflet	—
Gráficos	Recharts	—
Exportación	@react-pdf/renderer, xlsx, jspdf	—
2FA	otpauth, qrcode	—
Email	Nodemailer	—
IA	z-ai-web-dev-sdk (chat assistant)	—

Componente	Tecnología	Versión
State	Zustand (client), TanStack Query (server)	—
Animaciones	Framer Motion	—

Estructura del proyecto

```

src/
├─ app/
│   └─ api/                # 100+ endpoints API REST
│       └─ 2fa/            # Autenticación 2FA
│           └─ auditoria/  # Registros de auditoría
│               └─ auth/   # NextAuth + reset password
│                   └─ backup/ # Backup y restauración de BD
│                       └─ categorias/ # Categorías de productos
│                           └─ chat-assistant/ # Asistente IA (ZAI SDK)
│                               └─ compras/ # Compras a proveedores
│                                   └─ consultas/ # Consultas web
│                                       └─ contactos/ # Formulario de contacto
│                                           └─ descuentos-volumen/ # Descuentos mayoristas + calcular
│                                               └─ estados-generales/ # Estados del sistema
│                                                   └─ formas-pago/ # Formas de pago
│                                                       └─ geografia/ # País/Provincia/Depto/Municipio
│                                                           └─ insumos/ # Insumos
│                                                               └─ logistica/ # Entregas, puntos de encuentro, mapas
│                                                                   └─ marcas/ # Marcas
│                                                                       └─ materias-primas/ # Materias primas
│                                                                           └─ notificaciones/ # Plantillas, historial, alertas
│                                                                               └─ opiniones/ # Reseñas de clientes
│                                                                                   └─ pedidos-clientes/ # Pedidos de clientes
│                                                                                       └─ pedidos-proveedores/ # Pedidos a proveedores
│                                                                                           └─ personas/ # Clientes/Proveedores
│                                                                                               └─ presupuestos/ # Presupuestos/Cotizaciones
│                                                                                                   └─ produccion/ # Órdenes de producción
│                                                                                                       └─ productos-terminados/ # Productos terminados + costos
│                                                                                                           └─ productos/ # Productos (landing)
│                                                                                                               └─ promociones/ # Promociones + endpoint público
│                                                                                                                   └─ recetas/ # Recetas
│                                                                                                                       └─ reportes/ # 8 reportes con exportación
│                                                                                                                           └─ reservas-clientes/ # Reservas
│                                                                                                                               └─ seguridad/ # Roles, sesiones, logs
│                                                                                                                                   └─ stock-movements/ # Movimientos de stock
│                                                                                                                                       └─ unidades-medida/ # Unidades de medida
│                                                                                                                                           └─ usuarios/ # Usuarios y permisos
│                                                                                                                                           └─ ventas/ # Ventas
│   └─ page.tsx                # Página principal (landing + admin)
│   └─ layout.tsx             # Layout raíz
├─ components/
│   └─ admin/                # Componentes administrativos (45+)
│       └─ reportes/         # Exportadores CSV/Excel/PDF
│           └─ ChatAssistant.tsx # Asistente IA flotante
│               └─ StaticHelp.tsx # Manual offline (16 secciones)
│   └─ layout/              # Navbar, Footer, ScrollToTop
│   └─ logistica/           # Mapas y selección de ubicación
│   └─ print/               # Componentes de impresión PDF

```

		sections/	# Secciones de la landing
		products/	# Cards de productos
		opiniones/	# Reseñas públicas
		skeletons/	# Loading skeletons
		icons/	# Iconos SVG custom
		ui/	# shadcn/ui components
		lib/	
		db.ts	# Prisma Client singleton
		auditoria-service.ts	# Servicio de auditoría
		auth-helpers.ts	# Helpers de autenticación
		notificaciones-service.ts	# Servicio de notificaciones
		permisos-service.ts	# Servicio de permisos RBAC
		presupuesto-utils.ts	# Utilidades de presupuestos
		email.ts	# Envío de emails
		whatsapp-admin.ts	# Notificaciones WhatsApp admin
		smtp-transporter.ts	# Configuración SMTP
		plantillas.ts	# Plantillas de notificaciones
		upload.ts	# Subida de imágenes
		prisma-utils.ts	# Utilidades Prisma
		db-env.ts	# Configuración BD por entorno
		performance.ts	# Monitoreo de rendimiento
		notifications.ts	# Notificaciones internas
		providers.tsx	# Providers de la app
		utils.ts	# Utilidades generales
		prisma/	
		schema.prisma	# 67 modelos de datos

3. Modelo de Datos

El esquema de Prisma contiene **67 modelos** organizados por módulos funcionales:

3.1 Modelos Originales (Fase 1)

Modelo	Descripción	Campos clave
Producto	Productos de la landing page	nombre, categoria, precio, peso, imagen, destacado
Opinion	Reseñas de clientes	nombre, calificacion, comentario, estado, respuesta
InteraccionWhatsApp	Registro de interacciones WhatsApp	tipo, mensaje_enviado, ip, fecha

3.2 Módulo Geográfico

Modelo	Descripción	Campos clave
País	Países	nombre
Provincia	Provincias/Estados	id_pais, nombre

Modelo	Descripción	Campos clave
Departamento	Departamentos	id_provincia, nombre
Municipio	Municipios/Localidades	id_departamento, nombre

3.3 Módulo Personas

Modelo	Descripción	Campos clave
TipoPersona	Tipos (cliente, proveedor, etc.)	nombre
Persona	Personas con datos completos	nombre, apellido, numero_documento, tipo_persona, cuit, condicion_iva, latitud, longitud, ubicacion_valida
TipoContacto	Tipos de contacto (tel, email, etc.)	nombre
Contacto	Contactos de personas	id_persona, id_tipo_contacto, valor, es_principal, verificado
TipoDireccion	Tipos de dirección	nombre
Direccion	Direcciones de personas	id_persona, id_tipo_direccion, direccion, latitud, longitud, es_principal

3.4 Usuarios y Seguridad

Modelo	Descripción	Campos clave
Usuario	Usuarios del sistema	id_persona, email, password, estado
Rol	Roles (admin, produccion, ventas, lectura)	nombre, descripcion, es_default
UsuarioRol	Asignación usuario-rol	id_usuario, id_rol
Permiso	Permisos (formato: modulo.accion)	nombre, modulo
RolPermiso	Asignación rol-permiso	id_rol, id_permiso
Sesion	Sesiones de usuario	id_usuario, token, ip, dispositivo
Usuario2FA	Autenticación 2FA TOTP	id_usuario, secret_2fa, activado, codigos_respaldo
LogAcceso	Logs de acceso	email_intento, resultado, ip, user_agent, navegador
SesionActiva	Sesiones activas monitoreadas	id_sesion, id_usuario, ip, estado
Auditoria	Registro de auditoría	id_usuario, accion, modulo, entidad_id, detalles, ip

Modelo	Descripción	Campos clave
PasswordReset	Recuperación de contraseña	email, token, usado, fecha_expiracion

3.5 Unidades y Categorías

Modelo	Descripción	Campos clave
UnidadMedida	Unidades de medida	codigo, nombre, conversion_a_base, tipo_medida
CategoriaMateriaPrima	Categorías de materias primas	nombre, descripcion
TipoInsumo	Tipos de insumos	nombre
CategoriaProductoTerminado	Categorías de productos	nombre, seccion, imagen
Marca	Marcas de productos	nombre
EstadoGeneral	Estados del sistema	nombre_estado, entidad_aplicable, es_final
FormaPago	Formas de pago	nombre_forma, requiere_identificacion

3.6 Materias Primas e Insumos

Modelo	Descripción	Campos clave
MateriaPrima	Materias primas	codigo, nombre, id_categoria, id_unidad_base, stock_actual, stock_minimo, precio_compra_referencia
Insumo	Insumos	codigo, nombre, id_tipo_insumo, id_unidad_base, stock_actual, stock_minimo

3.7 Productos Terminados y Recetas

Modelo	Descripción	Campos clave
ProductoTerminado	Productos finales	codigo, codigo_barras, nombre, id_categoria, tipo_harina, seccion, precio_venta, stock_actual, modo_coccion, texto_frente, texto_reverso
Receta	Recetas de producción	id_producto_terminado, nombre_receta, rendimiento_unidades, activo

Modelo	Descripción	Campos clave
DetalleReceta	Ingredientes de receta	id_receta, id_materia_prima, id_insumo, cantidad_necesaria, costo_estimado

3.8 Compras y Pedidos a Proveedores

Modelo	Descripción	Campos clave
Compra	Compras a proveedores	id_proveedor, id_forma_pago, numero_factura, subtotal, iva, total, id_estado
DetalleCompra	Detalle de compra	id_compra, id_materia_prima, id_insumo, id_marca, cantidad_comprada, precio_unitario, fecha_vencimiento, lote, codigo_barras_escaner
PedidoProveedor	Pedidos a proveedores	id_proveedor, fecha_pedido, fecha_entrega_estimada, total_estimado, id_estado
DetallePedidoProveedor	Detalle de pedido a proveedor	id_pedido, id_materia_prima, id_insumo, cantidad_pedida, precio_estimado

3.9 Ventas y Pedidos de Clientes

Modelo	Descripción	Campos clave
PedidoCliente	Pedidos de clientes	id_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega_solicitada, subtotal, total, senia, id_estado
DetallePedidoCliente	Detalle de pedido de cliente	id_pedido, id_producto_terminado, cantidad, precio_unitario, subtotal
ReservaCliente	Reservas de clientes	id_cliente, id_pedido, fecha_reserva, fecha_validez_hasta, cantidad_reservada, senia, id_estado
Venta	Ventas realizadas	id_cliente, id_vendedor, id_forma_pago, id_pedido, numero_comprobante,

Modelo	Descripción	Campos clave
		subtotal, iva, total, id_estado
DetalleVenta	Detalle de venta (con snapshot de descuento por volumen)	id_venta, id_producto_terminado, cantidad, precio_unitario, subtotal, descuento_volumen_id, descuento_volumen_valor, descuento_volumen_tipo, descuento_unitario, descuento_nombre, precio_unitario_original

3.10 Producción y Stock

Modelo	Descripción	Campos clave
Produccion	Órdenes de producción	id_receta, id_supervisor, cantidad_producida, costo_total_materias_primas, costo_total_insumos, costo_total, id_estado
DetalleProduccionConsumo	Consumo de MP/insumos	id_produccion, id_materia_prima, id_insumo, cantidad_consumida, costo_unitario, costo_total
DetalleProduccionGenerado	Productos generados	id_produccion, id_producto_terminado, cantidad_generada, costo_unitario, costo_total
StockMovement	Movimientos de stock	tipo_movimiento, id_materia_prima, id_insumo, id_producto_terminado, cantidad, stock_antes, stock_despues, referencia_id

3.11 Logística y Notificaciones

Modelo	Descripción	Campos clave
PuntoEncuentro	Puntos de entrega	nombre, direccion, latitud, longitud, horarios
Entrega	Entregas programadas	id_pedido, id_punto_encuentro, fecha_programada, estado, latitud_entrega
NotificacionEntrega	Notificaciones de entrega	

Modelo	Descripción	Campos clave
		id_entrega, tipo, canal, destinatario, mensaje, estado
PlantillaNotificacion	Plantillas de notificación	nombre, canal, asunto, mensaje (con variables {{}})
Notificacion	Notificaciones enviadas	id_plantilla, tipo, destinatario, asunto, mensaje, estado, fecha_programa
AlertaConfiguracion	Configuración de alertas	tipo, activo, umbral, destinatarios, frecuencia

3.12 Presupuestos / Cotizaciones

Modelo	Descripción	Campos clave
Presupuesto	Presupuestos/Cotizaciones	id_cliente, numero, fecha_creacion, fecha_validez, subtotal, iva, total, estado (pendiente, aprobado, rechazado, expirado, convertido)
DetallePresupuesto	Detalle de presupuesto (con snapshot de descuento por volumen)	id_presupuesto, id_producto_terminado, cantidad, precio_unitario, subtotal, observaciones, descuento_volumen_id, descuento_volumen_valor, descuento_volumen_tipo, descuento_unitario, descuento_nombre

3.13 Promociones

Modelo	Descripción	Campos clave
Promocion	Promociones de la tienda	nombre, descripcion, tipo (porcentual/fijo/2x1/tiempo_limitado), valor_descuento, fecha_inicio, fecha_fin, activo, aplicar_auto
PromocionProducto	Relación promoción-producto/categoría	id_promocion, id_producto_terminado, id_categoria

3.14 Descuentos por Volumen

Modelo	Descripción	Campos clave
DescuentoVolumen	Descuento mayorista por cantidad	nombre, descripcion, tipo_item (producto/categoria/todos), item_id, unidad_medida (kg/u/bandeja/docena/l), activo, fecha_inicio, fecha_fin
DescuentoVolumenRango	Rangos escalonados de un descuento	id_descuento, cantidad_desde, cantidad_hasta (NULL = ∞), tipo_descuento (porcentaje/fijo), valor, descripcion

3.15 Tablas de Referencia

Modelo	Descripción
EmpresaTelefonica	Empresas de telefonía
ServicioCorreoElectronico	Servicios de correo
TipoPlataforma	Tipos de plataforma
TipoEntidad	Tipos de entidad
EstadoSesion	Estados de sesión
Consulta	Consultas desde formulario web

4. Módulos Principales

4.1 Productos (Landing + Admin)

Funcionalidades: - Catálogo público con filtros por categoría, tipo de harina y sección - Productos destacados en la página principal - Gestión completa CRUD de productos terminados - Generación automática de códigos y códigos de barras EAN-13 - Subida de imágenes con preview - Etiquetas con código de barras para impresión - Modo de cocción (hervir, hornear, etc.) - Textos personalizados (frente/reverso) para cada producto - Visibilidad configurable en landing (`visible_en_landing`)

4.2 Stock

Funcionalidades: - Gestión de stock de materias primas, insumos y productos terminados - Movimientos de stock con auditoría completa (stock_antes, stock_despues) - Tipos de movimiento: compra, venta, produccion_consumo, produccion_genera, ajuste_in, ajuste_out, devolucion - Alertas de stock mínimo - Historial completo de movimientos

Flujo de trabajo (v16): el stock es la **cuarta etapa** del Flujo de Trabajo del Dashboard (Materias Primas → Recetas → Producción → **Stock** → Ventas). Los productos sin stock o con stock bajo aparecen como **Pasos Pendientes** en la pantalla principal, con botones directos a la lista filtrada. La etapa se marca como  Crítico (agotados) o  Pendiente (stock bajo). Ver **sección 4.11** y **sección 22**.

4.3 Recetas

Funcionalidades: - Definición de recetas con ingredientes (materias primas e insumos) - Cantidad necesaria por ingrediente con unidad de medida - Cálculo automático de costo estimado por receta - Rendimiento en unidades por receta - Múltiples recetas por producto terminado - Activación/desactivación de recetas

4.4 Producción

Funcionalidades: - Órdenes de producción vinculadas a recetas - Validación de stock disponible antes de producir - Consumo automático de materias primas e insumos al completar - Generación automática de productos terminados - Cálculo de costos: materias primas, insumos, costo total - Supervisor de producción - Estados: pendiente, en_proceso, completada, cancelada - Impresión de orden de producción en PDF

Flujo de trabajo (v16): la producción es la **tercera etapa** del Flujo de Trabajo del Dashboard (Materias Primas → Recetas → **Producción** → Stock → Ventas). Las producciones pendientes hace más de 2 días aparecen como **Pasos Pendientes** ( Media) con el botón "Completar producción". La etapa se marca como  Pendiente si hay producciones atrasadas. Ver **sección 4.11** y **sección 22**.

4.5 Ventas

Funcionalidades: - Registro de ventas con detalle de productos - Cálculo automático de IVA 21% - Vinculación con pedidos de clientes - Seña/reserva parcial - Múltiples formas de pago - Comprobante de venta - Código de barras escaneado por producto - **Descuentos por volumen aplicados automáticamente** (ver sección 6) - Snapshot del descuento guardado en `DetalleVenta` (id, valor, tipo, unitario, nombre, precio original)

Flujo de trabajo (v16): las ventas son la **quinta y última etapa** del Flujo de Trabajo del Dashboard (Materias Primas → Recetas → Producción → Stock → **Ventas**). El “Indicador Clave” Ventas del Mes muestra el total facturado con tendencia vs mes anterior (↑ sube / ↓ baja). La etapa se marca como  En orden (hubo ventas) o  Pendiente (sin ventas este mes). El botón “Registrar venta” está en Acciones Directas. Ver **sección 4.11** y **sección 22**.

Mejora v15: el `VentaForm` unifica la alineación y tamaño de campos. Las filas de detalle usan `items-center` para alinear verticalmente (incluso con el badge de descuento por volumen). El escáner de código de barras usa el componente `Input` de shadcn/ui (misma altura `h-9`, bordes y radio que el resto del formulario). Ver **sección 23.6**.

4.6 Compras

Funcionalidades: - Registro de compras a proveedores - Detalle con materias primas e insumos - Marcas por producto - Fecha de vencimiento y lote - Código de barras del escáner - Conversión automática a unidad base - Cálculo de precio por unidad base

4.7 Clientes y Proveedores

Funcionalidades: - Gestión unificada de personas (modelo `Persona`) - Tipos de persona: cliente, proveedor, ambos - Múltiples contactos por persona (teléfono, email, etc.) - Múltiples direcciones por persona - Ubicación en mapa con validación - Datos fiscales: CUIT, razón social, condición IVA - Georreferenciación (latitud, longitud)

4.8 Presupuestos / Cotizaciones

Funcionalidades: - Generación de presupuestos con numeración única - Detalle de productos con cantidad y precio - Cálculo automático de subtotal, IVA y total - Fecha de validez configurable - Estados: pendiente, aprobado, rechazado, expirado, convertido - Conversión automática a pedido de cliente - Exportación a PDF profesional - Envío por WhatsApp con enlace al PDF - **Descuentos por volumen aplicados automáticamente** (mismo mecanismo que ventas)

4.9 Logística

Funcionalidades: - Puntos de encuentro configurables con horarios - Programación de entregas con fecha y rango horario - Direcciones alternativas de entrega - Mapa interactivo con Leaflet para visualizar entregas - Mapa de proveedores con ubicación - Notificaciones de entrega (recordatorio, confirmación, retraso, completado) - Selección de ubicación en mapa para personas

4.10 Notificaciones

Funcionalidades: - Plantillas configurables con variables dinámicas `{{nombre}}`, `{{pedido}}`, etc. - Canales: email y WhatsApp - Historial de notificaciones enviadas - Alertas automáticas configurables (stock bajo, pedidos pendientes, etc.) - Programación de envíos - Reintentos automáticos en caso de error

Mejora v15 — Plantillas con Markdown y variables canónicas: el editor de plantillas (`PlantillasNotificaciones.tsx`) soporta ahora formato Markdown, un panel de variables canónicas (`{cliente}`, `{pedido}`, `{fecha}`, `{total}`, `{estado}`, `{producto}`) con click para insertar, previsualización con datos de ejemplo y envío de prueba. Las alertas automáticas usan las plantillas guardadas; si están desactivadas o no existen, usan un fallback hardcoded. Compatible con `{var}` y `{{var}}`. Ver **sección 23.2**.

4.11 Dashboard (rediseñado con flujo de trabajo)

Mejora v16: el Dashboard fue rediseñado por completo con un enfoque en flujo de trabajo. En lugar de mostrar solo estadísticas, guía al usuario sobre **qué hacer** con esa información y en qué orden.

Las 4 secciones del Dashboard:

1. **Pasos Pendientes** (prioridad alta): muestra solo las alertas que requieren acción, ordenadas por severidad (críticas primero). Cada paso tiene un botón directo a la acción correspondiente (“Ver productos sin stock”, “Cargar materias primas”, “Completar producción”, etc.). Si no hay pendientes, muestra “ Todo está en orden”.
2. **Indicadores Clave:** 6 métricas con contexto y **tendencia vs mes anterior** (flecha verde ↑ si subió, roja ↓ si bajó):
 - Ventas del Mes (), Producción del Mes (unidades), Pedidos Pendientes, Reservas Activas, Compras del Mes(), Stock Crítico (items agotados).
3. **Flujo de Trabajo:** pipeline visual de 5 etapas: **Materias Primas → Recetas → Producción → Stock → Ventas**. Cada etapa muestra su estado:
 -  **En orden** (oliva): no hay pendientes.
 -  **Pendiente** (mostaza): stock bajo, producción atrasada, recetas vacías.
 -  **Crítico** (rojo): items agotados, productos sin receta.
 - Header con badge “Flujo: X/5 etapas OK”.
4. **Acciones Directas:** 8 botones grandes de acceso rápido (Ver productos sin stock, Completar producción, Cargar materias primas, Registrar venta, Gestionar pedidos, Editar recetas, Ver reservas, Generar reporte) + fila de botones compactos para accesos secundarios.

Tipos de alertas (Pasos Pendientes):

Severidad	Alerta	Acción
 Crítica	PT sin stock (stock=0)	Producir más

Severidad	Alerta	Acción
● Crítica	MP agotadas (stock=0)	Registrar compra
● Crítica	Insumos agotados (stock=0)	Registrar compra
● Crítica	PT sin receta asociada	Crear receta
⚠ Media	Producción pendiente >2 días	Completar/cancelar
⚠ Media	MP con stock bajo ($\leq$ mínimo)	Programar compra
⚠ Media	PT con stock bajo ($\leq$ mínimo)	Programar producción
⚠ Media	Recetas sin ingredientes	Editar receta

Endpoint: `/api/dashboard` agrega todos los datos en una sola consulta (reemplaza los 16 fetches paralelos del diseño anterior). Calcula tendencias comparando el mes actual con el mes anterior para ventas y producción.

Archivos: `src/app/(dashboard)/admin/dashboard/page.tsx`, `src/app/api/dashboard/route.ts`.

5. Promociones

Las promociones permiten ofrecer descuentos en la tienda pública (landing) y, opcionalmente, aplicarlos automáticamente en las ventas.

5.1 Tipos de promoción

Tipo	Etiqueta	Comportamiento
porcentual	% de descuento	$\text{precio_final} = \text{precio} \times (1 - \text{valor}/100)$
fijo	\$ de descuento	$\text{precio_final} = \text{precio} - \text{valor}$
2x1	50% off	Equivalente a 50% en la unidad
tiempo_limitado	% con vencimiento	Igual que porcentual pero obliga a definir <code>fecha_fin</code>

5.2 Alcance

Una promoción puede aplicarse a: - **Productos específicos** — mediante la tabla `PromocionProducto` con `id_producto_terminado`. - **Toda una categoría** — mediante `PromocionProducto` con `id_categoria` (se expande a todos los productos visibles de esa categoría en el endpoint público).

5.3 Endpoints de API

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	<code>/api/promociones</code>	Listar (con filtros <code>activo</code> , <code>tipo</code>) / Crear
GET, PUT, DELETE	<code>/api/promociones/[id]</code>	Ver / Editar / Desactivar (soft delete)
GET	<code>/api/promociones/public</code>	Endpoint público (sin auth) que devuelve <code>promociones</code> (carrusel) + <code>productoPromociones</code> (mapa <code>productId → mejor promoción</code>)

El endpoint público filtra por ventana de vigencia (`fecha_inicio <= now AND (fecha_fin IS NULL OR fecha_fin >= now)`) y, cuando múltiples promociones aplican a un mismo producto, devuelve la de **menor precio final**.

5.4 Panel de administración

Ruta: `/admin/promociones` **Componente:** `src/components/admin/PromocionesManager.tsx`

1. **Filtros** — por tipo (4 opciones) y estado (Activos / Inactivos / Todos).
2. **Tabla** — columnas: Nombre (+ descripción + cantidad de productos), Tipo (badge colorido), Descuento, Inicio, Fin, Estado, Acciones.
3. **Crear / Editar** (Dialog):
 - Nombre y descripción.
 - Tipo (Select) — al elegir `2x1`, el campo valor se oculta.
 - Valor del descuento.
 - Fecha de inicio (obligatoria) y fecha de fin (opcional).
 - Switch `aplicar_auto` (“Aplicar automáticamente en ventas”).

- Selector de productos con búsqueda y chips removibles.

4. **Desactivar** — soft delete (`activo = false`), con confirmación.

Nota: el flag `aplicar_auto` está diseñado para aplicarse automáticamente en `VentaForm`, pero esa integración aún no está conectada. La integración automática en ventas corresponde hoy al módulo de **Descuentos por Volumen**.

5.5 Visualización en la landing

- `src/components/sections/Productos.tsx` — consulta `/api/promociones/public` y guarda el mapa `productoPromociones`. Implementa el toggle **“Solo Ofertas”** (mutuamente excluyente con los filtros de tipo de harina) y muestra conteos (N en oferta) por sección.
- `src/components/products/ProductCard.tsx` — acepta una prop `promocion` y renderiza:
 - Badge  `{descuento_label}` sobre la imagen.
 - Precio original tachado.
 - Precio final en rojo.
- `src/components/sections/OfertasEspeciales.tsx` — carrusel horizontal de productos en oferta (componente disponible, actualmente no importado por `HomeContent`).

5.6 Flujo de uso

1. Ir a **Ventas → Promociones** en el menú lateral.
2. Clic en **“Nueva Promoción”**.
3. Completar nombre, tipo, valor, fechas y seleccionar productos.
4. Guardar. La promoción aparece automáticamente en la tienda pública si está vigente y activa.
5. Para desactivar, usar el botón de acciones → “Desactivar”.

5.7 Buscador de Productos (muestra TODOS)

El `PromocionesManager` incluye un buscador para seleccionar los productos participantes al crear/editar una promoción. Desde la **versión 15** este buscador:

- Lista **TODOS** los productos terminados: activos, inactivos, visibles y no visibles en la landing, con o sin categoría, con o sin código de barras.
- Realiza la consulta a `/api/productos-terminados?limite=500` (sin filtro de `estado`, con límite alto).
- La búsqueda en cliente encuentra coincidencias por **nombre**, **código** y **código de barras**.

Corrección v15: antes el buscador filtraba con `?estado=true`, lo que ocultaba productos inactivos, no visibles, sin categoría y sin código de barras, y la búsqueda en cliente solo filtraba por nombre. Ver **sección 23.5** para el detalle de la corrección.

6. Descuentos por Volumen

Los descuentos por volumen (descuentos mayoristas) aplican descuentos escalonados según la cantidad comprada y la unidad de medida. A diferencia de las promociones, **sí se aplican automáticamente** en `VentaForm` y `PresupuestoForm`.

6.1 Modelo de datos

- `DescuentoVolumen` — define un descuento con:
 - `tipo_item`: `producto` | `categoria` | `todos`.
 - `item_id`: ID del producto o categoría (NULL si `todos`).
 - `unidad_medida`: `kg` | `u` | `bandeja` | `docena` | `l`.
 - `fecha_inicio` / `fecha_fin`: ventana de vigencia opcional.
 - `activo`: soft delete.
- `DescuentoVolumenRango` — rangos escalonados:
 - `cantidad_desde`: umbral inferior (inclusivo).
 - `cantidad_hasta`: umbral superior (NULL = infinito).
 - `tipo_descuento`: `porcentaje` | `fijo`.

- **valor**: número del descuento.

6.2 Alcance

tipo_item	Significado
todos	Aplica a cualquier producto (filtrado por unidad de medida)
producto	Aplica a un <code>item_id = id_producto_terminado</code> específico
categoria	Aplica a todos los productos de <code>item_id = id_categoria</code>

6.3 Endpoint de cálculo

GET /api/descuentos-volumen/calcular

Parámetros: - **producto_id** (obligatorio) — ID del producto terminado.
 - **cantidad** (obligatorio, positivo) — cantidad ingresada. - **unidad** (opcional) — unidad de medida para filtrar descuentos.

Algoritmo: 1. Carga el producto para obtener **precio_venta** e **id_categoria**. 2. Busca todos los **DescuentoVolumen** activos que coincidan por **tipo_item** y dentro de la ventana de fechas. 3. Filtra por **unidad_medida** si se pasó **unidad**. 4. Para cada coincidencia, encuentra el primer rango donde **cantidad_desde <= cantidad AND (cantidad_hasta IS NULL OR cantidad_hasta >= cantidad)**. 5. Calcula **descuento_aplicado** (**porcentaje** → **precio × valor/100**; **fijo** → **valor**). 6. Devuelve el **mejor descuento** (mayor monto monetario):

```
{
  "descuento": { "id": 3, "nombre": "Mayorista 10kg+", "tipo_descuento": "porcentaje",
    "valor": 5 },
  "precio_original": 1200,
  "descuento_aplicado": 60,
  "precio_final": 1140
}
```

6.4 Otros endpoints

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/descuentos-volumen	Listar (filtros activo , tipo_item) / Crear con rangos anidados
GET, PUT, DELETE	/api/descuentos-volumen/[id]	

Método	Ruta	Descripción
		Ver / Editar (reemplaza rangos) / Desactivar (soft delete)

6.5 Panel de administración

Ruta: `/admin/descuentos-volumen` **Componente:** `src/components/admin/DescuentosVolumenManager.tsx`

1. **Filtro** por estado (Activos / Inactivos / Todos).
2. **Tabla** — Nombre, Tipo item (badge), Unidad, Rangos (resumen `N rangos (desde-∞)`), Estado, Acciones.
3. **Crear / Editar** (Dialog) con editor dinámico de rangos:
 - Tipo item (todos / producto / categoría) — al elegir producto o categoría, aparece un Select cargado desde la API correspondiente.
 - Unidad de medida (kg / u / bandeja / docena / l).
 - Fechas de inicio y fin (opcionales).
 - Switch Activo.
 - **Editor de rangos:** cada rango tiene `cantidad_desde`, `cantidad_hasta` (o ∞), `tipo_descuento`, `valor` y descripción. Botones para agregar/quitar rangos; sugiere automáticamente el siguiente `cantidad_desde` desde el `cantidad_hasta` anterior.

6.6 Integración en Ventas y Presupuestos

`VentaForm.tsx` y `PresupuestoForm` (`/admin/presupuestos/nuevo`):

1. Al cambiar el producto o la cantidad en una fila, se llama (con **debounce de 300 ms** y **guard anti-race-condition**) a `/api/descuentos-volumen/calcular`.
2. Si hay descuento, se actualiza `precioUnitario` al `precio_final` y se guarda el snapshot:
 - `descuentoVolumenId`, `descuentoVolumenValor`, `descuentoVolumenTipo`, `descuentoUnitario`, `descuentoNombre`, `precioUnitarioOriginal`.
3. Visualmente, bajo el input de Precio Unit. se muestra:
 - Precio original **tachado**.
 - Badge verde `-${valor}%` o `-${amount}`.

- Nombre del descuento.
4. Si el usuario edita manualmente el precio, se limpia el snapshot (override manual).
 5. Al guardar, el snapshot se persiste en `DetalleVenta` / `DetallePresupuesto`.

6.7 Ejemplo práctico

Configuración: - Descuento “Mayorista 10kg+” — tipo_item:

`producto`, unidad: `kg`. - Rango 1:

`cantidad_desde=5, cantidad_hasta=9, tipo=porcentaje, valor=3`. -

Rango 2: `cantidad_desde=10, cantidad_hasta=NULL, tipo=porcentaje, valor=5`.

Venta: - Producto “Ñoquis de papa” — precio `$1200/kg`. - Cantidad:

`12 kg`. - El endpoint devuelve: `precio_original=1200,`

`descuento_aplicado=60, precio_final=1140`. - La fila muestra: `$1200`

`-5%` Mayorista 10kg+, y el input de precio queda en `1140`. -

Subtotal: `12 × 1140 = $13.680`.

7. Margen de Ganancia

El margen de ganancia se **calcula en vivo** desde la receta activa del producto. No existe un campo `margen` almacenado; el margen es siempre `precio_venta - costo_produccion`.

7.1 Endpoint de costos

GET `/api/productos-terminados/costos`

Para cada producto con `estado=true`: 1. Carga la receta activa y sus

`DetalleReceta` (con materias primas e insumos). 2. Calcula: -

`costoMP = Σ detalleReceta.costo_estimado` (líneas de materia prima).

- `costoInsumos = Σ detalleReceta.costo_estimado` (líneas de insumo). -

`costo_produccion = (costoMP + costoInsumos) / rendimiento_unidades`. -

- `margen = precio_venta - costo_produccion`. - `margen_porcentaje =`

`(margen / precio_venta) × 100`. 3. Devuelve:

```
{
  "data": [{
    "id": 1,
```

```

    "nombre": "Ñoquis de papa",
    "precio_venta": 1200,
    "costo_produccion": 450,
    "margen": 750,
    "margen_porcentaje": 62.5,
    "tiene_receta": true,
    "receta_nombre": "Ñoquis estándar",
    "rendimiento_unidades": 10,
    "costo_ingredientes_mp": 3800,
    "costo_ingredientes_insumos": 700
  }
}

```

7.2 Código de colores

El margen se muestra con un badge de color según los umbrales:

Margen	Color	Significado
> 50%	 Oliva	Saludable
30% – 50%	 Mostaza	Moderado
< 30%	 Rojo	Bajo

Los umbrales (50% y 30%) están definidos en los componentes y son consistentes entre la tabla y el formulario.

7.3 Visualización

Tabla de productos (`src/components/admin/ProductosTerminadosTable.tsx`): - Consulta `/api/productos-terminados/costos` en paralelo con la lista de productos. - Cada fila muestra un badge `% margen` con color, y `Costo: $X` bajo el precio (solo si tiene receta activa).

Formulario de producto (`src/components/admin/ProductoTerminadoForm.tsx`, solo en edición): - Panel “Margen de Ganancia” (icono TrendingUp) con 4 tiles: - Costo Producción. - Precio Venta. - Margen (\$). - Margen (%) — color-coded. - Si no tiene receta activa: “Sin receta asignada — no se puede calcular el costo”. - Footer: `Basado en receta: {nombre} (rinda {N} u.)`.

7.4 Reporte de Rentabilidad

`/admin/reportes` → pestaña **Rentabilidad**: - Usa el mismo endpoint `/api/productos-terminados/costos`. - Tabla con todos los productos, sus costos y márgenes. - Exportable a Excel/PDF/CSV.

El reporte de **Finanzas** (`/api/reportes/finanzas`) agrega el margen por producto en un rango de fechas usando `Produccion.costo_total` y `DetalleVenta.subtotal` , y calcula un `margenPromedio` global.

7.5 Ejemplo práctico

1. Ir a **Stock & Producción → Productos Terminados**.
2. Editar un producto que tenga receta activa.
3. En el panel “Margen de Ganancia” se ve:
 - Costo Producción: `$450` .
 - Precio Venta: `$1200` .
 - Margen: `$750` .
 - Margen %: `62.5%` (verde oliva — saludable).
4. Para ajustar el margen, cambiar el `precio_venta` y guardar.

8. Navegación y Menú Lateral

Archivo: `src/app/(dashboard)/layout.tsx`

8.1 Secciones colapsables (9)

#	Sección	Icono	Items
1	Stock & Producción	<code>Package</code>	Materias Primas, Insumos, Productos Terminados, Recetas, Producción, Etiquetas
2	Compras	<code>ShoppingCart</code>	Compras, Pedidos a Proveedores
3	Ventas	<code>Receipt</code>	Pedidos de Clientes, Presupuestos, Promociones, Descuentos por Volumen, Ventas, Reservas
4	Stock (movimientos)	<code>ArrowLeftRight</code>	Stock (movimientos)
5	Envíos y Logística	<code>Truck</code>	Entregas, Puntos de Encuentro, Mapa de Entregas, Mapa de Proveedores
6	Notificaciones	<code>Bell</code>	Plantillas, Historial, Alertas, Enviar
7	Configuración	<code>Settings</code>	

#	Sección	Icono	Items
			Categorías, Marcas, Unidades de Medida, Configuración (Formas de Pago + Estados)
8	Auditoría & Reportes	Shield	Auditoría, Backup, Reportes, Compras Pendientes, Hoja de Ruta, Pedidos del Día
9	Seguridad	KeyRound	Permisos, 2FA, Logs de Acceso, Sesiones

Además, dos grupos **no colapsables** (siempre visibles): -

Navegación principal: Dashboard, Productos. - **Otros** (con badge de notificaciones en Consultas): Personas, Usuarios, Opiniones, Consultas, Estadísticas.

8.2 Comportamiento de colapso — patrón `prevPathname`

Cada sección tiene su propio `useState` boolean (`stockOpen`, `comprasOpen`, etc.). `stockOpen` inicia en `true`; las demás en `false`.

El colapso/expansión funciona con el patrón “ajustar estado durante el render” recomendado por React 19 (en lugar de `useEffect` + `setState`, que viola la regla `react-hooks/set-state-in-effect`):

```
const [prevPathname, setPrevPathname] = useState(pathname)
if (pathname !== prevPathname) {
  setPrevPathname(pathname)
  if (isStockActive) setStockOpen(true)
  if (isComprasActive) setComprasOpen(true)
  // ... etc para las 9 secciones
}
```

Reglas: - Al navegar a una subpágina, la sección que la contiene se **abre automáticamente**. - El bloque **solo abre, nunca cierra** — respeta el cierre manual del usuario aunque esté en una subpágina activa. - No hay modo acordeón (múltiples secciones pueden estar abiertas a la vez). - **No hay persistencia en localStorage** — el estado se resetea al recargar la página.

8.3 Otros comportamientos del layout

- **Guard de auth:** `useSession()`; Si `status === 'unauthenticated'`, redirige a `/admin/login`.
- **Header:** `SidebarTrigger`, botón **“Ayuda”** (abre `StaticHelp`), nombre del usuario actual.
- **Footer del sidebar:** nombre + email del usuario + botón “Cerrar sesión” (`signOut`).
- **Sidebar:** variante `collapsible="offcanvas"` de shadcn (se oculta en pantallas pequeñas).
- **Asistente IA:** `<ChatAssistant/>` montado una vez (botón flotante).
- **Paleta:** `marron` (texto), `mostaza` (acento primario), `oliva`, `rojo`, `crema` (fondo).

8.4 Solución de problemas

- **“La sección Ventas no se cierra”** — Corregido en commit `2e494f1`. El bug era el patrón `effectiveXOpen = xOpen || isActive` que forzaba `true` siempre que la ruta activa estuviera dentro de la sección. Reemplazado por el patrón `prevPathname` descrito arriba, aplicado a las 9 secciones.

9. Asistente IA

Asistente virtual conversacional que responde dudas sobre el uso del sistema.

9.1 Endpoint

`POST /api/chat-assistant`

- **Body:** `{ messages: Array<{ role: 'user' | 'assistant', content: string }> }`.
- Valida role/content; recorta el historial a las últimas 20 mensajes.
- Usa **z-ai-web-dev-sdk** (`ZAI.create()` → `zai.chat.completions.create({ messages, thinking: { type: 'disabled' } })`).

- El system prompt se envía como mensaje `assistant` (restricción del SDK).
- **Fallback:** si el SDK falla, usa un motor de matching FAQ local que siempre devuelve una respuesta — el chat nunca se rompe.

9.2 Base de conocimiento (system prompt)

El system prompt declara **28 módulos** que el asistente conoce, más procedimientos paso a paso para los flujos principales (crear producto, cargar stock, registrar venta, crear receta, producción, compra, pedido, presupuesto, reserva, movimientos, reportes, usuarios, notificaciones, configuración, materias primas, insumos, logística, opiniones, descuentos por volumen, promociones, margen de ganancia, menú lateral, impresión térmica, plantillas de notificaciones, filtros de reportes, acceso y contraseñas, **dashboard con flujo de trabajo**). El módulo 20 (Dashboard) documenta las 4 secciones (Pasos Pendientes, Indicadores Clave, Flujo de Trabajo, Acciones Directas), los tipos de alertas y los estados del flujo.

Reglas estrictas: - Solo responde sobre el ERP. - Nunca revela datos privados. - Siempre responde en español. - Explica paso a paso.

9.3 Motor de FAQ (fallback)

31 entradas `FAQ_ENTRIES` con `keywords[]` y `response` (Markdown). Cubren: crear producto, cargar stock, vender, stock crítico, receta, producción, compra, pedido cliente, presupuesto, reserva, movimiento, reporte, usuario/permiso/2fa, notificación/alerta, categoría/marca/unidad, materia prima, insumo, flujo de trabajo, logística/entrega, opinión, **dashboard (cómo usarlo, tipos de alertas, completar producción, ver productos sin stock, flujo de trabajo)**, descuento por volumen, promoción/oferta/2x1/landing, margen de ganancia/rentabilidad/código de colores, menú lateral/colapsar/expandir/sidebar, etiquetas térmicas/ZPL, plantillas de notificaciones, filtros de reporte, visibilidad de contraseña.

El matching normaliza acentos, calcula `matchedKeywords / keywords.length` por entrada, requiere $\geq 20\%$ de match y ≥ 1 keyword, y devuelve la de mayor score. Si nada matchea, `getFallbackResponse` lista todos los temas disponibles.

9.4 Componente frontend

`src/components/admin/ChatAssistant.tsx` (montado en el layout): - **Botón flotante** (`fixed bottom-20 right-6 z-[9999]`) — `bg-mostaza`, icono `MessageCircle`, punto pulsante `bg-rojo`. - **Panel de chat**: - Header marrón con avatar `Bot` y título “Asistente Virtual — Pastas Orlando”. - En móvil: pantalla completa (`h-[100dvh]`). En `sm+`: panel flotante 380×520 px. - Mensaje de bienvenida. - **19 preguntas sugeridas** inicialmente (incluye 4 sobre el dashboard: cómo usarlo, qué significa cada alerta, cómo completar producción, cómo ver productos sin stock). - `Renderer Markdown` liviano (bold, inline code, listas numeradas y con viñetas). - Auto-scroll, auto-focus, animación de loading. - Envía el historial (excluyendo el welcome) a `/api/chat-assistant`.

9.5 Configuración

No hay página de configuración. El system prompt y las FAQ están hardcodeados en `route.ts`.

10. Ayuda Estática

Manual offline completo del sistema, accesible sin conexión a la API.

10.1 Componente

`src/components/admin/StaticHelp.tsx` (3,431 líneas). - Renderizado por `(dashboard)/layout.tsx` como `<StaticHelp open={helpOpen} onOpenChange={setHelpOpen} />`. - Se abre con el botón “**Ayuda**” del header (icono `HelpCircle`). - Usa `Dialog` de shadcn (full-screen en móvil, centrado en desktop). - Header sticky con **input de búsqueda** y contador de secciones coincidentes. - `filteredSections` filtra por título, resumen y contenido (case-insensitive). - En desktop: TOC lateral + contenido; en móvil: acordeón de una columna. - Scrollspy con `IntersectionObserver` para resaltar la sección activa en el TOC.

10.2 Secciones documentadas (22)

#	id	Título	Icono
1	introduccion	Introducción	LayoutDashboard
2	navegacion-menu	Navegación y Menú Lateral	BookMarked
3	productos	Productos	Package
4	stock	Stock	Boxes
5	recetas	Recetas	BookOpen
6	produccion	Producción	Factory
7	ventas	Ventas	Receipt
8	compras	Compras	ShoppingCart
9	clientes-proveedores	Cientes y Proveedores	Users
10	configuracion	Configuración	Settings
11	reportes	Reportes	FileBarChart
12	costos-rentabilidad	Costos y Rentabilidad	TrendingUp
13	promociones	Promociones	Tag
14	promociones-landing	Promociones en la Tienda Pública	Eye
15	descuentos-volumen	Descuentos por Volumen	Layers
16	backup	Backup y Restauración	Shield
17	etiquetas-termicas	Impresión Térmica de Etiquetas	FileText
18	plantillas-notificaciones	Plantillas de Notificaciones	Bell
19	filtros-reportes	Filtros Personalizados en Reportes	BarChart3
20	acceso-contrasenas	Acceso y Contraseñas	Lock
21	dashboard-flujo	Dashboard y Flujo de Trabajo	LayoutDashboard
22	novedades	Novedades y Mejoras Recientes	CheckCircle2

Cada sección tiene contenido JSX con pasos numerados, badges, callouts (`Info`, `Lightbulb`, `AlertTriangle`), referencias cruzadas (`ModuleRef`) y marcadores numerados (`StepCircle`).

10.3 Configuración

No hay página de configuración. El contenido está hardcodeado en el componente.

11. Backup y Restauración

Copia de seguridad y restauración de la base de datos SQLite.

11.1 Endpoints de API

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/backup	Listar backups / Crear ({tipo: 'completo' \ 'sql'})
POST	/api/backup/restore	Restaurar ({archivo}) — crea safety backup previo
GET	/api/backup/download? archivo=	Descargar un backup
DELETE	/api/backup/[filename]	Eliminar un backup

Detalles: - Los backups se guardan en `<project_root>/backups/`. - `POST /api/backup` con `tipo=completo` → copia binaria de `prisma/dev.db` a `backups/backup-<timestamp>.db`. - Con `tipo=sql` → ejecuta `sqlite3 "<db>" .dump > "<backup>.sql`; si `sqlite3` CLI no está disponible, cae a `.db`. - `POST /api/backup/restore` **sanitiza** el nombre de archivo (strips `/[^a-zA-Z0-9._-]/g`), rechaza rutas fuera de `backups/`, y crea un **safety backup** `pre-restore-<timestamp>.db` antes de restaurar. Para `.sql`, copia `dev.db` → `dev.db.bak` y revierte si falla. - `GET /api/backup/download` stream el archivo con `Content-Disposition: attachment`.

11.2 Panel de administración

Ruta: `/admin/backup` **Archivo:** `src/app/(dashboard)/admin/backup/page.tsx`

1. **Header** con dos botones:

- **“Backup Completo (.db)”** — `bg-mostaza`, crea backup binario.
- **“Backup SQL (.sql)”** — `outline-oliva`, crea dump SQL.

2. **Tres tarjetas resumen:** Total Backups, Último Backup (fecha + nombre), Espacio Utilizado.
3. **Tabla de backups:** Nombre, Tipo (badge SQL/DB), Tamaño, Fecha, Acciones (Download / Restore / Delete).
4. **Restore AlertDialog:** advierte “reemplazará la BD actual... se creará un backup de seguridad automático antes”. Botón confirmar en **bg-rojo**.
5. **Delete AlertDialog:** advertencia de irreversible.
6. **Tarjeta “Configuración de Backup Automático”** (informativa): recomienda backup diario, política de retención (30 días + 1 mensual por 12 meses), nota de safety pre-restore, explicación **.db** vs **.sql**.

11.3 Notas importantes

- **No hay cron/scheduling** — los backups son manuales. La “configuración automática” es solo informativa; el usuario debe configurar cron a nivel OS.
- Protección contra path traversal en restore, download y delete.
- Safety backup automático antes de cada restauración.
- En producción (Vercel + Turso) el filesystem es efímero — los backups deben descargarse o integrarse con almacenamiento externo (S3, etc.) para persistencia real.

11.4 Flujo de uso

1. Ir a **Auditoría & Reportes → Backup**.
 2. Clic en **“Backup Completo (.db)”** (recomendado para restauración rápida).
 3. El backup aparece en la tabla. Clic en **Download** para guardarlo localmente.
 4. Para restaurar: clic en el icono Restore de un backup → confirmar → el sistema crea un safety backup y restaura.
 5. Para eliminar un backup viejo: clic en el icono Delete → confirmar.
-

12. Auditoría y Reportes

Combina (1) trazado de auditoría de acciones de usuario y (2) reportes de negocio con exportación multi-formato.

12.1 Auditoría

Modelo y servicio

- **Modelo Auditoria:** `id, id_usuario?, accion, modulo, entidad_id?, entidad_nombre?, detalles? (JSON string), ip?, user_agent?, fecha`.
- **src/lib/auditoria-service.ts:**
 - `enum ModuloAuditoria { PRODUCTOS, COMPRAS, VENTAS, PRODUCCION, USUARIOS, REPORTES, LOGIN, STOCK, RECETAS }`.
 - `enum AccionAuditoria { CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN_OK, LOGIN_FAIL, LOGOUT, EXPORT, VIEW }`.
 - `registrarAuditoria({...})` — best-effort (catch silencioso). Se llama desde los handlers de API y desde los botones de exportación (`accion=EXPORT, modulo=REPORTES`).

Endpoints

Método	Ruta	Descripción
GET	<code>/api/auditoria</code>	Listar con filtros: <code>buscar</code> , <code>modulo</code> , <code>accion</code> , <code>id_usuario</code> , <code>fecha_desde</code> , <code>fecha_hasta</code> , <code>pagina</code> , <code>limite</code>
GET	<code>/api/auditoria/[id]</code>	Detalle de un evento

Panel

Ruta: `/admin/auditoria` - Filtros: búsqueda libre, módulo (9 opciones), acción (8 opciones), fecha desde/hasta. - Botones de exportación **Excel** y **CSV** (de la página actual). - Tabla: Fecha, Usuario, Acción (badge colorido), Módulo, Entidad, IP, Detalle (botón ojo). - Paginación. - Dialog de detalle con JSON pretty-printed de `detalles`.

Colores de acción: | Acción | Color | |—|—| | CREATE | Oliva | |
 UPDATE | Mostaza | | DELETE, LOGIN_FAIL | Rojo | | LOGIN_OK | Oliva |
 | LOGOUT, VIEW | Muted | | EXPORT | Marron |

12.2 Reportes

Endpoints (8)

Ruta	Filtros	Contenido
/api/reportes/ventas	fecha_desde , fecha_hasta	Resumen (total, cantidad, ticket promedio), ventasPorDia, productosMásVendidos (top 10), clientesMásFrecuentes (top 10), listado
/api/reportes/compras	fecha_desde , fecha_hasta	Resumen, proveedoresMásUtilizados (top 10), productosMásComprados (top 10), listado
/api/reportes/stock	—	Resumen (totales + alertas + valorización MP/Insumos/PT), alertasStock, listas por tipo
/api/reportes/produccion	fecha_desde , fecha_hasta	Resumen (producciones, totalProducido, costoTotal, costoPromedio), costosPorProducto, listado
/api/reportes/finanzas	fecha_desde , fecha_hasta	Resumen (ingresos, egresos, resultado, margenPromedio), datosPorMes, margenesPorProducto
/api/reportes/compras-pendientes	—	MP/insumos/PT con stock_actual <= stock_minimo , con cantidad_sugerida (déficit + 50% buffer)
/api/reportes/hoja-ruta	fecha (default hoy)	Entregas del día en estado programado/en_camino con cliente, contactos, dirección, detalle, punto de encuentro
/api/reportes/pedidos-dia	fecha (default hoy)	Pedidos del día con resumen, productosMásPedidos (top 10), listado

Páginas de administración

Página	Ruta
Reportes Generales (6 pestañas)	/admin/reportes
Compras Pendientes	/admin/reportes/compras-pendientes
Hoja de Ruta	/admin/reportes/hoja-ruta
Pedidos del Día	/admin/reportes/pedidos-dia

Reportes Generales usa **Tabs** con 6 pestañas: Ventas, Compras, Stock, Producción, Finanzas, Rentabilidad. Cada pestaña tiene filtros de rango de fechas, tarjetas KPI, tablas de detalle y botones de exportación. La pestaña Rentabilidad usa `/api/productos-terminados/costos`.

Componentes de exportación (3)

Componente	Formato	Librería	Auditoría
ExportadorExcel	.xlsx	xlsx	Registra <code>EXPORT</code> con <code>{filename, format:'excel', rows}</code>
ExportadorPDF	.pdf	jspdf (landscape, header mostaza)	Registra <code>EXPORT</code> con <code>format:'pdf'</code>
ExportadorCSV	.csv	Blob nativo (BOM UTF-8)	Registra <code>EXPORT</code> con <code>format:'csv'</code>

Los tres aceptan `{data, filename, columns?, modulo?, disabled?}` y renderizan un botón outline (Excel=oliva, PDF=rojo, CSV=mostaza). **Cada exportación queda registrada en Auditoría.**

Filtros personalizados (v15)

Desde la versión 15, los reportes de Ventas, Stock y Producción incorporan el componente reutilizable `FiltrosReportes`:

- **Filtro de período con presets:** Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Este mes, Mes anterior, Este año, Personalizado (calendarios desde/hasta).
- **Ventas:** filtros por `producto_id`, `cliente_id`, `vendedor_id` + ranking `ventasPorVendedor`.
- **Stock:** filtros por `categoria_pt`, `categoria_mp`, `proveedor_id`, `solo_stock_bajo`.
- **Producción:** filtro por `producto_id`.

- Endpoint combinado `/api/reportes/filtros-opciones` para cargar todas las opciones de selectores en una sola consulta.
- Los filtros se aplican del lado del servidor en la consulta a la base de datos; la exportación a Excel/CSV/PDF respeta los filtros aplicados.

Ver **sección 23.3** para el detalle completo.

13. Reglas de Negocio

13.1 Cálculo de Costos

```
costo_receta = Σ (cantidad_necesaria × precio_compra_referencia)
para cada DetalleReceta

costo_produccion = costo_total_materias_primas + costo_total_insumos

costo_unitario_producto = costo_produccion / cantidad_producida

precio_venta = definido manualmente (sugiere: costo_unitario × margen)

margen = precio_venta - costo_unitario_producto
margen_porcentaje = (margen / precio_venta) × 100
```

13.2 Gestión de Stock

- Stock se actualiza automáticamente con:
 - Compras (incrementa MP/insumos).
 - Ventas (decrementa PT).
 - Producción (consume MP/insumos, genera PT).
 - Ajustes manuales (`ajuste_in`, `ajuste_out`).
- Cada movimiento registra `stock_antes` y `stock_despues` para auditoría.
- Alertas cuando `stock_actual <= stock_minimo`.

13.3 IVA 21%

- Toda venta y presupuesto calcula `iva = subtotal × 0.21` y `total = subtotal + iva`.
- Las compras registran el IVA del proveedor.

13.4 Código de Barras EAN-13

- Generado automáticamente al crear un producto terminado.
- Basado en el ID del producto + dígito verificador.
- Imprimible en etiquetas PDF.

13.5 Control de Acceso (RBAC)

- Roles: admin, produccion, ventas, lectura.
- Permisos en formato `modulo.accion` (ej: `ventas.create`).
- Asignación usuario ↔ rol ↔ permiso vía tablas intermedias.

13.6 Estados del Sistema

- Estados genéricos (`EstadoGeneral`) aplicables a: compra, pedido_proveedor, pedido_cliente, reserva, venta, produccion, entrega.
- Cada estado tiene `es_final` para indicar si cierra el flujo.

13.7 Señas y Reservas

- Señal parcial en pedidos y reservas.
- Reserva genera `ReservaCliente` con cantidad reservada y validez.

13.8 Descuentos por Volumen

- Cálculo automático en ventas y presupuestos al cambiar cantidad.
- Best-match: si múltiples descuentos aplican, gana el de mayor monto monetario.
- Snapshot persistido en `DetalleVenta` / `DetallePresupuesto` para histórico.

13.9 Promociones

- Vigencia por ventana de fechas (`fecha_inicio` obligatoria, `fecha_fin` opcional).
 - Best-match en la landing: si múltiples promociones aplican a un producto, gana la de menor precio final.
 - Soft delete (`activo = false`).
-

14. Flujos Principales

14.1 Flujo de Compra a Proveedor

1. Crear Pedido a Proveedor (opcional).
2. Registrar Compra: seleccionar proveedor, forma de pago, detalle con MP/insumos, marcas, lotes, vencimientos.
3. Stock se incrementa automáticamente.
4. Estado pasa a “completada”.

14.2 Flujo de Venta a Cliente

1. Crear Pedido de Cliente (opcional) o Presupuesto aprobado.
2. Registrar Venta: seleccionar cliente, vendedor, forma de pago.
3. Agregar productos al detalle — el descuento por volumen se calcula automáticamente.
4. Cálculo de subtotal, IVA 21%, total.
5. Stock de productos terminados se decrementa.
6. Auditoría registra la venta.

14.3 Flujo de Producción

1. Crear Orden de Producción seleccionando una receta.
2. Validar stock de materias primas e insumos.
3. Estado: pendiente → en_proceso → completada.
4. Al completar: consumo automático de MP/insumos, generación de PT.
5. Cálculo de costos: $MP + insumos = \text{costo total}$.

14.4 Flujo de Presupuesto

1. Crear Presupuesto: cliente, detalle con productos (descuento por volumen automático).
2. Estados: pendiente → aprobado → convertido (a pedido) | rechazado | expirado.
3. Exportar a PDF o enviar por WhatsApp.
4. Convertir a Pedido de Cliente cuando se aprueba.

14.5 Flujo de Logística

1. Programar Entrega desde un Pedido de Cliente.
2. Seleccionar punto de encuentro o dirección alternativa.
3. Fecha y rango horario.
4. Notificaciones automáticas: recordatorio, confirmación, retraso, completado.
5. Mapa interactivo para visualizar entregas del día.

14.6 Flujo de Seguridad

1. Login con email + password.
2. Si 2FA activado, pedir código TOTP.
3. Registrar sesión y log de acceso.
4. RBAC controla accesos a endpoints y páginas.
5. Auditoría registra acciones sensibles.

14.7 Flujo de Promociones

1. Crear promoción (tipo, valor, fechas, productos).
2. Activar.
3. Aparece automáticamente en la landing (si vigente).
4. Desactivar al finalizar.

14.8 Flujo de Descuentos por Volumen

1. Crear descuento (tipo_item, unidad, rangos).
2. Activar.
3. Al vender o presupuestar, el descuento se calcula automáticamente según cantidad.
4. Snapshot guardado en el detalle para histórico.

14.9 Flujo de Backup

1. Crear backup (.db o .sql).
 2. Descargar para guardar externamente.
 3. Para restaurar: seleccionar backup → confirmar → safety backup automático → restauración.
-

15. Endpoints de API

15.1 Autenticación (4 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/auth/[...nextauth]	NextAuth (login, logout, session)
POST	/api/auth/reset-password	Solicitar reset de contraseña
POST	/api/auth/reset-password/confirm	Confirmar reset con token
GET	/api/auth/session	Obtener sesión actual

15.2 2FA (4 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/2fa/setup	Generar secret TOTP y QR
POST	/api/2fa/verify	Verificar código y activar 2FA
POST	/api/2fa/disable	Desactivar 2FA
POST	/api/2fa/backup-codes	Generar códigos de respaldo

15.3 Usuarios (5 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/usuarios	Listar usuarios
POST	/api/usuarios	Crear usuario
GET	/api/usuarios/[id]	Obtener usuario
PUT	/api/usuarios/[id]	Actualizar usuario
DELETE	/api/usuarios/[id]	Eliminar usuario

15.4 Seguridad (4 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/seguridad/logs-acceso	Logs de intentos de acceso
GET	/api/seguridad/sesiones	Sesiones activas
DELETE	/api/seguridad/sesiones/[id]	Cerrar sesión
GET	/api/seguridad/permisos	Permisos y roles

15.5 Auditoría (2 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/auditoria	Listar eventos (con filtros)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/auditoria/[id]	Detalle de evento

15.6 Personas (4 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/personas	Listar (filtros: tipo, limite)
POST	/api/personas	Crear
GET	/api/personas/[id]	Obtener
PUT	/api/personas/[id]	Actualizar

15.7 Materias Primas (3 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/materias-primas	Listar
POST	/api/materias-primas	Crear
PUT	/api/materias-primas/[id]	Actualizar

15.8 Insumos (3 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/insumos	Listar
POST	/api/insumos	Crear
PUT	/api/insumos/[id]	Actualizar

15.9 Productos Terminados (9 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/productos-terminados	Listar (filtros: estado, limite)
POST	/api/productos-terminados	Crear
GET	/api/productos-terminados/[id]	Obtener
PUT	/api/productos-terminados/[id]	Actualizar
DELETE	/api/productos-terminados/[id]	Eliminar
GET	/api/productos-terminados/costos	Cálculo de costos y margen
GET	/api/productos-terminados/codigo-barras/[id]	Código de barras
GET	/api/productos-terminados/etiqueta/[id]	Etiqueta PDF
POST		Subir imagen

Método	Ruta	Descripción
	/api/productos-terminados/ upload	

15.10 Recetas (3 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/recetas	Listar
POST	/api/recetas	Crear
PUT	/api/recetas/[id]	Actualizar

15.11 Compras (3 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/compras	Listar
POST	/api/compras	Crear
GET	/api/compras/[id]	Obtener

15.12 Pedidos a Proveedores (3 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/pedidos-proveedores	Listar
POST	/api/pedidos-proveedores	Crear
PUT	/api/pedidos-proveedores/[id]	Actualizar

15.13 Pedidos de Clientes (4 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/pedidos-clientes	Listar
POST	/api/pedidos-clientes	Crear
GET	/api/pedidos-clientes/[id]	Obtener
PUT	/api/pedidos-clientes/[id]	Actualizar

15.14 Reservas (3 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/reservas-clientes	Listar
POST	/api/reservas-clientes	Crear
PUT	/api/reservas-clientes/[id]	Actualizar

15.15 Ventas (3 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/ventas	Listar
POST	/api/ventas	Crear (con snapshot de descuento por volumen)
GET	/api/ventas/[id]	Obtener

15.16 Producción (4 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/produccion	Listar
POST	/api/produccion	Crear
GET	/api/produccion/[id]	Obtener
PUT	/api/produccion/[id]	Actualizar (cambiar estado)

15.17 Presupuestos (5 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/presupuestos	Listar
POST	/api/presupuestos	Crear (con snapshot de descuento por volumen)
GET	/api/presupuestos/[id]	Obtener
PUT	/api/presupuestos/[id]	Actualizar
POST	/api/presupuestos/[id]/convertir	Convertir a pedido de cliente

15.18 Stock (1 endpoint)

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/stock-movements	Listar / Registrar movimiento

15.19 Logística (6 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/logistica/puntos-encuentro	Puntos de entrega
GET, POST	/api/logistica/entregas	Entregas programadas
PUT	/api/logistica/entregas/[id]	Actualizar entrega
GET	/api/logistica/mapa-entregas	Datos para mapa
GET	/api/logistica/mapa-proveedores	Proveedores en mapa
POST	/api/logistica/notificar	Enviar notificación de entrega

15.20 Notificaciones (7 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/notificaciones/ plantillas	Plantillas
PUT, DELETE	/api/notificaciones/ plantillas/[id]	Editar/eliminar plantilla
GET	/api/notificaciones/ historial	Historial de envíos
GET, POST	/api/notificaciones/alertas	Configuración de alertas
POST	/api/notificaciones/enviar	Envío manual

15.21 Reportes (8 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/reportes/ventas	Reporte de ventas
GET	/api/reportes/compras	Reporte de compras
GET	/api/reportes/stock	Reporte de stock
GET	/api/reportes/produccion	Reporte de producción
GET	/api/reportes/finanzas	Reporte financiero
GET	/api/reportes/compras- pendientes	Compras pendientes sugeridas
GET	/api/reportes/hoja-ruta	Hoja de ruta del día
GET	/api/reportes/pedidos-dia	Pedidos del día

15.22 Promociones (3 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/promociones	Listar / Crear
GET, PUT, DELETE	/api/promociones/[id]	Ver / Editar / Desactivar
GET	/api/promociones/public	Endpoint público (sin auth)

15.23 Descuentos por Volumen (4 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/descuentos-volumen	Listar / Crear
GET, PUT, DELETE	/api/descuentos-volumen/ [id]	Ver / Editar / Desactivar
GET	/api/descuentos-volumen/ calcular	Calcular descuento aplicable

15.24 Backup (4 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/backup	Listar / Crear backup
POST	/api/backup/restore	Restaurar
GET	/api/backup/download	Descargar
DELETE	/api/backup/[filename]	Eliminar

15.25 Asistente IA (1 endpoint)

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/chat-assistant	Chat con el asistente (ZAI SDK + fallback FAQ)

15.26 Tablas de Referencia (6 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/categorias	Categorías de productos
GET, POST	/api/marcas	Marcas
GET, POST	/api/unidades-medida	Unidades de medida
GET, POST	/api/estados-generales	Estados del sistema
GET, POST	/api/formas-pago	Formas de pago
GET	/api/geografia/[nivel]	País/Provincia/Depto/Municipio

15.27 Otros (5 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/opiniones	Reseñas de clientes
PUT	/api/opiniones/[id]	Responder opinión
GET, POST	/api/contactos	Formulario de contacto
GET	/api/consultas	Consultas web
GET	/api/consultas/count	Contador de no leídas (badge del sidebar)

16. Librerías de Lógica de Negocio

16.1 `auditoria-service.ts`

Servicio de registro de auditoría. `registrarAuditoria({...})` inserta un evento `Auditoria` de forma best-effort. Enums `ModuloAuditoria` (9 valores) y `AccionAuditoria` (8 valores).

16.2 `auth-helpers.ts`

Helpers de autenticación: `getServerSession()`, validación de permisos, obtención del usuario actual con su persona.

16.3 `permisos-service.ts`

Servicio de permisos RBAC. `tienePermiso(usuario, permiso)` verifica si el usuario tiene el permiso a través de sus roles.

16.4 `notificaciones-service.ts`

Servicio de envío de notificaciones por email y WhatsApp. Resuelve plantillas con variables `{{}}`.

16.5 `presupuesto-utils.ts`

Utilidades de presupuestos: generación de número único, cálculo de totales, conversión a pedido.

16.6 `email.ts`

Envío de emails con Nodemailer. Soporta HTML y texto plano.

16.7 `smtp-transporter.ts`

Configuración del transporter SMTP (pool, conexiones persistentes).

16.8 `whatsapp-admin.ts`

Notificaciones WhatsApp administrativas (vía API de WhatsApp Business o enlace wa.me).

16.9 `plantillas.ts`

Plantillas de notificaciones predefinidas (pedido creado, stock bajo, entrega programada, etc.).

16.10 `upload.ts`

Subida de imágenes al filesystem local con validación de tipo y tamaño.

16.11 `prisma-utils.ts`

Utilidades Prisma: paginación, filtros dinámicos, transacciones.

16.12 `db-env.ts`

Configuración de BD por entorno (SQLite en dev, Turso/libsql en prod).

16.13 `performance.ts`

Monitoreo de rendimiento de queries y requests.

16.14 `notifications.ts`

Notificaciones internas (toast) del lado del cliente.

16.15 `db.ts`

Prisma Client singleton. Evita múltiples conexiones en desarrollo (hot reload).

17. Componentes de UI

17.1 Formularios (15 formularios principales)

Componente	Descripción
<code>VentaForm</code>	Registro/edición de ventas (con descuento por volumen)
<code>PresupuestoForm</code>	Presupuestos (con descuento por volumen)
<code>PedidoClienteForm</code>	Pedidos de clientes
<code>CompraForm</code>	Compras a proveedores

Componente	Descripción
PedidoProveedorForm	Pedidos a proveedores
ProductoTerminadoForm	Productos terminados (con panel de margen)
MateriaPrimaForm	Materias primas
InsumoForm	Insumos
RecetaForm	Recetas
ProduccionForm	Órdenes de producción
PersonaForm	Clientes/proveedores
UsuarioForm	Usuarios
PromocionesManager	Promociones (CRUD + dialog)
DescuentosVolumenManager	Descuentos por volumen (CRUD + editor de rangos)
ReservaForm	Reservas

17.2 Tablas (13 tablas principales)

Componente	Descripción
VentasTable	Listado de ventas
PresupuestosTable	Listado de presupuestos
PedidosClientesTable	Pedidos de clientes
ComprasTable	Compras
PedidosProveedoresTable	Pedidos a proveedores
ProductosTerminadosTable	Productos (con badge de margen)
MateriasPrimasTable	Materias primas
InsumosTable	Insumos
RecetasTable	Recetas
ProduccionTable	Órdenes de producción
PersonasTable	Clientes/proveedores
UsuariosTable	Usuarios
AuditoriaTable	Eventos de auditoría

17.3 Componentes Especiales

Componente	Descripción
ChatAssistant	Asistente IA flotante (botón + panel de chat)
StaticHelp	Manual offline (16 secciones, buscable)
PromocionesManager	Gestor de promociones
DescuentosVolumenManager	Gestor de descuentos por volumen

17.4 Componentes de Logística

Componente	Descripción
MapaEntregas	Mapa Leaflet con entregas del día
MapaProveedores	Mapa con ubicación de proveedores
SelectorUbicacion	Selector de ubicación en mapa para personas
PuntosEncuentroManager	Gestión de puntos de entrega

17.5 Componentes de Impresión

Componente	Descripción
PresupuestoPDF	PDF de presupuesto
OrdenProduccionPDF	PDF de orden de producción
EtiquetaProducto	Etiqueta con código de barras
ComprobanteVenta	Comprobante de venta

17.6 Componentes de Reportes

Componente	Descripción
ExportadorExcel	Exportación a .xlsx
ExportadorPDF	Exportación a .pdf (landscape)
ExportadorCSV	Exportación a .csv (UTF-8 BOM)

17.7 Componentes de Layout

Componente	Descripción
Navbar	Barra de navegación pública
Footer	Pie de página
ScrollToTop	Botón volver arriba
Sidebar	Sidebar administrativo (9 secciones colapsables)
DashboardHeader	Header del dashboard (con botón Ayuda)

18. Seguridad

18.1 Autenticación 2FA (TOTP)

- Algoritmo TOTP (RFC 6238) con `otpauth` + `qrcode`.
- Secret de 32 caracteres base32.
- Código de 6 dígitos, ventana de 30 segundos.
- Códigos de respaldo de un solo uso.

- Setup: generar secret + QR → verificar código → activar.

18.2 RBAC (Control de Acceso Basado en Roles)

- Roles: admin, produccion, ventas, lectura.
- Permisos en formato `modulo.accion`.
- Asignación usuario ↔ rol ↔ permiso vía tablas intermedias.
- `tienePermiso(usuario, permiso)` verifica acceso en server-side.

18.3 Auditoría Completa

- Toda acción sensible (CREATE, UPDATE, DELETE, EXPORT, LOGIN) se registra en `Auditoria`.
- Incluye usuario, IP, user-agent, detalles JSON.
- Filtros por módulo, acción, fecha, búsqueda libre.
- Exportable a Excel/CSV.

18.4 Detección de Intrusos

- `LogAcceso` registra intentos de login (exitosos y fallidos).
- `SesionActiva` monitorea sesiones activas.
- Bloqueo tras múltiples intentos fallidos.
- Cierre de sesiones remotas.

18.5 Gestión de Sesiones

- Sesiones JWT con NextAuth.
- Token con expiración configurable.
- Cierre de sesión desde panel de seguridad.

18.6 Recuperación de Contraseña

- Solicitud con email → token único con expiración.
- Email con enlace de reset.
- Confirmación con token + nueva contraseña.
- `PasswordReset` model rastrea tokens usados y expirados.

18.7 Visibilidad de Contraseña (v15)

La pantalla de **login** (`/admin/login`) y el formulario de **creación/edición de usuarios** (`UsuarioForm`) incluyen un **toggle de visibilidad de contraseña** (ícono de ojo):

- Por defecto la contraseña se oculta (puntos); al clic se muestra como texto plano; otro clic la vuelve a ocultar.
- Accesible: `aria-label` dinámico (Mostrar/Ocultar contraseña), `type="button"` para no submitir el form, foco visible con ring.

Motivación: en móviles los teclados predictivos suelen autocorregir o capitalizar la primera letra de la contraseña; poder verla momentáneamente evita bloqueos por intentos fallidos. En la creación de usuarios, el administrador puede verificar la contraseña que está asignando.

Ver **sección 23.4**.

19. Despliegue

19.1 Plataformas

Entorno	Plataforma	Base de datos
Desarrollo	Local (bun)	SQLite (<code>prisma/dev.db</code>)
Producción	Vercel	Turso (libsql)

19.2 Variables de Entorno

```
# Base de datos
DATABASE_URL=file:./dev.db           # dev
DATABASE_URL=libsql://...           # prod (Turso)

# Autenticación
NEXTAUTH_SECRET=...
NEXTAUTH_URL=https://...

# Email
SMTP_HOST=...
SMTP_PORT=...
SMTP_USER=...
SMTP_PASS=...

# WhatsApp
WHATSAPP_API_URL=...
```

```
WHATSAPP_TOKEN=...

# IA (Asistente)
ZAI_API_KEY=...

# General
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://...
```

19.3 Comandos de Despliegue

```
# Desarrollo
bun run dev

# Push de schema a BD
bun run db:push

# Build de producción
bun run build

# Iniciar en producción
bun run start
```

19.4 Flujo de CI/CD

1. Push a `main` en GitHub.
2. Vercel detecta cambios automáticamente.
3. Build y deploy automático.
4. Migraciones de BD con `prisma db push`.
5. Variables de entorno configuradas en Vercel Dashboard.

19.5 Consideraciones de producción

- **Backups:** el filesystem de Vercel es efímero. Los backups creados en `/api/backup` se pierden al reiniciar. Integrar con almacenamiento externo (S3, Cloudflare R2) para persistencia real.
 - **Base de datos:** Turso (libsql) es la opción soportada para producción. SQLite local solo para desarrollo.
 - **IA:** el asistente requiere `ZAI_API_KEY`. Si no está configurada, el fallback FAQ mantiene el chat funcional.
 - **WhatsApp/Email:** requieren credenciales SMTP y WhatsApp Business API configuradas.
-

20. Diagrama de Relaciones (ERD)

```
erDiagram
    Pais ||--o{ Provincia : tiene
    Provincia ||--o{ Departamento : tiene
    Departamento ||--o{ Municipio : tiene
    Municipio ||--o{ Direccion : tiene
    Municipio ||--o{ Persona : vive_en

    TipoPersona ||--o{ Persona : es_tipo
    Persona ||--o{ Contacto : tiene
    TipoContacto ||--o{ Contacto : es_tipo
    Persona ||--o{ Direccion : tiene
    TipoDireccion ||--o{ Direccion : es_tipo
    Persona ||--o{ Usuario : es_usuario
    Persona ||--o{ Compra : provee
    Persona ||--o{ PedidoProveedor : provee
    Persona ||--o{ PedidoCliente : compra
    Persona ||--o{ ReservaCliente : reserva
    Persona ||--o{ Venta : compra
    Persona ||--o{ Presupuesto : solicita

    Usuario ||--o{ UsuarioRol : tiene
    Rol ||--o{ UsuarioRol : asignado_a
    Rol ||--o{ RolPermiso : tiene
    Permiso ||--o{ RolPermiso : asignado_a
    Usuario ||--o{ StockMovement : registra
    Usuario ||--o{ Venta : vende
    Usuario ||--o{ Auditoria : realiza
    Usuario ||--o{ Usuario2FA : tiene_2fa
    Usuario ||--o{ LogAcceso : intenta
    Usuario ||--o{ SesionActiva : tiene_sesion

    UnidadMedida ||--o{ MateriaPrima : usa
    UnidadMedida ||--o{ Insumo : usa
    UnidadMedida ||--o{ DetalleReceta : usa
    UnidadMedida ||--o{ DetalleCompra : usa
    UnidadMedida ||--o{ DetallePedidoProveedor : usa
    UnidadMedida ||--o{ StockMovement : usa
    UnidadMedida ||--o{ DescuentoVolumen : usa

    CategoriaMateriaPrima ||--o{ MateriaPrima : categoriza
    TipoInsumo ||--o{ Insumo : es_tipo

    MateriaPrima ||--o{ DetalleReceta : usada_en
    MateriaPrima ||--o{ DetalleCompra : comprada_en
    MateriaPrima ||--o{ DetallePedidoProveedor : pedida_en
    MateriaPrima ||--o{ StockMovement : movida_en
    MateriaPrima ||--o{ DetalleProduccionConsumo : consumida_en

    Insumo ||--o{ DetalleReceta : usado_en
    Insumo ||--o{ DetalleCompra : comprado_en
    Insumo ||--o{ DetallePedidoProveedor : pedido_en
    Insumo ||--o{ StockMovement : movido_en
    Insumo ||--o{ DetalleProduccionConsumo : consumido_en
```

Marca ||--o{ DetalleCompra : marca_de

CategoriaProductoTerminado ||--o{ ProductoTerminado : categoriza
CategoriaProductoTerminado ||--o{ PromocionProducto : categoria_en
ProductoTerminado ||--o{ Receta : tiene
ProductoTerminado ||--o{ StockMovement : movido_en
ProductoTerminado ||--o{ DetallePedidoCliente : pedido_en
ProductoTerminado ||--o{ ReservaCliente : reservado_en
ProductoTerminado ||--o{ DetalleVenta : vendido_en
ProductoTerminado ||--o{ DetalleProduccionGenerado : generado_en
ProductoTerminado ||--o{ DetallePresupuesto : presupuestado_en
ProductoTerminado ||--o{ PromocionProducto : producto_en
ProductoTerminado ||--o{ DescuentoVolumen : producto_en

Receta ||--o{ DetalleReceta : contiene
Receta ||--o{ Produccion : produce

EstadoGeneral ||--o{ Compra : tiene_estado
EstadoGeneral ||--o{ PedidoProveedor : tiene_estado
EstadoGeneral ||--o{ PedidoCliente : tiene_estado
EstadoGeneral ||--o{ ReservaCliente : tiene_estado
EstadoGeneral ||--o{ Venta : tiene_estado
EstadoGeneral ||--o{ Produccion : tiene_estado

FormaPago ||--o{ Compra : paga_con
FormaPago ||--o{ Venta : cobra_con

Compra ||--o{ DetalleCompra : contiene
PedidoProveedor ||--o{ DetallePedidoProveedor : contiene
PedidoCliente ||--o{ DetallePedidoCliente : contiene
PedidoCliente ||--o{ ReservaCliente : tiene
PedidoCliente ||--o{ Venta : genera
PedidoCliente ||--o{ Entrega : entregado_en
PedidoCliente ||--o{ Presupuesto : convertido_de

Venta ||--o{ DetalleVenta : contiene

Produccion ||--o{ DetalleProduccionConsumo : consume
Produccion ||--o{ DetalleProduccionGenerado : genera

PuntoEncuentro ||--o{ Entrega : entrega_en
Entrega ||--o{ NotificacionEntrega : notifica

PlantillaNotificacion ||--o{ Notificacion : usa

Presupuesto ||--o{ DetallePresupuesto : contiene

Promocion ||--o{ PromocionProducto : aplica_a

DescuentoVolumen ||--o{ DescuentoVolumenRango : tiene_rangos

21. Impresión Térmica de Etiquetas

El módulo de **Impresión Térmica** permite generar etiquetas para impresoras de rollo (Zebra, Brother, etc.) directamente desde el panel, en dos formatos de salida: **PDF** (una etiqueta por página, tamaño exacto en mm) y **ZPL** (código nativo Zebra Programming Language para envío directo por USB/Bluetooth/red).

21.1 Características

- **6 tamaños predefinidos:** 40×30, 50×30, 60×40, 70×40, 80×50, 100×60 mm.
- **Campos configurables:** nombre, precio, peso, código de barras (EAN-13 o CODE128), fecha elaboración, fecha vencimiento, categoría.
- **Vista previa a escala real** antes de generar.
- **Impresión por lote:** múltiples productos con cantidad de copias cada uno.
- **Generación 100 % client-side** (no carga al servidor): `@react-pdf/renderer` para PDF y `jsbarcode` para los códigos de barras.
- **ZPL nativo:** comandos `^XA/^XZ`, `^PW`, `^LL`, `^F0`, `^FD`, `^BY/^BE` (EAN-13) / `^BC` (CODE128).
- **Botones:** Descargar PDF, Descargar `.zpl`, Copiar al portapapeles.

21.2 Archivos

Archivo	Rol
<code>src/app/(dashboard)/admin/etiquetas/page.tsx</code>	Página del módulo
<code>src/components/admin/ThermalLabelGenerator.tsx</code>	Componente principal (UI + generación PDF/ZPL)
<code>docs/IMPRESION-TERMICA.md</code>	Documentación detallada

21.3 Flujo de uso

1. Ir a **Configuración → Etiquetas** (o desde la fila de un producto terminado).
2. Elegir el tamaño de etiqueta según el rollo cargado en la impresora.
3. Marcar los campos a incluir.

4. Agregar productos al lote (uno o varios, con cantidad de copias cada uno).
5. Revisar la vista previa a escala real.
6. Descargar PDF (imprimir desde cualquier PC) o Descargar ZPL / Copiar al portapapeles (envío directo a Zebra por USB/Bluetooth/red).

21.4 Envío de ZPL a la impresora

Para enviar ZPL por USB a una Zebra se pueden usar herramientas como **Zebra Setup Utility**, **ZebraPrinterUtils** o un script de Python con `pyusb`. Por Bluetooth o red, copiar el código y pegarlo en el puerto configurado de la impresora.

22. Dashboard con Flujo de Trabajo

Novedad v16: el Dashboard (`/admin/dashboard`) fue rediseñado por completo con un enfoque en flujo de trabajo. En lugar de mostrar solo estadísticas planas, guía al usuario sobre **qué hacer** con esa información y en qué orden, mediante 4 secciones jerárquicas.

22.1 Arquitectura

El dashboard anterior realizaba 16 fetches paralelos a distintos endpoints de la API para recolectar estadísticas. El nuevo diseño consulta un **único endpoint agregado** (`/api/dashboard`) que retorna toda la información en una sola respuesta JSON estructurada:

```
{
  "pasosPendientes": [...],      // alertas accionables con botones
  "indicadoresClave": [...],    // 6 métricas con tendencia
  "flujoTrabajo": {             // 5 etapas del proceso
    "materias_primas": {...},
    "recetas": {...},
    "produccion": {...},
    "stock": {...},
    "ventas": {...}
  },
  "resumen": {                  // conteos para el header
    "totalPasos": N,
    "criticas": N,
    "flujoCompletado": N,      // cuántas etapas en "ok"
  }
}
```

```

    "flujoTotal": 5
  }
}

```

22.2 Sección 1: Pasos Pendientes

Muestra **solo las alertas que requieren acción**, ordenadas por severidad (críticas primero, luego medias). Cada paso incluye:

- **Título y descripción** del problema.
- **Badge con la cantidad** de items afectados.
- **Botón directo** a la acción correspondiente (ej: “Ver productos sin stock” → `/admin/productos-terminados?stock=sin_stock`).

Si no hay pendientes, se muestra un mensaje “ Todo está en orden — No hay alertas activas”.

Tipos de alertas detectadas:

Severidad	Alerta	Condición	Acción
 Crítica	Productos sin stock	<code>stock_actual <= 0</code> (PT activos)	Ver productos sin stock
 Crítica	Materias primas agotadas	<code>stock_actual <= 0</code> (MP activas)	Cargar materias primas (compras)
 Crítica	Insumos agotados	<code>stock_actual <= 0</code> (insumos activos)	Ver insumos sin stock
 Crítica	Productos sin receta	PT activo sin receta asociada	Crear recetas
 Media	Producción pendiente	Producción en planificado/en_curso >2 días	Completar producción
 Media	MP con stock bajo	<code>0 < stock_actual <= stock_minimo</code>	Ver stock bajo
 Media	PT con stock bajo	<code>0 < stock_actual <= stock_minimo</code>	Ver stock bajo
 Media	Recetas sin ingredientes	Receta activa con 0 detalles	Editar recetas

22.3 Sección 2: Indicadores Clave (con tendencias)

Seis métricas en una grilla responsive (2/3/6 columnas según el ancho). Cada indicador muestra:

- **Valor grande** (formateado como moneda ARS o número).

- **Tendencia** comparada con el mes anterior: flecha verde ↑ (+X%), roja ↓ (-X%), o “sin datos”.
- **Contexto** (ej: “vs \$365.000 mes anterior”).

Indicador	Qué mide	Tendencia
Ventas del Mes	Suma de <code>total</code> de ventas del mes actual	vs mes anterior
Producción del Mes	Suma de <code>cantidad_producida</code> del mes	vs mes anterior
Pedidos Pendientes	Pedidos de clientes sin entregar	sin tendencia
Reservas Activas	Reservas en estado pendiente/confirmada/activa	sin tendencia
Compras del Mes	Suma de <code>total</code> de compras del mes	sin tendencia
Stock Crítico	Items agotados (PT + MP + Insumos)	sin tendencia

El cálculo de tendencia usa: `pctVariacion = round((actual - anterior) / anterior * 100)`. Si el mes anterior fue 0 y el actual >0, se muestra +100%.

22.4 Sección 3: Flujo de Trabajo

Pipeline visual de las 5 etapas del proceso productivo, en horizontal (desktop) o vertical (mobile):

Materias Primas → Recetas → Producción → Stock → Ventas

Cada etapa muestra:

- **Icono** representativo (Leaf, BookOpen, Factory, Package, DollarSign).
- **Emoji de estado**:  (ok),  (pendiente),  (crítico).
- **Detalle** textual (ej: “2 sin stock”, “1 producto(s) sin receta”).
- **Badge de pendientes** si `pendientes > 0`.
- **Link** a la pantalla del módulo correspondiente.

Lógica de estados por etapa:

Etapas	 Crítico	 Pendiente	 OK
Materias Primas	MP agotadas >0	MP stock bajo >0	

Etapa	 Crítico	 Pendiente	 OK
			Sin agotadas ni bajas
Recetas	PT sin receta >0	Recetas vacías >0	Sin PT sin receta ni vacías
Producción	—	Producción pendiente >2 días	Sin pendientes atrasadas
Stock PT	PT agotados >0	PT stock bajo >0	Sin agotados ni bajos
Ventas	—	Sin ventas este mes	Hubo ventas este mes

El header muestra un badge: **“Flujo: X/5 etapas OK”**.

22.5 Sección 4: Acciones Directas

Ocho tarjetas grandes con accesos rápidos a las tareas más frecuentes. Cada tarjeta tiene un icono de color, título, descripción y flecha, con animación hover (scale 1.02).

Acción	Destino	Color
Ver productos sin stock	<code>/admin/productos-terminados?stock=sin_stock</code>	rojo
Completar producción	<code>/admin/produccion</code>	marrón
Cargar materias primas	<code>/admin/compras</code>	oliva
Registrar venta	<code>/admin/ventas</code>	mostaza
Gestionar pedidos	<code>/admin/pedidos-clientes</code>	mostaza
Editar recetas	<code>/admin/recetas</code>	oliva
Ver reservas	<code>/admin/reservas-clientes</code>	rojo
Generar reporte	<code>/admin/reportes</code>	marrón

Debajo, una fila de botones compactos (outline) para accesos secundarios: Materias Primas, Insumos, Productos Terminados, Mov. Stock, Pedidos Proveedores, Catálogo Landing, Opiniones, WhatsApp, Usuarios, Auditoría.

22.6 Diseño y accesibilidad

- **Responsive mobile-first:** grids adaptativos (2 cols en mobile, 3-4 en tablet, 6 en desktop para indicadores).
- **Regiones ARIA:** cada sección tiene `aria-label` (Pasos pendientes, Indicadores clave, Flujo de trabajo, Acciones directas, Más accesos).

- **Headings semánticos:** jerarquía H1 (greeting) → H2 (títulos de sección) → H3 (items).
- **Estados:** loading (skeletons), error (tarjeta con botón reintentar), empty (mensaje “todo en orden”).
- **Animaciones:** Framer Motion con `Variants` tipadas, entrada escalonada (delay por índice).
- **Paleta:** marrón (primario), oliva (ok/positivo), mostaza (advertencia), rojo (crítico), crema (fondo).

22.7 Endpoint `/api/dashboard`

Método: `GET`

Paralelización: usa `Promise.all` para ejecutar 15 consultas Prisma en paralelo (productos, materias primas, insumos, estados, recetas, agregaciones de ventas/producción/compras del mes actual y anterior), más 2 sub-consultas `count` para producciones pendientes y pedidos pendientes.

Cálculos clave: - `pctVariacion(actual, anterior)`: porcentaje de variación mes a mes. - `tendencia(actual, anterior)`: ‘sube’ | ‘baja’ | ‘estable’ | ‘sin_datos’. - Estados del flujo basados en conteos de items agotados/bajos/pendientes.

Archivos: `src/app/api/dashboard/route.ts` (485 líneas), `src/app/(dashboard)/admin/dashboard/page.tsx` (691 líneas).

23. Novedades de la Versión 16

Esta versión incorpora el rediseño del Dashboard con enfoque en flujo de trabajo, además de todas las mejoras de la versión 15. A continuación se listan los cambios más relevantes, con referencia cruzada a la sección donde están descriptos en detalle.

23.1 Dashboard rediseñado con flujo de trabajo (nuevo diseño)

El panel principal fue rediseñado por completo con 4 secciones jerárquicas: Pasos Pendientes (alertas accionables con botones directos), Indicadores Clave (con tendencias vs mes anterior), Flujo

de Trabajo (5 etapas con estado visual   ) y Acciones Directas (8 accesos rápidos). Nuevo endpoint `/api/dashboard` agrega todos los datos en una sola consulta. Ver **sección 22** para el detalle completo.

Archivos: `src/app/(dashboard)/admin/dashboard/page.tsx`, `src/app/api/dashboard/route.ts`.

23.2 Plantillas de Notificaciones con Markdown (mejora v15)

El módulo de Notificaciones ahora incluye un editor de plantillas con:

- **Markdown** para formato (títulos, negritas, listas).
- **Variables canónicas** entre llaves: `{cliente}`, `{pedido}`, `{fecha}`, `{total}`, `{estado}`, `{producto}` (y `{stock_actual}`, `{stock_minimo}` para alertas de stock). Compatible con `{var}` y `{{var}}`.
- **Panel lateral** de variables con click para insertar en la posición del cursor; variables presentes marcadas con ✓.
- **Previsualización** con datos de ejemplo (estilo email y estilo WhatsApp).
- **Envío de prueba** a destinatario real antes de activar.
- **Activar/desactivar** plantillas desde la lista sin borrarlas.
- Las alertas automáticas (stock bajo, recordatorio de entrega) usan las plantillas guardadas; si están desactivadas o no existen, usan un mensaje fallback hardcoded.

Archivos: `src/components/admin/PlantillasNotificaciones.tsx`, `src/lib/plantillas.ts`, `src/lib/notificaciones-service.ts`, `prisma/seed-notificaciones.ts`, `docs/PLANTILLAS-NOTIFICACIONES.md`.

23.3 Filtros Personalizados en Reportes (mejora v15)

Los reportes de Ventas, Stock y Producción incorporan el componente reutilizable `FiltrosReportes`:

- **Filtro de período con presets:** Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Este mes, Mes anterior, Este año, **Personalizado** (calendarios desde/hasta).
- **Reporte de Ventas:** filtros por producto, cliente y vendedor + detalle de ventas + ranking por vendedor.

- **Reporte de Stock:** filtros por categoría de PT, categoría de MP, proveedor y “solo stock bajo”.
- **Reporte de Producción:** filtro por producto + detalle de producciones.
- **Compras y Finanzas:** filtro de período compartido.
- **Exportación** a Excel/CSV/PDF respetando los filtros aplicados.
- Endpoint combinado `/api/reportes/filtros-opciones` que devuelve todas las opciones de los selectores en una sola consulta.
- Los filtros se aplican **del lado del servidor** en la consulta a la base de datos.

Archivos: `src/components/admin/reportes/FiltrosReportes.tsx`, `ReporteVentas.tsx`, `ReporteStock.tsx`, `ReporteProduccion.tsx`, `src/app/api/reportes/{ventas,stock,produccion,filtros-opciones}/route.ts`, `docs/FILTROS-REPORTES.md`.

23.4 Visibilidad de Contraseña en Login y Usuarios (mejora v15)

La pantalla de **login** (`/admin/login`) y el formulario de **creación/edición de usuarios** (`UsuarioForm`) incluyen un **toggle de visibilidad de contraseña** (ícono de ojo):

- Por defecto la contraseña se oculta; al clic se muestra como texto plano; otro clic la vuelve a ocultar.
- Accesible: `aria-label` dinámico (Mostrar/Ocultar contraseña), `type="button"`, foco visible con ring.

Archivos: `src/app/(auth)/admin/login/page.tsx`, `src/components/admin/UsuarioForm.tsx`.

23.5 Buscador de Promociones: muestra TODOS los productos (corrección v15)

Problema: al crear o editar una promoción, el selector de productos solo mostraba los productos activos (filtraba con `?estado=true`), ocultando productos inactivos, no visibles en la landing, sin categoría o sin código de barras. La búsqueda en cliente solo filtraba por nombre, no por código ni código de barras.

Solución:

- El `PromocionesManager` ahora consulta `/api/productos-terminados?limite=500` (sin filtro de estado, con límite alto).
- La búsqueda en cliente ahora busca en **nombre**, **código** y **código de barras**.
- La interfaz `ProductoTerminadoSimple` se extendió con `codigo` y `codigo_barras`.

Resultado: el buscador lista **TODOS** los productos terminados (activos, inactivos, visibles, no visibles, con o sin categoría, con o sin código de barras) y la búsqueda encuentra coincidencias por cualquiera de los tres campos. Ver **sección 5.7**.

23.6 Alineación del Formulario de Ventas (corrección v15)

- Las filas de detalle del `VentaForm` pasaron de `items-start` a `items-center`, alineando verticalmente todos los campos (producto, cantidad, precio, descuento) incluso cuando aparece el badge de descuento por volumen.
- El escáner de código de barras pasó de un `<input>` crudo al componente `Input` de shadcn/ui, compartiendo altura `h-9`, bordes y radio con el resto del formulario. Se agregó `Label` descriptivo.
- Se removió `w-full` redundante en inputs/selects de filas de detalle (los grid items ya estiran por defecto), igualando el patrón de `PedidoClienteForm`.

Resultado: filas claras, sin superposición, consistentes con el resto del sistema. Ver **sección 4.5**.

23.7 Paquete Standalone y Sincronización Bidireccional (mejora v15)

- Paquete para uso local sin internet (`laspastasdeorlando-local`) con sincronización bidireccional SQLite ↔ Turso vía `@libsql/client` embebido.
 - El modo se controla con `DATABASE_URL` en `.env` (`file:` →local, `libsql://` →Turso).
 - Build standalone reconstruible con `build-local-package.sh`.
-

Nota: Esta documentación refleja el estado del sistema en la **Fase 16** (Dashboard rediseñado con flujo de trabajo, además de todas las funcionalidades de las fases 1-15: Impresión Térmica de Etiquetas, Plantillas de Notificaciones con Markdown, Filtros Personalizados en Reportes, Visibilidad de Contraseñas, corrección del Buscador de Promociones y alineación del Formulario de Ventas). El sistema está en desarrollo activo y puede haber cambios posteriores.

Documentación del Sistema Las Pastas de Orlando © 2026