

## JSLINT leitud vead

*infobox.js*

Ette ei võta midagi, kuna tegu on pluginaga ja kellegi teise pika koodiga.

---

*jquery.autocomplete.js* plugina vead:



Ette ei võta midagi, kuna tegu on pluginaga ja kellegi teise pika koodiga.

---

*Jquery.dataTables.js* vead (autori huumor):



Ette ei võta midagi, kuna tegu on pluginaga ja kellegi teise pika koodiga.

---

*Jquery.min.js*

Ette ei võta midagi, kuna tegu on pluginaga ja kellegi teise pika koodiga.

---

*Kandidaadid.js*

*console, document, \$, confirm* used before it was defined kohta ei võta midagi ette kuna on OK.

*Var i* for loopist üles ei vii kuna siis loetamatu

- muutsin *tab*'id tühikuteks
- lisasin **()** järele tühiku enne {
- *Use strict* võtsin kasutusele
- **=== jne. märkide ette ja järgi tühikud**
- *if* puhul kah
- ebavajalik *data* eemaldatud
- mitu *var* defi üheks

*kandideeri.js*

*console, document, \$, confirm* used before it was defined kohta ei võta midagi ette kuna on OK.

*If (...) return* ei pane {} vahele kuna üherealine lause piisavalt loetav

- muutsin *tab*'id tühikuteks
  - lisasin **()** järele tühiku enne {
  - *Use strict* võtsin kasutusele
  - **=== jne. märkide ette ja järgi tühikud**
  - *if* puhul kah
  - mitu *var* defi üheks
  - igalt poolt ühikuid vähemaks
  - **=== asemele ===**
-

## loadcontent.js

Errors		clear
'\$' was used before it was defined.	line 1 character 1	
\$(document).ready(function() {		
'document' was used before it was defined.	line 1 character 3	
\$(document).ready(function() {		
'window' was used before it was defined.	line 3 character 18	
var prmstr = window.location.search.substr(1), prmarr = prmstr.split("&"), params = {};		
Move 'var' declarations to the top of the function.	line 4 character 10	
for (var i = 0; i < prmarr.length; i++) {		
Cannot convert 'warning' to object	line 4 character 10	

### loadcontent.js errorid pärast

*console, document, \$, confirm* jne used before it was defined kohta ei võta midagi ette kuna on OK.

*Var i* for loopist üles ei vii kuna siis loetamatu

- muutsin *tab*'id tühikuteks
- lisasin **()** järele tühiku enne {
- *Use strict* võtsin kasutusele
- **==,== jne. märkide ette ja järgi tühikud**
- *if* puhul kah
- mitu *var* defi üheks
- igalt poolt ühikuid vähemaks
- **==** asemele **===**

### tulemused.js

*console, document, \$, confirm* used before it was defined kohta ei võta midagi ette kuna on OK.

*If(...)* ei pane {} vahele kuna üherealine lause piisavalt loetav

*if (haslocalStorage)* ei pane algusesse, kuna seda kutsutakse niikuinii peale seda kui dokument loetud

- muutsin *tab*'id tühikuteks
- lisasin **()** järele tühiku enne {
- *Use strict* võtsin kasutusele
- **==,== jne. märkide ette ja järgi tühikud**
- *if* puhul kah
- mitu *var* defi üheks, mõnes kohas jätsin alles või panin mitmele reale kuna läheb pikaks
- igalt poolt ühikuid vähemaks