

## JSLINT leitud vead

*infobox.js* plugina vead

Ette ei võta midagi, kuna tegu on pluginaga ja kellegi teise pika koodiga.

---

*jquery.autocomplete.js* plugina vead:



Ette ei võta midagi, kuna tegu on pluginaga ja kellegi teise pika koodiga.

---

*Jquery.dataTables.js* vead (autori huumor):



Ette ei võta midagi, kuna tegu on pluginaga ja kellegi teise pika koodiga.

---

*Jquery.min.js* plugina vead on toodud failis *JSLint jquery vead.mht*

Ette ei võta midagi, kuna tegu on pluginaga ja kellegi teise pika koodiga.

---

*console*, *document*, *\$*, *confirm* used before it was defined kohta ei võta midagi ette kuna on OK.

*Var i* for loopist üles ei vii kuna siis loetamatu

- muutsin *tab*'id tühikuteks
- lisasin **()** järele tühiku enne {
- *Use strict* võtsin kasutusele
- **=== jne. märkide ette ja järgi tühikud**
- *if* puhul kah
- ebavajalik *data* eemaldatud
- mitu *var* defi üheks

tulemus failis *JSLint kandidaadid hiljem.mht*

---

*console*, *document*, *\$*, *confirm* used before it was defined kohta ei võta midagi ette kuna on OK.

*If (...) return* ei pane {} vahele kuna üherealine lause piisavalt loetav

- muutsin *tab*'id tühikuteks
- lisasin **()** järele tühiku enne {
- *Use strict* võtsin kasutusele
- **=== jne. märkide ette ja järgi tühikud**
- *if* puhul kah
- mitu *var* defi üheks
- igalt poolt ühikuid vähemaks
- **== asemele ===**

*loadcontent.js* leitud vead failis *JSLint loadcontent.mht*

---

Errors		clear
'\$' was used before it was defined.	line 1 character 1	
\$(document).ready(function() {		
'document' was used before it was defined.	line 1 character 3	
\$(document).ready(function() {		
'window' was used before it was defined.	line 3 character 18	
var prmstr = window.location.search.substr(1), prmarr = prmstr.split("&"), params = {};		
Move 'var' declarations to the top of the function.	line 4 character 10	
for (var i = 0; i < prmarr.length; i++) {		
Cannot convert 'warning' to object	line 4 character 10	

*loadcontent.js* errorid pärast

*console*, *document*, *\$*, *confirm* jne used before it was defined kohta ei võta midagi ette kuna on OK.

*Var i* for loopist üles ei vii kuna siis loetamatu

- muutsin *tab*'id tühikuteks
- lisasin **()** järele tühiku enne {
- *Use strict* võtsin kasutusele
- **==,== jne. märkide ette ja järgi tühikud**
- *if* puhul kah
- mitu *var* defi üheks
- igalt poolt ühikuid vähemaks
- **== asemele ===**

*console*, *document*, *\$*, *confirm* used before it was defined kohta ei võta midagi ette kuna on OK.

*If (...)* ei pane {} vahele kuna üherealine lause piisavalt loetav

*if* (haslocalstorage) ei pane algusesse, kuna seda kutsutakse niikuinii peale seda kui dokument loetud

- muutsin *tab*'id tühikuteks
- lisasin **()** järele tühiku enne {
- *Use strict* võtsin kasutusele
- **==,== jne. märkide ette ja järgi tühikud**
- *if* puhul kah
- mitu *var* defi üheks, mõnes kohas jätsin alles või panin mitmele reale kuna läheb pikaks
- igalt poolt ühikuid vähemaks