

Adatbázis létrehozása

Adatbázis létrehozása

Az adatbázis létrehozása során elkészítettem az ingatlankezelő nevű MariaDB adatbázist a CREATE DATABASE SQL parancs segítségével. Ezt követően a USE utasítással kiválasztottam az adatbázist, hogy a további táblák és adatstruktúrák ebben a környezetben jöjjenek létre.

```
CREATE DATABASE ingatlankezelő;  
USE ingatlankezelő;
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ingatlankezelő;  
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)  
  
MariaDB [(none)]> USE ingatlankezelő;  
Database changed
```

1.Részlet a MariaDB -s adatbázis létrehozásáról.

Users tábla létrehozása

A users tábla létrehozása során megterveztem és elkészítettem a rendszer felhasználóinak adatainak tárolására szolgáló adatbázis táblát. A tábla kialakításakor meghatároztam a szükséges mezőket, például a felhasználó nevét, email címét, jelszavát, szerepkörét és telefonszámát, valamint beállítottam az elsődleges kulcsot és az egyedi email azonosítást is. A létrehozás után SQL lekérdezéssel ellenőriztem a tábla sikeres működését és szerkezetét a MariaDB rendszerben.

```
CREATE TABLE users (  
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nev VARCHAR(100) NOT NULL,  
email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
jelszo VARCHAR(255) NOT NULL,  
szerepkor VARCHAR(50) NOT NULL,  
telefonszam VARCHAR(30),  
letrehozasdatum DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
ALTER TABLE users  
  
ADD COLUMN személyiszam VARCHAR(50) NULL,  
  
ADD COLUMN lakcim TEXT NULL;
```

```
MariaDB [ingatlankezelő]> CREATE TABLE users (  
-> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nev VARCHAR(100) NOT NULL,  
-> email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
-> jelszo VARCHAR(255) NOT NULL,  
-> szerepkor VARCHAR(50) NOT NULL,  
-> telefonszam VARCHAR(30),  
-> letrehozasdatum DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.027 sec)  
  
MariaDB [ingatlankezelő]> SELECT*FROM users;  
Empty set (0.033 sec)
```

```
MariaDB [ingatlankezezo]> ALTER TABLE users
-> ADD COLUMN személyszám VARCHAR(50) NULL,
-> ADD COLUMN lakcim TEXT NULL;
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

2.Részlet a users tábla létrehozásáról és az SQL kódjából.

Ingatlanok tábla létrehozása

Az ingatlanok tábla létrehozása során kialakítottam az ingatlanok adatainak tárolására szolgáló adatbázis szerkezetet. A tábla tartalmazza az ingatlan legfontosabb adatait, például a tulajdonos azonosítóját, az ingatlan címét, típusát, szobaszámát, havi bérleti díját és leírását. A fejlesztés során idegen kulcs kapcsolatot is létrehoztam a users tábla és az ingatlanok tábla között, amely biztosítja az ingatlanok és tulajdonosok közötti kapcsolat megfelelő kezelését az adatbázisban.

```
CREATE TABLE ingatlanok (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  tulajdonosid INT NOT NULL,
  cim VARCHAR(255) NOT NULL,
  tipus VARCHAR(100),
  szobakszama INT,
  haviar DECIMAL(10,2),
  leiras TEXT,

  CONSTRAINT fk_ingatlan_tulajdonos
  FOREIGN KEY (tulajdonosid)
  REFERENCES users(id)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE
);
```

```
MariaDB [ingatlankezezo]> CREATE TABLE ingatlanok (
->   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   tulajdonosid INT NOT NULL,
->   cim VARCHAR(255) NOT NULL,
->   tipus VARCHAR(100),
->   szobakszama INT,
->   haviar DECIMAL(10,2),
->   leiras TEXT,
->
->   CONSTRAINT fk_ingatlan_tulajdonos
->   FOREIGN KEY (tulajdonosid)
->   REFERENCES users(id)
->   ON DELETE CASCADE
->   ON UPDATE CASCADE
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)

MariaDB [ingatlankezezo]> SELECT * FROM ingatlanok;
Empty set (0.001 sec)
```

3.Részlet az ingatlanok tábla létrehozásáról és az SQL kódjából.

Szerződések tábla létrehozása

A szerzodesek tábla létrehozása során kialakítottam a bérleti szerződések adatainak tárolására szolgáló adatbázis szerkezetet. A tábla tartalmazza az ingatlan és a bérlő azonosítóját, valamint a szerződés

Szakmai Gyakorlat II. – Backend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

kezdeti és végdátumát, havi díját és aktuális státuszát. A fejlesztés során idegen kulcs kapcsolatokat hoztam létre az ingatlanok és berlok táblákkal, amelyek biztosítják a szerződések megfelelő összekapcsolását az ingatlanokkal és a bérlőkkel az adatbázisban.

```
CREATE TABLE szerzodesek (  
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
ingatlanid INT NOT NULL,  
berloid INT NOT NULL,  
kezdetdatum DATE NOT NULL,  
vegdatum DATE NOT NULL,  
havidij DECIMAL(10,2),  
statusz VARCHAR(50),
```

```
CONSTRAINT fk_szerzodes_ingatlan  
FOREIGN KEY (ingatlanid)  
REFERENCES ingatlanok(id)  
ON DELETE CASCADE  
ON UPDATE CASCADE,
```

```
CONSTRAINT fk_szerzodes_berlo  
FOREIGN KEY (berloid)  
REFERENCES berlok(id)  
ON DELETE CASCADE  
ON UPDATE CASCADE  
);
```

```
MariaDB [ingatlankezo]> CREATE TABLE szerzodesek (  
-> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> ingatlanid INT NOT NULL,  
-> berloid INT NOT NULL,  
-> kezdetdatum DATE NOT NULL,  
-> vegdatum DATE NOT NULL,  
-> havidij DECIMAL(10,2),  
-> statusz VARCHAR(50),  
->  
-> CONSTRAINT fk_szerzodes_ingatlan  
-> FOREIGN KEY (ingatlanid)  
-> REFERENCES ingatlanok(id)  
-> ON DELETE CASCADE  
-> ON UPDATE CASCADE,  
->  
-> CONSTRAINT fk_szerzodes_berlo  
-> FOREIGN KEY (berloid)  
-> REFERENCES berlok(id)  
-> ON DELETE CASCADE  
-> ON UPDATE CASCADE  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.027 sec)  
  
MariaDB [ingatlankezo]>  
MariaDB [ingatlankezo]> SELECT * FROM szerzodesek;  
Empty set (0.001 sec)
```

4.Részlet a szerzodesek tábla létrehozásáról és az SQL kódjából.

Fizetések tábla létrehozása

A fizetesek tábla létrehozása során kialakítottam a bérleti szerződésekhez tartozó befizetések adatainak tárolására szolgáló adatbázis szerkezetet. A tábla tartalmazza a szerződés azonosítóját, a befizetett összeget, a fizetés dátumát, a fizetés státuszát, valamint a fizetési módot és a megjegyzéseket is. A fejlesztés során idegen kulcs kapcsolatot hoztam létre a szerzodesek és fizetesek táblák között, amely biztosítja a fizetések és a hozzájuk tartozó szerződések megfelelő összekapcsolását az adatbázisban.

```
CREATE TABLE fizetesek (  
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
szerzodesid INT NOT NULL,  
osszeg DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
fizetesdatum DATE NOT NULL,  
statusz VARCHAR(50),  
fizetesmod VARCHAR(50),  
megjegyzes TEXT,  
  
CONSTRAINT fk_fizetes_szerzodes  
FOREIGN KEY (szerzodesid)  
REFERENCES szerzodesek(id)  
ON DELETE CASCADE  
ON UPDATE CASCADE  
);
```

```
MariaDB [ingatlankezeslo]> CREATE TABLE fizetesek (  
-> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> szerzodesid INT NOT NULL,  
-> osszeg DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
-> fizetesdatum DATE NOT NULL,  
-> statusz VARCHAR(50),  
-> fizetesmod VARCHAR(50),  
-> megjegyzes TEXT,  
->  
-> CONSTRAINT fk_fizetes_szerzodes  
-> FOREIGN KEY (szerzodesid)  
-> REFERENCES szerzodesek(id)  
-> ON DELETE CASCADE  
-> ON UPDATE CASCADE  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)  
  
MariaDB [ingatlankezeslo]> ;  
ERROR: No query specified  
  
MariaDB [ingatlankezeslo]> SELECT * FROM fizetesek;  
Empty set (0.001 sec)
```

5.Részlet az fizetesek tábla létrehozásáról és az SQL kódjából.

Üzenetek tábla létrehozása

Az üzenetek tábla létrehozása során kialakítottam a felhasználók közötti üzenetek tárolására szolgáló adatbázis szerkezetet. A tábla tartalmazza az üzenet küldőjének azonosítóját, az üzenet tárgyát, szövegét és a küldés időpontját is. A fejlesztés során idegen kulcs kapcsolatot hoztam létre a berlok és üzenetek táblák között, amely biztosítja az üzenetek és a hozzájuk tartozó felhasználók megfelelő összekapcsolását az adatbázisban.

```
CREATE TABLE uzenetek (  
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
kuldoid INT NOT NULL,  
targy VARCHAR(255),  
uzenet TEXT NOT NULL,  
kuldesdatum DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  
CONSTRAINT fk_uzenet_kuldo  
FOREIGN KEY (kuldoid)
```

Szakmai Gyakorlat II. – Backend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
REFERENCES berlok(id)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
);
```

```
MariaDB [ingatlankezeslo]> CREATE TABLE uzenetek (
->   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   kuldoid INT NOT NULL,
->   targy VARCHAR(255),
->   uzenet TEXT NOT NULL,
->   kuldesdatum DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
->   CONSTRAINT fk_uzenet_kuldo
->   FOREIGN KEY (kuldoid)
->   REFERENCES berlok(id)
->   ON DELETE CASCADE
->   ON UPDATE CASCADE
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.022 sec)

MariaDB [ingatlankezeslo]> SELECT * FROM uzenetek;
Empty set (0.001 sec)
```

6.Részlet az uzenetek tábla létrehozásáról és az SQL kódjából.