

Adatbázis létrehozása

Adatbázis létrehozása

Az adatbázis létrehozása során elkészítettem az ingatlankezelő nevű MariaDB adatbázist a CREATE DATABASE SQL parancs segítségével. Ezt követően a USE utasítással kiválasztottam az adatbázist, hogy a további táblák és adatstruktúrák ebben a környezetben jöjjenek létre.

```
CREATE DATABASE ingatlankezelő;  
USE ingatlankezelő;
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ingatlankezelő;  
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)  
  
MariaDB [(none)]> USE ingatlankezelő;  
Database changed
```

1.Részlet a MariaDB -s adatbázis létrehozásáról.

Users tábla létrehozása

A users tábla létrehozása során megterveztem és elkészítettem a rendszer felhasználóinak adatainak tárolására szolgáló adatbázis táblát. A tábla kialakításakor meghatároztam a szükséges mezőket, például a felhasználó nevét, email címét, jelszavát, szerepkörét és telefonszámát, valamint beállítottam az elsődleges kulcsot és az egyedi email azonosítást is. A létrehozás után SQL lekérdezéssel ellenőriztem a tábla sikeres működését és szerkezetét a MariaDB rendszerben.

```
CREATE TABLE users (  
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nev VARCHAR(100) NOT NULL,  
email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
jelszo VARCHAR(255) NOT NULL,  
szerepkor VARCHAR(50) NOT NULL,  
telefonszam VARCHAR(30),  
letrehozasdatum DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
MariaDB [ingatlankezelő]> CREATE TABLE users (  
-> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nev VARCHAR(100) NOT NULL,  
-> email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
-> jelszo VARCHAR(255) NOT NULL,  
-> szerepkor VARCHAR(50) NOT NULL,  
-> telefonszam VARCHAR(30),  
-> letrehozasdatum DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.027 sec)  
  
MariaDB [ingatlankezelő]> SELECT*FROM users;  
Empty set (0.033 sec)
```

2.Részlet a users tábla létrehozásáról és az SQL kódjából.

Szakmai Gyakorlat II. – Backend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

Ingatlanok tábla létrehozása

Az ingatlanok tábla létrehozása során kialakítottam az ingatlanok adatainak tárolására szolgáló adatbázis szerkezetet. A tábla tartalmazza az ingatlan legfontosabb adatait, például a tulajdonos azonosítóját, az ingatlan címét, típusát, szobaszámát, havi bérleti díját és leírását. A fejlesztés során idegen kulcs kapcsolatot is létrehoztam a users tábla és az ingatlanok tábla között, amely biztosítja az ingatlanok és tulajdonosok közötti kapcsolat megfelelő kezelését az adatbázisban.

```
CREATE TABLE ingatlanok (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    tulajdonosid INT NOT NULL,  
    cim VARCHAR(255) NOT NULL,  
    tipus VARCHAR(100),  
    szobaszama INT,  
    haviar DECIMAL(10,2),  
    leiras TEXT,  
  
    CONSTRAINT fk_ingatlan_tulajdonos  
    FOREIGN KEY (tulajdonosid)  
    REFERENCES users(id)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE  
);
```

```
MariaDB [ingatlankezelo]> CREATE TABLE ingatlanok (  
->     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
->     tulajdonosid INT NOT NULL,  
->     cim VARCHAR(255) NOT NULL,  
->     tipus VARCHAR(100),  
->     szobaszama INT,  
->     haviar DECIMAL(10,2),  
->     leiras TEXT,  
->  
->     CONSTRAINT fk_ingatlan_tulajdonos  
->     FOREIGN KEY (tulajdonosid)  
->     REFERENCES users(id)  
->     ON DELETE CASCADE  
->     ON UPDATE CASCADE  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)  
  
MariaDB [ingatlankezelo]> SELECT * FROM ingatlanok;  
Empty set (0.001 sec)
```

3.Részlet az ingatlanok tábla létrehozásáról és az SQL kódjából.

Bérlők tábla létrehozása

A berlok tábla létrehozása során kialakítottam a rendszerben szereplő bérlők adatainak tárolására szolgáló adatbázis táblát. A tábla tartalmazza a bérlők legfontosabb adatait, például a nevüket, email címüket, telefonszámukat, személyi igazolvány számukat és lakcímüket. A fejlesztés során idegen kulcs kapcsolatot hoztam létre a users és berlok táblák között, amely biztosítja a felhasználói fiókok és a bérlői adatok összekapcsolását az adatbázisban.

```
CREATE TABLE berlok (  
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
userid INT NOT NULL UNIQUE,  
nev VARCHAR(100) NOT NULL,  
email VARCHAR(100),  
telefonszam VARCHAR(30),
```

Szakmai Gyakorlat II. – Backend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

szemelyiszam VARCHAR(50),
lakcim VARCHAR(255),

CONSTRAINT fk_berlo_user
FOREIGN KEY (userid)
REFERENCES users(id)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
);

```
MariaDB [ingatlankezeselo]> CREATE TABLE berlok (  
-> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> userid INT NOT NULL UNIQUE,  
-> nev VARCHAR(100) NOT NULL,  
-> email VARCHAR(100),  
-> telefonszam VARCHAR(30),  
-> szemelyiszam VARCHAR(50),  
-> lakcim VARCHAR(255),  
->  
-> CONSTRAINT fk_berlo_user  
-> FOREIGN KEY (userid)  
-> REFERENCES users(id)  
-> ON DELETE CASCADE  
-> ON UPDATE CASCADE  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)  
  
MariaDB [ingatlankezeselo]> SELECT * FROM berlok;  
Empty set (0.001 sec)
```

4.Részlet a bérlők tábla létrehozásáról és az SQL kódjából.