

JEGYZŐKÖNYV

Mesterséges intelligencia és neurális hálózatok
Féléves beadandó

Készítette: **Orosz Kristóf**
Neptunkód: **EYZWG9**
Dátum: 2025. november 27.

Sárospatak, 2025

Tartalomjegyzék

| | |
|---|----------|
| Bevezetés | 3 |
| A projekt genetikus algoritmus | 3 |
| HTML fájlok összefoglalója | 5 |
| CSS fájl összefoglalója | 24 |
| Adatbázis létrehozása | 25 |
| PHP fájlok összefoglalója | 26 |

Bevezetés

A mesterséges intelligencia és neurális hálózatok című tantárgyból egy elektromos rollereket tároló depók készletkiegyenlítését készítettem el. A projektem során a genetikus algoritmus elvét használtam az optimális útvonal meghatározására, vagyis arra, hogy a tehergépkocsi a lehető legrövidebb úton tudja elosztani vagy összegyűjteni a rollereket a különböző depók között. A projekt front-end részét HTML és CSS segítségével valósítottam meg, amely a felhasználói felületet biztosítja. A JavaScript felel az útvonaloptimalizálási folyamat és a genetikus algoritmus logikai megvalósításáért. A PHP-fájlok az adatbázis-kezelést látják el, amelyek a MariaDB-ben létrehozott „MI_Beadando” adatbázissal kommunikálnak.

A projekt genetikus algoritmus

A genetikus algoritmust az útvonaloptimalizálás problémájának megoldására használtam, ahol a cél a depók közötti legrövidebb útvonal megtalálása. A program kezdetben véletlenszerűen generál több lehetséges útvonalat (populációt), majd ezeken iterál generációkon keresztül. A szelekció során a rövidebb útvonalak előnyt élveznek, a keresztezés során a jó megoldások kombinálódnak, a mutáció pedig véletlenszerűen módosítja az útvonalakat a változatosság érdekében. Minden generáció után a legjobb megoldások maradnak életben, így a rendszer fokozatosan egyre hatékonyabb útvonalakat talál. A folyamat 200 generáción keresztül ismétlődik, és a végén a legjobb azaz a legrövidebb útvonal kerül ki eredményként.

```
<script>
  // Itt számítom ki a depók közötti euklideszi távolságot.
  function tavolsag(a, b) {
    return Math.sqrt((a.x - b.x) ** 2 + (a.y - b.y) ** 2);
  }

  // Ezzel a függvénnyel kiszámítom egy adott útvonal teljes hosszát.
  function utHossz(ut, raktarak) {
    let osszesHossz = 0;
    for (let i = 0; i < ut.length - 1; i++) {
      const a = raktarak.find(d => d.nev === ut[i]);
      const b = raktarak.find(d => d.nev === ut[i + 1]);
      osszesHossz += tavolsag(a, b);
    }
    const start = raktarak.find(d => d.nev === ut[0]);
    const vege = raktarak.find(d => d.nev === ut[ut.length - 1]);
    osszesHossz += tavolsag(vege, start);
    return osszesHossz;
  }

  // Ezzel a függvénnyel hozom létre az első populációt, amely véletlenszerű útvonalakat tartalmaz.
  // Minden egyed egy depósorrend, vagyis a jármű egy lehetséges útvonala.
```

```
// Így indul el a keresés, több különböző megoldással egyszerre.
function létrehozPopulacio(raktarak, meret) {
  const populacio = [];
  for (let i = 0; i < meret; i++) {
    const egyed = [...raktarak.map(d => d.nev)];
    // A depók sorrendjét véletlenszerűen megkeverem (Fisher-Yates algoritmus)
    for (let j = egyed.length - 1; j > 0; j--) {
      const rand = Math.floor(Math.random() * (j + 1));
      [egyed[j], egyed[rand]] = [egyed[rand], egyed[j]];
    }
    populacio.push(egyed);
  }
  return populacio;
}

// Ezzel a függvénnyel rendelem a populációt az útvonalhossz szerint.
function rendezPopulacio(populacio, raktarak) {
  return populacio.sort((a, b) => utHossz(a, raktarak) - utHossz(b, raktarak));
}

// A keresztezés során két szülő útvonalból hozok létre egy új "gyermek" útvonalat.
// A célom, hogy a jó megoldások tulajdonságai kombinálódjanak, és így egy még jobb
útvonal jöjjön létre.
function keresztez(sz1, sz2) {
  const start = Math.floor(Math.random() * sz1.length);
  const end = start + Math.floor(Math.random() * (sz1.length - start));
  const resz = sz1.slice(start, end);
  const gyerek = sz2.filter(g => !resz.includes(g));
  return [...resz, ...gyerek];
}

// A mutációt arra használom, hogy a genetikus keresés ne ragadjon be egy helyi
minimumba.
function mutacio(egyed, valoszinuseg) {
  const ut = [...egyed];
  if (Math.random() < valoszinuseg) {
    const i = Math.floor(Math.random() * ut.length);
    const j = Math.floor(Math.random() * ut.length);
    [ut[i], ut[j]] = [ut[j], ut[i]];
  }
  return ut;
}

// Ez a genetikus algoritmus fő függvénye, amely végrehajtja a teljes evolúciós
folyamatot.
function genetikusAlgoritmus(raktarak, generaciok = 200, populacioMeret = 60) {
  // Létrehozom a kezdeti populációt
```

```
let populacio = létrehozPopulacio(raktarak, populacioMeret);

// Itt zajlik az evolúciós ciklus - 200 generáción keresztül javítom a megoldásokat
for (let gen = 0; gen < generaciok; gen++) {
  // A legjobb útvonalakat előresorolom
  populacio = rendezPopulacio(populacio, raktarak);
  const ujPop = [];

  // A két legjobb útvonalat közvetlenül továbbviszem
  ujPop.push(populacio[0], populacio[1]);
  while (ujPop.length < populacioMeret) {
    const sz1 = populacio[Math.floor(Math.random() * (populacioMeret / 2))];
    const sz2 = populacio[Math.floor(Math.random() * (populacioMeret / 2))];
    let gyerek = keresztez(sz1, sz2);
    gyerek = mutacio(gyerek, 0.2); // 20%-os mutációs eséllyel dolgozom
    ujPop.push(gyerek);
  }

  // A generáció végén az új populáció lesz az aktuális
  populacio = ujPop;
}

// Kiválasztom a legjobb (legrövidebb) útvonalat
const legjobb = rendezPopulacio(populacio, raktarak)[0];
const tav = utHossz(legjobb, raktarak).toFixed(2);

// A legjobb útvonalat és annak hosszát visszaadom
return { legjobb, tav };
}
```

HTML fájlok összefoglalója

Az index.html fájlt a projekt nyitóoldalaként készítettem el, amely az E-roller készletkiegyenlítő rendszer fő bemutató felülete. A felső menüsávban elhelyeztem a projekt címét, a saját azonosítómát, valamint két navigációs gombot, amelyek az útvonaltervezéshez és a rakodási naplóhoz vezetnek. A főoldal kétszlopos elrendezésben jelenik meg: a bal oldalon a rendszer címe, a jobb oldalon pedig egy illusztrációs kép látható.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>E-roller készletkiegyenlítő</title>
  <link rel="stylesheet" href="menu.css">
```

```
<style>
  /* A fő tartalmat középre igazító CSS */
  .tartalom-kontener {
    flex: 1;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    gap: 40px;
    flex-wrap: wrap;
    text-align: center;
    padding: 20px;
  }

  /* Bal oldali szövegoszlop stílusa */
  .bal-oszlop {
    flex: 1;
    min-width: 280px;
    max-width: 400px;
  }

  /* Címsor méretének beállítása */
  .bal-oszlop h1 {
    font-size: 1.8em;
    margin-bottom: 20px;
  }

  /* Jobb oldali képoszlop stílusa */
  .jobb-oszlop {
    flex: 1;
    min-width: 280px;
    max-width: 400px;
  }

  /* A főoldali e-roller kép formázása */
  .roller-kep {
    max-width: 100%;
    height: auto;
    border-radius: 10px;
  }

  /* Linkek egységes megjelenése */
  a {
    color: white;
    text-decoration: none;
  }

  a:hover {
    color: white;
  }
```

```

    }

    /* Mobilnézethez: az elemek egymás alá kerülnek */
    @media (max-width: 768px) {
        .tartalom-kontener {
            flex-direction: column;
        }
    }
</style>
</head>

<body>

    <!-- Felső menüsáv -->
    <header class="menu">
        <div class="menu-bal">

            <a href="index.html">
                <b><i>E-roller készletkiegyenlítő</i></b>
                <span style="font-size: 14px;"><br>Orosz Kristóf – EYZWG9</span>
            </a>
        </div>

        <div class="menu-jobb">
            <a href="utvonaltervezes.html"><button class="menu-
gomb"><i>ÚTVONALTERVEZÉS</i></button></a>
            <a href="rakodasinaplo.html"><button class="menu-gomb"><i>RAKODÁSI
NAPLÓ</i></button></a>
        </div>
    </header>

    <main class="tartalom-kontener">

        <section class="bal-oszlop">
            <h1><b><i>Városi közösségi e-roller készletkiegyenlítő rendszer</i></b></h1>
        </section>

        <section class="jobb-oszlop">
            
        </section>
    </main>

</body>
</html>

```

Az `utvonaltervezes.html` oldalt a rendszer adatbeviteli és előkészítő felületeként hoztam létre. Itt JavaScript segítségével lehetőség van új depóadat-blokkok dinamikus hozzáadására is, így rugalmasan bővíthető a lista. A depók adatai a `depok.php` fájlon keresztül érkeznek a MariaDB adatbázisból, majd a felhasználó által kiválasztott elemeket a rendszer a `localStorage`-ban tárolja. A „Optimalizálás indítása” gombbal a program a `terkep.html` oldalra irányítja a felhasználót.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Útvonaltervezés</title>
  <link rel="stylesheet" href="menu.css">

  <style>
    .urlap-kontener {
      max-width: 600px;
      margin: 40px auto;
      background-color: #f9fff9;
      border: 2px solid #90EE90;
      border-radius: 10px;
      padding: 25px;
      color: #006400;
    }

    fieldset {
      margin-bottom: 20px;
      border: 2px solid #90EE90;
      border-radius: 8px;
      padding: 15px;
    }

    legend {
      font-weight: bold;
    }

    label {
      display: block;
      font-weight: bold;
      margin-top: 10px;
    }

    input, select {
      display: block;
      width: 100%;
      padding: 8px;
    }
```

```

        margin-top: 5px;
        border: 1px solid #90EE90;
        border-radius: 4px;
        box-sizing: border-box;
    }

    .kuld-gomb {
        display: block;
        width: 100%;
        background-color: #006400;
        color: white;
        border: none;
        padding: 10px;
        border-radius: 5px;
        margin-top: 10px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        transition: 0.3s;
    }

    .kuld-gomb:hover {
        background-color: #00a000;
    }
</style>
</head>
<body>

<!-- Menü -->
<header class="menu">
    <div class="menu-bal">
        <a href="index.html" style="color:white;text-decoration:none;">
            <b><i>E-roller készletkiegyszerítő</i><br>
            <span style="font-size:14px;">Orosz Kristóf - EYZWG9</span></b>
        </a>
    </div>

    <div class="menu-jobb">
        <a href="utvonaltervezes.html"><button class="menu-
gomb"><i>ÚTVONALTERVEZÉS</i></button></a>
        <a href="rakodasinaplo.html"><button class="menu-gomb"><i>RAKODÁSI
NAPLÓ</i></button></a>
    </div>
</header>

<!-- Tartalom -->
<main class="urlap-kontener">
    <h1><i>Útvonaltervezés</i></h1>
    <p>Kérem, válasszon depót az útvonal megtervezéséhez!</p>

```

```

<fieldset id="depok">
  <legend>Depók adatai</legend>

  <div class="depo-blokk">
    <label>Depó neve:</label>
    <select class="depo-nev" onchange="betoltAdatok(this)">
      <option value="">-- Válassz depót --</option>
    </select>

    <label>X koordináta:</label>
    <input type="number" class="depo-x" readonly>

    <label>Y koordináta:</label>
    <input type="number" class="depo-y" readonly>

    <label>Aktuális készlet:</label>
    <input type="number" class="depo-aktualis" readonly>

    <label>Célkészlet:</label>
    <input type="number" class="depo-cel" readonly>
  </div>
</fieldset>

  <button class="kuld-gomb" type="button" onclick="ujDepo()">+ Új depó
hozzáadása</button>
  <button class="kuld-gomb" type="button" onclick="adatokatKuldes()">Optimalizálás
indítása</button>
</main>

<script>
  let depoAdatok = [];

  // Depók betöltése az adatbázisból
  function betoltDepok() {
    fetch("depok.php")
      .then(response => response.json())
      .then(data => {
        depoAdatok = data;
        feltoltDepoLista();
      })
      .catch(err => console.error("Hiba a depók betöltésekor:", err));
  }

  // Depók listájának frissítése
  function feltoltDepoLista() {
    document.querySelectorAll(".depo-nev").forEach(select => {
      const elozo = select.value;
      select.innerHTML = "<option value=''>-- Válassz depót --</option>";
    });
  }

```

```

        depoAdatok.forEach(depo => {
            const opcio = document.createElement("option");
            opcio.value = depo.nev;
            opcio.textContent = depo.nev;
            if (depo.nev === elozo) opcio.selected = true;
            select.appendChild(opcio);
        });
    });
}

// Új depó blokk hozzáadása
function ujDepo() {
    const szulo = document.getElementById("depok");
    const uj = document.createElement("div");
    uj.classList.add("depo-blokk");

    uj.innerHTML = `
        <label>Depó neve:</label>
        <select class="depo-nev" onchange="betoltAdatok(this)">
            <option value="">-- Válassz depót --</option>
        </select>

        <label>X koordináta:</label>
        <input type="number" class="depo-x" readonly>

        <label>Y koordináta:</label>
        <input type="number" class="depo-y" readonly>

        <label>Aktuális készlet:</label>
        <input type="number" class="depo-aktualis" readonly>

        <label>Célkészlet:</label>
        <input type="number" class="depo-cel" readonly>
    `;
    szulo.appendChild(uj);
    feltoltDepoLista();
}

// Kiválasztott depó adatainak betöltése
function betoltAdatok(selectElem) {
    const talalat = depoAdatok.find(d => d.nev === selectElem.value);
    if (talalat) {
        const szulo = selectElem.closest(".depo-blokk");
        szulo.querySelector(".depo-x").value = talalat.x;
        szulo.querySelector(".depo-y").value = talalat.y;
        szulo.querySelector(".depo-aktualis").value = talalat.aktualis;
        szulo.querySelector(".depo-cel").value = talalat.cel;
    }
}

```

```
// Adatok mentése localStorage-ba
function adatokatKuldes() {
    const depok = [];

    document.querySelectorAll(".depo-blokk").forEach(d => {
        depok.push(d.querySelector(".depo-nev").value);
    });

    localStorage.setItem("kivalasztottDepok", JSON.stringify(depok));
    window.location.href = "terkep.html";
}

window.onload = betoltDepok;
</script>

</body>
</html>
```

A rakodasinaplo.html fájlt a depók aktuális készletének rögzítésére készítettem el. Ezen az oldalon a felhasználó kiválaszthatja a depó nevét, megadhatja az aktuális készletet, és a rendszer automatikusan beírja a lerakodás idejét. A depók listáját a rakodasinaplo.php fájlban keresztül töltöm be az adatbázisból. A JavaScript a fetch() metódus segítségével küldi el az adatokat a szerver felé, ahol azok mentésre kerülnek.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Rakodási napló</title>
    <link rel="stylesheet" href="menu.css">

    <style>
        .tartalomdoboz {
            flex: 1;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            gap: 30px;
            flex-wrap: wrap;
            padding: 40px 20px;
        }

        .urlapdoboz {
            flex: 1;
            min-width: 300px;
```

```
    max-width: 500px;
    background-color: #f9fff9;
    border: 2px solid #90EE90;
    border-radius: 10px;
    padding: 25px;
    color: #006400;
}

fieldset {
    border: 2px solid #90EE90;
    border-radius: 8px;
    padding: 15px;
}

legend {
    font-weight: bold;
    color: #006400;
}

label {
    display: block;
    font-weight: bold;
    margin-top: 10px;
}

input,
select {
    display: block;
    width: 100%;
    padding: 8px;
    margin-top: 5px;
    border: 1px solid #90EE90;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box;
}

input:focus,
select:focus {
    outline: 2px solid #006400;
    background-color: #eaffea;
}

.mentes-gomb {
    display: block;
    width: 100%;
    background-color: #006400;
    color: white;
    border: none;
    padding: 10px;
```

```

        border-radius: 5px;
        margin-top: 10px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        transition: 0.3s;
    }

    .mentes-gomb:hover,
    .mentes-gomb:focus {
        background-color: #00a000;
        outline: none;
    }

    @media (max-width: 768px) {
        .tartalomdoboz {
            flex-direction: column;
            text-align: center;
        }
    }
</style>
</head>

<body>

<!-- Menüsáv -->
<header class="menu">
    <div class="menu-bal">
        <a href="index.html" style="color:white;text-decoration:none;">
            <b><i>E-roller készletkiegyenlítő</i><br><span style="font-size:14px;">Orosz
Kristóf - EYZWG9</span></b>
        </a>
    </div>
    <div class="menu-jobb">
        <a href="utvonaltervezes.html"><button class="menu-gomb"
tabindex="1"><i>ÚTVONALTERVEZÉS</i></button></a>
        <a href="rakodasinaplo.html"><button class="menu-gomb" tabindex="2"><i>RAKODÁSI
NAPLÓ</i></button></a>
    </div>
</header>

<!-- A középre igazított űrlap -->
<div class="tartalomdoboz">
    <main class="urlapdoboz">
        <h1><i>Rakodási napló</i></h1>
        <p>Kérlek, rögzítsd a lerakodási adatokat!</p>

        <!-- Az űrlap amely a rakodási adatok rögzítésére szolgál -->
        <form id="rakodasUrlap" onsubmit="mentes(); return false;">
            <fieldset>

```

```

<legend>Lerakodási adatok</legend>

<!-- Depó neve lenyíló listából -->
<label for="depoSelect">Depó neve:</label>
<select id="depoSelect" name="depo" required tabindex="3">
  <option value="">-- Betöltés folyamatban... --</option>
</select>

<!-- Aktuális készlet beviteli mező -->
<label for="aktualis">Aktuális készlet (db):</label>
<input type="number" id="aktualis" name="aktualis" placeholder="Pl. 32" required
tabindex="4">

<!-- A lerakodás időpontja automatikusan kitöltve -->
<label for="ido">Lerakodás ideje:</label>
<input type="datetime-local" id="ido" name="ido" readonly required tabindex="5">
</fieldset>

<!-- Mentés gomb -->
<button class="mentes-gomb" type="submit" tabindex="6">Adatok mentése</button>
</form>
</main>
</div>

<script>
  // A depók neveit a szerverről tölti be
  function betoltDepok() {
    fetch("rakodasinaplo.php")
      .then(res => res.json())
      .then(adatok => {
        const select = document.getElementById("depoSelect");
        select.innerHTML = "<option value=''>-- Válassz depót --</option>";

        if (adatok.error) {
          const option = document.createElement("option");
          option.textContent = adatok.error;
          select.appendChild(option);
        } else {
          adatok.forEach(depo => {
            const opcio = document.createElement("option");
            opcio.value = depo.nev;
            opcio.textContent = depo.nev;
            select.appendChild(opcio);
          });
        }
      })
      .catch(err => {
        console.error("Hiba a depók betöltésekor:", err);
        document.getElementById("depoSelect").innerHTML =

```

```

        "<option>Hiba a betöltés során</option>";
    });
}

// Az aktuális idő automatikus beállítása
function frissitIdo() {
    const idoMezo = document.getElementById("ido");
    const most = new Date();
    const helyi = new Date(most.getTime() - most.getTimezoneOffset() * 60000)
        .toISOString()
        .slice(0, 16);
    idoMezo.value = helyi;
}

// Az űrlapadatok mentése a szerver felé
function mentes() {
    const depo = document.getElementById("depoSelect").value;
    const aktualis = document.getElementById("aktualis").value;
    const ido = document.getElementById("ido").value;

    if (!depo || !aktualis || !ido) {
        alert("Kérlek, tölts ki minden mezőt!");
        return;
    }

    fetch("rakodasinaplo.php", {
        method: "POST",
        headers: { "Content-Type": "application/json" },
        body: JSON.stringify({ depo, aktualis, ido })
    })
        .then(res => res.json())
        .then(valasz => {
            if (valasz.success) {
                alert(valasz.success);
                document.getElementById("rakodasUrlap").reset();
                frissitIdo();
            } else {
                alert(valasz.error || "Ismeretlen hiba történt.");
            }
        })
        .catch(err => {
            console.error("Hiba a mentés során:", err);
            alert("Hálózati hiba történt a mentés közben!");
        });
}

// Billentyűzetkezelés: Enter gombbal is menthető az űrlap
document.addEventListener("keydown", function (e) {
    if (e.key === "Enter") {

```

```

        e.preventDefault();
        mentes();
    }
});

// Az oldal betöltésekor automatikusan betölti a depókat és az időt
window.onload = function () {
    betoltDepok();
    frissitIdo();
    setInterval(frissitIdo, 1000 * 30);
};
</script>

</body>
</html>

```

A terkep.html fájlt a depók térképi megjelenítésére és az útvonaloptimalizálás működésének vizuális szemléltetésére készítettem el. A kiválasztott depók a rácsos térképen jelennek meg, a helyüket az adatbázisban tárolt koordináták alapján határozom meg. A genetikus algoritmust JavaScriptben valósítottam meg, amely több generáción keresztül keresi a legrövidebb lehetséges útvonalat a depók között. Az optimalizálás eredményeként megjelenítem a legjobb útvonalat, valamint a hozzá tartozó távolságot.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Rácsos térkép – E-roller készletkiegyenlítő</title>
    <link rel="stylesheet" href="menu.css">

    <style>
        /* A térképet megjelenítő 20x20-as rács stílusa */
        .racs-kontener {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(20, 30px);
            grid-template-rows: repeat(20, 30px);
            gap: 2px;
            margin: 40px auto;
            background-color: #d9fcd9;
            border: 2px solid #006400;
            border-radius: 10px;
            padding: 5px;
            position: relative;
            width: fit-content;
            z-index: 1;
        }
    </style>

```

```

}

/* Egy-egy rácselem (cella) megjelenítése */
.cella {
    width: 30px;
    height: 30px;
    background-color: #ffffff;
    border: 1px solid #c2e5c2;
    border-radius: 4px;
    position: relative;
}

/* A depókat jelölő zöld körök formázása */
.raktar {
    background-color: #006400;
    border-radius: 50%;
    width: 22px;
    height: 22px;
    position: absolute;
    top: 4px;
    left: 4px;
    cursor: pointer;
    transition: transform 0.2s;
    z-index: 2;
}

/* Ha az egér a depó fölé kerül, nagyít és színt vált */
.raktar:hover {
    transform: scale(1.2);
    background-color: #00a000;
}

/* A kor (tooltip), amely a depó adatait mutatja */
.kor {
    position: absolute;
    background-color: rgba(0, 100, 0, 0.9);
    color: white;
    padding: 4px 8px;
    border-radius: 5px;
    font-size: 12px;
    white-space: nowrap;
    transform: translate(-50%, -120%);
    pointer-events: none;
    opacity: 0;
    transition: opacity 0.2s;
}

/* kor megjelenése egér fölé vitelekor */
.raktar:hover .kor {

```

```

        opacity: 1;
    }

    /* Az optimalizálás indítására szolgáló gomb */
    .optimalizalas-gomb {
        margin: 15px auto;
        background-color: #006400;
        color: white;
        padding: 10px 20px;
        border: none;
        border-radius: 8px;
        cursor: pointer;
        font-weight: bold;
        font-size: 1em;
        transition: 0.3s;
        display: block;
        width: fit-content;
    }

    .optimalizalas-gomb:hover {
        background-color: #00a000;
    }

    /* Az eredmény megjelenítési doboz */
    #utvonalEredmeny {
        margin: 20px auto;
        background: #ffff00;
        border: 2px solid #90EE90;
        border-radius: 10px;
        padding: 15px;
        max-width: 600px;
        font-weight: bold;
        color: #004d00;
        white-space: pre-wrap;
        display: none;
    }

    /* Mobilbarát megjelenés */
    @media (max-width: 768px) {
        .racs-kontener {
            grid-template-columns: repeat(10, 25px);
            grid-template-rows: repeat(10, 25px);
        }
    }
</style>
</head>

<body>

```

```

<!-- Felső menüsáv az oldal navigációjához -->
<header class="menu">
  <div class="menu-bal">
    <a href="index.html" style="text-decoration: none; color: white;">
      <b><i>E-roller készletkiegyenlítő</i><br>
      <span style="font-size:12px;">Orosz Kristóf - EYZWG9</span></b>
    </a>
  </div>
  <div class="menu-jobb">
    <a href="utvonaltervezes.html"><button class="menu-
gomb"><i>ÚTVONALTERVEZÉS</i></button></a>
    <a href="rakodasinaplo.html"><button class="menu-gomb"><i>RAKODÁSI
NAPLÓ</i></button></a>
  </div>
</header>

<!-- A rácsos térkép megjelenítése -->
<div id="racs" class="racs-kontener"></div>

<!-- Az optimalizálás indítása gomb -->
<button class="optimalizalas-gomb">Optimalizálás indítása</button>

<!-- Az útvonal optimalizálás eredményének megjelenítése -->
<div id="utvonaleredmeny"></div>

<script>
  // A kiválasztott depókat a localStorage-ból olvassa be
  const kiválasztottRaktarak = JSON.parse(localStorage.getItem("kiválasztottDepok") ||
"[]");

  // Ha nincs depó kiválasztva, visszairányít az útvonaltervezéshez
  if (kiválasztottRaktarak.length === 0) {
    alert("Nincsenek kiválasztott depók. Kérlek, térj vissza az útvonaltervezéshez!");
    window.location.href = "utvonaltervezes.html";
  }

  // A depók adatainak betöltése a PHP fájlból
  fetch("depok.php")
    .then(valasz => valasz.json())
    .then(adatok => {
      const racs = document.getElementById("racs");

      // 20x20-as rács létrehozása
      for (let i = 0; i < 400; i++) {
        const cella = document.createElement("div");
        cella.classList.add("cella");
        racs.appendChild(cella);
      }
    })

```

```

// Kiválasztott raktárak megjelenítése a rácson
adatok.forEach(raktar => {
  if (kivalasztottRaktarak.includes(raktar.nev)) {
    const x = parseInt(raktar.x);
    const y = parseInt(raktar.y);
    const index = y * 20 + x;
    const cella = racs.children[index];
    if (cella) {
      const raktarElem = document.createElement("div");
      raktarElem.classList.add("raktar");
      const kor = document.createElement("div");
      kor.classList.add("kor");
      kor.textContent = `${raktar.nev}\nKészlet: ${raktar.aktualis}/${raktar.cel}`;
      raktarElem.appendChild(kor);
      cella.appendChild(raktarElem);
    }
  }
});
</script>

<script>
// Euklideszi távolság kiszámítása két pont között
function tavolsag(a, b) {
  return Math.sqrt((a.x - b.x) ** 2 + (a.y - b.y) ** 2);
}

// Egy útvonal teljes hossza
function utHossz(ut, raktarak) {
  let hossz = 0;
  for (let i = 0; i < ut.length - 1; i++) {
    const a = raktarak.find(d => d.nev === ut[i]);
    const b = raktarak.find(d => d.nev === ut[i + 1]);
    hossz += tavolsag(a, b);
  }
  // Visszatérés az induló raktárba
  const elso = raktarak.find(d => d.nev === ut[0]);
  const utolso = raktarak.find(d => d.nev === ut[ut.length - 1]);
  hossz += tavolsag(utolso, elso);
  return hossz;
}

// Populáció létrehozása (véletlen permutációk)
function létrehozPopulacio(raktarak, meret) {
  const populacio = [];
  const nevek = raktarak.map(r => r.nev);

  for (let i = 0; i < meret; i++) {
    const egyed = [...nevek];

```

```

    // Fisher-Yates keverés
    for (let j = egyed.length - 1; j > 0; j--) {
        const rand = Math.floor(Math.random() * (j + 1));
        [egyed[j], egyed[rand]] = [egyed[rand], egyed[j]];
    }
    populacio.push(egyed);
}
return populacio;
}

// Populáció rendezése útvonalhossz alapján
function rendez(pop, raktaarak) {
    return pop.sort((a, b) => utHossz(a, raktaarak) - utHossz(b, raktaarak));
}

// Keresztezés
function keresztez(sz1, sz2) {
    const start = Math.floor(Math.random() * sz1.length);
    const end = Math.floor(Math.random() * sz1.length);

    const [min, max] = [Math.min(start, end), Math.max(start, end)];

    const resz = sz1.slice(min, max);
    const gyerek = sz2.filter(g => !resz.includes(g));
    return [...resz, ...gyerek];
}

// Mutáció (két elem felcserélése)
function mutacio(egyed, p) {
    const uj = [...egyed];
    if (Math.random() < p) {
        const i = Math.floor(Math.random() * uj.length);
        const j = Math.floor(Math.random() * uj.length);
        [uj[i], uj[j]] = [uj[j], uj[i]];
    }
    return uj;
}

// Genetikus algoritmus
function genetikusAlgoritmus(raktaarak, generaciok = 200, popMeret = 60) {

    let populacio = létrehozPopulacio(raktaarak, popMeret);

    for (let gen = 0; gen < generaciok; gen++) {

        // Szelekció: a populáció rendezése
        populacio = rendez(populacio, raktaarak);
    }
}

```

```

const uj = [];

// Populáció feltöltése keresztezéssel és mutációval
while (uj.length < popMeret) {
  const sz1 = populacio[Math.floor(Math.random() * (popMeret / 2))];
  const sz2 = populacio[Math.floor(Math.random() * (popMeret / 2))];

  let gy = keresztez(sz1, sz2);
  gy = mutacio(gy, 0.2);

  uj.push(gy);
}

populacio = uj;
}

// Legjobb megoldás kiválasztása
const legjobb = rendez(populacio, raktarak)[0];
const tav = utHossz(legjobb, raktarak).toFixed(2);

return { legjobb, tav };
}

// A "Optimalizálás indítása" gomb eseménykezelője
document.querySelector(".optimalizalas-gomb").addEventListener("click", () => {
  fetch("depok.php")
    .then(res => res.json())
    .then(adatok => {
      const kivalasztottRaktarak = JSON.parse(localStorage.getItem("kivalasztottDepok"))
|| "[]");

      const aktivRaktarak = adatok.filter(d => kivalasztottRaktarak.includes(d.nev));
      const { legjobb, tav } = genetikusAlgoritmus(aktivRaktarak, 200);

      // Kiírja a legjobb útvonalat és a távolságot
      const eredmenyDiv = document.getElementById("utvonalEredmeny");
      eredmenyDiv.style.display = "block";
      eredmenyDiv.innerHTML = `Legjobb útvonal:</b><br>${legjobb.join(" →
")}<br><br><b>Teljes távolság:</b> ${tav} egység`;

      utvonalRajzolas(legjobb, aktivRaktarak);
    });
});
</script>
</body>
</html>

```

Ezzel a CSS-kódrészlettel a weboldal kinézetét és elrendezését határoztam meg.

```
body {  
    margin: 0;  
    font-family: Arial, sans-serif;  
    background-color: #90EE90;  
    color: #006400;  
    height: 100vh;  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
}  
  
.menu {  
    display: flex;  
    justify-content: space-between;  
    align-items: center;  
    background-color: green;  
    color: white;  
    padding: 15px 30px;  
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
}  
  
.menu-bal {  
    font-size: 1.2em;  
    font-weight: bold;  
}  
  
.menu-gomb {  
    background-color: transparent;  
    border: 2px solid white;  
    color: white;  
    padding: 8px 16px;  
    border-radius: 5px;  
    cursor: pointer;  
    font-weight: bold;  
    transition: 0.3s;  
}  
  
.menu-gomb:hover {  
    background-color: white;  
    color: #006400;  
}  
  
.tartalom-kontener {  
    flex: 1;  
    display: flex;  
    justify-content: center;
```

```
        align-items: center;
        gap: 40px;
        flex-wrap: wrap;
        text-align: center;
        padding: 20px;
    }

    .bal-oszlop {
        flex: 1;
        min-width: 280px;
        max-width: 400px;
    }

    .bal-oszlop h1 {
        font-size: 1.8em;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .jobb-oszlop {
        flex: 1;
        min-width: 280px;
        max-width: 400px;
    }
    @media (max-width: 768px) {
        .menu {
            flex-direction: column;
            text-align: center;
        }

        .menu-jobb {
            margin-top: 10px;
        }
    }
}
```

Adatbázis létrehozása

Ebben a részben létrehoztam a projekt adatbázisát MariaDB-ben.

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE MI_beadando;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
```

Létrehozom a depok című táblát.

```
MariaDB [(none)]> use MI_Beadando;
Database changed
MariaDB [MI_Beadando]> CREATE TABLE depok (
  -> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nev VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> x INT NOT NULL,
  -> y INT NOT NULL,
  -> aktualis INT NOT NULL,
  -> cel INT NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)
```

Feltöltöm sárospataki utcanevekkel.

```
MariaDB [MI_Beadando]> INSERT INTO depok (nev, x, y, aktualis, cel) VALUES
  -> ('Rákóczi út, 3950 Sárospatak', 0, 0, 26, 30),
  -> ('Comenius utca, 3950 Sárospatak', 3, 5, 14, 22),
  -> ('Bartók Béla utca, 3950 Sárospatak', 6, 3, 18, 25),
  -> ('Árpád utca, 3950 Sárospatak', 8, 6, 12, 20),
  -> ('Szent Erzsébet utca, 3950 Sárospatak', 1, 4, 28, 24),
  -> ('Kazinczy Ferenc utca, 3950 Sárospatak', 9, 2, 20, 27),
  -> ('Dózsa György utca, 3950 Sárospatak', 5, 7, 15, 18),
  -> ('Eötvös József utca, 3950 Sárospatak', 4, 2, 19, 23),
  -> ('József Attila utca, 3950 Sárospatak', 2, 8, 10, 17),
  -> ('Hunyadi János utca, 3950 Sárospatak', 7, 9, 22, 26);
Query OK, 10 rows affected (0.011 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Létrehozom a rakodasinaplo című táblát amire a készletek frissítése miatt van szükségem.

```
MariaDB [MI_Beadando]> CREATE TABLE rakodasinaplo (
  -> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> depo_nev VARCHAR(255) NOT NULL,
  -> aktualis INT NOT NULL,
  -> ido DATETIME NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)
```

PHP fájlok összefoglalója

Ebben a PHP-fájlban hozom létre az adatbázis-kapcsolatot a MI_Beadando nevű adatbázissal.

```
<?php
// Az adatbázis-kapcsolat beállításához szükséges adatok megadása.
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "MI_Beadando";

// Létrehozom a kapcsolatot a MySQL adatbázissal a mysqli osztály segítségével.
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
```

```
$conn->set_charset("utf8mb4");

// Ellenőrzöm, hogy sikerült-e a kapcsolat.
if ($conn->connect_error) {
    die("Adatbázis kapcsolat sikertelen: " . $conn->connect_error);
}
?>
```

Ebben a PHP-fájlban a **depok** tábla adatait olvasom ki az adatbázisból, majd JSON formátumban adom vissza a kliensoldal számára.

```
<?php
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');

// Betöltöm az adatbázis-kapcsolatot a kapcsolat.php fájlból.
require_once 'kapcsolat.php';

// Lekérdezem az összes depót az adatbázisból a szükséges mezőkkel.
$sql = "SELECT id, nev, x, y, aktualis, cel FROM depok";
$result = $conn->query($sql);

// Egy üres tömböt hozok létre, amibe a lekérdezett adatokat fogom eltárolni.
$depok = [];

// Ha a lekérdezés sikeres és van eredmény, bejárom a sorokat és beleteszem a tömbbe.
if ($result && $result->num_rows > 0) {
    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
        $depok[] = $row;
    }
    // A PHP tömböt JSON formátumba alakítom és visszaküldöm a kliensnek.
    echo json_encode($depok, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_PRETTY_PRINT);
} else {
    // Ha nincs adat, hibaüzenetet küldök JSON formátumban.
    echo json_encode(["error" => "Nem található adat a depok táblában."]);
}

$conn->close();
?>
```

Ebben a PHP-fájlban a **depók adatainak lekérdezését és frissítését** valósítom meg kétféle http metódus alapján. GET kérés esetén lekérem a depók nevét és azonosítóját, amit a front-end a lenyíló listához használ. POST kérés esetén a felhasználó által megadott értékekkel frissítem a depók aktuális készletét az adatbázisban.

```
<?php
```

```

header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');

// Betöltöm az adatbázis kapcsolatot tartalmazó fájlt.
require_once 'kapcsolat.php';

// Lekérem a HTTP metódust hogy tudjam, milyen műveletet kell végrehajtani.
$method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];

// GET metódussal érkezik a kérés, akkor lekérem a depók listáját az adatbázisból.
if ($method === 'GET') {
    // A depók nevét és azonosítóját kérem le, hogy a lenyíló lista feltölthető legyen.
    $sql = "SELECT id, nev FROM depok";
    $result = $conn->query($sql);

    $depok = [];

    // Ha van találat, akkor minden sort beolvasok és egy tömbbe gyűjtök.
    if ($result && $result->num_rows > 0) {
        while ($row = $result->fetch_assoc()) {
            $depok[] = $row;
        }
        // A találatokat JSON formátumban visszaküldöm a kliensnek.
        echo json_encode($depok, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_PRETTY_PRINT);
    } else {
        // Ha nincs adat, akkor hibaüzenetet küldök.
        echo json_encode(["error" => "Nincs elérhető depó az adatbázisban."]);
    }
}

// Ha POST metódus érkezik, akkor az aktuális készletet frissítem a depók táblában.
elseif ($method === 'POST') {
    // A beérkező nyers JSON adat beolvasása.
    $input = file_get_contents("php://input");

    $data = json_decode($input, true);

    // Ellenőrzöm, hogy a szükséges adatok megvannak-e.
    if (!isset($data['depo'], $data['aktualis'], $data['ido'])) {
        echo json_encode(["error" => "Hiányzó adatok a kérésben."]);
        exit;
    }

    // Az adatok biztonságos feldolgozása az SQL injection elkerülése érdekében.
    $depo = $conn->real_escape_string($data['depo']);
    $aktualis = intval($data['aktualis']);
    $ido = $conn->real_escape_string($data['ido']);

    // A depó aktuális készletének frissítése az adatbázisban.
    $sql = "UPDATE depok SET aktualis = $aktualis WHERE nev = '$depo'";

```

```
// Ha sikeres a frissítés, sikerüzenetet küldök.  
if ($conn->query($sql) === TRUE) {  
    echo json_encode(["success" => "A(z) $depo depó aktuális készlete frissítve:  
$aktualis db."]);  
} else {  
    // Ha hiba történik, hibaüzenetet küldök.  
    echo json_encode(["error" => "Hiba a frissítés során: " . $conn->error]);  
}  
}  
  
// Az adatbázis kapcsolat lezárása.  
$conn->close();  
?>
```