

Webes adatkezelő környezetek – 12. Practice

Témakör: XSLT tranformációs nyelv

Mappa neve: NEPTUNKOD_0507

Töltse fel a GitHub rendszer mappába a forrás fájlokat!

Határidő: 2026.05.07.

A feladatokat fejlesztőkörnyezettel készítse el!!!

1.Task

Készítse el a korábban elkészített *orarendNEPTUNKOD.xml* dokumentumhoz az XSLT nyelv elemeinek használatával - a következő feladatokat!

a) A *orarendNEPTUNKOD.xml* dokumentumhoz készítsen stíluslapot, az XSLT nyelv

`<xsl: for-each>` és a `<xsl: value-of>` elemeinek felhasználásával táblázatos formában - neve: *orarendNeptunkod.xsl*

b) Konvertálja át (fejlesztőkörnyezettel) az *orarendNEPTUNKOD.xml* dokumentumot *orarend.NEPTUNKOD.out.xml* formátummá.

c) Konvertálja az *orarendNEPTUNKOD.xml* dokumentumot *orarendNEPTUNKOD.html* – Jelenítse meg a táblázatot pl. egy böngészőbe – neve: *orarendNeptunkod.html*.

A cím neve: XY Órarend – 2026. II. félév.

2. Task

Adott a következő XML dokumentum (*autokNeptunkod.xml*). Végezze el a XSLT parancsok segítségével a következő műveleteket, majd mentse el a megadott fájl névvel.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="autok.xsl" ?>
3 <autok>
4   <auto rsz="ABC-100">
5     <tipus> Fiat </tipus>
6     <ar> 21233 </ar>
7     <szin>piros</szin>
8     <tulaj>
9       <nev>Zoli</nev>
10      <varos>Eger</varos>
11    </tulaj>
12  </auto>
13  <auto rsz="ABC-101">
14    <tipus> Skoda </tipus>
15    <ar> 44233 </ar>
16    <szin>fehér</szin>
17    <tulaj>
18      <nev>Peti</nev>
19      <varos>Miskolc</varos>
20    </tulaj>
21  </auto>
22  <auto rsz="ABC-102">
23    <tipus> Opel </tipus>
24    <ar> 31233 </ar>
25    <szin>szürke</szin>
26    <tulaj>
27      <nev>Tomi</nev>
28      <varos>Miskolc</varos>
29    </tulaj>
30  </auto>
31  <auto rsz="ABC-103">
32    <tipus> Opel </tipus>
33    <ar> 21233 </ar>
34    <szin>kék</szin>
35    <tulaj>
36      <nev>Sanyi</nev>
37      <varos>Miskolc</varos>
38    </tulaj>
39  </auto>
40 </autok>

```

- Határozza meg az autók rendszámait visszaadó listát! (autokNeptunkod.xsl)
- Határozza meg az autók rendszámát és árát az ár szerinti sorrendben előállító listát! (autok1Neptunkod.xsl)
- Kérdezze le mennyi autó drágább mint, 30000! (autok2Neptunkod.xsl)
- Kérdezze le mennyi elemből áll a dokumentum! (autok3Neptunkod.xsl)
- Állítsa elő az miskolci tulajdonosok autóinak rendszámait tartalmazó listát! (autok4Neptunkod.xsl)
- Adja meg az autótípusokat és példányaik darabszámát példányszám szerint csökkenő sorrendben! (autok5Neptunkod.xsl)
- Adja meg városonként mennyi az ottani autók darabszáma és összára! (autok6Neptunkod.xsl)
- Állítsa elő az autók rendszámát és árát az ár szerinti sorrendben tartalmazó XML állományt! (autok7Neptunkod.xsl)