GUÍA DE INICIO · WINDOWS

Cómo ejecutar JA-StockMind

Pasos para preparar el entorno, iniciar el backend y el frontend en terminales separadas, y verificar que la aplicación esté lista.

> **Resumen:** primero inicia MySQL; después ejecuta la API en una ventana de PowerShell y la interfaz web en otra. Abre el frontend desde el navegador.

Dirección del proyecto

```
C:\Users\JABER\OneDrive\Desktop\JA-StockMind\03-Src
```

Direcciones locales

Componente	Dirección	Uso
Frontend	http://127.0.0.1:5501	Interfaz de StockMind
API	http://127.0.0.1:8000	Servicios del backend
Documentación API	http://127.0.0.1:8000/docs	Probar endpoints desde Swagger
Estado API y base de datos	http://127.0.0.1:8000/api/v1/health	Debe indicar status y database en ok

Se asume Windows con PowerShell, Python instalado y la configuración local de MySQL disponible en Backend\.env.

1. Antes de iniciar

JA-StockMind · Guía de ejecución local · Windows / PowerShell

1. **Inicia MySQL.** Si lo administras con XAMPP, abre el panel y presiona **Start** en MySQL. Comprueba que usa el puerto configurado (normalmente 3306).
2. **Comprueba la configuración.** Debe existir `Backend\.env` con DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, DB_USER y DB_PASSWORD válidos. No compartas ni publiques ese archivo.
3. **Verifica la base de datos.** La base y las tablas de StockMind deben estar creadas en MySQL. La API no crea el esquema automáticamente al iniciar.

> **Si falta Backend\.env:** desde la carpeta 03-Src ejecuta el siguiente comando y completa el archivo con los datos de tu MySQL. No reemplaces un .env existente si ya contiene la configuración correcta.

```
Copy-Item .\Backend\.env.example .\Backend\.env
```

Instalación inicial (solo la primera vez)

Abre PowerShell y ejecuta estos comandos desde la carpeta `03-Src`:

```
Set-Location 'C:\Users\JABER\OneDrive\Desktop\JA-StockMind\03-Src'
py -3 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r .\Backend\requirements.txt
```

Si PowerShell bloquea la activación del entorno, puedes evitar activarlo y llamar al Python del entorno virtual usando su ruta completa: `.\.venv\Scripts\python.exe`.

Opcional: comprobar estructura de la base de datos

```
Set-Location 'C:\Users\JABER\OneDrive\Desktop\JA-StockMind\03-Src'
$env:PYTHONPATH = '.;Backend'
.\.venv\Scripts\python.exe .\Backend\scripts\check_schema.py
```

Si informa que faltan tablas o que el esquema no coincide, corrige la base antes de arrancar la API. Si no puede conectarse, revisa MySQL y los parámetros de Backend\.env.

2. Iniciar el backend (API)

JA-StockMind · Guía de ejecución local · Windows / PowerShell

Abre una primera ventana de PowerShell. Ejecuta:

```
Set-Location 'C:\Users\JABER\OneDrive\Desktop\JA-StockMind\03-Src'
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
$env:PYTHONPATH = '.\Backend'
python -m uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Deja esta ventana abierta. Es normal que Uvicorn mantenga la terminal ocupada y muestre mensajes de solicitudes.

Comprobar el backend

Abre http://127.0.0.1:8000/api/v1/health. La respuesta debe mostrar `"status": "ok"` y `"database": "ok"`. También puedes abrir http://127.0.0.1:8000/docs.

3. Iniciar el frontend

Abre una **segunda** ventana de PowerShell y ejecuta:

```
Set-Location 'C:\Users\JABER\OneDrive\Desktop\JA-StockMind\03-Src'
python -m http.server 5501 --directory Frontend
```

Deja también esta ventana abierta. En tu navegador visita http://127.0.0.1:5501.

> **Importante:** no abras index.html con doble clic. Debes entrar por la dirección del servidor local para que las llamadas a la API y CORS funcionen como se espera.

4. Probar el flujo de la aplicación

JA-StockMind · Guía de ejecución local · Windows / PowerShell

1. Abre **Importar lista** y carga un archivo Excel válido de un proveedor.
2. Ve a **Coincidencias** y pulsa **Analizar productos** si las sugerencias aún no aparecen.
3. Revisa los productos sugeridos. Para fusionar una pareja, pulsa **Unificar productos** y confirma la acción.
4. Abre **Inventario**, busca el producto y despliega su fila con el botón **+**. Ahí puedes verificar los productos y proveedores vinculados al mismo producto canónico.

El chat del agente puede requerir una clave de un proveedor compatible con OpenAI. Las funciones de importación, sugerencias, unificación e inventario no requieren esa clave.

5. Solución de problemas

Problema	Qué revisar
La página no carga	Confirma que la terminal del frontend sigue abierta; visita http://127.0.0.1:5501.
Error al consultar API / conexión rechazada	Confirma que Uvicorn sigue corriendo en el puerto 8000 y vuelve a cargar la página.
Health indica error de base de datos o HTTP 503	Inicia MySQL; verifica DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, DB_USER y DB_PASSWORD en Backend\.env.
Falta un módulo de Python	Activa .venv y vuelve a ejecutar pip install -r .\Backend\requirements.txt.
El puerto ya está en uso	Cierra de forma normal la aplicación que ocupa el puerto o configura otro puerto y actualiza el origen correspondiente en CORS_ORIGINS de Backend\.env.

Detener la aplicación

En cada ventana del backend y frontend presiona **Ctrl + C**. Para volver a ejecutarla otro día, normalmente solo necesitas iniciar MySQL y repetir los comandos de backend y frontend en dos terminales.

Documentación del proyecto JA-StockMind · Elaborada para la configuración local de Windows · Directorio de trabajo: 03-Src.