

BOLETIM TÉCNICO

PLUG DE SILICONE

C.A 18.189



DESCRIÇÃO

Plug de silicone com três flanges na cor laranja, com cordão em polipropileno na cor vermelha. Produto atóxico / antialérgico.



ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO	PESO (g)	COMPRIM. CORDÃO (mm)	COMPRIM. PLUG (mm)	DIÂMETRO MAIOR FLANGE (mm)	COMPRIM. TOTAL (mm)
Plug Silicone	2,5	635	30	13	665



ATENÇÃO

Os pesos e as dimensões estão sujeitos a pequenas alterações, em razão das características do material.



TABELA DE ATENUAÇÃO

FREQUÊNCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsF
Atenuação dB	19	19	21	19	23	-	26	-	27	13dB
Desvio Padrão	6	5	6	6	5	-	11	-	7	-



CLASSIFICAÇÃO FISCAL

4015900001



DESEMPENHO

Atende a norma ABNT NBR 16076:2020.



INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

Referência, Número de C.A, Lote, Data de Fabricação, Validade, CNPJ do Fabricante – Informações gravadas na caixinha do produto.



UTILIZAÇÃO

Proteção da audição do usuário, contra níveis de pressão sonora superiores aos estabelecidos na NR15, conforme a tabela de atenuação acima.



EMB. UNITÁRIA

Caixinha plástica com etiqueta impressa, sob dimensões de 50 x 17 x 29mm. Nesta embalagem contem 01 protetor auditivo.

BOLETIM TÉCNICO

PLUG DE SILICONE

C.A 18.189



EMB. MASTER

Filme plástico sem impressão, com dimensões de 350 x 250mm. Nesta embalagem contem 200 protetores auditivos.



ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto e arejado.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, remova periodicamente as partículas de sujeira utilizando água e sabão neutro, secar com pano limpo e seco.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, manutenção e guarda. Mas, sugerimos a substituição do protetor a cada **6 meses**, considerando o uso contínuo numa jornada de 8hs, respeitando o prazo máximo de validade.



VALIDADE

03 anos.



LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/plug-de-silicone/>