

Cucumber BDD Tests

Ez a könyvtár tartalmazza a Cucumber BDD teszteket a movie recommender alkalmazáshoz.

Előfeltételek

- Node.js és npm telepítve
- A frontend alkalmazás fut a <http://localhost:5173> címen
- A backend API fut

Telepítés

A szükséges csomagok már telepítve vannak a projekt root-jából:

```
cd Frontend  
npm install
```

Tesztek futtatása

Normál mód (böngésző ablakkal)

```
npm test
```

Ez a parancs elindítja a Cucumber teszteket Playwright-tel, és látható böngésző ablakban futnak a tesztek.

Headless mód (háttérben)

```
npm run test:headless
```

Ez a parancs headless módban futtatja a teszteket, nincs látható böngésző ablak.

Csak egy feature futtatása

```
npx cucumber-js features/user-stories.feature
```

Csak egy konkrét scenario futtatása

```
npx cucumber-js features/user-stories.feature:8
```

(ahol :8 a scenario sorszáma)

Feature fájl struktúra

```
Frontend/  
  features/  
    user-stories.feature      # Gherkin user story-k  
    step_definitions/        # Step implementation fájlok  
      auth_steps.js           # Authentikáció lépések  
      preferences_steps.js    # Preferenciák lépések  
      movie_steps.js          # Film böngészés lépések  
      ai_chat_steps.js        # AI chat lépések  
      common_steps.js         # Közös lépések  
    support/  
      world.js                # Playwright setup és teardown
```

Teszt jelentés

A tesztek futása után automatikusan generálódik egy HTML jelentés:

```
Frontend/cucumber-report.html
```

Ezt megnyitva böngészőben láthatod a tesztek eredményét részletesen.

Tipp: Alkalmazás futtatása tesztelés előtt

Mielőtt futtatod a teszteket, győződj meg róla hogy:

1. A backend fut:

```
cd Backend  
npm start
```

2. A frontend fut:

```
cd Frontend  
npm run dev
```

3. Ezután külön terminálban futtasd a teszteket:

```
cd Frontend  
npm test
```

Hibakeresés

Ha a tesztek nem találják az elemeket:

- Ellenőrizd hogy a frontend fut-e (<http://localhost:5173>)
- Ellenőrizd hogy a CSS selectorok egyeznek-e a komponensekkel
- Használd a `headless: false` módot hogy lásd mi történik

Ha timeout hibát kapsz:

- Növeld a timeout értékeket a step definition fájlokban
- Ellenőrizd hogy az API gyorsan válaszol-e