

SkinAnalysisPage

1. Áttekintés

A komponens egy **AI-alapú bőrelemző oldal** megvalósítása Vue 3 Composition API használatával.

Feladatai:

- Oldalbetöltéskor korábbi bőrelemzési eredmények betöltése (cache → API fallback)
- Arcfotó feltöltésének kezelése
- Képfeltöltés validálása
- AI-alapú elemzés indítása backend API-n keresztül
- Elemzési eredmények megjelenítése
- Hibakezelés és felhasználói visszajelzés biztosítása

Az oldal állapotvezérelt módon működik (**v-if** logikával), így a felhasználó mindig az aktuális folyamatnak megfelelő UI-t látja.

2. Template rész (<template>)

2.1. Alap layout

```
<div class="module-layout">
  <AnimatedBackground />
  <PageHeader back-to="/dashboard" />
```

- **AnimatedBackground**: vizuális háttérelem
- **PageHeader**: fejléc, visszavigálási lehetőséggel a dashboardra

Ez a rész minden állapotban megjelenik.

2.2. Oldal tartalom konténer

```
<div class="module-content">
  <div class="skin-analysis-page">
```

- Központosított, maximált szélességű tartalom
 - A teljes oldal állapotfüggő UI-elemei ezen belül jelennek meg
-

2.3. Oldalcím

```
<h1 class="main-title">
  Bőrelemzés AI-al
</h1>
```

Statikus cím, animált belépéssel.

2.4. Oldalbetöltési állapot

```
<div v-if="isLoadingPage" class="upload-card">
```

Ez az állapot akkor aktív, amikor:

- localStorage
- backend API

ellenőrzése zajlik.

Megjelenítés:

- spinner
- „Adatok betöltése...” szöveg

Ez **nem az AI elemzés**, hanem az oldal inicializálási fázisa.

2.5. Feltöltési kártya (alapállapot)

```
<div v-if="!analysisResult && !isAnalyzing && !isLoadingPage">
```

Ez az állapot jelenik meg, ha:

- nincs meglévő elemzés
- nem fut elemzés
- az oldal már betöltött

Tartalma:

- ikon + dekoráció
 - leírás a feltöltésről
 - fájlválasztó gomb
-

2.6. Fájlválasztás és előnézet

Fájlválasztó input

```
<input type="file" accept="image/jpeg,image/png,image/jpg">
```

- Rejtett input
- Programozottan aktiválható (`triggerFileInput`)

Előnézeti állapot

```
<div v-if="selectedFile && !isAnalyzing" class="file-preview">
```

Megjelenik, ha:

- van kiválasztott fájl
- még nem fut elemzés

Tartalmazza:

- képelőnézetet
- fájl nevét és méretét
- „Elemzés indítása” és „Törlés” gombokat

2.7. Elemzés folyamatban állapot

```
<div v-if="isAnalyzing && !isLoadingPage">
```

Ez az AI backend feldolgozásának ideje alatt aktív.

Tartalma:

- spinner
- státusz szöveg
- információ az időtartamról

2.8. Sikeres elemzés megjelenítése

```
<div v-if="analysisResult && !isAnalyzing && !isLoadingPage">
```

Megjelenik, ha:

- létezik elemzési eredmény
- nem fut elemzés
- az oldal már betöltött

Tartalma:

- siker ikon
 - bőrtípus megnevezése
 - észlelt bőrproblémák
 - vagy „Nem észleltünk bőrproblémát” üzenet
 - navigációs gombok
-

2.9. Hibaüzenet kártya

```
<div v-if="errorMessage" class="error-card">
```

Megjelenik bármilyen validációs vagy API hiba esetén.

3. Script rész (<script setup>)

3.1. Importok

```
import { ref, computed, onMounted } from 'vue'
```

- Composition API alapfunkciók

```
import { useRouter } from 'vue-router'
```

- Navigáció az eredmények oldalra

```
import { apiClient, userService } from '@/services'
```

- Backend kommunikáció
- AI elemzés API
- felhasználói eredmények lekérése

```
import { useLocalStorage } from '@/composables/useLocalStorage'
```

- Egyedi localStorage absztrakció
-

3.2. Reaktív állapotok

```
const fileInput = ref(null)
const selectedFile = ref(null)
const previewUrl = ref(null)
```

- fájlkezeléshez szükséges referenciák

```
const isAnalyzing = ref(false)
const isLoadingPage = ref(true)
const analysisResult = ref(null)
const errorMessage = ref(null)
```

Állapotjelzők:

- `isLoadingPage`: inicializáció
- `isAnalyzing`: AI feldolgozás
- `analysisResult`: elemzés eredménye
- `errorMessage`: felhasználói hibaüzenet

3.4. Számított értékek

```
const detectedProblems = computed(() => {
  return analysisResult.value?.analysis?.skinProblems?.detected || []
})
```

- Biztonságos adatkinyerés
- Ha nincs adat, üres tömb

3.5. Oldal inicializáló logika

```
const loadInitialData = async () => { ... }
```

Lépései sorrendben:

1. `isLoadingPage = true`
2. Local Storage ellenőrzése felhasználó ID alapján
3. Backend API lekérés (`getAnalysesResults`)
4. Adatok normalizálása
5. Cache mentése
6. Hibakezelés
7. `isLoadingPage = false`

Ez biztosítja, hogy:

- a lehető leggyorsabban jelenjen meg az eredmény
- a backend csak végső esetben legyen hívva

3.6. Lifecycle hook

```
onMounted(() => {  
  loadInitialData()  
})
```

Az oldal betöltésekor automatikusan elindítja az inicializációt.

3.7. Fájlválasztás kezelése

Input megnyitása

```
const triggerFileInput = () => {  
  fileInput.value?.click()  
}
```

Fájl validálása

```
const handleFileSelect = (event) => { ... }
```

Validációk:

- maximum 10 MB
- csak JPG / PNG
- hibák esetén `errorMessage` beállítása

Siker esetén:

- `selectedFile`
- `previewUrl` generálása

3.8. Elemzés indítása

```
const analyzeImage = async () => { ... }
```

Folyamat:

1. `isAnalyzing = true`
 2. `FormData` összeállítása
 3. POST kérés az AI API-ra
 4. Eredmény mentése:
 - `analysis`
 - `protocol`
 - `problemsProtocol`
 5. `localStorage` frissítése
 6. hiba kezelése
 7. `isAnalyzing = false`
-

3.9. Állapot visszaállítása

```
const resetAnalysis = () => { ... }
```

- eredmény törlése
 - fájl kiválasztás törlése
-

3.10. Navigáció

```
const goToResults = () => {  
  router.push({ path: '/results', query: { tab: 'skin' } })  
}
```

Átírányítás a részletes eredmények oldalra.

3.11. Segédfüggvények

- `formatFileSize`: fájl méret formázása
 - `getSkinTypeLabel`: bőrtípus kód → magyar megnevezés
-

4. Style rész (`<style scoped lang="scss">`)

- SCSS mixinek használata
 - Glassmorphism kártyák
-

- Animációk (fadeIn, float, pulse)
- Dark mode támogatás
- Teljesen reszponzív kialakítás
- Mobil optimalizált gombméretek

A **scoped** kulcsszó biztosítja, hogy a stílusok kizárólag erre a komponensre vonatkozzanak.

5. Összegzés

Ez a komponens:

- jól elkülönített állapotokra épül
- teljes lifecycle-t kezel (betöltés → elemzés → megjelenítés)
- cache-first stratégiát alkalmaz
- UX szempontból robusztus
- backend-agnostikus módon integrálható

A struktúra jól skálázható további elemzési típusokra vagy UI-bővítésekre.