

# Documentación de la práctica: “group con más de un campo”

## Referencias usadas en esta práctica:

<https://docs.mongodb.com/manual/aggregation/>

<https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/db.collection.aggregate/index.html>

<https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/aggregation-pipeline/>

<https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/aggregation/>

[https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/aggregation/month/#exp. \\$ month](https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/aggregation/month/#exp. $ month)

[https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/aggregation/group/#pipe. \\$ group](https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/aggregation/group/#pipe. $ group)

<https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/query/expr/>

## Resultado de la consulta:

```
{
  "articulo" : "maquillaje",
  "cliente" : "Santiago",
  "vendedor" : "Alejandro",
  "fecha_venta" : ISODate("2020-07-17T00:00:00Z"),
  "precio_total_sin_IVA" : 18088,
  "precio_total_con_IVA" : 21886.48,
  "recibo" : 123.42
}
{
  "articulo" : "colonia",
  "cliente" : "Santiago",
  "vendedor" : "Pepe",
  "fecha_venta" : ISODate("2020-04-17T00:00:00Z"),
  "precio_total_sin_IVA" : 7455,
  "precio_total_con_IVA" : 9020.55,
```

"recibo" : 84.7

}